




**VS229D/N/NR/H/  
HR/H-P  
VS239N/NR/H/HR/H-P  
LCD monitors**

**Lietotāja rokasgrāmata**



# Satura rādītājs

Piezīmes .....	iii
Informācija par darba drošību .....	iv
Apkope un tīrīšana .....	v
1.1    Sveicināti! .....	1-1
1.2    Iepakojuma saturs.....	1-1
1.3    Monitora pamatnes pievienošana .....	1-2
1.4    Kabeļu pievienošana .....	1-2
1.5    Ievads par monitoru.....	1-3
1.5.1    LCD monitora priekšpuse .....	1-3
1.5.2    LCD monitora aizmugure .....	1-5
1.5.3    Funkcija QuickFit .....	1-6
2.1    Kronšteina/statīva noņemšana (VESA stiprinājumam pie sienas) .....	2-1
2.2    Monitora noregulēšana.....	2-2
3.1    OSD (ekrāna displeja) izvēlne.....	3-1
3.1.1    Atklārtota konfigurācija.....	3-1
3.1.2    Ievads par OSD funkciju.....	3-1
3.2    Tehniskie dati .....	3-6
*Tehniskie dati var tikt mainīti bez brīdinājuma.....	3-8
3.3    Traucējummeklēšana (FAQ (Bieži uzdotie jautājumi)) .....	3-9
3.4    Atbalstīto sinhronizāciju saraksts.....	3-10

Copyright © 2012 ASUSTeK COMPUTER INC. Visas tiesības paturētas.

Bez skaidras rakstiskas ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS") atļaujas nevienu šīs rokasgrāmatas daļu, ieskaitot tajā aprakstītos izstrādājumus un programmatūru, nedrīkst reproducēt, pārraidot, kopēt, glabāt izgubes sistēmā vai tulkot kādā citā valodā jebkādā formā vai ar jebkādiem līdzekļiem, izņemot pīrcēja īpašumā esošo dokumentāciju, kam ir dublikāta funkcijas.

Izstrādājuma garantija un serviss netiek pagarināti, ja: (1) izstrādājums ir remontēts, mainīts vai uzlabots, ja vien ASUS nav rakstiskā formā pilnvarojis šādus remontadarbus, izmaiņas vai uzlabojumus; vai (2) izstrādājuma sērijas numurs ir bojāts vai nav atrodams vispār.

ASUS PIEDĀVĀ ŠO ROKASGRĀMATU "TĀDU, KĀDA TĀ IR", BEZ JEBKĀDA VEIDA TIEŠĀM VAI NETIEŠĀM GARANTIJAS, IESKAITOT, BET NEAPROBEŽOJOTIES AR NETIEŠĀM GARANTIJĀM VAI NOTEIKUMIEM PAR PRECES TIRDZNIECĪBU VAI PIEMĒROTĪBU NOTEIKTAM NOLŪKAM. NEKĀDĀ GADĪJUMĀ ASUS, TĀ DIREKTORI, AMATPERSONAS, DARBINIEKI VAI AGENTI NAV ATBILDĪGI PAR JEBKĀDIEM NETIEŠIEM, SPECIĀLIEM, NEJAUŠIEM VAI IZRIETOŠIEM ZAUDĒJUMIEM, (IESKAITOT ZAUDĒJUMUS, KAS RADUŠIES NO NEGŪTAS PEĀNAS, NENOTIKUŠIEM DARĪJUMIEM, NELIETOŠANAS VAI DATU ZUDUMA, DARIJUMU PARTRAUKŠANAS UN LĪDŽIĜIEM GADĪJUMIEM), PAT, JA ASUS IR INFORMĒTS PAR ŠĀDU ZAUDĒJUMU IESPĒJĀMĪBU, KAS RADUŠIES NO KĀDA ŠĪS ROKASGRĀMATAS VAI IZSTRĀDĀJUMA DEFEKTA VAI KLŪDAS.

TEHNISKIE DATI UN INFORMĀCIJA, KAS IEKLAUTA ŠAJĀ ROKASGRĀMATĀ, TIEK SNIEGTA TIKAI INFORMĀCIJAS NOLŪKOS, UN VAR TIKT MAINĪTA JEBKURĀ LAIKĀ BEZ BRĪDINĀJUMA, UN TO NEDRĪKST UZSKATĪT PAR ASUS SAISTĪBĀM. ASUS NEUZNEMAS NEKĀDU ATBILDĪBU VAI SAISTĪBAS PAR JEBKĀDĀM KLŪDĀM VAI NEPRECIZITĀTĒM, KAS VARĒTU PARĀDĪTIES ŠAJĀ ROKASGRĀMATĀ, IESKAITOT IZSTRĀDĀJUMUS UN PROGRAMMATŪRU, KAS TAJĀ APRAKSTĪTI.

Izstrādājumi un uzņēmumu nosaukumi, kas minēti šajā rokasgrāmatā, var būt vai nebūt attiecīgo uzņēmumu reģistrētās preču zīmes vai autortiesības, un tiek lietoti tikai īpašnieku labuma identificēšanai vai paskaidrošanai bez jebkāda nolūka tās pārkāpt.

## Piezimes

### Federālās sakaru komisijas paziņojums

Šī ierīce atbilst FCC (Federālās sakaru komisijas) noteikumu 15. daļas prasībām. Lietošanu nosaka šādi divi noteikumi:

- Šī ierīce nedrīkst radīt kaitīgus traucējumus;
- šai ierīcei ir jābūt izturīgai pret ārējiem traucējumiem, ieskaitot traucējumus, kas var izsaukt nevēlamu darbību.

Šī ierīce tika pārbaudīta un sertificēts kā atbilstoša visiem B klases digitālajām ierīcēm noteiktajiem ierobežojumiem saskaņā ar FCC noteikumu 15. sadaļu. Šie ierobežojumi ir izstrādāti, lai nodrošinātu pietekošu aizsardzību pret bīstamiem traucējumiem pie uzstādīšanas dzīvojamās telpās. Šī ierīce rada, izmanto un var izstarot radiofrekvences enerģiju, līdz ar ko tās nepareizas uzstādīšanas gadījumā, kas nav saskaņā ar ražotāja instrukcijām, var rasties radiosakariem nelabvēlīgi traucējumi. Tomēr nav garantijas, ka kādas noteiktas uzstādīšanas gadījumā traucējumi neradīsies. Ja tiek konstatēts, ka šī ierīce traucē radio vai televīzijas signāla uztveršanu, kas ir viegli noskaidrojams, ieslēdzot un izslēdzot ierīci pie ieslēgta radioaparāta vai televizora, lietotājs var mēģināt novērst šo situāciju, veicot kādu no tālāk minētajām darbībām.

- Pārvietot uztverošo antenu vai mainīt tās virzienu.
- Palielināt attālumu starp ierīci un uztvērēju.
- Pieslēgt ierīci pie strāvas rozetes, kurai nav pievienots uztvērējs.
- Lūgt padomu vai palīdzību izplatītājam vai pieredzējušam radio/TV tehnikim.



Tā kā mūsu uzņēmums ir partneris organizācijai Energy Star® Partner, esam konstatējuši, ka šis izstrādājums atbilst visām Energy Star® ekonomiskā enerģijas patēriņa normām.

### Kanādas Sakaru Ministrijas paziņojums

Šī digitālā ierīce nepārkāpj B klases ierobežojumus attiecībā uz radiotraucējumu emisiju no digitālām ierīcēm, kas minēti Kanādas Sakaru Ministrijas noteikumos par radiotraucējumiem.

Šī B klases digitālā ierīce atbilst Kanādas ICES-003 prasībām.

## **Informācija par darba drošību**

- Pirms monitora uzstādīšanas uzmanīgi izlasiet visu iepakojumam pievienoto dokumentāciju.
- Lai novērstu aizdegšanos vai strāvas triecienu, nekad nepakļaujiet monitoru lietus vai mitruma iedarbībai.
- Nekad nemēģiniet atvērt monitora korpusu. Monitorā iekšpusē esošais bīstamais augsts priegums var radīt nopietnus fiziskos ievainojumus.
- Ja strāvas padeve ir bojāta, nemēģiniet to salabot paša spēkiem. Sazinieties ar kvalificētu apkalpes speciālistu vai savu mazumtirgotāju.
- Pirms izstrādājuma lietošanas pārliecībaities, vai visi kabeļi ir pareizi pievienoti un strāvas kabeļi nav bojāti. Ja konstatējat bojājumus, nekavējoties sazinieties ar izplatītāju.
- Spraugas un caurumi monitora aizmugurē un apakšdaļā ir paredzēti ierīces ventilācijai. Neaizsedziet šīs spraugas. Nekad nenovietojiet ierīci radiatoru vai siltuma avotu tuvumā vai virs tiem, ja vien netiek nodrošināta atbilstoša ventilācija.
- Monituru drīkst pieslēgt tikai uz marķējuma norādītajiem barošanas avotiem. Ja nesat pārliecināti par pieejamā elektrotīkla parametriem, pajautājiet vietējam ierīces izplatītājam vai vietējai kompānijai, kas piegādā energiju jūsu rajonā.
- Izmantojiet atbilstošu elektropadeves kontaktdakšu, kas atbilst vietējam elektropadeves standartam.
- Nepārslogojiet sadalītājus un pagarinātājus. Pārmērīga slodze var izraisīt ugunsgrēku vai radīt strāvas triecienu.
- Nodrošiniet, lai nebūtu pārmērīgs putekļu daudzums, mitrums un pārāk augsta temperatūra. Nenovietojiet monituru vietās, kur tam var piekļūt mitrums. Novietojiet monituru uz līdzzenas virsmas.
- Negaisa laikā vai apstākļos, kad monitors netiks lietots ilgāku laiku, atvienojiet to no strāvas avota. Tas pasargās monituru no bojājumiem, kas var rasties pārsprieguma rezultātā.
- Nekad neievietojiet un nekad nelejiet neko monitora korpusa spraugās.
- Lai nodrošinātu apmierinošu darbību, kad tas tiek lietots kopā ar datoriem, monituru drīkst izmantot tikai ar tādiem datoriem, kam ir atbilstoši konfigurētas kontaktligzdas no 100 līdz 240 V maiņstrāvai.
- Ja esat atklājis, ka monitoram ir tehniskas problēmas, sazinieties ar kvalificētu apkalpes speciālistu vai mazumtirgotāju.
- Sienas kontaktrozetei ir jāatrodas ierīces tuvumā un jābūt viegli pieejamai.
- Displejiem ar spīdīgiem paneljiem lietotājam jāapsver displeja novietojums, jo panelis var radīt atspīdumu no apkārtējās gaismas un spilgtām virsmām.

## Apkope un tīrišana

- Pirms monitora pacelšanas vai pārvietošanas ieteicams atvienot kabelus un strāvas vadu. Monitors pārvietošanas laikā, ievērojiet tālāk minētās pareizas pacelšanas metodes. Ceļot vai pārnēsājot monitoru, satveriet to aiz tā malām. Neceliet to, turot aiz statīva vai vada.
- Tīrišana. Izslēdziet monitoru un atvienojiet strāvas vadu. Tīriet monitors virsmu ar kokvilnu nesaturošu un neskrāpējošu drāniņu. Grūti tīrāmus traipus var noņemt ar drāniņu, kas samitrināta ar vieglu tīrišanas līdzekli.
- Neizmantojiet spiritu vai acetonu saturošus tīrišanas līdzekļus. Izmantojiet LCD monotoriem paredzētu tīrišanas līdzekļus. Nekad neizsmidziniet tīrišanas līdzekli tieši uz ekrāna, jo tas var ieklūt monitorā un izraisīt elektriskās strāvas triecienu.

## Tālāk minētās uz monitoru attiecināmās pazīmes ir normālas.

- Pirmajā monitors lietošanas reizē ekrāns var mirgot luminiscējošā apgaismojuma dēļ. Izslēdziet ekrānu, izmantojot ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi, un ieslēdziet atkal, lai mirgošana izzustu.
- Atkarībā no darbvirsmas veida ekrānam var būt neliela spilgtuma nevienmērība.
- Ja attēls tiek rādīts vairākas stundas, iepriekšējais attēls ekrānā var pārklāties ar nākamo attēlu. Ekrāns lēnām izmainīsies, vai arī varat to izslēgt uz vairākām stundām, izmantojot ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis.
- Ja ekrāns paliek melns vai mirgo, vai arī vairs nedarbojas, sazinieties ar izplatītāju vai apkalpes centru, lai to salabotu. Neveiciet ekrāna remontdarbus pašrocīgi!

## Rokasgrāmatā izmantotie apzīmējumi



**BRĪDINĀJUMS!** Informācija par sevis aizsargāšanu no ievainojumu gūšanas, kad mēģināt izpildīt kādu darbību.



**UZMANĪBU!** Informācija par detaļu sabojāšanas novēršanu, kad mēģināt izpildīt kādu darbību.



**SVARĪGI!** Informācija, kas JĀNEM vērā, lai izpildītu darbību.



**PIEZĪME.** Padomi un papildinformācija par darbības izpildi.

## **Papildinformācijas resursi**

Lai iegūtu papildinformāciju un saņemtu izstrādājuma un programmatūru atjauninājumus, skatiet tālāk minētos avotus.

### **1. ASUS tīmekļa vietnes**

Visā pasaulē pieejamās ASUS tīmekļa vietnēs ir ietverta jaunākā informācija par ASUS programmaparatūru un programmatūru izstrādājumiem. Skatiet <http://www.asus.com>

### **2. Papildu dokumenti**

Izstrādājuma pakotnē var būt ietverti papildu dokumenti, kurus, iespējams, pievienojis izplatītājs. Šie dokumenti nav standarta pakotnes sastāvdaļa.

## 1.1 Sveicināti!

Paldies, ka iegādājāties ASUS® VS229/VS239 sērijas LCD monitoru!

Visjaunākajam ASUS platekrāna LCD monitoram ir izteiksmīgāks, platāks un spilgtāks displejs, kā arī daudz funkciju, kuras izmantot skatīšanās laikā.

Izmantojot šīs funkcijas, varat izbaudīt VS229/VS239 sērijas nodrošināto ērto un burvīgo skatīšanās vidi.

## 1.2 Iepakojuma saturs

Pārbaudiet, vai VS229/VS239 sērijas LCD iepakojumā ir visas tālāk minētās lietas.

- ✓ LCD monitors
- ✓ Monitora pamatne
- ✓ Ūsas pamācības rokasgrāmata
- ✓ 1 x strāvas vads
- ✓ 1 x VGA kabelis
- ✓ 1 x DVI kabelis (tikai dažiem modeļiem)
- ✓ 1 x garantijas karte



---

Ja kāda no šīm lietām ir bojāta vai pazudusi, nekavējoties sazinieties ar pārdevēju.

---


## 1.3 Monitora pamatnes pievienošana

Lai pievienotu monitora pamatni, rīkojieties kā minēts tālāk.

1. Pievienojiet pamatni kronsteinam un cieši pievelciet skrūves. Skrūvju pievilkšana ir viegli paveicama ar pirkstiem.
2. Noregulējiet monitoru tādā leņķī, kas jums ir parocīgs.



Lai nesabojātu monitoru, iesakām uz galda virsmas uzklāt mīkstu drānu.




Noteikti cieši pieskrūvējiet pamatni pie kronsteina.

## 1.4 Kabeļu pievienošana


Lai pievienotu kabeļus, rīkojieties kā minēts tālāk.

Pievienojiet nepieciešamos kabeļus atbilstoši 1.5.2 nodaļas 1-5. lpp. minētajam.



## 1.5 Ievads par monitoru

### 1.5.1 LCD monitora priekšpuse




#### 1. **S / A** poga.

- Automātiski pielāgo attēlu tā optimālajam novietojumam, kā arī pielāgo pulksteni un fāzi, nospiežot un turot pogu 2-4 sekundes (tikai VGA režīmā).
- Lietojot šo karsto taustiņu, pārslēdzieties starp sešiem iepriekš iestatītiem video režīmiem (Scenery Mode (Ainavas režīms), Standard Mode (Standarta režīms), Theater Mode (Teātra režīms), Game Mode (Spēļu režīms), Night View Mode (Nakts skatīšanās režīms) un sRGB Mode (sRGB režīms)), izmantojot SPLENDID™ Video Enhancement Technology.
- Izejiet no OSD izvēlnes vai atgriezieties atpakaļ uz iepriekšējo izvēlni, ja OSD izvēlne aktīva.

2. / pogā.
  - Nospiediet šo pogu, lai samazinātu atlasītās funkcijas vērtību vai pārvietotos uz nākamo funkciju.
  - Nospiediet šo pogu, lai aktivizētu funkciju QuickFit, kas paredzēta līdzināšanai.
  - Funkcijā QuickFit ietilpst 7 kopējā režīga modeļu, papīra izmēru un fotoattēlu izmēru lapas. (Lūdzu, skatiet sadaļu 1.5.3 Funkcija QuickFit)
3. Poga MENU (Izvēlne).
  - Nospiediet šo pogu, lai atvērtu OSD izvēlni.
  - Nospiediet šo pogu, lai atvērtu/atlasītu iezīmētu ikonu (funkciju), ja OSD izvēlne ir aktivizēta.
4. / pogā.
  - Nospiediet šo pogu, lai palielinātu atlasītās funkcijas vērtību vai pārvietotos pa labi/augšup uz nākamo funkciju.
  - Šis ir arī karstais taustiņš spilgtuma regulēšanai.
5. Poga Input Select (Ievadsignāla izvēle).
  - Šī poga ir pieejama tikai modeļiem VS229H/HR/H-P/VS239H/HR/H-P.
  - Izmantojiet šo karsto taustiņu, lai pārslēgtos starp VGA, DVI, vai HDMI ieejas režīmiem.
6. Power button/power indicator (Ieslēgšanas/izslēgšanas poga/strāvas indikators).
  - Nospiediet šo pogu, lai ieslēgtu vai izslēgtu monitoru.
  - Strāvas indikatora krāsu apzīmējumi ir aprakstīti tālāk redzamajā tabulā.

Stāvoklis	Apraksts
Zils	Ieslēgts
Dzeltenš	Gaidīšanas režīms
Izslēgts	Izslēgts

## 1.5.2 LCD monitora aizmugure



1. Mainstrāvas ieeja
2. HDMI ieeja  
(pieejama tikai modeļiem VS229H/HR/H-P, VS239H/HR/H-P)
3. DVI ieeja  
(pieejama tikai modeļiem VS229N/NR/H/HR/H-P, VS239N/NR/H/  
HR/H-P)
4. VGA ieeja
5. Austiņu izēja  
(pieejama tikai modeļiem VS229H/HR/H-P, VS239H/HR/H-P)

### 1.5.3 Funkcija QuickFit

Funkcijai QuickFit ir trīs modeļi: (1) Grid (Režģis) (2) Paper size (Papīra izmēri) (3) Photo size (Fotoattēlu izmēri).


#### 1. Režģa modeļi

Šie režģa modeļi mudina izstrādātājus un lietotājus kārtot lapas saturu un izkārtojumu un iegūt pastāvīgu izskatu un noskaņu.




#### 2. Papīra izmēri (pieejama tikai modeļiem VS239)

QuickFit nodrošina vairākus biežāk izmantotos standarta papīra izmērus, lai ekrānā skatītu dokumentus ar reāliem izmēriem.



### 3. Fotoattēlu izmēri

Funkcijā QuickFit attēlotie dažātie fotoattēlu izmēri fotogrāfiem un citiem lietotājiem nodrošina iespēju ekrānā precīzi skatīt un rediģēt savus fotoattēlus ar reāliem izmēriem.



## 2.1 Kronšteina/statīva noņemšana (VESA stiprinājumam pie sienas)


VS229/VS239 sērijas LCD monitors noņemamais statīvs ir speciāli konstruēts VESA stiprinājumiem pie sienas.

**Lai noņemtu kronšteinu/statīvu, rīkojieties kā minēts tālāk.**

1. Atvienojiet strāvas un signāla kabeļus. Uzmanīgi novietojiet monitoru ar priekšpusi uz leju uz tīra galda.
2. Ar pirkstiem uzmanīgi izvelciet plāksni, kas pārklāj statīva kātu. Izmantojot skrūvgriezi, atskrūvējiet četras skrūves, kas nostiprina statīvu pie monitors.
3. Noņemiet statīvu no monitors.




- Lai nesabojātu monitoru, iesakām uz galda virsmas uzklāt mīkstu drānu.
- Skrūvējot skrūves, pieturiet monitors statīvu.



- VESA stiprinājuma pie sienas ierīce (100 x 100 mm) ir nopērkama atsevišķi.
- Izmantojiet tikai sertificētu sienas stiprinājuma kronšteinu, kura minimālais svars/noslodze atbilst tehnisko datu tabulā norādītajam modelim (skrūves izmēri: M4 x 10 mm).


## 2.2 Monitora noregulēšana

- Lai iegūtu optimālu skata leņķi, iesakām skatīties uz visu monitora ekrānu, pēc kā varat noregulēt jums piemērotu skatīšanās leņķi.
- Leņķa regulēšanas laikā pieturiet statīvu, lai monitors nevarētu apgāzties.
- Monitora leņķi var mainīt no  $-5^\circ$  līdz  $20^\circ$  leņķī.



## 3.1 OSD (ekrāna displeja) izvēlne

### 3.1.1 Atkārtota konfigurācija




1. Lai aktivizētu OSD izvēlni, nospiediet pogu [MENU] (Izvēlne).
2. Lai izvēlētos vajadzīgo funkciju, spiediet ▼ un ▲. Iezīmējiet un atlasiet vajadzīgo funkciju, nospiežot pogu [MENU] (Izvēlne). Ja atlasītajai funkcijai ir apakšizvēlne, atkal nospiediet ▼ un ▲, lai pārvietotos pa apakšizvēlnes funkcijām. Iezīmējiet un atlasiet vajadzīgo apakšizvēlnes funkciju, nospiežot pogu [MENU] (Izvēlne).
3. Lai mainītu atlasītās funkcijas iestatījumus, spiediet ▼ un ▲.
4. Lai izietu no OSD izvēlnes, nospiediet pogu S. Lai pielāgotu jebkuru citu funkciju, atkārtoti izpildiet 2. un 3. darbību.

### 3.1.2 Ievads par OSD funkcijām

#### 1. Splendid (Lielisks)

Šai funkcijai ir sešas apakšfunkcijas, kuras varat atlasīt pēc savas izvēles. Katram režīmam ir atiestatīšanas iespēja, ja uztiks jums saglabāt iestatījumus vai atgriezties iepriekš iestatītā režīmā.



- **Scenery Mode (Ainavas režīms).** Tā ir labākā izvēle ainavu fotoattēlu attēlošanai, izmantojot SPLENDID™ Video Enhancement.
- **Standard Mode (Standarta režīms).** Tā ir labākā izvēle dokumentu rediģēšanai, izmantojot SPLENDID™ Video Enhancement.
- **Theater Mode (Teātra režīms).** Tā ir labākā izvēle video skatīšanai, izmantojot SPLENDID™ Video Enhancement.
- **Game Mode (Spēļu režīms).** Tā ir labākā izvēle spēļu spēlēšanai, izmantojot SPLENDID™ Video Enhancement.
- **Night View Mode (Nakts skatīšanās režīms).** Tā ir labākā izvēle tumšu ainavu spēļu un video skatīšanai, izmantojot SPLENDID™ Video Enhancement.
- **sRGB.** Tā ir labākā izvēle fotoattēlu un grafiku skatīšanai no datora.




Lietotājs režīmā **Standard Mode (Standarta režīms)** nevar konfigurēt funkcijas Saturation (Piesātinājums), Skin Tone (Krāsu tonis), Sharpness (Asums) un ASCR.

Lietotājs režīmā sRGB nevar konfigurēt funkcijas Brightness (Spilgtums), Contrast (Kontrasts), Saturation (Piesātinājums), Color Temp. (Krāsu temperatūra), Skin Tone (Krāsu tonis), Sharpness (Asums) un ASCR.

## 2. Color (Krāsa)

Šajā funkcija atlasiet vēlamo attēla krāsu.



- **Brightness (Spilgtums).** Pielāgošanas diapazons ir no 0 līdz 100. Poga ☀ ir arī karstais taustiņš šīs funkcijas aktivizēšanai.
- **Contrast (Kontrasts).** Pielāgošanas diapazons ir no 0 līdz 100.
- **Saturation (Piesātinājums).** Pielāgošanas diapazons ir no 0 līdz 100.


- **Color Temp. (Krāsu temperatūra).** Satur trīs iepriekš iestatītus krāsu režīmus (Cool (Vēss), Normal (Normāls), Warm (Silts)) un vienu Lietotāja režīmu.
- **Skin Tone (Krāsas tonis).** Satur trīs krāsu režīmus Reddish (Sarkanīgs), Natural (Dabīgs) un Yellowish (Dzeltenīgs).



Lietotājs var pielāgot **User Mode (Lietotāja režīms)** krāsas **R (Sarkans)**, **G (Zalš)** un **B (Zils)**. Pielāgošanas diapazons ir no 0 līdz 100.

### 3. Image (Attēls)

Šajā galvenajā funkcijā varat pielāgot Sharpness (Asums), Aspect Control (Skata koeficienta pielāgošana), Position (Novietojums) (tikai VGA) un Focus (Fokuss) (tikai VGA).




- **Sharpness (Asums).** Attēla asuma pielāgošana. Pielāgošanas diapazons ir no 0 līdz 100 (pieejams izvēlnē Splendid (Lielisks), atlasot Standard Mode (Standarta režīms)).
- **Trace Free:** paātrina reakcijas laiku. Pielāgošanas diapazons ir no 0 līdz 100. (pieejama tikai modeļiem VS229H-P, VS239H-P)
- **Aspect Control (Skata koeficienta pielāgošana).** Skata koeficienta pielāgošana uz Full, 4:3 vai Over Scan. (Over Scan koeficients pieejams tikai HDMI ieejai.)
- **ASCR.** Atlasiet ON (leslēgt) vai OFF (Izslēgt), lai attiecīgi iespējotu vai atspējotu dinamisko kontrasta koeficienta funkciju. (ASCR: ASUS Smart kontrasta koeficients. Atspējots režīmā Standard Mode (Standarta režīms).)
- **Position (Novietojums).** Attēla horizontālā novietojuma (H novietojums) un vertikālā novietojuma (V novietojums) pielāgošana. Pielāgošanas diapazons no 0 līdz 100 (pieejams tikai VGA ieejai).

- **Focus (Fokuss).** Attēla horizontālo un vertikālo līniju traucējumu samazināšana, atsevišķi pielāgojot (Phase (Fāze)) un (Clock (Sinhronizators)). Pielāgošanas diapazons no 0 līdz 100 (pieejams tikai VGA ieejai).

#### 4. Input Select (ievadsignāla izvēle)


Ieejas signāla atlasīšana starp **VGA**, **DVI** vai **HDMI**.




- **DVI:** Pieejams tikai modeļiem VS229N/NR/H/HR/H-P, VS239N/NR/H/HR/H-P.
- **HDMI:** Pieejams tikai modeļiem VS229H/HR/H-P, VS239H/HR/H-P.

#### 5. System Setup (Sistēmas iestatīšana)

Sistēmas konfigurācijas pielāgošana.



lapa 1/2:



- lapa 2/2:
- **Splendid Demo Mode (Skatīšanās demonstrācijas režīms):** Aktivizē funkcijas Splendid (Skatīšanās) demonstrācijas režīmu.
  - **Volume (Skaļums):** Austiņu izejas skaņas līmeņa pielāgošana. Pielāgošanas diapazons ir no 0 līdz 100. (pieejama tikai modeļiem VS229H/HR/H-P, VS239H/HR/H-P)
  - **ECO Mode:** strāvas taupīšanai tiek aktivizēts ekoloģijas režīmu. (Daži pelēkie līmenji var netikt atšķirti, ja ECO ir ieslēgts. Tā spilgtums ir mazāks par to, kas ir pieejams tad, ja kontrasta attiecība tiek iestatīta uz 100.)
  - **OSD Setup (OSD iestatīšana):** Horizontālā novietojuma (H novietojums), vertikālā novietojuma (V novietojums), OSD sinhronizācijas, DDC/CI un OSD ekrāna caurspīdīguma pielāgošana.
  - **Language (Valoda):** OSD valodas atlase. Pieejamas ir English (Angļu), French (Franču), German (Vācu), Spanish (Spāņu), Italian (Itāļu), Dutch (Holandiešu), Russian (Krievu), Traditional Chinese (Tradicionālā ķīniešu), Simplified Chinese (Vienkāršotā ķīniešu) un Japanese (Japāņu) valodas.
  - **Information (Informācija):** Monitora informācijas attēlošana par ieejas portu, izšķirtspēju, horizontālo frekvenci, vertikālo frekvenci un modeļa nosaukumu.
  - **All Reset (Atiestatīt visu):** Nospiežot Yes (Jā), visi iestatījumi tiks atiestatīti uz rūpīcas noklusējuma iestatījumiem.

## 3.2 Tehniskie dati

Modelis	VS229D/N/H	VS239N/H
Panela izmērs	21,5" (plat.) (54,6 cm)	23" (plat.) (58,4 cm)
Maks. izšķirtspēja	1920 x 1080 (FHD)	
Pretgaismas tehn.	LED pretgaismas tehnoloģija	
Spilgtums (parasti)	250 cd/m <sup>2</sup>	
Raksturīgā kontrasta attiecība (parasti)	1000:1	
Skata leņķis (CR=10)	≥178°(H) / ≥178°(V)	
Displeja krāsas	16,7 M	
Reakcijas laiks	14 ms	
Austiņu izēja	VS229D/N: Nē VS229H: Jā	VS239N: Nē VS239H: Jā
Skaņa no HDMI	VS229D/N: Nē VS229H: Jā	VS239N: Nē VS239H: Jā
HDMI ieeja (HDMI 1,3)	VS229D/N: Nē VS229H: Jā	VS239N: Nē VS239H: Jā
DVI ieeja	VS229D: Nē VS239N/H: Jā	Jā
D-Sub ieeja		Jā
Enerģijas patēriņš		saderīgs ar Energy Star 5.0
Enerģijas taupīšanas režīms		< 1 W
Izslēgšanas režīms		< 1 W
Slīpums		-5° ~ +20°
VESA stiprinājums pie sienas		Jā (100 mm x 100 mm)
Fiziskie izmēri (P x Dz x A)	514 x 386 x 200 mm	552 x 400 x 200 mm
Kastes izmēri (P x Dz x A)	566 x 130 x 443 mm	608 x 130 x 460 mm
Neto svars (aptuveni)	3,1 kg	3,5 kg
Bruto svars (aptuveni)	5,2 kg	5,9 kg
Strāvas stiprums		AC 100~240 V (iebūvēta)

\*Tehniskie dati var tikt mainīti bez brīdinājuma.

<b>Modelis</b>	<b>VS229NR/HR</b>		<b>VS239NR/HR</b>
Paneja izmērs	21,5" (plat.) (54,6 cm)		23" (plat.) (58,4 cm)
Maks. izšķirtspēja	1920 x 1080 (FHD)		
Pretgaismas tehn.	LED pretgaismas tehnoloģija		
Spilgtums (parasti)	250 cd/m <sup>2</sup>		
Raksturīgā kontrasta attiecība (parasti)	1000:1		
Skata leņķis (CR=10)	≥178°(H) / ≥178°(V)		
Displeja krāsas	16,7 M		
Reakcijas laiks	14 ms		
Austiņu izēja	VS229NR: Nē VS229HR: Jā	VS239NR: Nē VS239HR: Jā	
Skaņa no HDMI	VS229NR: Nē VS229HR: Jā	VS239NR: Nē VS239HR: Jā	
HDMI ieeja (HDMI 1,3)	VS229NR: Nē VS229HR: Jā	VS239NR: Nē VS239HR: Jā	
DVI ieeja	Jā		Jā
D-Sub ieeja		Jā	
Enerģijas patēriņš	saderīgs ar Energy Star 5.0		
Enerģijas taupīšanas režīms	< 1 W		
Izslēgšanas režīms	< 1 W		
Slīpums	-5° ~ +20°		
VESA stiprinājums pie sienas	Jā (100 mm x 100 mm)		
Fiziskie izmēri (P x Dz x A)	514 x 386 x 200 mm	552 x 400 x 200 mm	
Kastes izmēri (P x Dz x A)	566 x 130 x 443 mm	608 x 130 x 460 mm	
Neto svars (aptuveni)	3,1 kg	3,5 kg	
Bruto svars (aptuveni)	5,2 kg	5,9 kg	
Strāvas stiprums	AC 100~240 V (iebūvēta)		

\*Tehniskie dati var tikt mainīti bez brīdinājuma.

<b>Modelis</b>	<b>VS229H-P</b>	<b>VS239H-P</b>
Panela izmērs	21,5" (plat.) (54,6 cm)	23" (plat.) (58,4 cm)
Maks. izšķirtspēja	1920 x 1080 (FHD)	
Pretgaismas tehn.	LED pretgaismas tehnoloģija	
Spilgtums (parasti)	250 cd/m <sup>2</sup>	
Raksturīgā kontrasta attiecība (parasti)	1000:1	
Skata leņķis (CR=10)	≥178°(H) / ≥178°(V)	
Displeja krāsas	16,7 M	
Reakcijas laiks	5 ms (Pāreja no viena pelēka tonā uz citu)	
Austiņu izēja	Jā	
Skaņa no HDMI	Jā	
HDMI ieeja (HDMI 1,3)	Jā	
DVI ieeja	Jā	
D-Sub ieeja	Jā	
Enerģijas patēriņš	saderīgs ar Energy Star 5.0	
Enerģijas taupīšanas režīms	< 1 W	
Izslēgšanas režīms	< 1 W	
Slīpums	-5° ~ +20°	
VESA stiprinājums pie sienas	Jā (100 mm x 100 mm)	
Fiziskie izmēri (P x Dz x A)	514 x 386 x 200 mm	552 x 400 x 200 mm
Kastes izmēri (P x Dz x A)	566 x 130 x 443 mm	608 x 130 x 460 mm
Neto svars (aptuveni)	3,1 kg	3,5 kg
Bruto svars (aptuveni)	5,2 kg	5,9 kg
Strāvas stiprums	AC 100~240 V (iebūvēta)	

\*Tehniskie dati var tikt mainīti bez brīdinājuma.

### 3.3 Traucējummeklēšana (FAQ (Bieži uzdodamie jautājumi))

Problēma	Iespējamie risinājumi
Nedeg ieslēgšanas/izslēgšanas gaismas diode	<ul style="list-style-type: none"><li>Nospiediet pogu  , lai pārbaudītu, vai monitors ir ieslēgts.</li><li>Pārbaudiet, vai strāvas vads ir pareizi pievienots monitoram un elektropadeves kontaktrozetei.</li></ul>
Ieslēgšanas/izslēgšanas gaismas diode deg dzeltenā krāsā, un nav ekrāna attēla	<ul style="list-style-type: none"><li>Pārbaudiet, vai monitors un dators ir ieslēgti.</li><li>Pārliecinieties, ka signāla kabelis ir atbilstoši pievienots monitoram un datoram.</li><li>Pārbaudiet signāla kabeli un pārliecinieties, ka neviens no ligzdam nav salociņusies.</li><li>Pievienojet datoru citam pieejamam monitoram, lai pārbaudītu, vai dators darbojas pareizi.</li></ul>
Ekrāna attēls ir pārāk spilgts vai pārāk tumšs	<ul style="list-style-type: none"><li>Izmantojot OSD, pielāgojet iestatījumus Contrast (Kontrasts) un Brightness (Spilgtums).</li></ul>
Ekrāna attēls neatrodas centrā, vai tam ir neatbilstoši izmēri	<ul style="list-style-type: none"><li>Nospiediet pogu  uz divām sekundēm, lai automātiski pielāgotu attēlu.</li><li>Izmantojot OSD, pielāgojet iestatījumus H-Position (H novietojums) vai V-Position (V novietojums).</li></ul>
Ekrāna attēls lēkā, vai attēls ir ar viljveida strīpām	<ul style="list-style-type: none"><li>Pārliecinieties, ka signāla kabelis ir atbilstoši pievienots monitoram un datoram.</li><li>Pārvietojet elektroierīces, kas var radīt elektriskos traucējumus.</li></ul>
Ekrāna attēlam krāsu defekti (baltā krāsa nav neizskatās balta)	<ul style="list-style-type: none"><li>Pārbaudiet signāla kabeli un pārliecinieties, ka neviens no ligzdam nav salociņusies.</li><li>Izmantojot OSD, veiciet atiestatīšanu.</li><li>OSD izvēlnē pielāgojet R/G/B krāsu iestatījumus vai atlasiet Color Temperature (Krāsu temperatūra).</li></ul>
Ekrāna attēls ir neskaidrs un izplūdis	<ul style="list-style-type: none"><li>Nospiediet pogu  uz divām sekundēm, lai automātiski pielāgotu attēlu (tikai VGA režīmā).</li><li>Izmantojot OSD, pielāgojet iestatījumus Phase (Fāze) un Clock (Pulkstenis).</li></ul>
Nav skaņas vai skaņas līmenis ir zems (modeljiem VS229H/HR/H-P, VS239H/HR/H-P)	<ul style="list-style-type: none"><li>Pārliecinieties, vai audio kabelis ir pareizi pievienots monitoram.</li><li>Pielāgojet skaņas iestatījumus gan monitoram, gan datoram.</li><li>Pārliecinieties, vai datora skaņas kartes draiveris ir atbilstoši instalēts un aktivizēts.</li></ul>

### 3.4 Atbalstīto sinhronizāciju saraksts

VESA/IBM režīmu atbalstītā sinhronizācija (D-SUB, DVI-D, HDMI ieeja)

Izšķirtspēja	Atsvaidzināšanas intensitāte	Horizontālā frekvenca
640 x 350	70 Hz	31,469 KHz
640 x 480	60 Hz	31,469 KHz
640 x 480	67 Hz	35 KHz
640 x 480	75 Hz	37,5 KHz
720 x 400	70 Hz	31,469 KHz
800 x 600	56 Hz	35,156 KHz
800 x 600	60 Hz	37,879 KHz
800 x 600	72 Hz	48,077 KHz
800 x 600	75 Hz	46,875 KHz
848 x 480	60 Hz	31,02 KHz
1024 x 768	60 Hz	48,363 KHz
1024 x 768	70 Hz	56,476 KHz
1024 x 768	75 Hz	60,023 KHz
1152 x 864	75 Hz	67,5 KHz
1280 x 720	60 Hz	44,772 KHz
1280 x 800	60 Hz	49,702 KHz
1280 x 960	60 Hz	60 KHz
1280 x 1024	60 Hz	63,981 KHz
1280 x 1024	75 Hz	79,976 KHz
1366 x 768	60 Hz	47,712 KHz
1440 x 900	60 Hz	55,935 KHz
1680 x 1050	60 Hz	65,29 KHz
1680 x 1050	60 Hz	64,674 KHz
1920 x 1080	60 Hz	67,5 KHz
1920 x 1080	60 Hz	66,587 KHz

HDMI 1.3 CEA-861 formātu atbalstītā sinhronizācija (HDMI ieejai)

Izšķirtspēja	Atsvaidzināšanas intensitāte	Horizontālā frekvenca
640 x 480P	59,94 / 60 Hz	31,469 / 31,5 KHz
720 x 480P	59,94 / 60 Hz	31,469 / 31,5 KHz
720 x 576P	50 Hz	31,25 KHz
1280 x 720P	50 Hz	37,5 KHz
1280 x 720P	59,94 / 60 Hz	44,955 / 45 KHz
1440 x 480P	59,94 / 60 Hz	31,469 / 31,5 KHz
1440 x 576P	50 Hz	31,25 KHz
1920 x 1080i	50 Hz	28,125 KHz
1920 x 1080i	59,94 / 60 Hz	33,716 / 33,75 KHz
1920 x 1080P	50 Hz	56,25 KHz
1920 x 1080P	59,94 / 60 Hz	67,433 / 67,5 KHz

\* Iepriekš minētajās tabulās nenorādītie režīmi var nebūt atbalstīti. Optimālai izšķirtspējai iesakām izvēlēties iepriekš norādītajā tabulā minēto režīmu.