




# VW202/VW222 系列 液晶显示器

## 快速用户指南



## 注意事项

使用前请详阅包装内附的使用说明，并检查产品各部分配件是否正常，以及电源线是否有任何破损，或是连接不正确的情形发生。如有任何破损情形，请尽速与您的授权经销商联络。


液晶屏幕放置的位置请远离灰尘过多，温度过高，太阳直射的地方。并保持干燥的环境下使用，雨水、湿气、液体等含有矿物质将会腐蚀电子线路。

请勿使用非本产品配备的任何变压器，由于电路设计之不同，将有可能造成内部零件的损坏。此外，根据您所在地区使用电压之不同，请使用正确电压的插头，若您不清楚所在地区的电压为何，请咨询您的经销商或当地的电源厂商。

为了确保您安全的使用本产品，请使用具备 UL 认证的个人电脑来连接本显示器。

若您有任何关于产品的技术问题，请咨询华硕授权合格的技术服务中心或经销商。

## 产品简介




# 安装液晶显示器底座

请依照以下的说明安装液晶显示器底座：

1. 请将显示器的面板那面朝下平放在桌面上。
2. 将屏幕对准底座小心地插入，听到一声卡擦，表示已正确连接。




推荐您在桌面上铺上一张软布，以免刮伤面板。




## 接线说明

1. 请如以图标所标示的相关位置，来连接显示器的电源与信号线：



- 使连接音源线：请将立体声音源信号线的一端连接至显示器上音源输入（Audio-in）的连接端口，然后另一端则连接至电脑上面的音源输出（Audio-Out）端口。
  - 连接电源线：请将电源线一端连接至显示器上的 AC 电源（AC-IN）插孔，然后将另一端连接至家中的电源插座上。
  - 连接 VGA/DVI 信号线：
    - a. 首先将 VGA/DVI 信号线连接至显示器上的 VGA/DVI 端口。
    - b. 再将信号线的另一端，连接至电脑上面的 VGA/DVI 端口。
    - c. 然后将 VGA/DVI 接头上的二颗螺丝锁锁紧。
2. 完成连接后，请将电源与所有的信号线穿过信号线固定钩做好整理。



## 调整显示器角度

- 您可以依照以下的图标调整显示器角度，推荐您将显示器调整至最适当的角度，以提供最佳的显示效果及浏览的舒适性。
- 当您欲调整液晶显示器角度时，请用另一只手握住底座，以防止显示器倒下。
- 依据用户的视觉位置，显示器面板可前后调整  $-3^{\circ}$  至  $20^{\circ}$  的视角。

$-3^{\circ}$  至  $20^{\circ}$

