SC2573

NX1001

PCI 快速以太网适配器

简体中文

快速安装指南

版权所有 © 2006 华硕电脑

简介

感谢您购买华硕 NX1001 PCI 快速以太网适配器！该 PCI 适配器为 10/100Mbps 32 位，它在降低处理器占用的同时提高了运行效能。

特性

- 支持 32 位 PCI 总线控制
- 兼容 PCI 2.1 和 PCI 2.2 规格
- 标准：IEEE 802.3 10BaseT，IEEE 802.3u 100BaseTX
- 传输速率：10Mbps 或 100Mbps
- 支持半 / 全双工
- 支持自动协商功能
- 内置 FIFO 缓冲器
- 提供诊断软件

操作系统

Windows 98/SE，ME，2000，XP，NT4.0，Linux，Mac 10.X，Novell，SCO 5，Solaris 8，和 Unixware 7。

简体中文

包装内容

1. 华硕 NX1001 PCI 快速以太网适配器
2. 随机光盘
3. 快速安装指南

硬件安装:

1. 关闭计算机，切断电源，然后打开机箱。
2. 移除 PCI 挡板并将网卡插入 PCI 插槽。将卡固定在机箱内。关闭机箱。
3. 将以太网线连接到网卡上的 RJ-45 端口。

安装华硕 NX1001 驱动程序

Windows 98 SE，ME，2000，和 XP

安装网络适配器完成后请重启您的系统。窗口将自动检测新的硬件。将随机光盘放入光驱，系统自动运行驱动安装程序。

Windows 98，NT4.0，Linux，Mac10.X，Novel，SCO5，Solaris 8，Unixware 7

安装网络适配器完成后，将随机光盘放入光驱中并按照“Readme.txt” 中的说安装驱动程序。

简体中文

状态指示灯及端口

LED 指示灯:

灯亮:　已建立连接
闪烁:　已建立连接。正在传输数据。
灯灭:　未建立连接

端口:

RJ-45:　用以连接以太网线

技术规格

通信标准

IEEE 802.3 10Base-T

IEEE 802.3u 100Base-TX

IEEE 802.3x 全控制

数据传输速率

10Mbps 和 100Mbps

连接

RJ-45 以太网络线

系统界面

兼容 PCI 规格 2.2

耗电功率

1.5W

运行环境:

运行温度: 0° C~55° C

湿度: 5%~95% (非结露)

存储温度: -20° C~80° C

简体中文