J2573

NX1001

PCI Fast Ethernet Adapter

クイック取り付けガイド

日本語

Copyright © 2006 ASUSTeK COMPUTER INC.
All Rights Reserved.

はじめに

ASUS NX1001 PCI Fast Ethernet Adapter をお買い上げいただきありがとうございます。本製品は 10/100Mbps 32bit PCI アダプタで、高いパフォーマンスとプロセッサへの負荷が小さいことが特長です。

各機能

- 32bit PCI Bus Master 対応
- PCI 2.1 / PCI 2.2 規格準拠
- スタンダード : IEEE 802.3 10BaseT IEEE 802.3u 100BaseTX
- 転送率：10Mbps または 100Mbps
- 全 / 半 2 重通信方式に対応
- オートネゴシエーション機能に対応
- 内蔵型 FIFO バッファー
- 診断ソフトウェア

対応 OS

Windows 98/SE、ME、2000、XP、NT4.0、Linux、Mac 10.X、Novell、 SCO 5、 Solaris 8、 Unixware 7.

パッケージの内容

1. ASUS NX1001 PCI Fast Ethernet Adapter
2. サポート CD
3. クイック取り付けガイド

日本語

ハードウェアの取り付け

1. コンピュータをシャットダウンし電源ケーブルを外した後、ケースを開きます。
2. PCI シールドを外し、ネットワークカードを PCI スロットに挿入します。カードをケースに固定したらケースを閉じます。
3. イーサネットケーブルをカードの RJ-45 ポートに接続します。

ASUS NX1001 ドライバのインストール

Windows 98 SE、 ME、 2000、 XP

本ネットワークアダプタの取り付け終了後にシステムを再起動すると、Window は自動で新しいハードウェアを検出します。その後サポート CD を光学ドライブに入れると、ドライバインストールプログラムが起動します。

Windows 98、 NT4.0、 Linux、 Mac10.X、 Novel、 SCO5、 Solaris 8、 Unixware 7

本ネットワークアダプタの取り付け終了後サポート CD を光学ドライブに入れ、「Readme.txt」の指示に沿ってドライバをインストールしてください。

ステータスインジケータとポート

LED インジケータ

オン : リンク確立
点滅 : リンク確立 、データ転送中
オフ : リンク未確立

ポート

RJ-45: イーサネットケーブルを接続

日本語

技術仕様一覧

通信規格

IEEE 802.3 10Base-T
IEEE 802.3u 100Base-TX
IEEE 802.3x フル制御

データ転送率

10Mbps / 100Mbps

コネクタ

RJ-45 イーサネットケーブル

システムインターフェース

PCI 2.2 規格準拠

電力消費

1.5W

使用環境

動作温度： 0℃～ 55℃
湿度： 5％～ 95%（結露なし）
保管温度：－ 20℃～ 80℃

日本語