G2573

NX1001

PCI Fast Ethernet-Adapter

Deutsch

Schnellstarthilfe

Copyright © 2006 ASUSTeK COMPUTER INC.
Alle Rechte vorbehalten.

Einführung

Vielen Dank für den Kauf des ASUS NX1001 PCI Fast Ethernet-Adapters, einem 10/100Mbps 32bit PCI-Adapter mit außergewöhnlicher Leistung und geringer Prozessorbelastung!

Funktionen

- Unterstützt 32-Bit PCI Bus Master
- Entspricht den PCI 2.1- und PCI 2.2-Spezifikationen
- Standard: IEEE 802.3 10BaseT IEEE 802.3u 100BaseTX
- Datenübertragungsrate: 10Mbps oder 100Mbps
- Unterstützt Halb- und Vollduplexfähigkeit
- Unterstützt automatische Verhandlungsfunktion
- Integrierte FIFO-Puffer
- Bietet Diagnose-Software

Unterstützte Betriebssysteme

Windows 98/SE, ME, 2000, XP, NT4.0, Linux, Mac 10.X, Novell, SCO 5, Solaris 8, und Unixware 7.

Deutsch

Paketinhalt

1. ASUS NX1001 PCI Fast Ethernet-Adapter
2. Support-CD
3. Schnellstarthilfe

Hardware-Installation:

1. Schalten Sie den Computer aus und trennen Sie ihn von der Stromzufuhr. Öffnen Sie dann das Gehäuse.
2. Entfernen Sie eine PCI-Abdeckung und stecken Sie die Netzwerkkarte in den Steckplatz. Sichern Sie die Karte am Gehäuse, und schließen Sie das Gehäuse wieder.
3. Verbinden Sie das Ethernet-Kabel mit dem RJ-45-Port der Karte.

Installation des ASUS NX1001-Treibers

Windows 98 SE, ME, 2000, and XP

Starten Sie das System nach der Installation neu. Windows erkennt die neue Hardware automatisch. Legen Sie die Support-CD in Ihr optisches Laufwerk und führen Sie das Treiberinstallationsprogramm aus.

Windows 98, NT4.0, Linux, Mac10.X, Novel, SCO5, Solaris 8, Unixware 7

Legen Sie nach der Installation des Netzwerkadapters die Support-CD in Ihr optisches Laufwerk und folgen Sie den Anweisungen in der “Readme.txt”-Datei, um den Treiber zu installieren.

Statusanzeigen und Port

LED-Anzeigen:

AN:	Verbindung hergestellt.
Blinken:	Verbindung hergestellt. Daten werden übertragen.
AUS:	Keine Verbindung.

Port:

RJ-45:	Zum Anschluss eines Ethernet-Kabels.

Technische Spezifikationen

Kommunikationsstandards

IEEE 802.3 10Base-T

IEEE 802.3u 100Base-TX

IEEE 802.3x Full Control

Datenübertragungsrate

10Mbps und 100Mbps

Anschluss

RJ-45 Ethernet-Kabel

Systemschnittstelle

Mit PCI-Spezifikation 2.2 konform

Energieverbrauch

1.5 W

Umgebungsbedingungen:

Betriebstemperatur: 0°C - 55°C

Feuchtigkeit: 5% - 95% (nicht-kondensierend)

Lagerungstemperatur: -20°C - 80°C