TR2573

NX1001

PCI Hızlı Ethernet Adaptörü

Türkçe

Hızlı Kurulum Kılavuzu

Telif Hakkı © 2006 ASUSTeK COMPUTER INC.
Tüm Hakları Saklıdır.

Türkçe

Giriş

ASUS NX1001 PCI Hızlı Ethernet Adaptörünü aldığınız için teşekkür ederiz! Bu bir 10/100Mbps 32bit PCI adaptörü olup yüksek performansı ve düşük işlemci kullanımını desteklemektedir.

Özellikleri

- 32-bit PCI Bus Master desteği
- PCI 2.1 ve PCI 2.2 spesifikasyonu ile uyum
- Standart: IEEE 802.3 10BaseT IEEE 802.3u 100BaseTX
- Aktarım Hızı: 10Mbps veya 100Mbps
- Half/Full dubleks yeteneği için destek
- Oto görüşme işlevi desteği
- Harici belleği ortadan kaldırmak için Dahili FIFO tamponları
- Tanılama yazlımı sağlar

Desteklenen İşletim Sistemi

Windows 98/SE, ME, 2000, XP, NT4.0, Linux, Mac 10.X, Novell, SCO 5, Solaris 8 ve Unixware 7.

Paket muhteviyatı

1. ASUS NX1001 PCI Hızlı Ethernet Adaptörü
2. Destek CD'si
3. Hızlı Kurulum Kılavuzu

Donanım Kurulumu:

1. Bilgisayarı kapatın, güç kaynağını kesin, ardından mahfazayı açın.
2. PCI kapağını çıkarın ve ağ kartını PCI yuvasına yerleştirin. Kartı mahfazaya sabitleyin. Mahfazayı kapatın.
3. Ethernet kablosunu kartın RJ-45 girişine takın.

Türkçe

ASUS NX1001 Sürücüsünün Kurulumu

Windows 98 SE, ME, 2000 ve XP

Kurulum tamamlandıktan sonra, sisteminizi yeniden başlatın. Windows yeni donanımı otomatik olarak saptar. Sürücü kurulum programını otomatik olarak çalıştırmak için destek CD'sini optik sürücünüze yerleştirin.

Windows 98, NT4.0, Linux, Mac10.X, Novel, SCO5, Solaris 8, Unixware 7

Ağ adaptörünü kurduktan sonra, destek CD'sini optik sürücüsüne yerleştirin ve sürücüyü kurmak için "Readme.txt" dosyasında verilen talimatları yerine getirin.

Durum Göstergesi ve Girişi

LED Göstergesi:

AÇIK:	Bağlantı kuruldu
Yanıp sönüyor:	Bağlantı kuruldu. Veri aktarılıyor.
KAPALI:	Bağlantı kurulmadı.

Giriş:

RJ-45:	Ethernet kablosunu bağlamak içindir.

Türkçe

Teknik özellikler

İletişim Standartları

IEEE 802.3 10Base-T

IEEE 802.3u 100Base-TX

IEEE 802.3x Tam Kontrol

Veri Aktarım Hızı

10Mbps ve 100Mbps

Konektör

RJ-45 Ethernet kablosus

Sistem arayüzü

PCI spesifikasyonu 2.2 ile uyumlu

Güç Tüketimi

1.5W

Ortam:

İşletim Sıcaklığı: 0°C~55°C

Nem: 5%~95% (yoğunlaşma yok)

Saklama sıcaklığı: -20°C~80°C