



QTR2829

GigaX 1008B

GigaX 1005B

10/100Mbps Fast Ethernet Anahtarı

Hızlı Kurulum Kılavuzu

Telif hakkı © 2007 ASUSTeK COMPUTER INC. Tüm Hakları Saklıdır.

Giriş

ASUS GigaX 1008B/1005B Switch'i satın aldığınız için teşekkür ederiz!

Bu yüksek performanslı 10/100Mbps Hızlı Ethernet Switch'inde otomatik görüşme, otomatik MDI/MDI-X özelliği, tak-kullan özelliği, yükle ve ilet anahtarlama modu ve özel 10/100Mbps bağlantısı bulunmaktadır.

Özellikleri

- **Otomatik görüşme.** Bu özellik switch'in iki aygıt arasındaki mümkün olan en yüksek ortak geçiş hızını otomatik olarak görüşmesine olanak sağlar.
- **Otomatik MDI / MDI-X işlevi.** Bu özellik herhangi bir çapraz RJ-45 kablosu kullanmadan başka bir switch veya hub bağlamak için her portu kullanmanıza olanak sağlar.
- **Tak - kullan.** Aygıt herhangi bir yazılıma ihtiyaç duymaz ve tüm ağ protokolleri ile de tam olarak uyumludur.
- **Yükle ve ilet anahtarlama modu.** Bu düşük gecikme süresi gösterir ve çalışma ve CRC hata paketleri de dahil olmak üzere tüm ağ hatalarını ortadan kaldırır. Tam dubleks modunda iken, karelerin geçişi ve alınması aynı anda oluşur. Bu durum çarpışma olmadan veya ağ bant genişliğini ikilemeden olur.
- **Özel 10/100Mbps bağlantısı.** Switch bağlanan her istemciye bant genişliği tıkanıklığı olmadan özel 10/100Mbps bağlantısı sunar.

Paketin içindekiler


Başlamadan önce, paket içinde bulunması gereken aşağıdaki öğeleri kontrol ediniz:

- ☒ Bir switch (5 veya 8 bağlantı noktalı 10/100Mbps Hızlı Ethernet Switch'i)
- ☒ AC güç adaptörü
- ☒ Hızlı Kurulum Kılavuzu


Teknik özellikler

Standart	IEEE 802.3 10BASE-T IEEE 802.3u 10BASE-T IEEE 802.3x tam dubleks çalışma ve akış kontrolü
Arayüz	5 x 10/100Mbps RJ-45 Hızlı Ethernet Bağlantı Noktası 8 x 10/100Mbps RJ-45 Hızlı Ethernet Bağlantı Noktası
Uplink	Otomatik MDI/MDI-X (Otomatik aktarma noktası)
Ağ Hızı	10/100Mbps Tam/Yarım dubleks modu otomatik sapması
MAC Adres Tablosu	1K MAC adres girişleri
Bellek	512 K bit (GX1005B) 768 K bit (GX1008B)
Güç Kaynağı	Harici Güç adaptörü 5VDC 0.6A
EMI	CE, FCC ve VCCI Sınıf B

Ön panel LED göstergeleri




GX1005B



GX1008B


LED	Renk	Durum	Açıklama
POWER (GÜÇ)	Yeşil	AÇIK	Switch açık.
		KAPALI	Switch kapalı.
LINK/ACT	Yeşil	AÇIK	Link bağlandı.
		YANIP SÖNÜYOR	Link bağlandı ve veri aktarılıyor veya alınıyor.
		KAPALI	Bağlantı yok

Arka panel bağlantı noktaları



GX1005B

- Bağlantı noktaları 1-5.** Beş 10/100Mbps RJ-45 bağlantı noktası bilgisayarları ve ağ aygıtlarını bağlar.
- Güç bağlantı noktası.** Bu bağlantı noktası AC güç adaptörünü bağlar.



GX1008B

1. **Bağlantı noktaları 1-8.** Sekiz 10/100Mbps RJ-45 bağlantı noktası bilgisayarları ve ağ aygıtlarını bağlar.
2. **Güç bağlantı noktası.** Bu bağlantı noktası AC güç adaptörünü bağlar.

Bilgisayarların switch'e bağlanması

Ağ kablosunu switch'e bağlayın. Switch bağlanan kablo türünü otomatik olarak saptar ve hızı ve dubleksliği ayarlar.

Güç açma

1. Switch'in arka panelindeki güç bağlantı noktasına AC güç adaptörünü bağlayın.
2. Adaptörün fişini AC güç kaynağına bağlayın.

Garanti bilgisi

ASUS web sitesine bakınız veya bayiniz ile temasa geçiniz.