

GigaX1005/GigaX1008

Sít'ový přepínač

Stručný průvodce instalací

Technické údaje

GigaX1005/GigaX1008	
Porty	5 x portů RJ-45 10/100 Mb/s (GigaX1005) 8 x portů RJ-45 10/100 Mb/s (GigaX1008) Funkce auto-MDI/MDIX
Normy	IEEE 802.3 10 Base-T IEEE 802.3u 100 Base-TX IEEE 802.3x plně duplexní řízení toku
Výkon	1K adresování MAC (Media Access Control) Kapacita spojování sběrnice 1.0 Gb/s (GigaX1005) Kapacita spojování sběrnice 1.6 Gb/s (GigaX1008) Rychlost předávání 64bajtových paketů: porty 148 810 p/s až 100 Mb/s porty 14 880 p/s až 10 Mb/s Neblokovaná plně kabelová rychlost
Napájení	9 V ~/1A
Elektromagnetická slučitelnost	FCC třída B/CE známka B/V CCI-B/CCC/C-TICK/MIC
Provozní teplota	0~40°C (32-104°F)
Provozní vlhkost	10% ~ 90%

Děkujeme vám za zakoupení přepínače ASUS GigaX1005/GigaX1008! Tento přepínač spojuje síťovou kapacitu 100 Mb/s Fast Ethernet a 10 Mb/s Ethernet v kompaktním designu, který je vhodný pro použití v malých pracovních skupinách.

Obsah krabice

- ☑ 5portový nebo 8portový přepínač 10/100 Mb/s Fast Ethernet
- ☑ Napájecí adaptér
- ☑ Stručný průvodce instalací



Pokud je některá položka poškozena nebo chybí, ihned se obraťte na prodejce.

Připojení počítačů k přepínači

Tento přepínač je vybaven funkcí automatického rozpoznávání překřížení MDI/MDIX a poskytuje výhody technologie Plug-and-Play, takže můžete připojit síťový kabel přímo k přepínači. Přepínač automaticky rozpoznává typ připojeného kabelu a upravuje rychlost a duplex.

Zapnutí


- 1 Připojte zásuvkovou koncovku napájecího adaptéru k portu napájení na zadním panelu přepínače.
- 2 Připojte zástrčkovou koncovku adaptéru ke zdroji střídavého proudu.

Indikátory LED na předním panelu

Po instalaci přepínače můžete sledovat jeho stav prostřednictvím indikátorů LED na předním panelu.




GigaX1005



GigaX1008


Indikátor LED	Barva	Stav	Popis
POWER (NAPÁJENÍ)	Zelená	SVÍTÍ NESVÍTÍ	Přepínač je zapnutý. Přepínač je vypnutý.
LINK/ACT (SPOJENÍ/ AKTIVITA)	Zelená	SVÍTÍ BLIKÁ	Je navázáno spojení. Je navázáno spojení a jsou vysílána nebo přijímána data.

Porty na zadním panelu



GigaX1005

- 1 Porty 1 - 5. Přepínač má osm portů 10/100 Mb/s RJ-45, ke kterým můžete připojit počítače nebo síťová zařízení.
- 2 Port napájení. K tomuto portu připojte napájecí adaptér.



GigaX1008

- 1 Porty 1 - 8. Přepínač má osm portů 10/100 Mb/s RJ-45, ke kterým můžete připojit počítače nebo síťová zařízení.
- 2 Port napájení. K tomuto portu připojte napájecí adaptér.



Aby se zabránilo poškození zařízení, používejte pouze napájecí adaptér dodaný s přepínačem.
