

GigaX1005/GigaX1008

Tietoliikennekytkin

Nopea asennusopas

Tekniset tiedot

GigaX1005/GigaX1008	
Portit	5 x RJ-45 10/100 Mbps porttia (GigaX1005) 8 x RJ-45 10/100 Mbps porttia (GigaX1008) Auto-MDI/MDIX
Standardit	IEEE 802.3 10 Base-T IEEE 802.3u 100 Base-TX IEEE 802.3x full-duplex kaksisuuntaisuuden hallinta
Suorituskyky	1K Media Access Control (MAC) osoite 1.0 Gbps switching fabric (GigaX1005) 1.6 Gbps switching fabric (GigaX1008) Lähetysnopeus 64-tavun paketeille: 148,810 pps 100 Mbps porteille 14,880 pps 10 Mbps porteille Non-blocking täysi nopeus
Virta	9V vaihtovool/1A
EMI	FCC-luokka B/CE-merkki B/V CCI-B/CCC/C-TICK/ MIC
Käyttölämpötila	0 ~40°C (32 ~ 104°F)
Käyttökosteus	10% ~ 90%

Kiitos ASUS GigaX 1005/GigaX 1008 kytkimen hankkimisesta! Kytkin yhdistää 100Mbps nopean Ethernet-verkon ja 10Mbps Ethernet-verkon mahdollisuudet kompaktissa muodossa, joka on ihanteellinen pienille työryhmäsovelluksille.

Pakkauksen sisältö

- ☑ 5- tai 8-porttinen 10/100Mbps nopea Ethernet-kytkin
- ☑ AC-virta-adapteri
- ☑ Nopea asennusopas



Mikäli jokin tavaroista on vioittunut tai puuttuu, ota välittömästi yhteyttä jälleenmyyjääsi.

Tietokoneiden yhdistäminen kytkimeen


Tässä kytkimessä on auto-MDI/MDIX crossover ristiinkytkenän löytö-toiminto ja plug-and-play -toiminto, joten voit kytkeä verkkokaapelin suoraan kytkimeen. Kytkin tunnistaa automaattisesti kiinnitetyn kaapelin tyyppin ja säättää nopeuden ja kaksisuuntaisuuden.

Käynnistäminen


- 1 Kiinnitä AC-virta-adapterin naaraspistoke kytkimen takapaneelin virtaporttiin.
- 2 Yhdistä adapterin urospistoke AC-virtalähteeseen.

Etupaneelin LED-indikaattorit

Kytkimen asentamisen jälkeen voit tarkistaa sen tilan etupaneelin LED-indikaattoreista.




GigaX1005



GigaX1008


LED	Väri	Tila	Selitys
VIRTA	Vihreä	PÄÄLLÄ POIS	Kytkin on päällä Kytkin on pois päältä
LINKKI/TOI- MINTO	Vihreä	PÄÄLLÄ VILKKUU	Linkki on luotu. Linkki on luotu ja tietoja lähetetään tai vastaanotetaan.

Takapaneelin portit



GigaX1005

1. Portit 1-5. Kytkimessä on kahdeksan 10/100Mbps RJ-45 porttia, joihin voit yhdistää tietokoneet tai verkkolaitteet.
2. Virtaportti. Tämä portti yhdistää AC-virta-adapterin.



GigaX1008

1. Portit 1-8. Kytkimessä on kahdeksan 10/100Mbps RJ-45 porttia, joihin voit yhdistää tietokoneet tai verkkolaitteet.
2. Virtaportti. Tämä portti yhdistää AC-virta-adapterin.



Käytä ainoastaan kytkimen mukana toimitettua AC-virta-adapteria, jotta et vioita yksikköä.