

GigaX1005/GigaX1008

Μεταγωγείς Δικτύου

Οδηγός Γρήγορης
Εγκατάστασης

Τεχνικές προδιαγραφές

GigaX1005/GigaX1008	
Θύρες	5 x Θύρες RJ-45 10/100 Mbps (GigaX1005) 8 x Θύρες RJ-45 10/100 Mbps (GigaX1008) Auto-MDI/MDIX
Πρότυπα	IEEE 802.3 10 Base-T IEEE 802.3u 100 Base-TX IEEE 802.3x έλεγχος ροής πλήρους αμφίδρομης λειτουργίας (full-duplex flow control)
Απόδοση	1K Διευθύνσεις Media Access Control (MAC) 1.0 Gbps Δικτυοδομή μεταγωγής (switching fabric) (GigaX1005) 1.6 Gbps Δικτυοδομή μεταγωγής (switching fabric) (GigaX1008) Ρυθμός προώθησης σε πακέτα 64-byte: 148,810 pps σε θύρες 100 Mbps 14,880 pps σε θύρες 10 Mbps Ταχύτητα πλήρους καλωδίου χωρίς φραγή (non-blocking full-wires speed)
Τροφοδοσία	9VAC/1A
EMI	FCC Class B/CE Mark B/V CCI-B/CCC/C-TICK/ MIC
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας	0~40°C (32-104°F)
Εύρος υγρασίας λειτουργίας	10% ~ 90%

Ευχαριστούμε για την αγορά του μεταγωγέα ASUS GigaX1005/GigaX1008! Ο μεταγωγέας ενσωματώνει δικτυακές δυνατότητες 100Mbps Fast Ethernet και 10Mbps Ethernet σε ένα συμπαγή σχεδιασμό ιδανικό για εφαρμογές μικρών ομάδων εργασίας.

Περιεχόμενα συσκευασίας

- ☑ Μεταγωγέας 10/100Mbps Fast Ethernet 5-θυρών ή 8-θυρών
- ☑ Μετασχηματιστής AC
- ☑ Οδηγός Γρήγορης Εγκατάστασης



Εάν απουσιάζει ή έχει βλάβη οποιοδήποτε από τα στοιχεία επικοινωνήστε άμεσα με τον μεταπωλητή σας.

Σύνδεση υπολογιστών στο μεταγωγέα

Ο μεταγωγέας αυτός διαθέτει αυτόματη λειτουργία MDI/MDIX εντοπισμού διασταύρωσης (crossover detection) και παρέχει δυνατότητες τοποθέτησης και άμεσης λειτουργίας, οπότε μπορείτε να συνδέσετε το καλώδιο του δικτύου απευθείας στο μεταγωγέα. Ο παρόν μεταγωγέας ανιχνεύει αυτόματα τον τύπο του καλωδίου που συνδέεται σε αυτό και ρυθμίζει την ταχύτητα και την αμφίδρομη επικοινωνία.

Ενεργοποίηση


- 1 Συνδέστε το θηλυκό βύσμα του μετασχηματιστή AC στη θύρα τροφοδοσίας στο πίσω μέρος του μεταγωγέα.
- 2 Συνδέστε το αρσενικό βύσμα του μετασχηματιστή σε μια πηγή τροφοδοσίας AC.

Λυχνίες ένδειξης (LED) πίνακα πρόσοψης

Μετά την εγκατάσταση του μεταγωγέα, μπορείτε να ελέγξετε την κατάστασή του από τις λυχνίες LED ένδειξης του πίνακα της πρόσοψης.




GigaX1005



GigaX1008


Λυχνία LED	Χρώμα	Κατάσταση	Περιγραφή
POWER (ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ)	Πράσινη	ΑΝΑΒΕΙ (ON) ΑΝΑΒΕΙ (OFF)	Ο μεταγωγέας είναι ενεργοποιημένος. Ο μεταγωγέας είναι απενεργοποιημένος.
LINK/ACT	Πράσινη	ΑΝΑΒΕΙ (ON) ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΕΙ (BLINKING)	Υπάρχει ζεύξη. Υπάρχει ζεύξη και μεταδίδονται ή λαμβάνονται δεδομένα.

Θύρες πίνακα πίσω όψης



GigaX1005

- 1 Θύρες 1-5. Ο μεταγωγέας διαθέτει οκτώ θύρες RJ-45 10/100Mbps όπου μπορείτε να συνδέσετε υπολογιστές ή συσκευές δικτύου.
- 2 Θύρα τροφοδοσίας. Η θύρα αυτή είναι για σύνδεση του μετασχηματιστή AC.



GigaX1008

- 1 Θύρες 1-8. Ο μεταγωγέας διαθέτει οκτώ θύρες RJ-45 10/100Mbps όπου μπορείτε να συνδέσετε υπολογιστές ή συσκευές δικτύου.
- 2 Θύρα τροφοδοσίας. Η θύρα αυτή είναι για σύνδεση του μετασχηματιστή AC.



Να χρησιμοποιείτε μόνο το μετασχηματιστή AC που παρέχεται με το μεταγωγέα για να αποφύγετε βλάβη στη μονάδα.