

GigaX1005/GigaX1008

Siet'ový prepínač

Návod na rýchlu inštaláciu

# Technické špecifikácie

GigaX1005/GigaX1008	
<b>Porty</b>	5 x RJ-45 10/100 Mbps portov (GigaX1005) 8 x RJ-45 10/100 Mbps portov (GigaX1008) Auto-MDI/MDIX
<b>Štandardy</b>	IEEE 802.3 10 Base-T IEEE 802.3u 100 Base-TX IEEE 802.3x Plne obojsmerné ovládanie toku
<b>Výkon</b>	Adresovanie 1K Media Access Control (MAC) 1.0 Gbps štruktúra prepínania (GigaX1005) 1.6 Gbps štruktúra prepínania (GigaX1008) Odosielacia rýchlosť pre 64-bytové pakety: 148,810 pps až 100 Mbps porty 14,880 pps až 10 Mbps porty Rýchlosť plného kábla bez blokovania
<b>Napájanie</b>	9V striedavého prúdu/1A
<b>EMI</b>	FCC Trieda B/CE Označenie B/V CCI-B/CCC/C-TICK/ MIC
<b>Prevádzková teplota</b>	0~40°C (32-104°F)
<b>Prevádzková vlhkosť</b>	10% ~ 90%

Ďakujeme, že ste si zakúpili prepínač ASUS GigaX1005/GigaX1008! Prepínač v rámci kompaktnej konštrukcie spája 100Mbps rýchly Ethernet a kapacity pre 10Mbps sieť Ethernet. Je ideálny pre aplikácie v rámci malých pracovných skupín.

## Obsah balenia

- ☑ Prepínač pre rýchly Ethernet 10/100 s 5 alebo 8 portami
- ☑ Adaptér striedavého prúdu
- ☑ Návod na rýchlu inštaláciu



Ak je ktorákoľvek z týchto položiek poškodená alebo chýba, spojte sa okamžite so svojim predajcom.

## Pripojenie počítačov k prepínaču


Tento prepínač je vybavený funkciou zistenia prepojenie auto-MDI/MDIX a poskytuje možnosť pre funkciu plug-and-play preto môžete sieťový kábel pripojiť priamo k prepínaču. Prepínač automaticky zistí typ pripojeného kábla a nastaví rýchlosť a obojsmerný prenos.

## Napájanie


- 1 Pripojte zásuvku sieťového adaptéra striedavého prúdu k portu napájania na zadnom paneli prepínača.
- 2 Pripojte zástrčku adaptéra k sieťovému zdroju striedavého prúdu.

## LED kontrolky na prednom paneli

Po nainštalovaní prepínača môžete skontrolovať stav pomocou LED kontroliek na prednom paneli.




GigaX1005



GigaX1008


LED dióda	Farba	Stav	Popis
POWER (Napájanie)	Zelená	Svieti Nesvieti	Prepínač je zapnutý. Prepínač je vypnutý.
LINK/ACT (Spojenie / aktivovanie)	Zelená	Svieti Bliká	Spojenie bolo vytvorené. Spojenie bolo vytvorené a dochádza k odosielaniu alebo prijímaniu údajov.

## Porty na zadnom paneli



GigaX1005

- 1 Porty 1-5. Prepínač má päť 10/100Mbps RJ-45 portov, ku ktorým môžete k prepínaču pripojiť počítače alebo sieťové zariadenia.
- 2 Sieťový port. K tomuto portu sa pripája sieťový adaptér striedavého prúdu.



## GigaX1008

- 1 Porty 1-8. Prepínač má osem 10/100Mbps RJ-45 portov, ku ktorým môžete k prepínaču pripojiť počítače alebo sieťové zariadenia.
- 2 Sieťový port. K tomuto portu sa pripája sieťový adaptér striedavého prúdu.



Používajte jedine sieťový adaptér striedavého prúdu dodávaný s prepínačom, čím zabránite poškodeniu jednotky.