



P6T Deluxe

使用手冊

Motherboard

T4174

1.00 版

2008 年 10 月發行

版權所有·不得翻印 © 2008 華碩電腦

本使用手冊包括但不限於其所包含的所有資訊受到著作權法之保護，未經華碩電腦股份有限公司（以下簡稱「華碩」）許可，不得任意地仿製、拷貝、謄抄、轉譯或為其他使用或處分。本使用手冊沒有任何型式的擔保、立場表達或其它暗示。若有任何因本使用手冊或其所提到之產品的所有資訊，所引起直接或間接的資料流失、利益損失或事業終止，華碩及其所屬員工恕不為其擔負任何責任。除此之外，本使用手冊所提到的產品規格及資訊僅供參考，內容亦會隨時更新，恕不另行通知。華碩不負責本使用手冊的任何錯誤或疏失。

本使用手冊中所提及的產品名稱僅做為識別之用，而前述名稱可能是屬於其他公司的註冊商標或是著作權。

本產品的名稱與版本都會印在主機板/顯示卡上，版本數字的編碼方式是用三個數字組成，並有一個小數點做間隔，如 1.02G、2.03G 等...數字愈大表示版本愈新，而愈左邊位數的數字更動表示更動幅度也愈大。更新的詳細說明請您到華碩的全球資訊網瀏覽或是直接與華碩聯絡。

目 錄 內 容

目 錄 內 容	3
安全性須知	8
電氣方面的安全性	8
操作方面的安全性	8
關於這本使用手冊	9
使用手冊的編排方式	9
提示符號	10
跳線帽及圖示說明	10
哪裡可以找到更多的產品資訊	10
代理商查詢	11
P6T Deluxe 規格列表	12

第一章：產品介紹

1.1 歡迎加入華碩愛好者的行列!	1-1
1.2 產品包裝	1-1
1.3 特殊功能	1-2
1.3.1 產品特寫	1-2
1.3.2 華碩獨家功能	1-3

第二章：硬體裝置資訊

2.1 主機板安裝前	2-1
2.2 主機板概觀	2-2
2.2.1 主機板構造圖	2-2
2.2.2 主機板元件說明	2-3
2.2.3 主機板的擺放方向	2-4
2.2.4 螺絲孔位	2-4
2.3 中央處理器 (CPU)	2-5
2.3.1 安裝中央處理器	2-6
2.3.2 安裝散熱片和風扇	2-9
2.3.3 卸除散熱器與風扇	2-10
2.3.4 安裝選用風扇	2-11
2.4 系統記憶體	2-12
2.4.1 概觀	2-12
2.4.2 記憶體設定	2-13
2.4.3 安裝記憶體模組	2-17
2.4.4 取出記憶體模組	2-17
2.5 擴充插槽	2-18
2.5.1 安裝擴充卡	2-18
2.5.2 設定擴充卡	2-18
2.5.3 指定中斷要求	2-19
2.5.4 PCI 介面卡擴充插槽	2-20

目 錄 內 容

2.5.5 PCI Express x4 介面卡插槽.....	2-20
2.5.6 PCI Express 2.0 x16 介面卡插槽.....	2-20
2.6 跳線選擇區	2-22
2.7 主機板上的開關機與重置按鈕.....	2-24
2.8 元件與周邊裝置的連接	2-25
2.8.1 後側面板連接埠	2-25
2.8.2 內部連接埠	2-27
2.9 安裝額外散熱器風扇	2-39
2.10 第一次啟動電腦	2-40
2.11 關閉電源	2-41
2.11.1 使用作業系統關機功能	2-41
2.11.2 使用電源開關之雙重功能.....	2-41

第三章：BIOS 程式設定

3.1 管理、更新您的 BIOS 程式.....	3-1
3.1.1 華碩線上更新	3-1
3.1.2 使用華碩 EZ Flash 2 更新 BIOS 程式.....	3-4
3.1.3 製作一張開機片	3-5
3.1.4 使用 AFUDOS 程式更新 BIOS.....	3-6
3.1.5 使用 CrashFree BIOS 3 程式回復 BIOS 程式.....	3-8
3.2 BIOS 程式設定	3-9
3.2.1 BIOS 程式選單介紹.....	3-10
3.2.2 程式功能表列說明.....	3-10
3.2.3 操作功能鍵說明	3-10
3.2.4 選單項目	3-11
3.2.5 子選單	3-11
3.2.6 設定值	3-11
3.2.7 設定視窗	3-11
3.2.8 滾軸	3-11
3.2.9 線上操作說明	3-11
3.3 主選單 (Main Menu)	3-12
3.3.1 System Time [XX:XX:XXXX].....	3-12
3.3.2 System Date [Day XX/XX/YYYY].....	3-12
3.3.3 Legacy Diskette A [1.44M, 3.5 in.].....	3-12
3.3.4 Language [English].....	3-12
3.3.5 SATA 裝置 1-6 (SATA 1-6)	3-13
3.3.6 儲存裝置設定 (Storage Configuration)	3-14
3.3.7 AHCI 設定 (AHCI Configuration)	3-15
3.3.8 系統資訊 (System Information)	3-16
3.4 Ai Tweaker 選單 (Ai Tweaker menu)	3-17
3.4.1 Ai Overclock Tuner [Auto].....	3-17

目 錄 內 容

3.4.2 CPU Ratio Setting [Auto].....	3-18
3.4.3 Intel(R) SpeedStep(TM) Tech [Enabled].....	3-18
3.4.4 Intel(R) Turbo Mode Tech [Enabled].....	3-18
3.4.5 DRAM Frequency [Auto]	3-19
3.4.6 DRAM Timing Control [Auto].....	3-19
3.4.7 CPU Voltage [Auto].....	3-21
3.4.8 CPU PLL Voltage [Auto]	3-21
3.4.9 QPI/DRAM Core Voltage [Auto]	3-21
3.4.10 IOH Voltage [Auto]	3-22
3.4.11 IOH PCIE Voltage [Auto]	3-22
3.4.12 ICH Voltage [Auto].....	3-22
3.4.13 ICH PCIE Voltage [Auto].....	3-22
3.4.14 DRAM Bus Voltage [Auto].....	3-22
3.4.15 DRAM DATA REF Voltage on CHA/B/C [Auto].....	3-23
3.4.16 DRAM CTRL REF Voltage on CHA/B/C [Auto]	3-23
3.4.17 Load-Line Calibration [Auto]	3-23
3.4.18 CPU Differential Amplitude [Auto].....	3-23
3.4.19 CPU Clock Skew [Auto]	3-23
3.4.20 CPU Spread Spectrum [Auto]	3-24
3.4.21 IOH Clock Skew [Auto]	3-24
3.4.22 PCIE Spread Spectrum [Auto]	3-24
3.5 進階選單 (Advanced menu)	3-25
3.5.1 處理器設定 (CPU Configuration)	3-25
3.5.2 晶片設定 (Chipset)	3-28
3.5.3 內建裝置設定 (OnBoard Devices Configuration)	3-29
3.5.4 USB裝置設定 (USB Configuration)	3-30
3.5.5 PCI 隨插即用裝置 (PCI PnP)	3-31
3.6 電源管理 (Power menu)	3-32
3.6.1 Suspend Mode [Auto].....	3-32
3.6.2 Repost Video on S3 Resume [No].....	3-32
3.6.3 ACPI 2.0 Support [Disabled].....	3-32
3.6.4 ACPI APIC Support [Enabled].....	3-32
3.6.5 進階電源管理設定 (APM Configuration)	3-33
3.6.6 系統監控功能 (Hardware Monitor)	3-34
3.7 啟動選單 (Boot menu)	3-36
3.7.1 啓動裝置順序 (Boot Device Priority)	3-36
3.7.2 啓動選項設定 (Boot Settings Configuration)	3-37
3.7.3 安全性選單 (Security)	3-38
3.8 工具選單 (Tools menu)	3-40
3.8.1 ASUS EZ Flash 2	3-40

目 錄 內 容

3.8.2 Express Gate [Enabled].....	3-41
3.8.3 ASUS O.C. Profile	3-42
3.8.4 Ai Net 2.....	3-43
3.9 離開 BIOS 程式 (Exit menu)	3-44

第四章：軟體支援

4.1 安裝作業系統	4-1
4.2 驅動程式及公用程式光碟資訊	4-1
4.2.1 執行驅動程式及公用程式光碟.....	4-1
4.2.2 驅動程式選單 (Drivers menu)	4-2
4.2.3 公用程式選單 (Utilities menu)	4-3
4.2.4 製作磁片選單	4-5
4.2.5 使用手冊選單	4-6
4.2.6 華碩的聯絡方式	4-6
4.2.7 其他資訊	4-7
4.3 軟體資訊	4-9
4.3.1 華碩 MyLogo2™	4-9
4.3.2 AI Net 2 使用說明	4-11
4.3.3 華碩系統診斷家 II	4-12
4.3.4 華碩 AI Suite 程式	4-18
4.3.5 華碩 AI Nap	4-20
4.3.6 華碩 Fan Xpert 程式	4-21
4.3.7 華碩 EPU—6 Engine 程式	4-23
4.3.8 華碩 TurboV 程式	4-27
4.3.9 SoundMAX 高傳真音效設定程式	4-29
4.3.10 華碩 Express Gate SSD 程式	4-35
4.3.11 華碩 OC Palm 裝置 (僅限 OC Palm 版)	4-44
4.4 RAID 功能設定	4-48
4.4.1 RAID 定義	4-48
4.4.2 安裝 Serial ATA (SATA) 硬碟機	4-49
4.4.3 Intel® RAID 功能設定	4-49
4.4.4 Marvell® SAS RAID 磁碟陣列設定	4-57
4.5 建立一張搭載有 RAID 驅動程式的磁片	4-66
4.5.1 在不進入作業系統狀態下建立 RAID 驅動程式的磁片	4-66
4.5.2 在 Windows 作業系統中建立 RAID 驅動程式的磁片	4-66

第五章：多繪圖處理器技術支援

5.1 ATI® CrossFireX™ 技術	5-1
5.1.1 系統要求	5-1
5.1.2 在您開始前	5-1
5.2 安裝 CrossFireX™ 顯示卡	5-2

目 錄 內 容

5.2.1 安裝 Dual CrossFireX 顯示卡	5-2
5.2.2 安裝 Triple CrossFireX 顯示卡	5-3
5.3 軟體資訊	5-4
5.3.1 安裝裝置驅動程式	5-4
5.3.2 啟動 ATI® CrossFireX™ 技術	5-4
5.4 NVIDIA® SLI™ 技術	5-6
5.4.1 系統要求	5-6
5.4.2 安裝 SLI™ 顯示卡	5-6
5.4.3 安裝裝置的驅動程式	5-7
5.4.4 在 Windows 作業系統啟動 NVIDIA® SLI™ 技術	5-7

安全性須知

電氣方面的安全性

- 為避免可能的電擊造成嚴重損害，在搬動電腦主機之前，請先將電腦電源線暫時從電源插槽中拔掉。
- 當您要加入硬體裝置到系統中或者要移除系統中的硬體裝置時，請務必先連接該裝置的訊號線，然後再連接電源線。可能的話，在安裝硬體裝置之前先拔掉電腦的電源供應器電源線。
- 當您要從主機板連接或拔除任何的訊號線之前，請確定所有的電源線已事先拔掉。
- 在使用介面卡或擴充卡之前，我們建議您可以先尋求專業人士的協助。這些裝置有可能會干擾接地的迴路。
- 請確定電源供應器的電壓設定已調整到本國/本區域所使用的電壓標準值。若您不確定您所屬區域的供應電壓值為何，那麼請就近詢問當地的電力公司人員。
- 如果電源供應器已損壞，請不要嘗試自行修復。請將之交給專業技術服務人員或經銷商來處理。

操作方面的安全性

- 在您安裝主機板以及加入硬體裝置之前，請務必詳加閱讀本手冊所提供的相關資訊。
- 在使用產品之前，請確定所有的排線、電源線都已正確地連接好。若您發現有任何重大的瑕疵，請儘速聯絡您的經銷商。
- 為避免發生電氣短路情形，請務必將所有沒用到的螺絲、迴紋針及其他零件收好，不要遺留在主機板上或電腦主機中。
- 灰塵、濕氣以及劇烈的溫度變化都會影響主機板的使用壽命，因此請盡量避免放置在這些地方。
- 請勿將電腦主機放置在容易搖晃的地方。
- 若在本產品的使用上有任何的技術性問題，請和經過檢定或有經驗的技術人員聯絡。



請勿將本主機板當作一般垃圾丟棄。本產品零組件設計為可回收利用。這個打叉的垃圾桶標誌表示本產品（電器與電子設備）不應視為一般垃圾丟棄，請依照您所在地區有關廢棄電子產品的處理方式處理。



請勿將內含汞的電池當作一般垃圾丟棄。這個打叉的垃圾桶標誌表示電池不應視為一般垃圾丟棄。

關於這本使用手冊

產品使用手冊包含了所有當您在安裝華碩 P6T Deluxe 主機板時所需用到的資訊。

使用手冊的編排方式

使用手冊是由下面幾個章節所組成：

- **第一章：產品介紹**

您可以在本章節中發現諸多華碩所賦予 P6T Deluxe 主機板的優異特色。利用簡潔易懂的說明讓您能很快地掌握 P6T Deluxe 的各項特性，當然，在本章節中我們也會提及所有能夠應用在 P6T Deluxe 的新產品技術。

- **第二章：硬體裝置資訊**

本章節描述所有您在安裝系統元件時必須完成的硬體安裝程序。詳細內容有：處理器與記憶體安裝、跳線選擇區設定以及主機板的各種裝置接頭。

- **第三章：BIOS 程式設定**

本章節描述如何使用 BIOS 設定程式中的每一個選單項目來更改系統的組態設定。此外也會詳加介紹 BIOS 各項設定值的使用時機與參數設定。

- **第四章：軟體支援**

您可以在本章節中找到所有包含在華碩驅動程式及公用程式光碟中的軟體相關資訊。

- **第五章：多繪圖處理器技術支援**

本章將介紹如何安裝與設定支援 ATI® CrossFireX™ 與 NVIDIA® SLI™ 技術的多繪圖處理器顯示卡。

提示符號

為了能夠確保您正確地完成主機板設定，請務必注意下面這些會在本手冊中出現的標示符號所代表的特殊含意。



警告：提醒您在進行某一項工作時要注意您本身的安全。



小心：提醒您在進行某一項工作時要注意勿傷害到電腦主機板元件。



重要：此符號表示您必須要遵照手冊所描述之方式完成一項或多項軟硬體的安裝或設定。



注意：提供有助於完成某項工作的訣竅和其他額外的資訊。

跳線帽及圖示說明

主機板上有一些小小的塑膠套，裡面有金屬導線，可以套住選擇區的任二隻針腳（Pin）使其相連而成一通路（短路），本手冊稱之為跳線帽。

有關主機板的跳線帽使用設定，茲利用以下圖示說明。以下圖為例，欲設定為「Jumper™ Mode」，需在選擇區的第一及第二隻針腳部份蓋上跳線帽，本手冊圖示即以塗上底色代表蓋上跳線帽的位置，而空白的部份則代表空接針。以文字表示為：[1-2]。

因此，欲設定為「JumperFree™ Mode」，以右圖表示即為在「第二及第三隻針腳部份蓋上跳線帽」，以文字表示即為：[2-3]。



哪裡可以找到更多的產品資訊

您可以經由下面所提供的兩個管道來獲得您所使用的華碩產品資訊以及軟硬體的升級資訊等。

1. 華碩網站

您可以到 <http://tw.asus.com> 華碩電腦全球資訊網站取得所有關於華碩軟硬體產品的各項資訊。台灣地區以外的華碩網址請參考封面內頁的聯絡資訊。

2. 其他文件

在您的產品包裝盒中除了本手冊所列舉的標準配件之外，也有可能會夾帶有其他的文件，譬如經銷商所附的產品保證單據等。

代理商查詢

華碩主機板在台灣透過聯強國際與精技電腦兩家代理商出貨，您請參考下列範例圖示找出產品的 12 碼式序號標籤（下圖僅供參考），再至 http://tw.asus.com/support/eService/querydist_tw.aspx 查詢您產品的代理商，以方便您有產品諮詢或送修需求時，可尋求代理商服務。（本項服務僅支援台灣使用者）

聯強服務電話：(02)2506-2558

精技服務電話：0800-089558

瀚宇杰盟服務電話：0800-099919



請注意！

本產品享有三年產品保固期，倘若自行撕毀或更換原廠保固序號標籤，即取消保固權益，且不予提供維修服務。

P6T Deluxe 規格列表

中央處理器	支援採用 LGA1366 規格插槽的 Intel® Core™ i7 Extreme 版處理器 / Core™ i7 處理器 * 請造訪 tw.asus.com 取得最新的 Intel 處理器支援列表
晶片組	Intel® X58/ICH10R 晶片組
系統匯流排	最高至 6.4 GT/s；Intel QuickPath 互連技術
記憶體	6 x 240 針腳記憶體模組插槽，使用符合 non-ECC unbuffered DDR3 1600 (超頻) /1333/1066MHz 記憶體，最高可以擴充至 12GB 記憶體 支援三通道記憶體架構 支援 Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 技術 * 請造訪 tw.asus.com 取得最新的記憶體供應商支援列表 (QVL)
擴充槽	3 x PCIe 2.0 x16 插槽 (採 x16/x16/x1 或 x16/x8/x8 模式) 1 x PCIe x4 插槽 2 x PCI 插槽
多重圖形顯示控制器	支援 NVIDIA® 2-Way 或 Quad-GPU SLI™ 技術* 支援 ATI CrossFireX™ 圖形顯示控制器，最高支援 Quad CrossFireX™ * SLI 支援可能需要 BIOS 更新。請造訪華碩網站 tw.asus.com 下載更新
儲存媒體連接埠	Intel® ICH10R 晶片組支援： <ul style="list-style-type: none"> - 6 x SATA 3.0 Gb/s 連接埠 - Intel® Matrix Storage 技術，支援 SATA RAID 0, 1, 5 與 10 磁碟陣列設定 Marvell 88SE6320 控制晶片支援： <ul style="list-style-type: none"> - 2 x SAS 連接埠，支援 SAS RAID 0 與 1 磁碟陣列設定 Marvell 88SE6111 控制晶片支援： <ul style="list-style-type: none"> - 1 x UltraDMA 133/100/66 可支援最多 2 組 PATA 裝置 - 1 x 外接式 SATA 3.0 Gb/s 連接埠 (SATA On-the-Go)
網路功能	雙 Gigabit LAN 控制器 2 x Marvell® 88E8056 PCIe Gigabit 網路控制器，支援 AI NET2 功能
USB	最高支援十四組 USB 2.0 連接埠 (六組在主機板中央，八組在後側面板)
IEEE 1394	VIA® VT6308 控制器支援 2 x IEEE 1394a 連接埠 (1 個在主機板中央，1 個在後側面板)

(下頁繼續)

P6T Deluxe 規格列表

音效	<p>ADI® AD2000B 八聲道高傳真音效編碼器</p> <ul style="list-style-type: none"> - 支援音效介面偵測、多音源獨立輸出（Multi-Streaming）技術與自訂前端面板音效插孔功能 - 後背板具備有同軸/光纖 S/PDIF 數位輸出連接埠 - 華碩噪音過濾功能（Noise Filter）
華碩獨家功能	<p>ASUS 獨家功能：</p> <ul style="list-style-type: none"> - ASUS Turbo V Extrem 超頻微控制器 - ASUS OC Palm (僅限 OC Palm 版本) - ASUS 真 16+2 相式電源設計 - ASUS Express Gate SSD <p>ASUS Power Saving Solution :</p> <ul style="list-style-type: none"> - ASUS EPU - 節能 6 引擎 - ASUS AI Nap <p>ASUS Quiet Thermal Solution :</p> <ul style="list-style-type: none"> - ASUS 無風扇散熱設計：氣流導管散熱設計 - ASUS 無風扇散熱設計：Stack Cool 2 - ASUS Fan Xpert - ASUS 選購風扇，僅供水冷或被動式散熱用途 <p>ASUS EZ DIY :</p> <ul style="list-style-type: none"> - ASUS Q-Shield - ASUS Q-Connector 整合式訊號線接頭 - ASUS O.C. Profile 程式 - ASUS CrashFree BIOS 3 程式 - ASUS EZ Flash 2 程式
華碩獨家特殊功能	華碩 MyLogo 2™ 個性化應用程式 多國語言 BIOS
華碩獨家超頻功能	<p>華碩 TurboV 應用程式</p> <p>TurboV Extrem 電壓控制：</p> <ul style="list-style-type: none"> - vCore : 可調式 CPU 電壓，以每 0.00625V 遲增 - vCPU PLL : 36 段 參考電壓控制 - vDIMM Bus : 49 段 DRAM 匯流排電壓控制 - vChipset (北橋) : 31 段晶片組電壓控制 - vNB-PCIe : 65 段晶片 - PCIe 匯流排電壓控制 <p>無段超頻頻率調整 (SFS) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 內部基本時脈調整可以每 1MHz 遲增，範圍為 100 至 500MHz - PCI Express 頻率可以每 1MHz 遲增，範圍為 100 至 180MHz <p>超頻保護機制：</p> <ul style="list-style-type: none"> - 華碩 C.P.R. (CPU 參數自動回復) 功能

(下頁繼續)

P6T Deluxe 規格列表

後側面板裝置連接埠	1 x PS/2 鍵盤/滑鼠兩用連接埠 1 x S/PDIF 數位音訊輸出連接埠 (同軸+光纖) 1 x 外接式 SATA 連接埠 1 x IEEE 1394a 連接埠 2 x RJ-45 網路連接埠 8 x USB 2.0/1.1 連接埠 八聲道音效 I/O 面板
內建 I/O 裝置連接埠	3 x USB 連接埠可擴充六組 USB 連接埠 1 x 軟碟機連接插槽 1 x IDE 插槽 6 x SATA 插座 (紅色) 2 x SAS 插座 (橘色) 1 x CPU 風扇插座 3 x 機殼風扇插座 1 x 電源風扇插座 1 x IEEE 1394a 插座 前面板音源插座 1 x S/PDIF 數位音訊輸出插座 機殼開啟警示插座 內接音源插座 (CD) 24-pin ATX 電源插座 8-pin ATX 12 V 電源插座 系統面板插座 (Q-Connector) 1 x TPM 插座 1 x 電源開啟開關 1 x 重置 (Reset) 開關
BIOS 功能	16Mb AMI BIOS 、 PnP 、 DMI 2.0 、 WfM 2.0 、 SM BIOS 2.4 ，多國語言 BIOS
管理功能	網路喚醒功能 (WOL by PME) 、數據機喚醒功能 (WOR by PME) 、機殼開啟警示功能 、 PXE
公用程式 DVD 光碟	驅動程式 華碩系統診斷家 II (ASUS PC Probe II) 華碩線上更新公用程式 華碩 AI Suite 程式 Image-Editing Suite 防毒軟體 (OEM 版本)
機殼型式	ATX 型式 : 12 x 9.6 英吋 (30.5 x 24.4 公分)

★ 規格若有任何變更，恕不另行通知

您可以在本章節中發現諸多華碩所賦予本主機板的優異特色，利用簡潔易懂的說明，讓您能很快的掌握本主機板的各項特性，當然，在本章節我們也會提及所有能夠應用在本主機板的新產品技術。

1 產品介紹

1

章節提綱

1.1	歡迎加入華碩愛好者的行列	1-1
1.2	產品包裝.....	1-1
1.3	特殊功能.....	1-2

1.1 歡迎加入華碩愛好者的行列!

再次感謝您購買此款華碩 P6T Deluxe 主機板！

本主機板的問世除了再次展現華碩對於主機板一貫具備的高品質、高效能以及高穩定度的嚴苛要求，同時也添加了許多新的功能以及大量應用在它身上的最新技術，使得 P6T Deluxe 主機板成為華碩優質主機板產品線中不可多得的閃亮之星。

在您拿到本主機板包裝盒之後，請馬上檢查下面所列出的各項標準配件是否齊全。

1.2 產品包裝

主機板	華碩 P6T Deluxe 主機板
I/O 模組	1 × 多功能模組 (1 埠的 IEEE1394a (4-pin) 模組與 2 埠的 USB 2.0 模組)
排線	6 條 Serial ATA 訊號線 2 條 SAS 訊號線 1 條 Ultra DMA 133/100/66 排線
配件	1 個 OC Palm 套件組 (OC Palm 裝置與 USB 訊號 線；OC Palm 版僅零售版提供) 1 個 ASUS Q-Shield (I/O 擋板) 1 組華碩選用風扇 (供水冷或被動式散熱用途) 1 組華碩 Q-Connector 套件 (USB、系統面板；限零 售版本) 1 組華碩 SLI 橋接器連接埠
應用程式光碟	華碩主機板驅動與公用程式 DVD 光碟
相關文件	使用手冊



若以上列出的任何一項配件有損壞或是短缺的情形，請儘速與您的經銷商聯絡。

1.3 特殊功能

1.3.1 產品特寫

符合 Green ASUS 規範



本主機板與其包裝盒皆符合歐盟關於使用有害物質的限制規範（RoHS）。而這也正符合華碩對於建立友善環境，將對環境的影響降低至最少，製造可回收且對使用者健康無害的產品包裝的企業願景一致。

支援 Intel® Core™ i7 處理器 Extreme 版/

Core™ i7 處理器



本主機板支援採用最新 LGA1366 封裝且整合記憶體控制器以支援三通道（六個記憶體模組）DDR3 記憶體的 Intel® Core™ i7 處理器。透過最高至 6.4GT/s 的前側匯流排與最高至 25.6 GB/s 的頻寬，加上支援 Intel® QuickPath Interconnect (QPI) 技術，Intel Core™ i7 系列處理器是世界上效能與運算速率最佳的處理器之一。請參考 2-7 頁的說明。

採用 Intel X58 晶片組



Intel X58 Express 晶片組是目前最新一代的晶片組，是專為支援最新的 Intel Core™ i7 處理器與 Intel 新一代系統互連介面所設計。Intel® QuickPath Interconnect (QPI) 技術藉由利用連續的點對點連結以提供更佳效能，增加頻寬與穩定性。該晶片同時也支援多至 36 條 PCI Express 2.0 通道以提供更佳的顯示效能。



支援三通道 DDR3 1600 (超頻)/1333/1066 記憶體

本主機板支援 DDR3 資料傳輸技術，DDR3 記憶體最大的特色在於支援 1600 (超頻) 1333/1066MHz 的資料傳輸率，可以符合像是 3D 繪圖、多媒體與網路應用等更高的系統頻寬需求。三通道 DDR3 記憶體架構可讓您的系統記憶體頻寬倍增，助於提升系統平台效能，並降低頻寬的瓶頸。請參考 2-14 頁的說明。

支援 SLI 與 CrossFireX on Demand 技術



P6T Deluxe 主機板打破界限，提供您 SLI™ 或 CrossFireX™ 多重繪圖處理器的選擇。敬請期待一個您從未體驗過的全新遊戲風格！



- SLI 技術支援可能需要 BIOS 更新。詳細資訊請造訪 www.asus.com 華碩網站。
- P6T Deluxe 僅支援 雙向 SLI 或 Quad-GPU SLI。

內建 SAS 連接埠



透過內建 SAS 連接埠，本主機板提供工作站級的檔案儲存方案，增加硬碟升級的彈性。更快、更安全與更穩定，SAS 將是滿足使用者儲存擴充與升級需要的更佳選擇。請參考 2-29 頁的說明。

1.3.2 華碩獨家功能

ASUS TurboV 超頻功能



現在在本主機板上便能享受即時超頻的快感！ASUS TurboV 是可提供即時與精確超頻設定的超頻幫手。透過先進與友善的超頻工具，使用者現在無須離開與登入作業系統就可以超頻。透過以每 0.02v 的間隔進行北橋電壓、北橋-PCIe 電壓、CPU PLL 電壓與記憶體電壓的微調，極佳的超頻效能足以打破超頻的記錄！請參考 4-27 頁的說明。

OC Palm (僅限 OC Palm 版本)



透過好看有型的 O.C. Palm，使用者無須中斷進行中的工作或刺激的遊戲便可以在小視窗中進行即時超頻。使用者同時也可以輕鬆監控系統溫度與風扇轉速；OC Palm 還支援 Yahoo! Widgets 程式，可以立即顯示如氣象、股價與網路信箱提醒等資訊，隨手可得。請參考 4-44 頁的說明。



- 要使用華碩 OC Palm 裝置的 TurboV 功能，請將華碩 EPU-6 引擎設為「High Performance Mode (高效能模式)」。
- 要使用華碩 OC Palm 裝置的 Yahoo! Widgets 程式，請上 widgets.yahoo.com 網站下載並安裝 Yahoo! Widgets 引擎。
- 當使用 Yahoo! Widgets 程式時，OC Palm 裝置只作為顯示螢幕之用，必要時請使用鍵盤與滑鼠操作 Widgets 程式。

ASUS 16+2 相式電源設計



本主機板採用突破性的真實 16+2 相式 VRM 電源設計，16+2 相式的電源設計（16 相式供給 vCore；2 相式供給處理器內的 vDRAM/QPI 控制器）可提供極佳的電源效率，並且可以有效的將 VRM 模組所產生的熱傳導出去，與其他 VRM 電源設計相較，16+2 相式 VRM 電源設計更能大幅降低溫度。本主機板採用高品質的電源元件，例如低電阻式電晶體（low RDS (on) MOSFETs），用來降低傳導損耗與溫度；高品質亞鐵鹽芯電感（Ferrite core chokes）則是用來降低電磁互換時所產生的磁滯損；另外全板 100% 都採用高品質的日製固態電容設計。華碩真 16+2 相式 VRM 電源設計不僅可以確保元件使用壽命以及降低電源損耗，更能獲得更高更佳的效能。

ASUS Express Gate SSD



在開機後短短的五秒鐘，華碩 Express Gate 提供一個獨特的環境，讓您可以不需要進入作業系統，就能立即享受一些常用的功能，例如 MSN、Skype、Google talk、QQ 與 Yahoo! Messenger 來與朋友保持聯繫，或是在您準備出門前，快速查詢天氣與傳送電子郵件。此外，輕鬆好上手的圖片管理員讓您可以在不須進入 Windows 作業環境下，隨時即可瀏覽您的照片。請參考 4-35 頁的說明。



實際開機時間需視系統設定而定。

ASUS Power Saving Solution

華碩電力節省方案可以智慧地、自動地提供平衡的運算電源與電力消耗。

ASUS EPU - 節能 6 引擎



ASUS EPU 是世界首創的節能引擎，目前已提升至最新 6 引擎版本。EPU 節能 6 引擎是一個全系統的省電方案，透過偵測電腦核心的負載狀況，智慧即時調整系統六大主要元件（包括處理器、顯示卡、記憶體、晶片組、硬碟與風扇）電源供應，提供最有效的電源配置達到最佳的省電效果。請參考 4-23 頁的說明。

AI Nap



使用 AI Nap，當使用者暫時離開電腦時，系統可以最小的電源消耗與最低的噪音進入休眠狀態，並且可以繼續執行簡單的工作，例如下載檔案。若要喚醒系統並回到作業系統，只要按一下滑鼠或按一下鍵盤即可。請參考 4-20 頁的說明。

ASUS Quiet Thermal Solution

透過 ASUS Quiet Thermal Solution，將可讓您的系統更加穩定且具備更為強悍的超頻能力。

無風扇設計—Stack Cool 2



華碩 Stack Cool 2 是一個無風扇與零噪音的專利冷卻技術，可經由主機板上特殊的元件來降低溫度。本主機板使用經過特殊設計的 PCB 電路板來降低主機板上零件所產生的熱度。

氣流熱導管技術



獨特的氣流狀熱導片設計可讓處理器風扇氣流導引系統熱能離開系統。此創新的散熱設計也利用銅製熱導管以有效降低系統溫度並提供一個寧靜的電腦環境。



請勿自行拆裝這個熱導管裝置，自行拆裝可能會導致導管彎曲，進而影響導管的散熱效能。

Fan Xpert



華碩 Fan Xpert 可以聰明地讓使用者針對不同的環境溫度，來調整處理器與機殼風扇的轉速。Fan Xpert 的設計除了考量系統的負載能力外，另外也兼顧到因為不同地理位置、氣候條件而來的不同環境溫度，內建多樣化實用的參數，以提供靈活的風扇速度控制來達到安靜且提供冷卻的使用環境。請參考 4-23 頁的說明。

選用散熱風扇（僅供水冷或被動式散熱用途使用）



選用散熱風扇是被設計用來當系統安裝有水冷或被動式散熱設備時，提供 CPU 電源模組與晶片組區域充足的散熱氣流，以確保系統整體的散熱性與穩定性。請參考 2-13 頁的說明。

華碩 Crystal Sound

這項功能可以提升語音、錄音等應用程式的效能，例如：Skype、線上遊戲、視訊會議與影音錄製軟體等。

噪音過濾器（Noise Filter）



本功能可偵測重複的、持續不斷的噪音（non-voice 訊號），例如：電腦風扇、空調或其他環境噪音，當您在錄音時，可有效降低干擾的噪音。請參考 4-31 頁的說明。

支援 TPM



本主機板支援 Trusted Platform Module (TPM) 模組，可透過高階加密/解密與完整平台整合性的方式，提供更為強化的資料保全。TPM 功能符合 Windows Vista 的 BitLocker™ Drive 加密硬體需求，將可以提供更為安全的工作環境。請參考 2-26 頁的說明。



TPM 模組需另行購買。

華碩 EZ DIY

華碩 EZ DIY 功能可以讓您更輕鬆地完成電腦零組件的組裝、BIOS 的升級與備份您偏好之系統設定。

華碩內建開關



超頻時只要輕鬆一按，這個獨特的內建開關可讓遊戲玩家無須使用軟開機開關連結排針，便能毫不費力的提升電腦效能。請參考 2-23 頁的說明。

華碩 Q-Shield



ASUS Q-Shield 提供導電性來保護您的主機板免於受到靜電的損害與電磁波的干擾。不同於過去的安裝方式，這個新的設計提供更方便、更安全的安裝方式。

華碩 Q-Connector



透過華碩 Q-Connector，您只需要幾個簡單的步驟，即可連接機殼前面板排線的連線。這個獨特模組可以一次將系統面板的所有排線連接至主機板，也可以避免安裝錯誤。請參考 2-37 頁的說明。

華碩 O.C. Profile



本主機板擁有華碩 O.C. Profile 技術，可以讓您輕鬆的儲存或載入多種 BIOS 設定。BIOS 設定可以儲存在 CMOS 或單獨的檔案，讓使用者可以自由的分享或傳遞喜愛的設定。請參考 3-42 頁的說明。

華碩 CrashFree BIOS 3 程式



華碩自行研發的 CrashFree BIOS 3 工具程式，可以讓您輕鬆的回復 BIOS 程式中的資料。當 BIOS 程式和資料被病毒入侵或毀損，您可以輕鬆的從儲存有 BIOS 檔案的 USB 隨身碟中，將原始的 BIOS 資料回存至系統中。這項保護裝置可以降低您因 BIOS 程式毀損而購買 ROM 晶片置換的需要。請參考 3-9 頁的說明。

華碩 EZ Flash 2 程式



透過華碩獨家自行研發的 EZ Flash 2 BIOS 工具程式，只要按下事先設定的快速鍵來啟動軟體，不需要進入作業系統或透過開機磁片，就可以輕鬆的更新系統的 BIOS 程式。請參考 3-6 與 3-40 頁的說明。

華碩 MyLogo2™ 個性化應用軟體



本主機板內附的 MyLogo2 軟體讓您從此遠離一成不變的開機換面。您可以使用它來輕鬆更換電腦開機的畫面，除了可以隨心所欲地更換由華碩所提供的好幾組圖案，當然也可依照您獨特的品味來創造屬於您個人才有的開機畫面。請參考 4-11 頁的說明。

華碩多國語言 BIOS 程式



華碩多國語言 BIOS 程式可以讓您從選單中選擇您所使用的語言，透過本土化的 BIOS 程式選單讓您在設定上更簡單快速。請參考 3-13 頁的說明。

本章節描述了所有您在安裝系統元件時所必須完成的硬體安裝程式。詳細內容有：處理器與記憶體、跳線選擇區設定以及主機板的各種裝置接頭。

2 硬體 裝置資訊

章節提綱

2

2.1 主機板安裝前.....	2-1
2.2 主機板概觀.....	2-2
2.3 中央處理器 (CPU)	2-5
2.4 系統記憶體.....	2-12
2.5 擴充插槽.....	2-17
2.6 跳線選擇區.....	2-21
2.7 主機板上的開關機與重置按鈕.....	2-23
2.8 元件與周邊裝置的連接.....	2-24
2.9 安裝額外散熱器風扇.....	2-38
2.10 第一次啟動電腦.....	2-39
2.11 關閉電源.....	2-40

2.1 主機板安裝前


主機板以及擴充卡都是由許多精密複雜的整合電路元件、整合性晶片等所構成。而這些電子性零件很容易因靜電的影響而導致損壞，因此，在您動手更改主機板上的任何設定之前，請務必先作好以下所列出的各項預防措施。



1. 在處理主機板上的內部功能設定時，您可以先拔掉電腦的電源線。
2. 為避免生成靜電，在拿取任何電腦元件時除了可以使用防靜電手環之外，您也可以觸摸一個有接地線的物品或者金屬物品像電源外殼等。
3. 拿取整合電路元件時請盡量不要觸碰到元件上的晶片。
4. 在您刪除任何一個整合電路元件後，請將該元件放置在絕緣墊上以隔離靜電，或者直接放回該元件的絕緣包裝袋中保存。
5. 在您安裝或刪除任何元件之前，請確認 ATX 電源的電源開關是切換到關閉（OFF）的位置，而最安全的做法是先暫時拔出電源的電源線，等到安裝/刪除工作完成後再將之接回。如此可避免因仍有電力殘留在系統中而嚴重損及主機板、周邊裝置、元件等。

2.2 主機板概觀

2.2.1 主機板結構圖



關於面板連接插座與內部連接插座的相關資訊，請參考“2.8 元件與周邊裝置的連接”一節中的說明。

2.2.2 主機板元件說明

連接插槽/開關與跳線選擇區/插槽	頁碼
1. ATX power connectors (24-pin EATXPWR, 8-pin EATX12V)	2-35
2. LGA1366 CPU Socket	2-6
3. CPU, chassis, and power fan connectors (4-pin CPU_FAN, 3-pin CHA_FAN1-3, 3-pin PWR_FAN)	2-33
4. DDR3 DIMM slots	2-12
5. CPU / DRAM Bus / QPI DRAM overvoltage settings (3-pin OV_CPU; 3-pin OV_DRAM_BUS; 3-pin OV_QPI_DRAM)	2-23
6. IDE connector (40-1 pin PRI_EIDE)	2-28
7. ICH10R Serial ATA connectors [red] (7-pin SATA1-6)	2-29
8. Marvell 88SE6320 SAS RAID connector [orange] (7-pin SAS1-2)	2-30
9. Clear RTC RAM (3-pin CLRTC)	2-22
10. System panel connector (20-8 pin PANEL)	2-37
11. TPM connector (20-1 pin TPM)	2-27
12. Onboard Power-on and Reset switch	2-24
13. Chassis intrusion connector (4-1 pin CHASSIS)	2-34
14. USB connectors (10-1 pin USB910, USB1112, USB1314)	2-31
15. IEEE 1394a port connector (10-1 pin IE1394_2)	2-32
16. Floppy disk drive connector (34-1 pin FLOPPY)	2-27
17. Optical drive audio connector (4-pin CD)	2-36
18. Front panel audio connector (10-1 pin AAFP)	2-34
19. Digital audio connector (4-1 pin SPDIF_OUT)	2-36
20. Express_Gate SSD	4-35

2.2.3 主機板的擺放方向


當您安裝主機板到電腦主機機殼內時，務必確認安裝的方向是否正確。主機板 PS/2 滑鼠接頭、PS/2 鍵盤接頭、COM1 插槽以及音效插頭等的方向應是朝向主機機殼的後方面板，而且您也會發現主機機殼後方面板會有相對應的預留孔位。請參考下圖所示。

2.2.4 螺絲孔位

請將下圖所圈選出來的「九」個螺絲孔位對準主機機殼內相對位置的螺絲孔，然後再一一鎖上螺絲固定主機板。



請勿將螺絲鎖得太緊！否則容易導致主機板的印刷電路板生成龜裂。



2.3 中央處理器 (CPU)

本主機板具備一個 LGA1366 處理器插槽，本插槽是專為 Intel® Core™ i7 處理器 Extreme 版 / Core™ i7 處理器所設計。



- 當您安裝 CPU 時，請確認所有的電源接頭都已拔除。
- 當您安裝雙核心處理器時，請將機殼風扇排線連接到 CHA_FAN1 插槽來確保系統執行的穩定。




- 在您購買本主機板之後，請確認在 LGA1366 插座上附有一個即插即用的保護蓋，並且插座接點沒有彎曲變形。若是保護蓋已經毀損或是沒有保護蓋，或者是插座接點已經彎曲，請立即與您的經銷商聯絡。
- 在安裝完主機板之後，請將即插即用的保護蓋保留下來。只有 LGA1366 插槽上附有即插即用保護蓋的主機板符合 Return Merchandise Authorization (RMA) 的要求，華碩電腦才能為您處理產品的維修與保修。
- 本保修不包括處理器插座因遺失、錯誤的安裝或不正確的卸除即插即用保護蓋所造成的毀損。

2.3.1 安裝中央處理器

請依照以下步驟安裝處理器：

1. 找到位於主機板上的處理器插槽。




在安裝處理器之前，請先將主機板上的處理器插槽面向您，並且確認插槽的固定扳手位在您的左手邊。


2. 以姆指壓下（A）固定扳手並將其稍向左側推（B），這麼做可使扳手脫離固定扣並鬆開 CPU 輔助安裝盒。




CPU 安裝盒上的保護蓋是用以保護插槽上的接腳之用，因此只有在 CPU 安裝妥當之後，才可將其卸除。



3. 依箭頭方向拉起固定板手至約 135 度。
4. 請用手指將 CPU 安裝盒的上蓋掀起至約 100 度。




5. 將保護蓋自處理器插槽中卸除。



5. 請確認 CPU 的金色三角形標示是位在左下角的位置，接著把 CPU 順著這個方向安裝到主機板的插槽上，並請確認 CPU 的左上方的缺口與插槽上對應的校準點是相吻合的。



CPU 只能以單一方向正確地安裝到主機板上的插槽。切記請勿用力地將 CPU 以錯誤的方向安裝到插槽上，這麼做將可能導致 CPU 與插槽上的接腳損壞。



6. 滴幾滴散熱膏至 CPU 與散熱鱗片接觸的區域，並將其塗抹為一均勻薄層。




某些散熱鱗片會預先塗上散熱膏，若此，請跳過此步驟。




散熱接頭的材質具有毒性且不可食用。如果誤入眼睛或接觸皮膚，請立即以清水沖洗，並尋求專業的醫療協助。



為避免污染散熱膏，請勿直接以手指塗抹散熱膏。



7. 將上蓋重新蓋上 (A) , 接著將固定扳手 (B) 朝原方向推回並扣於固定扣上。



2.3.2 安裝散熱片和風扇

Intel LGA1366 處理器需要搭配安裝經過特殊設計的散熱片與風扇，方能得到最佳的散熱效能。



- 若您所購買的是盒裝 Intel® 處理器，則產品包裝中即已內含有 一組專用的散熱片與風扇；若您所購買的是散裝的處理器，請 確認您所使用的 CPU 散熱器已通過 Intel 的相關認證。
- 盒裝 Intel LGA1366 處理器包裝中的散熱片與風扇採用下推式 固定扣具，因此無須使用任何工具進行安裝。
- 若您分別購買處理器散熱片與風扇套件，在安裝散熱片與風扇 套件之前，請先確認你已經在處理器散熱片或處理器上塗上適量散熱接頭材質。





在安裝處理器的風扇和散熱片之前，請先確認主機板已經安裝至 機殼上。



若您分別購買處理器散熱片與風扇，在您安裝散熱片與風扇前，請 先確認散熱接頭材質是否適用於處理器散熱片或處理器。


請依照下面步驟安裝處理器的散熱器和風扇：

- 將散熱器放置在已安裝好的 CPU 上方，並確認主機板上的四個孔 位與散熱片的四個扣具位置相吻 合。
- 將二組扣具以對角線的順序向 下推，使散熱片和風扇能正確地扣 合在主機板上。



固定散熱片與風扇的位置讓處理器風扇訊號線得以最靠近處理器 風扇連接埠。

- 當風扇、散熱片以及支撐機構都已安裝完畢，接著請將風扇的電源線插到主機板上標示有「CPU_FAN」的電源插槽。



P6T DELUXE CPU fan connector





若您未連接 CPU_FAN 的電源插槽，可能將會導致啟動時 CPU 溫度過熱並出現 Hardware monitoring errors 的訊息。

2.3.3 卸除散熱器與風扇

請按照以下的步驟卸除散熱器和風扇：

- 先將主機板上連接 CPU 散熱器的電源線從主機板上拔除。
- 將每個扣具上的旋鈕以逆時鐘方向旋轉，鬆開散熱器固定扣具。
- 依照順序將扣具扳離主機板上的散熱器插孔，採對角線方式移除，例如：先移除 A，再移除 B；或是先移除 B，再移除 A。





- 接著小心地將散熱器與風扇從主機板上抽離。

2.3.4 安裝選用風扇





只有在您使用被動式散熱器或是水冷散熱器時，需要安裝選用的靜音風扇。選用的散熱風扇若與主動式 CPU 散熱器一同安裝，將可能影響機殼內氣流的流向，並導致系統發生不穩定的狀況。

1. 將靜音風扇組裝於如圖中之熱導管與散熱器的上方。
2. 將溝槽的邊緣對準散熱器。



3. 輕輕地壓下風扇使其與散熱器緊密接合，接著連接風扇的電線。
4. 下圖即為靜音風扇安裝於主機板的示意圖。



- 請將選用靜音風扇的電源插頭安裝到主機板上的 CHA_FAN 2 任一插座。
- 請確認您已經正確的安裝選用風扇，以避免對風扇與主機板元件造成損害。


2.4 系統記憶體

2.4.1 概觀

本主機板配置有六組 DDR3 (Double Data Rate 3) 記憶體模組插槽。

DDR3 記憶體模組擁有與 DDR2 記憶體模組相同的外觀，但是 DDR3 記憶體插槽的缺口與 DDR2 記憶體插槽不同，以防止插入錯誤的記憶體模組。

下圖所示為 DDR3 DIMM 記憶體模組插槽在主機板上之位置。



通道	插槽
通道 A	DIMM_A1 與 DIMM_A2
通道 B	DIMM_B1 與 DIMM_B2
通道 C	DIMM_C1 與 DIMM_C2

記憶體建議設定

模式	插槽					
	DIMM_A2	DIMM_A1	DIMM_B2	DIMM_B1	DIMM_C2	DIMM_C1
兩組記憶體模組	-	安裝	-	安裝	-	-
三組記憶體模組	-	安裝	-	安裝	-	安裝
四組記憶體模組	安裝	安裝	-	安裝	-	安裝
六組記憶體模組	安裝	安裝	安裝	安裝	安裝	安裝



由於 Intel 處理器規格的限制，如果只在記憶體 A2、B2 或 C2 插槽中安裝一條記憶體，系統將無法啟動。請參考上表所列的記憶體建議設定。

2.4.2 記憶體設定

您可以任意選擇使用 1GB 與 2GB 的 unbuffered non-ECC DDR3 記憶體模組至本主機板的記憶體插槽上。詳細安裝方式請參考本節中所提到的記憶體配置方式進行安裝。



- 您可以在 Channel A、Channel B 與 Channel C 安裝不同容量的記憶體模組，在雙通道或三通道設定中，系統會偵測較低容量通道的記憶體容量。任何在較高容量通道的其他記憶體容量，會被偵測為單通道模式執行。
- 由於 Intel 規格的限制，X. M. P. 與 DDR3-1600 記憶體模組只支援每個記憶體通道請安裝一條記憶體。
- 根據 Intel 處理器規格，電壓超過 1.65V 的記憶體將會造成處理器損壞。建議您安裝電壓低於 1.65V 的記憶體。
- 在本主機板請使用相同 CL (CAS-Latency 行位址控制器延遲時間) 記憶體模組。為求最佳相容性，建議您使用同一廠商所生產的相同容量型號之記憶體。請參考記憶體合格商供應列表。
- 由於 32-bit Windows 作業系統記憶體位址空間的限制，當您安裝四條 1GB 或更多的記憶體模組時，系統實際可用的總記憶體只有 3 GB 或更少。為充分利用記憶體，當您的主機板安裝 4GB 或更多的記憶體時，建議您安裝 64-bit Windows 作業系統。
- 本主機板不支援 128 Mb 晶片的記憶體模組。



- 預設的記憶體運作頻率是根據其 SPD。在預設狀態下，某些記憶體模組的超頻運作頻率可能會較供應商所標示的數值為低。
- 在全負載 (6 DIMM) 或超頻設定下，記憶體模組可能需要更佳的冷卻系統以維持運作的穩定。

P6T Deluxe 主機板合格供應商列表 (QVL) DDR3-1600MHz

供應商	型號	容量	SS/ DS	晶片型號	CL	晶片 廠牌	支援記憶體插 槽 (選購)	
							A*	B*
CORSAIR	Box P/N:TWIN3X2048-1600C7DHXIN(CM3X1024-1600CTDHXIN)(XMP)	2GB (Kit of 2)	SS	Heat-Sink Package	7	N/A	•	•
CORSAIR	Box P/N:TW3X4G1600C9DHXNV(CM3X2G1600C9DHXNV)	4GB (Kit of 2)	DS	Heat-Sink Package	9-9-9-24	N/A	•	•
CORSAIR	Box P/N:TWIN3X4096-1600CTDHXIN(CM3X2048-1600CTDHXIN)	4GB (Kit of 2)	DS	Heat-Sink Package	N/A	N/A	•	•
Crucial	BL12804BA1608.8SFB(XMP)	1GB	SS	Heat-Sink Package	N/A	PQI	•	•
G.SKILL	F3-12800CL7D-2GBHZ	2GB (Kit of 2)	SS	Heat-Sink Package	7-7-7-18	N/A	•	•
OCZ	OCZ3T1600XM2GK	1GB	SS	Heat-Sink Package	N/A	N/A	•	•
OCZ	OCZ3P1600EB4GK	4GB (Kit of 2)	DS	Heat-Sink Package	776	N/A	•	•
Aeneon	AXH760UD10-16H	1GB	SS	Heat-Sink Package	9	N/A	•	•
Aeneon	AXH860UD20-16H	2GB	DS	Heat-Sink Package	9	N/A	•	•
Patriot	PVS34G1600LLKN	4GB (Kit of 2)	DS	Heat-Sink Package	7-7-7-20	N/A	•	•
Team	Box P/N:TXD32048M1600HC7DC(TXD31024M1600HC7)	2GB (Kit of 2)	SS	Heat-Sink Package	7-7-7-21	N/A	•	•



由於 Intel 規格的限制，X. M. P. 與 DDR3-1600 記憶體模組只支援每個記憶體通道請安裝一條記憶體。

P6T Deluxe 主機板合格供應商列表 (QVL)

DDR3-1333MHz

供應商	型號	容量	SS/ DS	晶片型號	CL	晶片廠牌	支援記憶體插槽 (選購)			
							A*	B*	C*	D*
A-DATA	SC631B16	2GB	DS	K4B1G0846D	9	SAMSUNG	·	·	·	·
CORSAIR	BoxP/N: TW3X4G1333C9DHX (CM3X2048- 1333CDHX)	4GB (Kit of 2)	DS	Heat-Sink Package	9-9-9-24	N/A	·	·	·	·
CORSAIR	BoxP/N:TWIN3X2048- 1333C9 (CM3X1024- 1333C9)	2GB (Kit of 2)	DS	Heat-Sink Package	9-9-9-24	N/A	·	·	·	·
CORSAIR	CM3X1024-1333C9DHX	1GB	DS	Heat-Sink Package	9	N/A	·	·	·	·
G.SKILL	F3-10600CL7D-2GBPI	2GB (Kit of 2)	SS	Heat-Sink Package	7-7-7-18	N/A	·	·	·	·
G.SKILL	F3-10600CL8D-2GBHK	2GB (Kit of 2)	SS	Heat-Sink Package	8-8-8-21	N/A	·	·	·	·
G.SKILL	F3-10600CL9D-2GBPK	2GB (Kit of 2)	SS	Heat-Sink Package	9-9-9-24	N/A	·	·	·	·
G.SKILL	F3-10666CL9D-4GBPK	4GB (Kit of 2)	DS	Heat-Sink Package	9-9-9-24	N/A	·	·	·	·
KINGMAX	FLFD45F-B8EE9	1GB	SS	J1108BASE-DJ-E	N/A	ELPIDA	·	·	·	·
Kingston	KVR1333D3N9/1G	1GB	SS	J1108BASE-DJ-E	N/A	ELPIDA	·	·	·	·
Kingston	KVR1333D3N9/2G	2GB	DS	J1108BASE-DJ-E	N/A	ELPIDA	·	·	·	·
MICRON	MT8JTF12864AY- 1G4BYES	1GB	SS	Z9HWR	9	MICRON	·	·	·	·
MICRON	MT16JTF25664AY- 1G4BYES	2GB	DS	Z9HWR	9	MICRON	·	·	·	·
OCZ	OCZ3RPX1333EB2GK	1GB	SS	Heat-Sink Package	6-5-5	N/A	·	·	·	·
OCZ	OCZ3P13334GK	4GB (Kit of 2)	DS	Heat-Sink Package	7	N/A	·	·	·	·
Qimonda	IMSH1GU03A1F1C-13H	1GB	SS	IDSH1G-03A1F1C- 13H	N/A	N/A	·	·	·	·
Qimonda	IMSH2GU13A1F1C-13H	2GB	DS	IDSH1G-03A1F1C- 13H	N/A	N/A	·	·	·	·
SAMSUNG	M378B2873DZ1-CH9	1GB	SS	K4B1G0846D	9	SAMSUNG	·	·	·	·
SAMSUNG	M391B2873DZ1-CH9	1GB	SS	K4B1G0846D(ECC)	9	SAMSUNG	·	·	·	·
SAMSUNG	M378B5673DZ1-CH9	2GB	DS	K4B1G0846D	9	SAMSUNG	·	·	·	·
SAMSUNG	M391B5673DZ1-CH9	2GB	DS	K4B1G0846D(ECC)	9	SAMSUNG	·	·	·	·
Transcend	TS128MLK64V3U	1GB	SS	K4B1G0846D	9	SAMSUNG	·	·	·	·
Transcend	TS256MLK64V3U	2GB	DS	K4B1G0846D	9	SAMSUNG	·	·	·	·
Aeneon	AEH760UD00-13H	1GB	DS	AEH93R13H	9	AENEON	·	·	·	·
BUFFALO	FSX1333D3G-1G	1GB	SS	Heat-Sink Package	7-7-7-20	N/A	·	·	·	·
BUFFALO	FSX1333D3G-2G	2GB	DS	Heat-Sink Package	7-7-7-20	N/A	·	·	·	·
Patriot	PDC32G1333LLK	1GB (Kit of 2)	SS	Heat-Sink Package	7	Patriot	·	·	·	·
Kingston	KHX11000D3ULK2/2G	DDR3 1375 2GB (Kit of 2)	DS	Heat-Sink Package	N/A	N/A	·	·	·	·

P6T Deluxe 主機板合格供應商列表 (QVL)

DDR3-1067MHz

供應商	型號	容量	SS/ DS	晶片型號	CL	晶片廠牌	支援記憶體插槽 (選購)			
							A*	B*	C*	D*
A-DATA	M3OEL3G3I4130A1B5Z	1GB	DS	J5308BASE-AE-E-S	N/A	ELPIDA	•	•	•	•
CORSAIR	CM3X1024-1066C7	1GB	DS	Heat-Sink Package	7	N/A	•	•	•	•
Crucial	CT25664BA1067.16SFD	2GB	DS	D9JNL	7	MICRON	•	•	•	•
Crucial	CT12864BA1067.8SFB	1GB	SS	Z9HWQ	7	MICRON	•	•	•	•
ELPIDA	EBU11RD8BAFA-AE-E	1GB	DS	J5308BASE-AC-E(ECC)	7	ELPIDA	•	•	•	•
ELPIDA	EBU11UDDBAFA-AG-E	1GB	DS	J5308BASE-AC-E	8	ELPIDA	•	•	•	•
G.Skill	F3-8500CL6D-2GBHK	2GB (Kit of 2)	SS	Heat-Sink Package	6-6- 6-15	N/A	•	•	•	•
Hynix	HMT112U6AFP8C-G7N0	1GB	SS	H5TQ1G83AFCPG7C	7	HYNIX	•	•	•	•
Hynix	HYMT112U64ZNF8-G7	1GB	SS	HY5TQ1G831ZNFP-G7	7	HYNIX	•	•	•	•
Hynix	HMT125U6AFP8C-G7N0	2GB	DS	H5TQ1G83AFCPG7C	7	HYNIX	•	•	•	•
Hynix	HYMT125U64ZNF8-G7	2GB	DS	HY5TQ1G831ZNFP-G7	7	HYNIX	•	•	•	•
Kingston	KVR1066D3N7/1G	1GB	DS	J8308BASE-AC-E	7	ELPIDA	•	•	•	•
Kingston	KVR1066D3N7/2G	2GB	DS	K4B1G0846C-ZCF8	N/A	N/A	•	•	•	•
MICRON	MT8JTF12864AY-1G1D1	1GB	SS	7VDD2	7	MICRON	•	•	•	•
MICRON	MT16JTF25664AY-1G1D1	2GB	DS	7VDD2	7	MICRON	•	•	•	•
Qimonda	IMSH1GU03A1F1C-10F	1GB	SS	IDSH1G-03A1F1C-10F	7	QIMONDA	•	•	•	•
Qimonda	IMSH1GU03A1F1C-10G	1GB	SS	IDSH1G-03A1F1C-10G	8	QIMONDA	•	•	•	•
Qimonda	IMSH1GU13A1F1C-10F	1GB	DS	IDSH51-03A1F1C-10F	N/A	QIMONDA	•	•	•	•
Qimonda	IMSH2GU13A1F1C-10F	2GB	DS	IDSH1G-03A1F1C-10F	7	QIMONDA	•	•	•	•
Qimonda	IMSH2GU13A1F1C-10G	2GB	DS	IDSH1G-03A1F1C-10G	8	QIMONDA	•	•	•	•
Aeneon	AEH760UD00-10FA9BX	1GB	DS	AEH93R10F	7	AENEON	•	•	•	•
WINTEC	3DU3191A-10	1GB	DS	IDSH51-03A1F1C-10F	7	QIMONDA	•	•	•	•



SS - 單面記憶體；DS - 雙面記憶體

記憶體模組插槽支援：

- A*：支援在 A1 與 B1 橘色插槽安裝二條記憶體，作為一對雙通道記憶體設定。
- B*：支援在橘色插槽 (A1、B1 與 C1) 安裝三條記憶體，作為一組三通道記憶體設定。
- C*：支援在橘色 (A1、B1 與 C1) 與黑色 A2 插槽安裝四條記憶體，作為一組三通道記憶體設定。
- D*：支援在橘色與黑色插槽安裝六條記憶體，作為兩組三通道記憶體設定。



請造訪華碩網站 (www.asus.com.cn) 查詢最新記憶體供應商列表 (QVL)。


2.4.3 安裝記憶體模組



安裝/取出記憶體模組或其他的系統元件之前，請先暫時拔出電腦的電源線。以避免一些會對主機板或元件造成嚴重損壞的情況發生。


請依照下面步驟安裝記憶體模組：

1. 先將記憶體模組插槽兩端的白色固定卡扣扳開。
2. 將記憶體模組的金手指對齊記憶體模組插槽的溝槽，並且在方向上要注意金手指的缺口要對準插槽的凸起點。



由於 DDR2 DIMM 記憶體模組金手指部份均有缺口設計，因此只能以一個固定方向安裝到記憶體模組插槽中。安裝時僅需對準金手指與插槽中的溝槽，再輕輕安裝記憶體模組即可。請勿強制插入以免損及記憶體模組。

3. 最後緩緩將記憶體模組插入插槽中，若無錯誤，插槽兩端的白色卡扣會因記憶體模組安裝而自動扣到記憶體模組兩側的凹孔中。



卡扣會在記憶體模組
正確安裝後自動扣上

2.4.4 取出記憶體模組


請依照以下步驟取出記憶體模組：

1. 同時壓下記憶體模組插槽兩端白色的固定卡扣以鬆開記憶體模組。



在壓下固定卡扣取出記憶體模組的同時，您可以用手指頭輕輕地扶住記憶體模組，以免彈出而損及記憶體模組。

2. 再將記憶體模組由插槽中取出。



2.5 擴充插槽

為了因應未來會擴充系統效能的可能性，本主機板提供了擴充插槽，在接下來的次章節中，將會描述主機板上這些擴充插槽的相關資訊。



安裝/卸除任何擴充卡之前，請暫時先將電腦的電源線拔出。如此可免除因電氣殘留於電腦中而發生的意外狀況。

2.5.1 安裝擴充卡

請依照下列步驟安裝擴充卡：

1. 在安裝擴充卡之前，請先詳讀該擴充卡的使用說明，並且要針對該卡作必要的硬體設定更改。
2. 鬆開電腦主機的機殼蓋並將之取出（如果您的主機板已經放置在主機內）。
3. 找到一個您想要插入新擴充卡的空置插槽，並以十字螺絲起子鬆開該插槽位於主機背板的金屬擋板的螺絲，最後將金屬擋板刪除。
4. 將擴充卡上的金手指對齊主機板上的擴充槽，然後慢慢地插入槽中，並以目視的方法確認擴充卡上的金手指已完全沒入擴充槽中。
5. 再用剛才鬆開的螺絲將擴充卡金屬擋板鎖在電腦主機背板以固定整張卡。
6. 將電腦主機的機殼蓋裝回鎖好。

2.5.2 設定擴充卡

在安裝好擴充卡之後，接著還須藉由軟體設定來調整該擴充卡的相關設定。

1. 啟動電腦，然後更改必要的 BIOS 程式設定。若需要的話，您也可以參閱第三章 BIOS 程式設定以獲得更多資訊。
2. 為加入的擴充卡指派一組尚未被系統使用到的 IRQ。請參閱下頁表中所列出的中斷要求使用一覽表。
3. 為新的擴充卡安裝軟體驅動程式。



當您將 PCI 擴充卡插在可以共享的擴充插槽時，請注意該擴充卡的驅動程式是否支援 IRQ 使用或者該擴充卡並不需要指派 IRQ。否則會容易因 IRQ 指派不當生成衝突，導致系統不穩定且該擴充卡的功能也無法使用。

2.5.3 指定中斷要求

標準中斷要求使用一覽表

IRQ	優先權	指定功能
0	1	系統計時器
1	2	鍵盤控制器
2	-	重新指派給 IRQ#9
4	12	序列埠 (COM1)*
5	13	預留給 PCI 裝置使用*
6	14	標準軟碟機控制卡
7	15	預留
8	3	系統 CMOS/實時時鐘
9	4	預留給 PCI 裝置使用*
10	5	預留給 PCI 裝置使用*
11	6	預留給 PCI 裝置使用*
12	7	預留
13	8	數值資料處理器
14	9	第一組 IDE 通道

*：這些通常是留給 PCI 擴充卡使用。

本主機板使用的中斷要求一覽表

IOH

	24	25	26	27	28	29	30	31
PCIE4_1	-	-	-	-	共享	-	-	-
PCIE16_	共享	-	-	-	-	-	-	-
PCIE16_2	-	-	-	-	-	-	共享	-

ICH

	A	B	C	D	E	F	G	H
PCIE16_3	-	共享	-	-	-	-	-	-
LAN1 (8056)	-	-	共享	-	-	-	-	-
LAN2 (8056)	-	共享	-	-	-	-	-	-
Marvell 6111	共享	-	-	-	-	-	-	-
Marvell SAS	-	-	-	共享	-	-	-	-
PCI_1	共享	-	-	-	-	-	-	-
PCI_2	-	共享	-	-	-	-	-	-
USB 控制器 1	-	-	-	-	-	-	-	共享
USB 控制器 2	-	-	-	共享	-	-	-	-
USB 控制器 3	-	-	共享	-	-	-	-	-
USB 控制器 4	共享	-	-	-	-	-	-	-
USB 控制器 5	-	-	-	-	-	共享	-	-
USB 控制器 6	-	-	-	共享	-	-	-	-
USB 2.0 控制器 1	-	-	-	-	-	-	-	共享
USB 2.0 控制器 2	-	-	共享	-	-	-	-	-
SATA 控制器 1	-	-	-	-	共享	-	-	-
SATA 控制器 2	-	-	-	-	共享	-	-	-
Audio Azalia	-	-	-	-	-	-	共享	-

2.5.4 PCI 擴充卡插槽


本主機板配置 32 位的 PCI 擴充卡插槽，舉凡網路卡、SCSI 卡、音效卡、USB 卡等符合 PCI 接頭規格者，都可以使用這些 PCI 擴充卡插槽。插槽位置請參考下圖。

2.5.5 PCI Express x4 擴充卡插槽

本主機板提供支援 PCI Express x4 規格的 PCI Express 擴充卡插槽，舉凡網路卡、SCSI 卡與其他符合 PCI 接頭規格者，都可以使用這些 PCI 擴充卡插槽。插槽位置請參考下圖。

2.5.6 PCI Express 2.0 ×16 擴充卡插槽

本主機板提供支援 PCI Express x16 規格的 PCI Express 擴充卡插槽，支援 PCI Express x16 2.0 顯示卡且完全相容於 PCI Express 規格。



VGA 設定	PCI Express 執行模式		
	PCIe x16_1	PCIe x16_2	PCIe x16_3
一張 VGA/PCIe 顯示卡	x16 (建議使用單張顯示卡)	x8 (PCIe 顯示卡)	x8 (PCIe 顯示卡)
兩張 VGA/PCIe 顯示卡	x16	x16	x1
三張 VGA/PCIe 顯示卡	x16	x16	x1
	x16	x8	x8




- 在單張顯示卡模式下，建議您將 PCI Express x16 顯示卡安裝在 PCIe 2.0 x16_1 插槽（藍色）中，以獲得更佳的效能表現。
- 在 CrossFireX™ 或 SLI™ 模式下，建議您將 PCI Express x16 顯示卡安裝在 PCIe 2.0 x16_1 插槽（藍色）與 PCIe 2.0 x16_2 插槽（白色）中，以獲得更佳的效能表現。
- 在 3-way CrossFireX™ 模式下，將顯示卡安裝在三個 PCIe 2.0 x16 插槽中。
- 若您將一張 PCI x16 顯示卡安裝至 PCIe x16_1 插槽、一張頻寬速率高於 x8 的 PCIe 裝置安裝至 PCIe x16_2 插槽與一張頻寬速率低於 x4 的 PCIe 裝置安裝至 PCIe x16_3 插槽，這三個 PCI x16 插槽將會以預設的 x16、x16 與 x1 速率運作。
- 若您將一張 PCI x16 顯示卡安裝至 PCIe x16_1 插槽、一張頻寬速率低於 x8 的 PCIe 裝置安裝至 PCIe x16_2 插槽與一張頻寬速率高於 x4 的 PCIe 裝置安裝至 PCIe x16_3 插槽，這三個 PCI x16 插槽將會以預設的 x16、x8 與 x8 速率運作。
- 您可以在 BIOS 程式設定中手動調整 PCIe x16_2 與 PCIe x16_3 的速率。請參考 3-28 頁的說明。
- 當在執行 SLI™ 與 CrossFireX™ 模式時，建議提供系統充足的電力供應。請參考 2-35 頁的說明。
- 當您安裝多張顯示卡時，建議您將後側機殼的風扇排線連接至主機板上標示 CHA_FAN1/2/3 的插座，以獲得更佳的散熱環境。請參考 2-33 頁的說明。

2.6 跳線選擇區

1. CMOS 配置資料清除 (CLRTC)

在主機板上的 CMOS 記憶體中記載著正確的時間與系統硬體組態等資料，這些資料並不會因電腦電源的關閉而遺失資料與時間的正確性，因為這個 CMOS 的電源是由主機板上的鋰電池所供應。



想要清除這些資料，可以依照下列步驟進行：

1. 關閉電腦電源，拔掉電源線；
2. 將 CLRTC 跳線帽由 [1-2] (預設值) 改為 [2-3] 約五~十秒鐘（此時即清除 CMOS 資料），然後再將跳線帽改回 [1-2]。
3. 插上電源線，開啟電腦電源。
4. 當啟動步驟正在進行時按著鍵盤上的 鍵進入 BIOS 程式畫面重新設定 BIOS 資料。




除了清除 CMOS 配置資料之外，請勿將主機板上 CLRTC 的跳線帽由預設值的位置移除，因為這麼做可能會導致系統啟動失敗。



- 若上述步驟無效，請刪除主機板上的內建電池並再次刪除跳線帽以清除 CMOS 配置資料。在 CMOS 配置資料清除後，再重新裝回電池。
- 如果您是因為超頻的緣故導致系統無法正常啟動，您無須使用上述的組態資料清除方式來排除問題。建議可以採用 C.P.R. (CPU 自動參數恢復) 功能，只要將系統重新啟動 BIOS 即可自動恢復預設值。
- 由於晶片組的運作，若要啟動 C.P.R. 功能，必須先將 AC 電源關閉，在重新啟動系統之前，請先將電源的電源關閉或將插頭拔起。

2. CPU / DRAM 汇流排 / QPI DRAM 超壓設定 (3-pin OV_CPU; 3-pin OV_DRAM_BUS, 3-pin OV_QPI_DRAM)

這些跳線帽可讓您啟動或關閉 BIOS 中的高階處理器、DRAM 汇流排與 QPI DRAM 的超壓設定。在您改變跳線帽的設定前，請先閱讀以下內容。



	OV_CPU	OV_DRAM_BUS	OV_QPI_DRAM
Pins 1-2 (預設)	up to 1.70V	up to 1.90V	up to 1.70V
Pins 2-3 (OV 啟動)	up to 2.10V	up to 2.46V	up to 1.90V




- 在您改變跳線帽設定以求超高電壓效能前，請先使用在 3.4 Ai Tweaker 一節中所介紹的 BIOS 項目以調整所要的處理器、DRAM 與 QPI 效能。在您更改這三個跳線帽的設定之前，請先確認您的系統在最高 BIOS 電壓設定下仍能正常執行。
- 當您安裝一顆新的處理器且從未啟動時，請勿將 OV_CPU 跳線帽針腳設為 2-3。此舉可能會造成系統當機。若是因為 OV_CPU 跳線帽的錯誤設定而導致系統當機，請先關機並將跳線帽針腳移回 1-2 的位置。
- 根據 Intel 處理器規格，電壓超過 1.65V 的記憶體將會造成處理器損壞。建議您安裝電壓低於 1.65V 的記憶體。
- 系統可能需要一個更佳的冷卻系統（如水冷式散熱系統）以在高電壓設定下維持運作的穩定。

2.7 主機板上的開關機與重置按鈕

當您想要針對未安裝在機殼的裸板或是開放機殼的系統作效能調校時，主機板上內建的開關按鈕與重置按鈕可以方便您迅速地開關機或是重置系統。


1. 啟動開關

按下啟動開關以喚醒或啟動系統。




2. 重置開關

按下重置開關以重新啟動系統。



2.8 元件與周邊裝置的連接


2.8.1 後側面板連接埠



1. PS/2 鍵盤/滑鼠兩用連接埠：此埠可連接 PS/2 鍵盤或滑鼠。
2. S/PDIF 同軸排線輸出接頭：這組接頭可以連接使用同軸排線的外接式音效輸出裝置。
3. LAN2 (RJ-45) 網路連接埠：這組由 Marvell 控制器支援的連接埠可經 Gigabit 網路線連接至 LAN 網路。請參考下表中各燈號的說明。
4. USB 2.0 裝置連接埠 (7 和 8)：這二組 4-pin 序列匯流排 (USB) 連接埠可連接到使用 USB 2.0 接頭的硬體裝置。
5. LAN1 (RJ-45) 網路連接埠：這組由 Marvell 控制器支援的連接埠可經 Gigabit 網路線連接至 LAN 網路。請參考下表中各燈號的說明。

網路指示燈之燈號說明

Activity/Link 指示燈		速度指示燈	
狀態	描述	狀態	描述
關閉	沒有連線	關閉	連線速度 10 Mbps
橘色燈號	連線	橘色燈號	連線速度 100 Mbps
閃爍	資料傳輸中	綠色燈號	連線速度 1 Gbps



6. 中央聲道與重低音喇叭接頭（橘色）：在四聲道、六聲道、八聲道的音效設定模式下，這個接頭可以連接中央聲道與重低音喇叭。
7. 後置環繞喇叭接頭（黑色）：本接頭在四聲道、六聲道、八聲道設定下式用來連接後置環繞喇叭。
8. 音源輸入接頭（淺藍色）：您可以將錄音機、音響等的音效輸出端連接到此音效輸入接頭。

9. 音效輸出接頭（草綠色）：您可以連接耳機或喇叭等的音效接收裝置。在四聲道、六聲道與八聲道的喇叭設定模式時，本接頭是做為連接前置主聲道喇叭之用。

10. 麥克風接頭（粉紅色）：此接頭連接至麥克風。

11. 側邊環繞喇叭接頭（灰色）：在八聲道音效設定下，這個接頭可以連接側邊環繞喇叭。



在 2、4、6、8 聲道音效設定上，音效輸出、音效輸入與麥克風接頭的功能會隨著聲道音效設定的改變而改變，如下表所示。

二、四、六或八聲道音效設定

接頭	耳機/二聲道喇叭輸出	四聲道喇叭輸出	六聲道喇叭輸出	八聲道喇叭輸出
淺藍色	聲音輸入端	聲音輸入端	聲音輸入端	聲音輸入端
草綠色	聲音輸出端	前置喇叭輸出	前置喇叭輸出	前置喇叭輸出
粉紅色	麥克風輸入端	麥克風輸入端	麥克風輸入端	麥克風輸入端
橘色	-	-	中央聲道/重低音喇叭輸出	中央聲道/重低音喇叭輸出
黑色	-	後置喇叭輸出	後置喇叭輸出	後置喇叭輸出
灰色	-	-	-	側邊喇叭輸出

12. USB 2.0 裝置連接埠（1 和 2）：這二組 4-pin 序列匯流排（USB）連接埠可連接到使用 USB 2.0 接頭的硬體裝置。

13. External SATA 插座：此插座可連接 Serial ATA 移動硬碟。



請勿將不同的插頭插入外接 SATA 插座。

14. IEEE 1394a 連接埠：這組 IEEE 1394a 連接埠可以連接傳輸速率更高的影音裝置、儲存媒體、掃描儀或是其他可攜裝置。

15. USB 2.0 裝置連接埠（3 和 4）：這二組 4-pin 序列匯流排（USB）連接埠可連接到使用 USB 2.0 接頭的硬體裝置。

16. S/PDIF 光纖排線輸出接頭：這組接頭可以連接使用光纖排線的外接式音效輸出裝置。

17. USB 2.0 裝置連接埠（5 和 6）：這二組 4-pin 序列匯流排（USB）連接埠可連接到使用 USB 2.0 接頭的硬體裝置。


2.8.2 內部連接埠

1. 軟碟機連接插槽 (34-1 pin FLOPPY)

這個插槽用來連接軟碟機的排線，而排線的另一端可以連接一部軟碟機。軟碟機插槽第五腳已被故意折斷，而且排線端的第五個孔也被故意填塞，如此可以防止在組裝過程中造成方向插反的情形。




此連接埠的第五個針腳已經刪除，以避免錯誤安插第五個針腳已被蓋住的軟碟機排線。



軟碟機訊號線需另行購買。

2. TPM 插槽 (20-1 pin TPM) [選購]


這個插座用來連接可信任安全平台模組 (Trusted Platform Module, TPM) 系統，可用來保存金鑰、數位認證、密碼與資料。TPM 系統也可用來幫助增加網路的安全性，保護數位身分以及確保系統平台的整合性。



TPM 模組需另行購買。

3. IDE 裝置連接插座 (40-1 pin PRI_EIDE)

這個內建的 IDE 插槽用來安裝 Ultra DMA 133/100 連接排線，每個 Ultra DMA 133/100 連接排線上有三組接頭，分別為：藍色、黑色和灰色。將排線上藍色端的接頭插在主機板上的 IDE 插槽，並參考下表來設定各裝置的使用模式。



	Drive jumper 設定	硬碟模式	排線接頭
單一硬體裝置	Cable-Select 或 Master	-	黑色
二個硬體裝置	Cable-Select	Master	黑色
		Slave	灰色
	Master	Master	黑色或灰色
	Slave	Slave	



- 每一個 IDE 裝置插座的第二十隻針腳皆已預先拔斷以符合 UltraATA 排線的孔位，如此做法可以完全預防連接排線時插錯方向的錯誤。
- 請使用 80 導線的 IDE 裝置連接排線來連接 UltraDMA 133/100 IDE 裝置。




當有硬體裝置的跳線帽 (jumper) 設定為 Cable-Select 時，請確認其他硬體裝置的跳線帽設定也與該裝置相同。


4. ICH10R Serial ATA 裝置連接插槽 (7-pin SATA1~6 [紅色])

這些插槽可支援使用 Serial ATA 排線來連接 Serial ATA 3Gb/s 硬碟與光碟機。

若您安裝了 Serial ATA 硬碟，您可以通過 Intel Matrix Storage 技術，通過 ICH10R RAID 控制器來建置 RAID 0、RAID 1、RAID 5、RAID 10 磁碟陣列。



P6T DELUXE SATA connectors




將 SATA 訊號線上的直角接頭端 (right angle side) 連接在 SATA 裝置上，或是將直角接頭端安裝至主機板內建的 SATA 連接埠，以避免造成與較大顯示卡的衝突。



- 這些插槽的預設值為 [Standard IDE]，在 [Standard IDE] 模式時，您可以將 Serial ATA 啟動或資料硬碟安裝在這些插槽上。若您想要使用這些插槽來建構 Serial ATA RAID 功能，請將 BIOS 程式中的 Configure SATA As 項目設定為 [RAID]。請參考 “3.3.6 SATA 裝置設定 (SATA Configuration)” 一節的詳細說明。
- 在建立 RAID 磁碟陣列之前，請先參考 “4.4.3 Intel RAID 設定” 或驅動程式與應用程式包裝盒中使用手冊的說明。
- 使用 Serial ATA 硬碟之前，請先安裝 Windows XP Service Pack 1。Serial ATA RAID (RAID 0、1、5 與 10) 功能只有在作業系統為 Windows XP 或更新的版本時才能使用。
- 當您使用支援熱抽換與 NCQ 技術的硬碟時，請將 BIOS 程式中的 Configure SATA as 設定為 [AHCI]。請參考 “3.3.6 SATA 裝置設定” 一節的說明。

5. Marvell® 88SE6320 SAS RAID 插槽【橘色】(7-pin SAS1-2)

這些插槽可使用支援 SAS (Serial Attached SCSI , 序列 SCSI) 排線以連接 SAS 硬碟。若要建立 RAID 0 或 RAID 1 磁碟陣列，請安裝兩個 SAS 硬碟至這兩個插槽。



P6T DELUXE SAS connectors




- 當 ICH10R SATA 連接埠被設為 RAID 或 AHCI 模式時，只有在 Windows 作業系統環境下才會偵測到 SAS 硬碟。
- 在使用黃色 SAS RAID 控制器 (SAS1-2) 之前，請先安裝 Marvell® 控制器驅動程式。請參考 “4.2.2 驅動程式選單” 一節中的說明。
- 在建立 RAID 磁碟陣列前，請參考 “4.4.4 Marvell SAS RAID 設定” 一節中的說明。



在使用 SAS 硬碟建立 RAID 磁碟陣列之前，請先確認您已經連接 SAS 訊號線與安裝 SAS 硬碟；否則，您將無法在啟動自檢 (POST) 時進入 Marvell RAID 程式與 SAS BIOS 程式設定。

6. USB 擴充套件排線插槽 (10-1 pin USB78, USB910, USB1112)

這些 USB 擴充套件排線插槽支援 USB 2.0 (Hi-speed) 規格，傳輸速率最高達 480 Mbps，比 USB 1.1 (Full-speed) 規格的 12 Mbps 快 40 倍，可以提供更高速的網際網路連接、互動式電腦遊戲，還可以同時執行高速的周邊裝置。




請勿將 1394 排線連接到 USB 插槽上，這麼做可能會導致主機板的損毀。



若是您的機殼擁有前面板 USB 連接埠，您可以將前面板 USB 排線連接至這些插槽。先將 USB 排線連接到 ASUS Q-Connector (USB，藍色)，然後將 Q-Connector (USB) 安裝至主機板內建的 USB 插槽上。

7. IEEE 1394 連接插槽 (10-1 pin IE1394_2)

這組插槽可以連接 IEEE 1394a 序列連接排線，用來連接 IEEE 1394a 模組。將 10-1 pin 端的排線安裝至插槽上，將 IEEE 1394a 模組安裝在機殼的背面。




請勿將 USB 排線連接到 IEEE 1394 插槽上，這麼做可能會導致主機板的損毀。



若是您的機殼擁有前面板 1394 連接埠，您可以將 FireWire / 1394 排線連接至這些插槽。

8. 中央處理器/機殼/電源風扇電源插槽（4-pin CPU_FAN, 3-pin CHA_FAN1~3, 3-pin PWR_FAN）

您可以將 350~2000 毫安（最大 24 瓦）或者一個合計為 1~7 安培（最大 84 瓦）/+12 伏特的風扇電源接頭連接到這三組風扇電源插槽。請注意要將風扇的風量流通方向朝向散熱片，如此才能讓裝置傳導到散熱片的熱量迅速排出。注意！風扇的訊號線路配置和其接頭可能會因製造廠商的不同而有所差異，但大部分的設計是將電源線的紅線接至風扇電源插槽上的電源端（+12V），黑線則是接到風扇電源插槽上的接地端（GND）。連接風扇電源接頭時，一定要注意到極性問題。




千萬要記得連接風扇的電源，若系統中缺乏足夠的風量來散熱，那麼很容易因為主機內部溫度逐漸昇高而導致當機，甚至更嚴重者會燒毀主機板上的電子元件。注意：這些插槽並不是單純的排針！不要將跳線帽套在它們的針腳上。



- 僅有 CPU 風扇（CPU_FAN）與第一～三組機殼風扇（CHA_FAN1~3）插槽支援華碩 Q-Fan 智慧型溫控風扇功能。
- 當您安裝二張或更多 VGA 顯示卡，建議您將後側機殼風扇排線，連接至 CHA_FAN2 或 CHA_FAN3 來獲得更好的散熱環境。


9. 機殼開啟警報排針 (4-1 pin CHASSIS)

這組排針提供給設計有機殼開啟偵測功能的電腦主機機殼之用。此外，尚須搭配一個外接式偵測裝置譬如機殼開啟偵測感應器或者微型開關。在本功能啟用時，若您有任何移動機殼元件的動作，感應器會隨即偵測到並且送出一訊號到這組接針，最後會由系統記錄下來這次的機殼開啟事件。本項目的預設值是將跳線帽套在 CHASSIS 排針中標示著「Chassis Signal」和「GND」的二個針腳上，若您想要使用本功能，請將跳線帽從「Chassis Signal」和「GND」的針腳上移除。



10. 前面板音效連接排針 (10-1 pin AAFP)


這組音效外接排針供您連接到前面板的音效排線，除了讓您可以輕鬆地通過主機前面板來控制音效輸入/輸出等功能，並且支援 AC' 97 或 HD Audio 音效標準。將前面板音效輸出/輸入模組的連接排線之一端連接到這個插槽上。



- 建議您將支援高傳真 (high definition) 音效的前面板音效模組連接到這組排針，如此才能獲得高傳真音效的功能。
- 若要將高傳真音效前面板模組安裝至本接針，請將 BIOS 程式中 Front Panel Type 項目設定為 [HD Audio]；若要將 AC 97 音效前面版模組安裝至本接針，請將 BIOS 程式設定為 [AC97]。請參考 3-29 頁的說明。

11. 主機板電源插槽 (24-pin EATXPWR, 2x4-pin EATX12V)

這些電源插槽用來連接到一個 ATX +12V 電源。電源所提供的連接插頭已經過特別設計，只能以一個特定方向插入主機板上的電源插槽。找到正確的插入方向後，僅需穩穩地將之套進插槽中即可。



P6T DELUXE ATX power connectors




- 建議您使用與 2.0 規格的 24-pin ATX 12V 相容的電源 (PSU)，才能提供至少 600W 高功率的電源，以供應系統足夠的電源需求。這個電源擁有 24-pin 和 4-pin ATX 電源插頭。
- 請務必連接 4-pin/8-pin EATX12V 電源插頭，否則系統可能無法順利啟動。
- 如果您想要安裝其他的硬體裝置，請務必使用較高功率的電源以提供足夠的裝置用電需求。若電源無法提供裝置足夠的用電需求，則系統將會變得不穩定或無法開啟。
- 如果您不確定系統所要求的最小電源供應值為何，請至華碩技術支援網頁中的電源瓦數建議值計算 <http://support.asus.com.tw/PowerSupplyCalculator/PSCalculator.aspx?SLanguage=en-tw> 獲得詳細的說明。
- 若是您想要安裝二張或更多的高階 PCI Express ×16 顯示卡，請使用 1000 瓦以上的電源以確保執行穩定。

建議電源列表：

SilverStone ST1000
Seasonic SS-600HT
Thermaltake W0083RE
Thermaltake PUREPower-600AP
Silverstone SST-ST75ZF
EnerMAX EG701AX-VE (E)(24P)


12. 內建音效訊號接收插槽 (4-pin CD)

這些連接插槽用來接收從光碟機、電視調頻器或 MPEG 卡等裝置所傳送出來的音源訊號。



13. 數位音效連接排針 (4-1 pin SPDIF_OUT)


這組排針是用來連接 S/PDIF 數位音效模組。若您使用的為華碩 HDMI 顯示卡，請以 S/PDIF 輸出訊號線將 HDMI 顯示卡連接至此連接埠。



S/PDIF 模組為選購配備，請另行購買。

14. 系統控制面板連接排針 (20-8 pin PANEL)

這一組連接排針包括了數個連接到電腦主機前面板的功能接針。下述將針對各項功能作逐一簡短說明。



- **系統電源指示燈連接排針 (2-pin PLED)**

這組排針可連接到電腦主機面板上的系統電源指示燈。在您啟動電腦並且使用電腦的情況下，該指示燈會持續亮著；而當指示燈閃爍亮著時，即表示電腦正處於睡眠模式中。

- **IDE 硬碟動作指示燈號接針 (2-pin IDE_LED)**

您可以連接此組 IDE_LED 接針到電腦主機面板上的 IDE 硬碟動作指示燈號，如此一旦 IDE 硬碟有存取動作時，指示燈隨即亮起。

- **機殼喇叭連接排針 (4-pin SPEAKER)**

這組四腳位排針連接到電腦主機機殼中的喇叭。當系統正常啟動便可聽到嗶嗶聲，若啟動時發生問題，則會以不同長短的音調來警示。

- **ATX 電源/軟關機開關連接排針 (2-pin PWRSW)**

這組排針連接到電腦主機面板上控制電腦電源的開關。您可以根據 BIOS 程式或作業系統的設定，來決定當按下開關時電腦會在正常執行和睡眠模式間切換，或者是在正常執行和軟關機模式間切換。若要關機，請持續按住電源開關超過四秒的時間。

- **軟開機開關連接排針 (2-pin RESET)**

這組兩腳位排針連接到電腦主機面板上的 Reset 開關。可以讓您在不需要關掉電腦電源即可重新啟動，尤其在系統當機的時候特別有用。


華碩 Q-Connector (系統面板)

請依照以下步驟使用華碩 Q-Connector 來連接或中斷機殼前面板排線。


- 先將前面板排線連接到華碩 Q-Connector，您可以參考 Q-Connector 上每個針腳的標示。然後將它們分別對應到前面板排線標示。




前面板排線的標示可能會因機殼製造廠商的不同而有所差異。



- 將華碩 Q-Connector 正確的安裝至系統插座上。確認方向符合主機板上的標示位置。




- 前面板功能已啟動。右圖所示為 Q-Connector 已正確安裝於主機板上。



2.9 安裝額外散熱器風扇


您可以在北橋散熱器上安裝額外的 40 × 40 (公釐) 系統風扇（須另行購買）以求更佳的散熱效能。請依照下列步驟安裝系統風扇。

1. 如右圖所示，將北橋散熱器上的兩個螺絲刪除。




2. 拿出產品隨附的螺絲支柱，並將支柱固定在北橋散熱器上，如右圖所示。

螺絲支柱



3. 以兩個標準 M3 螺絲（須另行購買）將風扇固定在螺絲支柱上。



- 將風扇排線連接至主機板上的 CHA_FAN3 插槽。
- 請確認風扇已正確安裝，以避免造成風扇與主機板組件的損害。

2.10 第一次啟動電腦

1. 確認所有排線與接腳都接妥，然後蓋上機殼的外蓋。
2. 確定所有的開關都已關閉
3. 將電源線接上機殼背面的電輸入插座。
4. 情況許可的話，最好將電源線路上加接突波吸收/保護器。
5. 您可以先開啟以下周邊的電源：
 - a. 顯示器
 - b. 外接式 SCSI 接頭周邊裝置（從串連的最後端開始）
 - c. 系統電源（ATX 的電源不會因為送電而馬上動作，而是等待面板上的按鈕動作後才會工作）
6. 送電之後，機殼面板上應該會有電源指示燈亮起才對。如果是使用 ATX 電源的話，必須等到面板按鈕被觸碰後才會啟動電源，電源指示燈此時才會亮起。如果您的電腦符合綠色省電標準，已隨時準備可以進入省電模式的話，顯示器指示燈也會亮起。如果啟動過程一切順利的話，不久就可以在顯示器上看到畫面了，如果送電之後超過 30 秒而畫面未有動靜的話，表示電腦的設定尚有問題存在，請再進一步地的檢查各項動作，如果還是不行，就需要向廠商求助了！

嗶聲	代表意義
一短嗶聲	偵測到 VGA 顯示卡 快速啟動設定為關閉 沒有鍵盤被偵測到
一連續嗶聲後跟隨兩短嗶聲，暫停一下然後重複	沒有記憶體被偵測到
一連續嗶聲後跟隨三短嗶聲	沒有 VGA 顯示卡被偵測到
一連續嗶聲後跟隨四短嗶聲	硬體組件失效

7. 在電源開啟之後可按下 鍵以進入 BIOS 的設定模式，詳細設定方法請看本使用手冊的第三章部份。

2.11 關閉電源

2.11.1 使用作業系統關機功能

如果您使用的作業系統為 Windows Vista：

1. 按下 開始，選擇 關機。
2. 當 Windows 作業系統關閉之後，電源也會隨後自動關閉。

如果您使用的作業系統為 Windows XP：

1. 按下 開始，選擇 電腦關機。
2. 然後在 電腦關機 視窗中，選擇 關機 來正式關閉電腦。
3. 當 Windows 作業系統關閉之後，電源也會隨後自動關閉。

2.11.2 使用電源開關之雙重功能

本主機板提供系統兩種啟動模式，一為睡眠模式，另一則是軟開機模式。壓著電源開關少於四秒鐘，系統會根據 BIOS 的設定，進入睡眠或軟開機模式；若是壓著電源開關多於四秒，不論 BIOS 的設定為何，系統則會直接進入軟開機模式。請參考第三章 “3.6 電源管理” 一節中的說明。

在電腦系統中，BIOS 程式調校的優劣與否和整個系統的運作效能有極大的關係。針對您自己的配備來作最佳化 BIOS 設定是讓您的系統性能再提昇的要角。接著本章節將逐一說明 BIOS 程式中的每一項組態設定。

3 BIOS 程式設定

3

章節提綱

3.1 管理、更新您的 BIOS 程式.....	3-1
3.2 BIOS 程式設定	3-9
3.3 主選單 (Main Menu)	3-12
3.4 Ai Tweaker 選單 (Ai Tweaker menu)	3-17
3.5 進階選單 (Advanced menu)	3-25
3.6 電源管理 (Power menu)	3-32
3.7 啟動選單 (Boot menu)	3-36
3.8 工具選單 (Tools menu)	3-40
3.9 離開 BIOS 程式 (Exit menu)	3-44

3.1 管理、更新您的 BIOS 程式

下列軟體讓您可以管理與更新主機板上的 BIOS (Basic Input/Output system) 設定。

1. ASUS Update : 在 Windows 作業系統中更新 BIOS 程式。
2. ASUS EZ Flash 2 : 使用軟碟片/USB 隨身碟來更新 BIOS。
3. ASUS AFUDOS : 使用可開機的軟碟片來更新 BIOS。
4. ASUS CrashFree BIOS 3 : 當 BIOS 檔案遺失或損毀時，可以使用開機磁碟/USB 隨身碟或主機板的驅動程式與公用程式光碟來更新 BIOS。

上述軟體請參考相關章節的詳細使用說明。



建議您先將主機板原始的 BIOS 程式備份到一片開機片中，以備您往後需要再度安裝原始的 BIOS 程式。使用 AFUDOS 或華碩線上更新程式來拷貝主機板原始的 BIOS 程式。

3.1.1 華碩線上更新

華碩線上更新程式是一套可以讓您在 Windows 作業系統下，用來管理、儲存與更新主機板 BIOS 檔案的公用程式。您可以使用華碩線上更新程式來執行以下的功能：

- 儲存系統現有的 BIOS 程式。
- 從網路上下載最新的 BIOS 程式。
- 從更新的 BIOS 檔案更新 BIOS 程式。
- 直接從網路上下載並更新 BIOS 程式。
- 查看 BIOS 程式的版本。

這個程式可以在主機板附贈的驅動程式及公用程式光碟中找到。



在使用華碩線上更新程式之前，請先確認您已經經由內部網路對外連接，或者經由網際網路服務供應商 (ISP) 所提供的連線方式連接到網際網路連上網際網路。

安裝華碩線上更新程式

請依照以下的步驟安裝華碩線上更新程式：

1. 將驅動程式及公用程式光碟放入光碟機，會出現驅動程式選單。
2. 點選 **公用程式** 標籤，然後點選 **華碩線上更新程式 Vx.XX.XX**。
3. 華碩線上更新程式就會複製到系統中。




在您要使用華碩線上更新程式來更新 BIOS 程式之前，請先將其他所有的視窗應用程式關閉。

使用網路更新 BIOS 程式


請依照以下步驟使用網路更新 BIOS 程式：

- 點選 開始 > 程式集 > ASUS > ASUSUpdate > ASUSUpdate 執行華碩線上更新主程式。



- 在下拉式選單中選擇 Update BIOS from the Internet，然後按下 Next 繼續。

- 請選擇離您最近的華碩 FTP 站台可避免網路壅塞，或者您也可以直接選擇 Auto Select 由系統自行決定。按下 Next 繼續。



- 接著再選擇您欲下載的 BIOS 版本。按下 **Next** 繼續。
- 最後再跟著畫面上的指示完成 BIOS 更新的程序。




華碩線上更新程式可以自行透過網路下載 BIOS 程式。經常的更新才能獲得最新的功能。




使用 BIOS 檔案更新 BIOS 程式

請依照以下步驟使用 BIOS 檔案更新 BIOS 程式：

- 點選 開始 > 程式集 > ASUS > ASUSUpdate > ASUSUpdate 執行華碩線上更新主程式。
- 在下拉式選單中選擇 Update BIOS from a file，然後按下 **Next** 繼續。
- 在 **開啟** 的視窗中選擇 BIOS 檔案的所在位置，然後點選 **儲存**。



- 最後再依照螢幕畫面的指示來完成 BIOS 更新的程序。




3.1.2 使用華碩 EZ Flash 2 更新 BIOS 程式

華碩 EZ Flash 2 程式讓您能輕鬆的更新 BIOS 程式，可以不必再透過開機片的冗長程序或是到 DOS 模式下執行。華碩 EZ Flash 2 程式內建在 BIOS 勸體當中，只要在開機之後，系統仍在自我測試（Power-On Self Test，POST）時，按下 <Alt> + <F2> 就可以進入 EZ Flash 2 程式。

請依照下列步驟透過 EZ Flash 2 來更新 BIOS：

1. 從華碩網站上 (tw.asus.com) 下載供本主機板使用最新的 BIOS 檔案。
2. 將 BIOS 檔案存放於磁片或是 USB 隨身碟中，接著重新開機。
3. 您可以使用下列兩種方式來執行 EZ Flash 2：
 - (1) 將儲存有 BIOS 檔案的軟碟片 / USB 隨身碟插入軟碟機或是 USB 連接埠。

在 POST 開機自動檢測時，按下 <Alt> + <F2> 鍵，便會顯示如下的畫面。



- (2) 進入 BIOS 設定程式。來到 Tools 選單並選擇 EZ Flash 2 並按下 <Enter> 鍵將其開啟。
在正確的檔案被搜尋到之前，您可按下 <Tab> 鍵來切換磁碟機，接著請按下 <Enter> 鍵。
4. 當正確的 BIOS 檔案被找到後，EZ Flash 2 會進行 BIOS 更新作業並在更新完成後自動重新啟動電腦。



- 本功能僅支援採用 FAT 32/16 格式的單一磁區 USB 隨身碟或軟碟片。
- 當更新 BIOS 時，請勿關閉或重置系統以避免系統開機失敗。

3.1.3 製作一張開機片

1. 請使用下列任一種方式來製作一張開機片。

在 DOS 作業系統下

- a. 選一張空白的 1.44MB 磁片放入磁碟機中。
- b. 進入 DOS 模式後，鍵入 format A:/S，然後按下 <Enter> 按鍵。

在 Windows XP 作業系統下

- a. 選一張空白的 1.44MB 磁片放入磁碟機中。
- b. 由 Windows 桌面點選 開始 > 我的電腦。
- c. 點選 3 1/2 磁碟機 圖示。
- d. 從選單中點選 File，然後選擇 Format，會出現 Format 3 1/2 Floppy Disk 視窗畫面。
- e. 點選 Create a MS-DOS startup disk，接著按下 開始。

在 Windows Vista 作業系統下

- a. 選一張空白的 1.44MB 磁片放入磁碟機中。
 - b. 由 Windows 桌面點選 開始 > 我的電腦。
 - c. 點選 3 1/2 磁碟機 圖示。
 - d. 從選單中點選 File，然後選擇 Format，會出現 Format 3 1/2 Floppy Disk 視窗畫面。
 - e. 點選 Create a MS-DOS startup disk，接著按下 開始。
2. 將主機板的原始（或最新的）BIOS 程式拷貝至開機磁片中。

3.1.4 使用 AFUDOS 程式更新 BIOS

AFUDOS 軟體讓您可以在 DOS 環境下，使用存有最新的 BIOS 程式的開機片來更新 BIOS 程式。AFUDOS 軟體也可以將現行系統中的 BIOS 程式設定複製至磁碟片或硬碟中，這份複製的磁碟片或硬碟，可以作為當 BIOS 程式失去作用或系統毀損時的備份檔案。

複製現行系統中的 BIOS 程式

請依照以下步驟複製現行系統中的 BIOS 程式。



- 請先確認磁片不是寫入保護的狀態，並且有足夠的空間（至少 1024KB）可以儲存檔案。
- 在下圖中的 BIOS 訊息內容僅供參考，在您螢幕上所出現的資訊和本圖不一定完全相同。

1. 將主機板附贈的驅動程式與公用程式光碟中的 AFUDOS 程式（afudos.exe）複製到開機磁片。
2. 開機後進入 DOS 模式，鍵入下列命令列：

afudos /o[filename]

在這裡所指的「filename」，使用者可以不超過八個位元的方式來命名這個主檔名，並以不超過三個位元的方式來命名副檔名。

A:\>afudos /oOLDBIOS1.rom

主檔名 副檔名

3. 按下 <Enter> 按鍵，就可將 BIOS 程式複製到磁碟片。

```
A:\>afudos /oOLDBIOS1.rom
AMI Firmware Update Utility - Version 1.19 (ASUS V2.07(03.11.24BB))
Copyright (C) 2002 American Megatrends, Inc. All rights reserved.
Reading flash ..... done
Write to file..... ok
A:\>
```

當 BIOS 程式複製至磁碟片的程序完成後，就會回到 DOS 視窗畫面。

更新 BIOS 程式

請依照以下步驟使用 AFUDOS 程式更新 BIOS 程式。

1. 從華碩網站（tw.asus.com）下載最新的 BIOS 檔案，將檔案儲存在開機磁片中。



請準備一張紙將 BIOS 的檔名寫下來，因為在更新過程中，您必須鍵入正確的 BIOS 檔案名稱。

2. 將 AFUDOS.EXE 程式由驅動程式及公用程式光碟中複製到存有 BIOS 檔案的開機磁片中。
3. 開機後進入 DOS 模式，鍵入下列命令列：
afudos /i[filename]

上列當中的「filename」指的就是由驅動程式及公用程式光碟拷貝至開機片的最新（或原始的）BIOS 程式。

```
A:\>afudos /iP6TD.ROM
```

4. AFUDOS 程式驗證檔案後就會開始更新 BIOS 程式。

```
A:\>afudos /iP6TD.ROM
AMI Firmware Update Utility - Version 1.19(ASUS V2.07(03.11.24BB))
Copyright (C) 2002 American Megatrends, Inc. All rights reserved.

WARNING!! Do not turn off power during flash BIOS
Reading file ..... done
Reading flash ..... done

Advance Check .....
Erasing flash ..... done
Writing flash ..... 0x0008CC00 (9%)
```



請勿在更新 BIOS 程式檔案時關閉或重新啟動系統！此舉將會導致系統損毀！

5. 當 BIOS 程式更新的程序完成之後，就會回到 DOS 視窗畫面，然後再重新開機。

```
A:\>afudos /iP6TD.ROM
AMI Firmware Update Utility - Version 1.19(ASUS V2.07(03.11.24BB))
Copyright (C) 2002 American Megatrends, Inc. All rights reserved.

WARNING!! Do not turn off power during flash BIOS
Reading file ..... done
Reading flash ..... done

Advance Check .....
Erasing flash ..... done
Writing flash ..... done
Verifying flash .... done

Please restart your computer

A:\>
```

3.1.5 使用 CrashFree BIOS 3 程式回復 BIOS 程式

華碩最新自行研發的 CrashFree BIOS 3 工具程式，讓您在當 BIOS 程式和資料被病毒入侵或毀損時，可以輕鬆的從驅動程式及公用程式光碟中，或是從含有最新或原始的 BIOS 檔案的磁片中回復 BIOS 程式的資料。



在您使用此公用程式前，請先準備好內含主機板 BIOS 的驅動程式與公用程式光碟、軟碟片，或是 USB 隨身碟，作為回復 BIOS 的用途。

使用公用程式光碟回復 BIOS 程式：

請依照下列步驟使用公用程式光碟回復 BIOS 程式：

1. 啓動系統。
2. 將主機板的公用程式光碟放入光碟機中。
3. 接著工具程式便會顯示如下所示的訊息，並自動檢查光碟片中是否存有 BIOS 檔案。

```
Bad BIOS checksum. Starting BIOS recovery...
Checking for floppy...
```

當搜尋到 BIOS 檔案後，工具程式會開始讀取 BIOS 檔案並開始更新損壞的 BIOS 檔案。

```
Bad BIOS checksum. Starting BIOS recovery...
Checking for floppy...
Floppy found!
Reading file "P5QP.ROM". Completed.
Start flashing...
```

4. 當 BIOS 完全更新完畢後，請重新啟動電腦。

使用 USB 隨身碟回復 BIOS 程式

請依照下列步驟使用 USB 隨身碟來回復 BIOS 程式：

1. 請將內含有 BIOS 檔案的 USB 隨身碟插入 USB 連接埠。
2. 開啟系統電源。
3. 公用程式會自動檢查儲存有 BIOS 檔案的裝置。當找到該裝置後，公用程式會讀取 BIOS 檔案並更新已損毀的 BIOS 檔案。
4. 在公用程式完成更新作業後，請重新啟動系統。



- 只有採用 FAT 32/16 格式與單一磁區的 USB 隨身碟可以支援 ASUS CrashFree BIOS 3。而隨身碟的容量需小於 8GB。
- 當更新 BIOS 時，請勿關閉或重置系統！若是這麼做，將可能導致系統開機失敗。

3.2 BIOS 程式設定

BIOS (Basic Input and Output System ; 基本輸出入系統) 是每一部電腦用來記憶周邊硬體相關設定，讓電腦正確管理系統運作的程式，並且提供一個選單式的使用介面供使用者自行修改設定。經由 BIOS 程式的設定，您可以改變系統設定值、調整電腦內部各項元件參數、變更系統效能以及設定電源管理模式。如果您的電腦已是組裝好的系統，那麼 BIOS 應該已經設定好了。如果是這樣，在後面我們會說明如何利用 BIOS 設定程式來做更進一步的設定，特別是硬碟型態的設定。

如果您是自行組裝主機板，那麼，在重新設定系統，或是當您看到了 RUN SETUP 的訊息時，您必須輸入新的 BIOS 設定值。有時候您可能會需要重新設定電腦開機密碼，或是更改電源管理模式的設定等，您都需要使用到 BIOS 的設定。

本主機板使用 Flash ROM 記憶體晶片，BIOS 程式就儲存在這個 Flash ROM 晶片中。利用快閃記憶體更新公用程式，再依本節所述的步驟進行，可以下載並升級成新版的 BIOS。由於儲存 BIOS 的唯讀記憶體在平時只能讀取不能寫入，因此您在 BIOS 中的相關設定，譬如時間、日期等等，事實上是儲存在隨機存取記憶體 (CMOS RAM) 中，透過電池將其資料保存起來，因此，即使電腦的電源關閉，其資料仍不會流失（隨機存取記憶體可以寫入資料，但若無電源供應，資料即消失）。當您打開電源時，系統會叫出儲存在隨機存取記憶體中 BIOS 的設定，進行開機測試。


在開機之後，系統仍在自我測試 (POST, Power-On Self Test) 時，按下 <Delete> 鍵，就可以啟動設定程式。如果您超過時間才按 <Delete> 鍵，那麼自我測試會繼續執行，並阻止設定程式的啟動。在這種情況下，如果您仍然需要執行設定程式，請按機殼上的 <Reset> 鍵或 <Ctrl> + <Alt> + <Delete> 重新開機。

華碩 BIOS 設定程式以簡單容易使用為訴求，選單方式的設計讓您可以輕鬆的瀏覽選項，進入次選單點選您要的設定，假如您不小心做錯誤的設定，而不知道如何補救時，本設定程式提供一個快速鍵直接回復到上一個設定，這些將在以下的章節中有更進一步的說明。



- BIOS 程式的出廠預設值可讓系統運作處於最佳效能，但是若系統因您改變 BIOS 程式而導致不穩定，請讀取出廠預設值來保持系統的穩定。請參閱 3.9 離開 BIOS 程式一節中 Load Setup Defaults 項目的詳細說明。
- 在本章節的 BIOS 程式畫面僅供參考，將可能與您所見到的畫面有所差異。
- 請至華碩網站 (<http://tw.asus.com>) 下載最新的 BIOS 程式檔案來獲得最新的 BIOS 程式資訊。

3.2.1 BIOS 程式選單介紹



3.2.2 程式功能表列說明

BIOS 設定程式最上方各選單功能說明如下：

- | | |
|------------|------------------------------|
| Main | 本項目提供系統基本設定。 |
| Ai Tweaker | 本項目提供超頻功能設定。 |
| Advanced | 本項目提供系統進階功能設定。 |
| Power | 本項目提供電源管理模式設定。 |
| Boot | 本項目提供開機磁碟設定。 |
| Tools | 本項目提供特殊功能的設定。 |
| Exit | 本項目提供離開 BIOS 設定程式與出廠預設值還原功能。 |

使用左右方向鍵移動選項，可切換至另一個選單畫面。

3.2.3 操作功能鍵說明

在選單畫面的右下方為操作功能鍵說明，請參照功能鍵說明來選擇及改變各項功能。



操作功能鍵將因功能頁面的不同而有所差異。

3.2.4 選單項目

於功能表列選定選項時，被選擇的功能將會反白，如右圖紅線所框選的地方，即選擇 Main 選單所出現的項目。

點選選單中的其他項目（例如：Advanced、Power、Boot 與 Exit）也會出現該項目不同的選項。



主選單功能的選單項目

3.2.5 子選單


在選單畫面中，若功能選項前面有一個小三角形標記，代表此為子選單，您可利用方向鍵來選擇，並按下 <Enter> 鍵來進入子選單。

3.2.6 設定值

這些存在於選單中的設定值是提供給使用者選擇與設定之用。這些項目中，有的功能選項僅為告知使用者目前運作狀態，並無法更改，那麼此類項目就會以淡灰色顯示。而可更改的項目，當您使用方向鍵移動項目時，被選擇的項目以反白顯示，代表這是可更改的項目。

3.2.7 設定視窗

在選單中選擇功能項目，然後按下 <Enter> 鍵，程式將會顯示包含此功能所提供的選項小視窗，您可以利用此視窗來設定您所想要的設定。



設定視窗
捲軸

在選單畫面的右方若出現如右圖的捲軸畫面，即代表此頁選項超過可顯示的畫面，您可利用上/下方向鍵或是 PageUp/PageDown 鍵來切換畫面。

3.2.9 線上操作說明


在選單畫面的右上方為目前所選擇的作用選項的功能說明，此說明會依選項的不同而自動變更。

3.3 主選單 (Main Menu)

當您進入 BIOS 設定程式時，首先出現的第一個畫面即為主選單，內容如下圖。



請參閱“3.2.1 BIOS 程式選單介紹”一節來得知如何操作與使用本程式。



3.3.1 System Time [XX:XX:XXXX]

設定系統的時間（通常是目前的時間），格式分別為時、分、秒，有效值則為時（00 到 23）、分（00 到 59）、秒（00 到 59）。可以使用 <Tab> 或 <Tab> + <Shift> 組合鍵切換時、分、秒的設定，直接輸入數字。

3.3.2 System Date [Day XX/XX/XXXX]

設定您的系統日期（通常是目前的日期），順序是月、日、年，格式為月（1 到 12）、日（1 到 31）、年（到 2099）。使用 <Tab> 或 <Tab> + <Shift> 鍵切換月、日、年的設定，直接輸入數字。

3.3.3 Legacy Diskette A [1.44M, 3.5 in.]


本項目儲存了軟式磁碟機的相關資訊，設定值有：[Disabled] [720K, 3.5 in.] [1.44M, 3.5 in.]。

3.3.4 Language [English]

本項目可以更改 BIOS 設定畫面所顯示的語系。設定值有：[Chinese BIG5] [Chinese (GB)] [Janpanese] [Franch] [German] [English]。

3.3.5 SATA 裝置 1-6 (SATA 1-6)

當您進入 BIOS 程式時，程式會自動偵測系統已存在的 Serial ATA 裝置，程式中每個 SATA 裝置都有個別的子選單，選擇您想要的項目並按 <Enter> 鍵來進行各項裝置的設定。



BIOS 程式會自動偵測相關選項的數值 (Capacity, Cylinder, Head, Precomp, Landing Zone 與 Sector)，這些數值是無法由使用者進行設定的。若是系統中沒有安裝 SATA 裝置，則這些數值都會顯示為 N/A。

Type [Auto]

本項目可讓您選擇 IDE 裝置類型。選擇 Auto 設定值可讓程式自動偵測與設定 IDE 裝置的類型；選擇 CDROM 設定值則是設定 IDE 裝置為光學裝置；而設定為 ARMD (ATAPI 可移除式媒體裝置) 設定值則是設定 IDE 裝置為 ZIP 磁碟機、LS-120 磁碟機或 MO 磁光碟機等。設定值有：[Not Installed] [Auto] [CDROM] [ARMD]。

LBA/Large Mode [Auto]

開啟或關閉 LBA 模式。設定為 [Auto] 時，系統可自行偵測裝置是否支援 LBA 模式，若支援，系統將會自動調整為 LBA 模式供裝置使用。設定值有：[Disabled] [Auto]。

Block (Multi-Sector Transfer) M [Auto]

開啟或關閉資料同時傳送多個磁區功能。當您設為 [Auto] 時，資料傳送便可同時傳送至多個磁區，若設為 [Disabled]，資料傳送便只能一次傳送一個磁區。設定值有：[Disabled] [Auto]。

PIO Mode [Auto]

選擇 PIO 模式。設定值有：[Auto] [0] [1] [2] [3] [4]。

DMA Mode [Auto]

選擇 DMA 模式。設定值有：[Auto] [SWDMA0] [SWDMA1] [SWDMA2] [MWDMA0] [MWDMA1] [MWDMA2] [UDMA0] [UDMA1] [UDMA2] [UDMA3] [UDMA4] [UDMA5]。

SMART Monitoring [Auto]


開啟或關閉自動偵測、分析、報告技術（Smart Monitoring, Analysis, and Reporting Technology）。設定值有：[Auto] [Disabled] [Enabled]。

32Bit Data Transfer [Enabled]

開啟或關閉 32 位元資料傳輸功能。設定值有：[Disabled] [Enabled]。

3.3.6 儲存裝置設定 (Storage Configuration)

本選單讓您設定或變更 SATA 裝置的相關設定。選擇您想要的項目並按 <Enter> 鍵來進行各項裝置的設定。



SATA Configuration [Enhanced]

設定值有：[Disabled] [Compatible] [Enhanced]。

Configure SATA As [IDE]

本項目用來設定由南橋晶片支援的 Serial ATA 硬體裝置的相關設定。
設定值有：[IDE] [RAID] [AHCI]。



- 若要將 Serial ATA 作為 Parallel ATA 實體儲存介面，請將本項目設定為 [IDE]。
- 若要 Serial ATA 硬體裝置使用 Advanced Host Controller Interface (AHCI) 模式，請將本項目設定為 [AHCI]。AHCI 模式可讓內建的儲存裝置啟動進階的 Serial ATA 功能，藉由原生指令排序技術來提升工作效能。
- 若要在 Serial ATA 硬碟建構 RAID 0、RAID 1、RAID 5、RAID 10 或使用 Intel Matrix Storage 技術，請將本項目設定為 [RAID]。

Hard Disk Write Protect [Disabled]


本項目用來開啟或關閉寫入保護功能。本功能只有在裝置透過 BIOS 存取時才會發揮作用。設定值有：[Disabled] [Enabled]。

IDE Detect Time Out (Sec) [35]

本項目用來選擇自動偵測 ATA/ATAPI 裝置的等待時間。設定值有：[0] [5] [10] [15] [20] [25] [30] [35]。

3.3.7 AHCI 設定 (AHCI Configuration)

本選單用來進行 AHCI 設定，並且只有在 SATA 設定 (IDE Configuration) 子選單中的 Configure SATA as 項目設定為 [AHCI] 時才會出現。




AHCI CD/DVD Boot Time out [15]

本項目用來選擇使用 CD/DVD 裝置開機暫停時間的數值。設定值有：[0] [5] [10] [15] [20] [25] [30] [35]。

AHCI Port1~6 [XXXX]

本項目顯示自動偵測 SATA 裝置的狀態。



SATA Port1 [Auto]


本項目用來選擇連接至系統的裝置類型。設定值有：[Auto] [Not Installed]。

SMART Monitoring [Enabled]

本項目用來啟動或關閉自我監測、分析與報告技術。設定值有：[Disabled] [Enabled]。

3.3.8 系統資訊 (System Information)

本選單可自動偵測系統的 BIOS 版本、處理器與記憶體相關資料。



Bios Information

本項目顯示目前所使用的 BIOS 程式資料。

Processor

本項目顯示目前所使用的中央處理器。

System Memory

本項目顯示目前所使用的記憶體模組容量。

3.4 Ai Tweaker 選單 (Ai Tweaker menu)

本選單可讓您設定超頻功能的相關選項。



注意！在您設定本進階選單的設定時，不正確的設定值將導致系統功能異常。



以下項目的預設值會隨著您所安裝的處理器與記憶體而不同。

The screenshot shows the 'Configure System Performance Settings' section of the Ai Tweaker menu. It includes options like Ai Overclock Tuner, CPU Ratio Setting, Intel(R) SpeedStep(TM) Tech, Intel(R) Turbo Mode Tech, DRAM Frequency, and DRAM Timing Control. A note at the bottom says: ***** Please key in numbers directly! *****. A status bar at the bottom indicates v02.61 (C)Copyright 1985-2008, American Megatrends, Inc.

Ai Overclock Tuner	[Auto]
CPU Ratio Setting	[Auto]
Intel(R) SpeedStep(TM) Tech	[Enabled]
Intel(R) Turbo Mode Tech	[Enabled]
DRAM Frequency	[Auto]
► DRAM Timing Control	
***** Please key in numbers directly! *****	
CPU Voltage	[Auto]
CPU PLL Voltage	[Auto]
QPI/DRAM Core Voltage	[Auto]
IOH Voltage	[Auto]
IOH PCIE Voltage	[Auto]
ICH Voltage	[Auto]
ICH PCIE Voltage	[Auto]
DRAM Bus Voltage	[Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHA	[Auto]

[D.O.C.P]
It's designed to
overclock DRAM
frequency by adjusting
BCLK frequency.
[X.M.P.]
When X.M.P. is enabled
BCLK frequency,
CPU ratio and memory
parameters will be
auto optimized.

↔ Select Screen
↑↓ Select Item
Enter Go to Sub Screen
+- Change Option
F1 General Help
F10 Save and Exit
ESC Exit

將捲軸往下捲動來顯示以下項目

The screenshot shows the continuation of the 'Configure System Performance Settings' section. It includes options like DRAM CTRL REF Voltage on CHA, DRAM DATA REF Voltage on CHB, DRAM CTRL REF Voltage on CHB, DRAM DATA REF Voltage on CHC, DRAM CTRL REF Voltage on CHC, Load-Line Calibration, CPU Differential Amplitude, CPU Clock Skew, CPU Spread Spectrum, IOH Clock Skew, and PCIE Spread Spectrum. A status bar at the bottom indicates v02.61 (C)Copyright 1985-2008, American Megatrends, Inc.

DRAM CTRL REF Voltage on CHA	[Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHB	[Auto]
DRAM CTRL REF Voltage on CHB	[Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHC	[Auto]
DRAM CTRL REF Voltage on CHC	[Auto]

Load-Line Calibration	[Auto]
CPU Differential Amplitude	[Auto]
CPU Clock Skew	[Auto]
CPU Spread Spectrum	[Auto]
IOH Clock Skew	[Auto]
PCIE Spread Spectrum	[Auto]

↔ Select Screen
↑↓ Select Item
Enter Go to Sub Screen
+- Change Option
F1 General Help
F10 Save and Exit
ESC Exit

3.4.1 Ai Overclock Tuner [Auto]

本項目可以讓您設定 CPU 的超頻選項來達到您所想要的 CPU 外頻。請選擇以下任一種預設的超頻選項：

Manual	可讓您獨立設定超頻參數。
Auto	自動載入系統最佳化設定值。
D. O. C. P	透過調整 BCLK 頻率超頻記憶體頻率。
X. M. P.	若您所安裝的記體模組支援 eXtreme Memory Profile (X.M.P.) 技術，選擇本項目以設定您記憶體模組支援的模式，以最佳化系統效能。



下列子選單的設定選項會根據您安裝於主機板上的記憶體而有所不同。

DRAM O.C. Profile [DDR3-1339MHz]

本項目只有在您將「Ai Overclock Tuner」項目設為 [D.O.C.P.] 時才會出現，可讓您選擇使用不同 DRAM 頻率、DRAM timing 與 DRAM 電壓的 DRAM 超頻模式。設定選項有：[DDR3-1339MHz] [DDR3-1603MHz]。

eXtreme Memory Profile [High Performance]

只有當您將「Ai Overclock Tuner」項目設為 [X.M.P.] 時本項目才會出現。本項目可讓您選擇您記憶體所支援的 X.M.P. 模式。設定選項有：[High Performance] [High Frequency]。



為達 X.M.P. 1600 記憶體的最佳效能，每個記憶體通道請只安裝一條記憶體。

3.4.2 CPU Ratio Setting [Auto]

本項目用來設定 CPU 核心時脈與前側匯流排頻率的比值。使用<+>或<->按鍵來調整。設定值有：[Auto] [12.0] [13.0] [14.0] [15.0] [16.0] [17.0] [18.0] [19.0] [20.0]。



以下的二個項目只有在 Ai Overclock Tuner 項目設定為 [Manual] 時才會出現。

3.4.3 Intel(R) SpeedStep(TM) Tech [Enabled]

當本項目設為 [Disabled] 時，處理器會以預設速度運作。當設為 [Enabled] 時，處理器的速度則由作業系統控制。設定值有：[Disabled] [Enabled]。

3.4.4 Intel(R) Turbo Mode Tech [Enabled]

Turbo 模式可讓處理器在特定情況下以比標示頻率更快的速度運作。設定值有：[Disabled] [Enabled]。



只有當您將 Ai Overclock Tuner 項目設為 [Manual]、[D.O.C.P.] 或 [X.M.P.] 時，以下兩個項目才會出現。

BCLK Frequency [XXX]

本項目可讓您調整 Internal Base Clock (BCLK，內部基本時脈)。您可以使用 <+> 與 <-> 鍵調整數值。或著也可以使用數字鍵盤輸入所需的數值。數值變更的範圍為由 100 至 500。

PCIE Frequency [Auto]

本項目用來設定 PCI Express 匯流排的頻率。可以使用<+>或<->按鍵來調整。數值變更的範圍由 100 至 180 MHz。

3.4.5 DRAM Frequency [Auto]

本項目可讓您設定 DDR2 記憶體的運作頻率。設定值有：[Auto] [DDR3-533 MHz] [DDR3-639 MHz] [DDR3-667MHz] [DDR3-709MHz] [DDR3-800MHz] [DDR3-852MHz] [DDR3-887MHz] [DDR3-1066MHz]。



DRAM Frequency 設定選項會隨著 **BCLK Frequency** 設定變動。



設定過高的處理器頻率將會導致系統的不穩定與硬體損毀，當系統出現不穩定的狀況時，建議您使用預設值。

3.4.6 DRAM Timing Control [Auto]

本選單中的項目可讓您設定 DRAM timing 控制功能。



以下某些項目的設定選項會隨著您所安裝的記憶體而有所不同。

1st Information: 6-6-6-15-4-36-6-3-16-4

數值會根據您對以下子項目的設定而有所不同：

DRAM CAS# Latency [Auto]

設定值有：[Auto] [3 DRAM Clock] [4 DRAM Clock] - [10 DRAM Clock] [11 DRAM Clock]。

DRAM RAS# to CAS# Delay [Auto]

設定值有：[Auto] [3 DRAM Clock] [4 DRAM Clock] - [9 DRAM Clock] [10 DRAM Clock]。

DRAM RAS# PRE Time [Auto]

設定值有：[Auto] [3 DRAM Clock] [4 DRAM Clock] - [9 DRAM Clock] [10 DRAM Clock]。

DRAM RAS# ACT Time [Auto]

設定值有：[Auto] [3 DRAM Clock] [4 DRAM Clock] - [32 DRAM Clock] [33 DRAM Clock]。

DRAM RAS# to RAS# Delay [Auto]

設定值有：[Auto] [1 DRAM Clock] - [15 DRAM Clock]。

DRAM REF Cycle Time [Auto]

設定值有：[Auto] [30 DRAM Clock] [36 DRAM Clock] [48 DRAM Clock] [60 DRAM Clock] [72 DRAM Clock] [82 DRAM Clock] [88 DRAM Clock] [90 DRAM Clock] [100 DRAM Clock] [110 DRAM Clock]。

DRAM WRITE Recovery Time [Auto]

設定值有 : [Auto] [1 DRAM Clock] - [15 DRAM Clock]。

DRAM READ to PRE Time [Auto]

設定值有 : [Auto] [1 DRAM Clock] - [15 DRAM Clock]。

DRAM FOUR ACT WIN Time [Auto]

設定值有 : [Auto] [1 DRAM Clock] - [31 DRAM Clock]。

DRAM WRITE to READ Delay [Auto]

設定值有 : [Auto] [1 DRAM Clock] - [15 DRAM Clock]。

2nd Information: 1N-52-0-0

數值會根據您對以下子項目的設定而有所不同：

DRAM Timing Mode [Auto]

設定值有 : [Auto] [1N] [2N] [3N]。

DRAM Round Trip Latency on CHA [Auto]

[Auto] [Advance 15 Clock] - [Advance 1 Clock] [Normal] [Delay 1 Clock] [Delay 15 Clock]。

DRAM Round Trip Latency on CHB [Auto]

[Auto] [Advance 15 Clock] - [Advance 1 Clock] [Normal] [Delay 1 Clock] [Delay 15 Clock]。

DRAM Round Trip Latency on CHC [Auto]

[Auto] [Advance 15 Clock] - [Advance 1 Clock] [Normal] [Delay 1 Clock] [Delay 15 Clock]。

3rd Information: 6-6-13-9-9-9-7-6-4-7-7-4

數值會根據您對以下子項目的設定而有所不同：

DRAM WRITE to READ Delay(DD) [Auto]

設定值有 : [Auto] [1 DRAM Clock] - [8 DRAM Clock]。

DRAM WRITE to READ Delay(DR) [Auto]

設定值有 : [Auto] [1 DRAM Clock] - [8 DRAM Clock]。

DRAM WRITE to READ Delay(SR) [Auto]

設定值有 : [Auto] [10 DRAM Clock] - [25 DRAM Clock]。

DRAM READ to WRITE Delay(DD) [Auto]

設定值有 : [Auto] [2 DRAM Clock] - [14 DRAM Clock]。

DRAM READ to WRITE Delay(DR) [Auto]

設定值有 : [Auto] [2 DRAM Clock] - [14 DRAM Clock]。

DRAM READ to WRITE Delay(SR) [Auto]

設定值有 : [Auto] [2 DRAM Clock] - [14 DRAM Clock]。

DRAM READ to READ Delay(DD) [Auto]

設定值有：[Auto] [2 DRAM Clock] - [9 DRAM Clock]。

DRAM READ to READ Delay(DR) [Auto]

設定值有：[Auto] [2 DRAM Clock] - [9 DRAM Clock]。

DRAM READ to READ Delay(SR) [Auto]

設定值有：[Auto] [4 DRAM Clock] [6 DRAM Clock]。

DRAM WRITE to WRITE Delay(DD) [Auto]

設定值有：[Auto] [2 DRAM Clock] - [9 DRAM Clock]。

DRAM WRITE to WRITE Delay(DR) [Auto]

設定值有：[Auto] [2 DRAM Clock] - [9 DRAM Clock]。

DRAM WRITE to WRITE Delay(SR) [Auto]

設定值有：[Auto] [4 DRAM Clock] [6 DRAM Clock]。



以下的十個項目請使用鍵盤上的數字鍵來輸入想要的數值，然後按下 <Enter> 鍵，您也可以使用鍵盤上的 <+> 與 <-> 鍵來調整數值。若要還原預設值，請使用鍵盤輸入 [auto]，然後按下 <Enter> 鍵。

3.4.7 CPU Voltage [Auto]

本項目可以選擇 CPU 的核心電壓值。設定值為以 0.00625V 為間隔，變更的範圍從 0.85000V 至 2.10000V*。



- 在您設定 CPU 的核心電壓前，請先詳閱您所安裝之 CPU 的相關技術文件，設定過高的核心電壓值可能對 CPU 造成損害；設定過低的電壓值可能會造成系統不穩定。
- 只有在 OV_CPU 項目設定為 [Enabled] 時，才支援 CPU Voltage 項目的 [2.10000V] 設定值，否則最大可支援的電壓為 [1.70000V]。請參考 2-23 頁 2. CPU / DRAM 匯流排 / QPI DRAM 超壓設定 的說明。

3.4.8 CPU PLL Voltage [Auto]

本項目用來設定處理器 PLL 電壓。設定值為以 0.02V 為間隔，變更的範圍從 1.80V 至 2.50V。

3.4.9 QPI/DRAM Core Voltage [Auto]

本項目用來設定處理器 QPI/DRAM Core 電壓。設定值為以 0.00625V 為間隔，變更的範圍從 1.20000V 至 1.90000V。



只有在 OV_QPI_DRAM 項目設定為 [Enabled] 時，才支援 CPU Voltage 項目的 [1.90000V] 設定值，否則最大可支援的電壓為 [1.70000V]。請參考 2-23 頁 2. CPU / DRAM 匯流排 / QPI DRAM 超壓設定 的說明。

3.4.10 IOH Voltage [Auto]

本項目可讓您設定 I/O Hub (IOH) 電壓。設定值為以 0.02V 為間隔，變更的範圍從 1.10V 至 1.70V。

3.4.11 IOH PCIE Voltage [Auto]

本項目可讓您設定 IOH PCIE 電壓。設定值為以 0.02V 為間隔，變更的範圍從 1.50V 至 2.76V。

3.4.12 ICH Voltage [Auto]

本項目可讓您設定 I/O Controller Hub (ICH) 電壓。設定值為以 0.10V 為間隔，變更的範圍從 1.10V 至 1.40V。

3.4.13 ICH PCIE Voltage [Auto]

本項目可讓您設定 SB PCIE 電壓。設定值為以 0.10V 為間隔，變更的範圍從 1.50V 至 1.80V。

3.4.14 DRAM Bus Voltage [Auto]

本項目可讓您設定 DRAM 電壓。設定值為以 0.02V 為間隔，變更的範圍從 1.50V 至 2.46V。



- 只有在 OV_DRAM_BUS 項目設定為 [Enabled] 時，才支援 DRAM Bus Voltage 項目的 [2.46V] 設定值，否則最大可支援的電壓為 [1.90V]。請參考 2-23 頁 2. CPU / DRAM 差流排 / QPI DRAM 超壓設定 的說明。
- 根據 Intel 處理器規格，電壓超過 1.65V 的記憶體將會造成處理器損壞。建議您安裝電壓低於 1.65V 的記憶體。
- CPU 電壓、CPU PLL 電壓、QPI/DRAM Core 電壓、IOH 電壓、IOH PCIE 電壓、ICH 電壓、ICH PCIE 電壓與 DRAM Bus 電壓項目的數值以不同顏色標示，代表高電壓設定下的危險程度。請參考下一頁的說明。
- 系統可能需要一個更佳的冷卻系統（如水冷式散熱系統）以在高電壓設定下維持運作的穩定。

	藍色	黃色	紫色	紅色
CPU 電壓	0.85000V - 1.22500V	1.23125V - 1.29375V	1.30000V - 1.35000V	1.35625V - 1.70000V
CPU PLL 電壓	1.80V - 1.90V	1.92V - 2.00V	2.02V - 2.10V	2.12V - 2.50V
QPI/DRAM Core 電壓	1.20000V - 1.26875V	1.27500V - 1.32500V	1.33125V - 1.40000V	1.40625V - 1.70000V
IOH 電壓	1.10V - 1.18V	1.20V - 1.24V	1.26V - 1.30V	1.32V - 1.70V
IOH PCIE 電壓	1.50V - 1.58V	1.60V - 1.66V	1.68V - 1.74V	1.76V - 2.76V
ICH 電壓	1.10V - 1.20V	1.30V - 1.40V	N/A	N/A
ICH PCIE 電壓	1.50V - 1.60V	1.70V - 1.80V	N/A	N/A
DRAM Bus 電壓	1.50V - 1.64V	N/A	N/A	1.66V - 2.46V

3.4.15 DRAM DATA REF Voltage on CHA/B/C [Auto]

本項目可讓您設定在 A/B/C 通道的 DRAM DATA 參考電壓。設定值為以 0.005x 為間隔，變更的範圍從 0.395x 至 0.630x。不同比率將可提升 DRAM 的超頻效能。

3.4.16 DRAM CTRL REF Voltage on CHA/B/C [Auto]

本項目可讓您設定在 A/B/C 通道的 DRAM 控制參考電壓。設定值為以 0.005x 為間隔，變更的範圍從 0.395x 至 0.630x。不同比率將可提升 DRAM 的超頻效能。

3.4.17 Load-Line Calibration [Auto]

本項目可讓您選擇 CPU Load-Line 模式。將本項目設為 [Disabled] 以符合 Intel 規格或設為 [Enabled] 以直接提升處理器 VDroop。設定選項有：[Auto] [Disabled] [Enabled]。

3.4.18 CPU Differential Amplitude [Auto]

不同的 AMP 可以提升 BCLK 超頻效能。設定選項有：[Auto] [700mV] [800mV] [900mV] [1000mV]。

3.4.19 CPU Clock Skew [Auto]

調整本項目有助於提升 BCLK 超頻效能。您可能需要同時調整北橋時脈偏差 (NB Clock Skew) 項目。設定選項有：[Auto] [Normal] [Delay 100ps] - [Delay 1500ps]。

3.4.20 CPU Spread Spectrum [Auto]

設定為 [Disabled] 可提升前側匯流排的超頻能力，設定為 [Auto] 則受 EMI 控制。設定值有：[Auto] [Disabled]。

3.4.21 IOH Clock Skew [Auto]

調整本項目有助於提升 BCLK 超頻效能。您可能需要同時調整處理器時脈偏差 (CPU Clock Skew) 項目。設定選項有：[Auto] [Normal] [Delay 100ps] - [Delay 1500ps]。

3.4.22 PCIE Spread Spectrum [Auto]


設定為 [Disabled] 可提升 PCIE 的超頻能力，設定為 [Auto] 則受 EMI 控制。設定值有：[Auto] [Disabled]。

3.5 進階選單 (Advanced menu)

進階選單可讓您改變中央處理器與其他系統裝置的細部設定。



注意！在您設定本進階選單的設定時，不正確的數值將導致系統損毀。




3.5.1 處理器設定 (CPU Configuration)


本項目可讓您得知中央處理器的各項資訊與變更中央處理器的相關設定。



以下畫面所顯示項目可能會因您所安裝處理器不同而有所差異。



將捲軸往下捲動來顯示以下項目



CPU Ratio Setting [Auto]

本項目用來調整處理器核心時脈與前側匯流排頻率的比值，使用 <+> 與 <-> 按鍵來調整數值。設定值有：[Auto] [12.0] [13.0] [14.0] [15.0] [16.0] [17.0] [18.0] [19.0] [20.0]。

C1E Support [Enabled]

本項目用來啟動或關閉 Enhanced Halt State 支援功能。設定值有：[Disabled] [Enabled]。

Hardware Prefetcher [Enabled]

本項目用來啟動或關閉 Hardware Prefetcher 功能。設定值有：[Disabled] [Enabled]。

Adjacent Cache Line Prefetch [Enabled]

本項目用來啟動或關閉 Adjacent Cache Line Prefetch 功能。設定值有：[Disabled] [Enabled]。

Intel(R) Virtualization Tech [Enabled]

Intel 虛擬技術（Virtualization Technology）讓硬體平台可以同時執行多個作業系統，將一個系統平台虛擬為多個系統。設定值有：[Disabled] [Enabled]。

CPU TM Function [Enabled]

當本項目設定為 [Enabled]（啟用）時，將會調節過熱的 CPU 的時脈以達到降溫的效果。設定值有：[Disabled] [Enabled]。

Execute Disable Bit [Enabled]

本項目用來啟動或關閉 No-Execution Page Protection 技術。設定為 [Enabled] 時會強迫 XD 功能總是降低至 0。設定值有：[Disabled] [Enabled]。

Intel(R) HT Technology [Enabled]

本項目用來啟動或關閉 Intel Hyper-Threading 技術功能。設定值有：[Enabled] [Disabled]。

Active Processor Cores [All]

本項目可讓您選擇在每個處理封包中要啟用的處理器核心數。設定值有：[All] [1] [2]。

A20M [Disabled]

Legacy OSes 與 APs 可能需要啟動 A20M。設定值有：[Disabled] [Enabled]。

Intel(R) SpeedStep (TM) Tech [Enabled]

設定為 [Disabled]，處理器會以預設的速度執行，設定為 [Enabled]，處理器的速度可以由作業系統控制。設定值有：[Disabled] [Enabled]。

Intel(R) TurboMode tech [Enabled]

Turbo 模式可以讓處理器核心在特定情況下以比標示頻率更快的速度執行。設定值有：[Disabled] [Enabled]。

Intel(R) C-STATE Tech [Disabled]


Intel C-STATE 技術可讓 CPU 在待機模式下儲存更多電力。只有當您安裝支援 C-STATE 技術的 CPU 時才能啟動本項目。。設定值有：[Disabled] [Enabled]。

C State package limit setting [Auto]


只有當您將 Intel(R) C-STATE Tech 項目設為 [Enabled] 時本項目才會出現。建議您將 BIOS 中的本項目設為 [Auto] 以自動偵測您 CPU 所支援的 C-State 模式。設定值有：[Auto] [C1] [C3] [C6] [C7]。

3.5.2 晶片設定 (Chipset)

本選單可讓您變更晶片組的進階設定，請選擇所需的項目並按一下 <Enter> 鍵以顯示子選單項目。



北橋晶片設定 (North Bridge Chipset Configuration)



PCI Express Selector [Auto]

本項目可讓您決定 PCIe x16_2 插槽與 PCIe x16_3 插槽的傳輸率。設定值有：[Auto] [x8 x8 Mode] [x16 x1 Mode]。

Intel VT-d 設定



Intel VT-d [Disabled]

本項目可讓您啟動或關閉指定 I/O 的 Intel 虛擬化技術。設定值有：[Disabled] [Enabled]。

3.5.3 內建裝置設定 (OnBoard Devices Configuration)

BIOS SETUP UTILITY	
Advanced	
Onboard Devices Configuration	
High Definition Audio	[Enabled]
Front Panel Type	[HD Audio]
Marvell Storage Controller	[Enabled]
Marvell Storage Boot ROM	[Enabled]
Marvell SAS	[Enabled]
SAS Boot ROM	[Enabled]
Marvell LAN1	[Enabled]
Marvell LAN2	[Enabled]
LAN Boot ROM	[Disabled]
Onboard 1394 Controller	[Enabled]
Options	
Enabled	
Disabled	

High Definition Audio [Enabled]

本項目用來啟動或關閉支援高傳真音效 (high-definition) 編解碼晶片功能。設定值有：[Enabled] [Disabled]。

Front Panel Type [HD Audio]

本項目用來設定前面板音效連接埠 (AAFP) 支援的類型。若將本項目設定為 [HD Audio]，可以啟動前面板音效連接埠支援高音質的音效裝置功能。設定值有：[AC97] [HD Audio]。

Marvell Storage Controller [Enabled]

本項目用來啟動或關閉內建 Marvell 儲存控制器。設定值有：[Enabled] [Disabled]。

Marvell Storage Boot ROM [Enabled]

只有當您將前一個項目設為 [Enabled] 時，本項目才會出現。設定值有：[Disabled] [Enabled]。

Marvell SAS [Enabled]

本項目用來啟動或關閉內建 Marvell SAS 控制器。設定值有：[Enabled] [Disabled]。

SAS Boot ROM [Enabled]

本項目只有在前一個項目設定為 [Enabled] 才會出現。設定值有：[Disabled] [Enabled]。

Marvell LAN1/2 [Enabled]

本項目用來啟動或關閉內建 Marvell 網路連接埠 1/2。設定值有：[Enabled] [Disabled]。

LAN Boot ROM [Disabled]


本項目只有在前一個項目設定為 [Enabled] 才會出現。設定值有：[Disabled] [Enabled]。

Onboard 1394 Controller [Enabled]

本項目可讓您啟動或關閉內建 IEEE 1394a 控制器。設定值有：[Enabled] [Disabled]。

3.5.4 USB裝置設定 (USB Configuration)

本選單可讓您變更 USB 裝置的各項相關設定。



在 USB Devices Enabled 項目中會顯示自動偵測到的數值或裝置。若無連接任何裝置，則會顯示 None。

USB Functions [Enabled]

本項目可以用來啟動或關閉 USB Host Controller 的功能。設定值有：[Disabled] [Enabled]。



以下選項只有在 USB Functions 設定為 [Enabled] 時才會出現。

USB 2.0 Controller [Enabled]

本項目用來啟動或關閉 USB 2.0 控制器。設定值有：[Enabled] [Disabled]。

USB 2.0 Controller Mode [HiSpeed]

本項目用來設定 USB 2.0 裝置的傳輸速率模式。設定值分別有 HiSpeed (480 Mbps) 與 Full Speed (12 Mbps) 模式。設定值有：[HiSpeed] [Full Speed]。



USB 2.0 Controller Mode 項目只有在您啟動了 USB 2.0 Controller 項目時才會出現。

BIOS EHCI Hand-off [Enabled]


本項目用來啟動支援沒有 EHCI hand-off 功能的作業系統。設定值：[Disabled] [Enabled]。

Legacy USB Support [Auto]

本項目用來啟動或關閉支援 USB 裝置功能。當設定為預設值 [Auto] 時，系統可以在開機時便自動偵測是否有 USB 裝置存在，若是，則啟動 USB 控制器；反之則不會啟動。但是若您將本項目設定為 [Disabled] 時，那麼無論是否存在 USB 裝置，系統內的 USB 控制器都處於關閉狀態。設定值有：[Disabled] [Enabled] [Auto]。

3.5.5 PCI 隨插即用裝置（PCI PnP）

本選單可讓您變更 PCI/PnP 裝置的進階設定，其包含了供 PCI/PnP 裝置所使用的 IRQ 位址與 DMA 通道資源與記憶體區塊大小設定。




Plug And Play O/S [No]

當設為 [No]，BIOS 程式會自行調整所有裝置的相關設定。若您安裝了支援隨插即用功能的作業系統，請設為 [Yes]。設定值有：[No] [Yes]。

3.6 電源管理 (Power menu)

電源管理選單選項，可讓您變更進階電源管理（APM）與 ACPI 的設定。請選擇下列選項並按下 <Enter> 鍵來顯示設定選項。



3.6.1 Suspend Mode [Auto]

本項目用來選擇系統省電功能。設定值有：[S1 (POS) Only] [S3 Only] [Auto]。

3.6.2 Repost Video on S3 Resume [No]

本項目可讓您決定從 S3/STR 省電模式回復時，是否要顯示 VGA BIOS 畫面。設定值有：[Disabled] [Enabled]。


3.6.3 ACPI 2.0 Support [Disabled]

本項目可讓您開啟或關閉 ACPI 2.0 支援模式。設定值有：[Disabled] [Enabled]。

3.6.4 ACPI APIC Support [Enabled]

本項目可讓您決定是否增加 ACPI APIC 表單至 RSDT 指示清單。設定值有：[Disabled] [Enabled]。

3.6.5 進階電源管理設定 (APM Configuration)



Restore On AC Power Loss [Power Off]

若設定為 [Power Off]，則當系統在電源中斷之後電源將維持關閉狀態。若設定為 [Power On]，當系統在電源中斷之後重新開啟。若設定為 [Last State]，會將系統設定回復到電源未中斷之前的狀態。設定值有：[Power Off] [Power On] [Last State]。

Power On By RTC Alarm [Disabled]

本項目讓您開啟或關閉即時時鐘 (RTC) 喚醒功能，當您設為 [Enabled] 時，將出現 RTC Alarm Date / RTC Alarm Hour / RTC Alarm Minute 與 RTC Alarm Second 子項目，您可自行設定時間讓系統自動開機。設定值有：[Disabled] [Enabled]。

Power On By PCI Devices [Disabled]

當本項目設定為 [Enabled] 時，您可以使用 PCI 介面的網路卡或數據機擴充卡來開機。要使用本功能，ATX 電源供應器必須可以提供至少 1 安培的電流及 +5VSB 的電壓。設定值有：[Disabled] [Enabled]。


Power On By PCIE Devices [Disabled]

設定為 [Enabled] 時，您可以使用 PCI Express 裝置來開機。設定值有：[Disabled] [Enabled]。

Power On By PS/2 Keyboard [Disabled]

您可以指定要使用鍵盤上的哪一個功能鍵來開機。要使用本功能，ATX 電源供應器必須可以提供至少 1 安培的電流及 +5VSB 的電壓。設定值有：[Disabled] [Space Bar] [Ctrl-Esc] [Power Key]。

3.6.6 系統監控功能 (Hardware Monitor)



CPU Temperature [xxx °C/xxx °F]

MB Temperature [xxx °C/xxx °F]

本系列主機板具備了中央處理器以及主機板的溫度感測器，可自動偵測並顯示目前主機板與處理器的溫度。

CPU Fan Speed [xxxxRPM] or [Ignored] / [N/A]

為了避免系統因為過熱而造成損壞，本系列主機板備有中央處理器風扇的轉速 RPM (Rotations Per Minute) 監控，所有的風扇都設定了轉速安全範圍，一旦風扇轉速低於安全範圍，華碩智慧型主機板就會發出警訊，通知使用者注意。

CPU Q-Fan Control [Disabled]

本項目用來啟動或關閉 CPU Q-Fan 功能。設定值有：[Disabled] [Enabled]。



以下的項目只有在 CPU Q-Fan Control 項目設定為 [Enabled] 時才會出現。

CPU Fan Profile [Standard]

本項目用來設定 ASUS Q-Fan 適當的效能等級。設定為 [Optimal] 可以獲得最佳的設定，讓風扇運轉較為安靜。設定為 [Silent Mode] 將風扇速度調整到最低，並擁有最安靜的執行環境。設定為 [Performance Mode] 可以在較重的系統負荷下仍能獲得適當的風扇轉速。設定值有：[Standard] [Silent] [Turbo]。

Chassis Fan 1/2/3 Speed [xxxxRPM] or [Ignored] / [N/A]

為了避免系統因為過熱而造成損壞，本系列主機板備有機殼內的風扇轉速 RPM (Rotations Per Minute) 監控，所有的風扇都設定了轉速安全範圍，一旦風扇轉速低於安全範圍，華碩智慧型主機板就會發出警訊，通知使用者注意。

Chassis Q-Fan Control [Disabled]

本項目用來啟動或關閉 Chassis Q-Fan 功能。設定值有：[Disabled] [Enabled]。



以下的項目只有在 Chassis Q-Fan Control 項目設為 [Enabled] 時才會出現。

Chassis Fan Ratio [Standard]

本項目用來設定 ASUS O-Fan 的適當效能等級。當設為 [Standard] 時，機殼風扇會根據機殼溫度自動調整。而設為 [Silent] 時，風扇轉速會降至最低，以求機殼風扇的安靜運作；或是設為 [Turbo]，以達機殼風扇的最高運轉速度。設定值有：[Standard] [Silent] [Turbo]。

Power Fan Speed [xxxxRPM] or [Ignored] / [N/A]


為了避免系統因為過熱而造成損壞，本系列主機板備有中央處理器風扇的轉速 RPM (Rotations Per Minute) 監控，所有的風扇都設定了轉速安全範圍，一旦風扇轉速低於安全範圍，華碩智慧型主機板就會發出警訊，通知使用者注意。如果風扇並未連接至主機板，本項目則會顯示 [N/A]。

CPU Voltage, 3.3V Voltage, 5V Voltage, 12V Voltage


本系列主機板具有電壓監視的功能，用來確保主機板以及 CPU 接受正確的電壓準位，以及穩定的電流供應。

3.7 啟動選單 (Boot menu)

本選單可讓您改變系統啟動裝置與相關功能。




3.7.1 啟動裝置順序 (Boot Device Priority)



1st ~ xxth Boot Device [xxx Drive]

本項目讓您自行選擇開機磁碟並排列開機裝置順序。依照 1st、2nd、3rd 順序分別代表其開機裝置順序。而裝置的名稱將因使用的硬體裝置不同而有所差異。設定值有：[1st FLOPPY DRIVE] [Hard Drive] [ATAPI CD-ROM] [Disabled]。

3.7.2 啟動選項設定 (Boot Settings Configuration)



Quick Boot [Enabled]

本項目可讓您決定是否要略過主機板的自我測試功能（POST），開啟本項目將可加速開機的時間。當設定為 [Disabled] 時，BIOS 程式會執行所有的自我測試功能。設定值有：[Disabled] [Enabled]。

Full Screen Logo [Enabled]

若您要使用個人化開機畫面，請將本項目設定為啟用 [Enable]。設定值有：[Disabled] [Enabled]。



如果您欲使用華碩 MyLogo3™ 功能，請務必將 Full Screen Logo 項目設定為 [Enabled]。

AddOn ROM Display Mode [Force BIOS]

本項目讓您設定選購裝置韌體程式的顯示模式。設定值有：[Force BIOS] [Keep Current]。

Bootup Num-Lock [On]

本項目讓您設定在開機時 NumLock 鍵是否自動啟動。設定值有：[Off] [On]。

Wait for 'F1' If Error [Enabled]


當您將本項目設為 [Enabled]，那麼系統在開機過程出現錯誤訊息時，將會等待您按下 [F1] 鍵確認才會繼續進行開機程序。設定值有：[Disabled] [Enabled]。

Hit 'DEL' Message Display [Enabled]

當您將本項目設為 [Enabled] 時，系統在開機過程中會出現「Press DEL to run Setup」訊息。設定值有：[Disabled] [Enabled]。

3.7.3 安全性選單 (Security)

本選單可讓您改變系統安全設定。



Change Supervisor Password (變更系統管理員密碼)

本項目是用於變更系統管理員密碼。本項目的運作狀態會於畫面上方以淡灰色顯示。預設值為 Not Installed。當您設定密碼後，則此項目會顯示 Installed。

請依照以下步驟設定系統管理員密碼 (Supervisor Password)：

- 選擇 Change Supervisor Password 項目並按下 <Enter>。
- 於 Enter Password 視窗出現時，輸入欲設定的密碼，可以是六個字元內的英文、數字與符號，輸入完成按下 <Enter>。
- 按下 <Enter> 後 Confirm Password 視窗會再次出現，再一次輸入密碼以確認密碼正確。密碼確認無誤時，系統會出現 Password Installed. 訊息，代表密碼設定完成。若出現 Password do not match! 訊息，代表於密碼確認時輸入錯誤，請重新輸入一次。此時畫面上方的 Supervisor Password 項目會顯示 Installed。


若要變更系統管理員的密碼，請依照上述程序再執行一次密碼設定。

若要清除系統管理員密碼，請選擇 Change Supervisor Password，並於 Enter Password 視窗出現時，直接按下 <Enter>，系統會出現 Password uninstalled. 訊息，代表密碼已經清除。



若您忘記設定的 BIOS 密碼，可以採用清除 CMOS 即時鐘 (RTC) 記憶體。請參閱 “2.6 跳線選擇區” 一節取得更多資訊。

當您設定系統管理員密碼之後，會出現下列選項讓您變更其他安全方面的設定。



User Access Level [Full Access]

本項目可讓您選擇 BIOS 程式存取限制權限等級。設定值有：[No Access] [View Only] [Limited] [Full Access]。

- | | |
|-------------|---------------------------------|
| No Access | 使用者無法存取 BIOS 程式。 |
| View Only | 允許使用者讀取 BIOS 程式但無法變更任何項目。 |
| Limited | 允許使用者僅能存取 BIOS 程式的某些項目。例如：系統時間。 |
| Full Access | 允許使用者存取完整的 BIOS 程式。 |

Change User Password (變更使用者密碼)

本項目是用於變更使用者密碼，運作狀態會於畫面上方以淡灰色顯示，預設值為 Not Installed。當您設定密碼後，則此項目會顯示 Installed。

設定使用者密碼 (User Password)：

1. 選擇 Change User Password 項目並按下 <Enter>。
2. 在 Enter Password 視窗出現時，請輸入欲設定的密碼，可以是六個字元內的英文、數字與符號。輸入完成按下 <Enter>。
3. 接著會再出現 Confirm Password 視窗，再一次輸入密碼以確認密碼正確。密碼確認無誤時，系統會出現 Password Installed. 訊息，代表密碼設定完成。若出現 Password do not match! 訊息，代表於密碼確認時輸入錯誤，請重新輸入一次。此時畫面上方的 User Password 項目會顯示 Installed。

若要變更使用者的密碼，請依照上述程序再執行一次密碼設定。

Clear User Password (清除使用者密碼)


請選擇本項目來清除使用者密碼。

Password Check [Setup]

當您將本項目設為 [Setup]，BIOS 程式會於使用者進入 BIOS 程式設定畫面時，要求輸入使用者密碼。若設為 [Always] 時，BIOS 程式會在開機過程亦要使用者輸入密碼。設定值有：[Setup] [Always]。


3.8 工具選單 (Tools menu)

本工具選單可以讓您針對特別功能進行設定。請選擇選單中的選項並按下 <Enter> 鍵來顯示子選單。



3.8.1 ASUS EZ Flash 2

本項目可以讓您執行 ASUS EZ Flash 2。當您按下 <Enter> 鍵後，便會有一個確認訊息出現。請使用 左/右 方向鍵來選擇 [Yes] 或 [No]，接著按下 <Enter> 鍵來確認您的選擇。請參考 3-4 頁 3.1.2 節的相關說明。



3.8.2 Express Gate [Enabled]

本項目用來啟動或關閉 ASUS Express Gate 功能。ASUS Express Gate 功能是一個獨特的快速啟動環境，提供您快速的使用網路瀏覽器與 Skype 等應用程式。請參考 “4.3.10 華碩 Express Gate SSD 程式” 一節的詳細說明。設定值有：[Enabled] [Disabled]。

Enter OS Timer [10 Second]

本項目用來設定系統在啟動 Windows 或其他作業系統之前，等待 Express Gate 第一個畫面出現的時間。選擇 [Prompt User] 讓系統停在 Express Gate 第一個畫面，讓您決定接下來執行什麼動作。設定值有：[Prompt User] [1 second] [3 seconds] [5 seconds] [10 seconds] [15 seconds] [20 seconds] [30 seconds]。

Reset User Data [No]

本項目用來清除 Express Gate 的使用者資料。設定值有：[No] [Reset]。


當設定為 [Reset]，確認將清除的設定儲存至 BIOS 程式中，使用者資料就會在下次您進入 Express Gate 時被清除。使用者資料包括有 Express Gate 設定、儲存在瀏覽器中的個人資料（書籤、cookies、瀏覽過的網頁等）。這個功能在 Express Gate 功能意外被啟動時相當有用。



在清除設定之後再次進入 Express Gate 時，初次使用精靈會再度出現引導您使用本功能。

3.8.3 ASUS O.C. Profile

本選單可以讓您儲存或載入 BIOS 設定。



Add Your CMOS Profile


本項目可以讓您儲存目前的 BIOS 檔案至 BIOS Flash 中，在 Name 子項目中輸入您的檔案名稱，然後按下 <Enter> 鍵，接著在 Save to 子項目中選擇一個檔案位置以儲存您的 CMOS 設定。您可以儲存兩個 CMOS 檔案。

Load CMOS Profile

本項目可以讓您載入先前儲存在 BIOS Flash 中的 BIOS 設定。請按下 <Enter> 鍵來載入檔案。


Start O.C. Profile

本項目可以讓您啟動公用程式來儲存或載入 CMOS。請按 <Enter> 鍵來執行此公用程式。



- 本功能可支援採用 FAT 32/16 檔案格式的單一磁區儲存媒體，像是 USB 隨身碟或是軟碟片。
- 當進行 BIOS 升級時，請勿關閉或重新啟動系統以免造成系統開機失敗。

3.8.4 Ai Net 2




Check Marvell LAN Cable [Disabled]

本項目用來啟動或關閉在系統自我測試（POST）時檢查 Marvell 網路連線。設定值有：[Disabled] [Enabled]。

3.9 離開 BIOS 程式 (Exit menu)

本選單可讓您讀取 BIOS 程式出廠預設值與離開 BIOS 程式。



按下 <Esc> 鍵並不會立即離開 BIOS 程式，要從此選單上選擇適當的項目，或按下 <F10> 鍵才會離開 BIOS 程式。

Exit & Save Changes

當 BIOS 設定完成後，請選擇本項目以確認所有設定值存入 CMOS 記憶體內。按下 <Enter> 鍵後將出現一個詢問視窗，選擇 [Yes]，將設定值存入 CMOS 記憶體並離開 BIOS 設定程式；若是選擇 [No]，則繼續 BIOS 程式設定。



假如您想離開 BIOS 設定程式而不存檔離開，按下 <Esc> 鍵，BIOS 設定程式立刻出現一個對話視窗詢問您「Discard configuration changes and exit now?」，選擇 [Yes] 不將設定值存檔並離開 BIOS 設定程式，選擇 [No] 則繼續 BIOS 程式設定。

Exit & Discard Changes

若您想放棄所有設定，並離開 BIOS 設定程式，請將高亮度選項移到此處，按下 <Enter> 鍵，即出現詢問對話窗，選擇 [Yes]，不將設定值存入 CMOS 記憶體並離開 BIOS 設定程式，先前所做的設定全部無效；若是選擇 [No]，回到 BIOS 設定程式。

Discard Changes

若您想放棄所有設定，將所有設定值改為出廠預設值，您可以在任何一個選單按下 <F5>，或是選擇本項目並按下 <Enter> 鍵，即出現詢問視窗，選擇 [Yes]，將所有設定值改為出廠預設值，並繼續 BIOS 程式設定；若是選擇 [No]，則繼續 BIOS 程式設定。

Load Setup Defaults

若您想放棄所有設定，將所有設定值改為出廠預設值，您可以在任何一個選單按下 <F5>，或是選擇本項目並按下 <Enter> 鍵，即出現詢問視窗，選擇 [Yes]，將所有設定值改為出廠預設值，並繼續 BIOS 程式設定；若是選擇 [No]，則繼續 BIOS 程式設定。

本章節將會敘述主機板產品包裝中
內含之驅動程式與公用程式光碟的內
容。

軟體支援

4

章節提綱

4.1 安裝作業系統.....	4-1
4.2 驅動程式及公用程式光碟資訊.....	4-1
4.3 軟體資訊.....	4-9
4.4 RAID 功能設定.....	4-48
4.5 建立一張搭載有 RAID 驅動程式的磁片	4-66

4.1 安裝作業系統

本主機板完全適用於 Microsoft® Windows® XP/64-bit XP/Vista/64-bit Vista 作業系統（OS，Operating System）。「永遠使用最新版本的作業系統」並且不定時地升級，是讓硬體配備得到最佳工作效率的不二法門。



1. 由於主機板和周邊硬體裝置的選項設定繁多，本章僅就軟體的安裝程序供您參考。您也可以參閱您使用的作業系統說明文件以取得更詳盡的資訊。
2. 在安裝驅動程式之前，請先確認您已經安裝 Windows XP Service Pack 2 或更新版本的作業系統，來獲得更好的效能與系統穩定。

4.2 驅動程式及公用程式光碟資訊


隨貨附贈的驅動程式及公用程式光碟包括了數個有用的軟體和公用程式，將它們安裝到系統中可以強化主機板的機能。



華碩驅動程式及公用程式光碟的內容會不定時地更新，但不另行通知。如欲得知最新的訊息，請造訪華碩的網站 <http://tw.asus.com>。

4.2.1 執行驅動程式及公用程式光碟

欲開始使用驅動程式及公用程式光碟，僅需將光碟片放入您的光碟機中即可。若您的系統已啟動光碟機「自動安插通知」的功能，那麼稍待一會兒光碟片會自動顯示華碩歡迎視窗和軟體安裝選單。



點選圖示以獲得更多資訊

點選安裝各項驅動程式



如果歡迎視窗並未自動出現，那麼您也可以到驅動程式及公用程式光碟中的 BIN 檔案夾裡直接點選 ASSETUP.EXE 主程式開啟選單視窗。

4.2.2 驅動程式選單 (Drivers menu)

在驅動程式選單中會顯示所有適用於本主機板的硬體裝置的驅動程式。系統中所有的硬體裝置皆需安裝適當的驅動程式才能使用。



華碩 InstAll-Installation 防毒軟體與驅動程式安裝精靈

點選本項目便可透過安裝精靈來安裝所有的驅動程式與防毒軟體。

Norton Internet Security 2008

本項目會安裝 Norton® Internet Security 2008 防毒軟體以保護您的點腦免於最新線上病毒的威脅。

Intel Chipset Inf 晶片組更新程式

本項目會安裝 Intel® Cipset Inf 晶片組更新程式。

SoundMAX ADI 音效驅動程式

本項目會安裝 SoundMAX® ADI2000B 音效驅動程式與應用程式。

Marvell 61xx SATA 驅動程式

本項目會安裝 Marvell® 61xx SATA 驅動程式。

Marvell 64xx/63xx SAS 控制器驅動程式

本項目會安裝 Marvell® 64xx/63xx SAS 控制器驅動程式。

ASUS TurboV 程式

本項目會安裝 ASUS TurboV 程式，該程式是追求極致超頻效能的先進超頻工具。

華碩 OC Palm 驅動程式

本項目會安裝華碩 OC Palm 裝置驅動程式（只有 OC Palm 版本隨附）。如果您沒有 OC Palm 裝置，您可以在使用華碩安裝精靈時忽略此驅動程式。

華碩 EPU-Six Engine 程式

本項目會安裝華碩 EPU-6 Engine 驅動程式與程式。

華碩 Express Gate SSD 程式

本項目會安裝華碩 Express Gate SSD 更新程式。

4.2.3 公用程式選單 (Utilities menu)

軟體選單會列出所有可以在本主機板上使用的應用程式和其他軟體。您只需在這些軟體名稱上以滑鼠左鍵按一下即可開始進行該軟體的安裝動作。



華碩 InstAll-Installation Wizard 公用程式安裝精靈

點選本項目便可透過安裝精靈來安裝公用程式。

Marvell Yukon VCT 應用程式

點選本項以安裝 Marvell 網路電纜測試員應用程式，透過本程式您將可以診斷網路電纜的連線狀態。

Marvell RAID Utility

本項目會安裝 Marvell RAID 應用程式。

Marvell Yukon NCU Application

本項目會安裝 Marvell® Yukon 網路設定應用程式。

華碩線上更新程式

利用 ASUS Live Update 可以讓您從華碩公司的網站上下載並安裝最新的 BIOS。

華碩系統診斷家 II (ASUS PC Probe II)

這個智慧型的診斷程式可以監控風扇的轉速、中央處理器的溫度以及系統的電壓，並且會將所偵測到的任何問題回報給您。這個絕佳輔助軟體工具可以幫助您的系統時時刻刻處在良好的操作環境中。

華碩 AI Suite 程式

華碩 AI Suite 是個可執行超頻、風扇控制、節省電量與寧靜散熱控制的創新程式。

Adobe Acrobat Reader V8.0 瀏覽軟體

安裝 Adobe 公司的 Acrobat Reader V8.0 閱讀程式，使用這套程式您將可以開啟、檢視，並列印 PDF 檔案。

Ulead Burn.Now 燒錄程式

本項目會安裝 Ulead Burn.Now 燒錄程式，可供音樂 DVD、CD 與資料光碟製作。

Corel MediaOne Starter

點選本項目將會安裝Corel MediaOne Starter 套裝軟體，可讓您輕鬆管理、編輯分享並保護您的多媒體資料。

Ulead PhotoImpact 12 SE

點選本項目將會安裝 PhotoImpact 影像編輯軟體。

CyberLink PowerBackup 軟體

點選本項目將會 CyberLink PowerBackup 軟體，讓您可以更輕鬆地還原資料。

Winzip 11 檔案壓縮軟體

點選本項目將會安裝 Winzip 壓縮程式，可讓您輕鬆壓縮檔案進行保護。

4.2.4 製作磁片選單

本選單包含製作 Intel ICH10R 或 Marvell® 63xx/64xx 驅動程式磁碟片。



製作 Intel ICH10R 32/64bit RAID/AHCI 驅動程式磁片

本項目可以讓您建立一張供 32/64-bit 作業系統使用，包含 Intel® ICH10R RAID/AHCI 驅動程式的磁片。

Marvell 64xx/63xx SAS控制器 驅動程式磁片


本項目可以讓您建立一張包含有 Marvell® 63xx/64xx SAS 控制器驅動程式的磁片。

4.2.5 使用手冊選單

在本標籤頁面中，會出現相關的線上使用手冊列表，點選列表中的選項便會出現該使用手冊的畫面。




大多數的使用手冊檔案為 PDF 格式。因此在您開啟使用手冊檔案前，請先安裝 Adobe Acrobat Reader 瀏覽軟體。



4.2.6 華碩的聯絡方式

按下「聯絡資訊」索引標籤會出現華碩電腦的聯絡資訊。此外，本手冊的封面內頁也會列出華碩的聯絡方式供您參考。



4.2.7 其他資訊

出現在歡迎視窗畫面左方的數個圖示能提供給您有關於主機板和驅動程式及公用程式光碟的其他資訊。本節將說明點選每一個圖示所出現的彈出式項目的內容。


顯示主機板資訊

這個視窗會顯示本主機板的規格簡介。



瀏覽光碟片內容

這個視窗會顯示驅動程式及公用程式光碟的內容。



技術資源申請表

這個視窗會顯示華碩技術支援申請表。當您需要專業人員協助您解決關於技術上的問題時，請填寫表格再選擇使用傳真或者電子郵件的途徑和華碩技術支援部門取得聯繫。



Techsupp.txt - Notepad

File Edit Format View Help

ASUSTEK TECHNICAL SUPPORT REQUEST FORM

ORIGINATOR DESCRIPTION

COMPANY NAME : CONTACT NAME : DATE:

PHONE (AREA): FAX # (AREA):

EMAIL ADDRESS:

HARDWARE DESCRIPTION

MOTHERBOARD :	REVISION #:	BIOS:#401AO-
CPU BRAND :	SPEED(MHz):	SIZE(HB):
DRAM BRAND :	SIZE(MB):	SIZE(KB):
CACHE BRAND :	SIZE(MB):	SIZE(KB):
HARD DISK :	MODEL NAME:	SIZE(HB):
CD/DVD BRAND :	MODEL NAME:	SIZE(HB):
BACKUP BRAND :	MODEL NAME:	SIZE(HB):
OTHER STORAGE:	MODEL NAME:	SIZE(HB):

ADD-IN CARD DESCRIPTION (MODEL NAME/VENDOR)

(E)ISA SLOT 1:
(E)ISA SLOT 2:
(E)ISA SLOT 3:
(E)ISA SLOT 4:
PCI-E SLOT 1:
PCI-E SLOT 2:
PCI-E SLOT 3:
PCI-SLOT 1:
PCI-SLOT 2:
PCI-SLOT 3:
PCI-SLOT 4:
PCI-SLOT 5:
PCI-SLOT 6:

SOFTWARE DESCRIPTION

讀我檔案列表

這個視窗會顯示驅動程式與公用程式光碟的內容以及每個項目的簡短說明，為文字檔格式。



filelist - Notepad

File Edit View Help

File list for the included support software for p5g Deluxe motherboard

file Name	description
-Drivers	
->Ciset	-Intel(R) Chipset Software Installation Utility V0.3.0.1013 for Windows 2000/XP & 64bit XP & 32bit XP/2003 & 64bit XP/2003/Vista
->ISM	-Intel(R) Matrix Storage Manager Driver V7.1.0.2027 for Windows 2000/XP/2003 & 64bit XP/2003/Vista
->makefstsk	-make Intel ICQ3 RAID Driver Disk for Windows 2000/XP/2003 & 64bit XP/2003/vista/ 64bit Vista
->Audio	
->>P488	-SoundMAX Audio driver V1.10.00.0510 For Windows 2000/XP/2003/Vista
->>P488T	-SoundMAX Audio driver V1.10.00.0510 For Windows 64bit XP/2003/Vista
->>V101	-SoundMAX Audio driver V6.10.1.6180 for 32bit windows vista (wm32).6
->>Vista	-SoundMAX Audio driver V6.10.1.6180 for 64bit Vista
->Lan	
->>Rings	-Marvell Yukon Gigabit Ethernet Driver V8.16.0.3 For windows 2000/XP/2003/WIN7,
->>V2003_64bit	-Marvell Yukon Gigabit Ethernet Driver V8.16.0.3 For windows 64bit XP/2003/WIN7,
->>V101	-Marvell Yukon driver For edition V2.11.1.3 for Windows 2000/XP/2003/64bit XP/2003
->>V101_32	-Marvell Yukon 32 bit driver V7.03.
->Network	-Marvell Yukon Network 4.0 driver V7.03.
->V101	-Marvell Yukon 32 bit driver V7.03.
->V101_32	-Marvell Yukon 32 bit driver V7.03.
->V101	-Marvell SIO Firmware 7.1.x Driver and OpenPort 8.0.
->V101_32	-Marvell SIO Firmware 7.1.x Driver and OpenPort 8.0.
->V101_64	-Marvell SIO Firmware 7.1.x Driver and OpenPort 8.0.
->V101_32	-Marvell RIS Driver V8.56.1.1.3 for Windows 64bit XP/2003.
->V101_64	-Marvell RTL8139SC Lan Driver V5.69.1122.2006 For windows 2000/XP/2003 and For windows 64bit X
->Vista	-Marvell RTL8139SC Lan Driver V5.69.1122.2006 For windows 2000/XP/2003 and For windows 64bit Vista
->RAID	-JMicron JMB363 RAID Driver WHQL V1.17.1.0 for Windows 2000/XP & 64bit XP & 32/64bit Vista
->WifI	-ASUS wireless vlo v1.0.5.3 for windows 2k/xp(wml)/2003 and 64bit xp/2003/vista & vista
->AI_KBmore	-ASUS AI Remote v1.00.14 for windows 2k/xp(wml)/2003 and 64bit xp/2003/vista/2003/vista & vista 64bit
->USB2	-usb2.0 driver Installation for windows 2000/XP,
->Manual	-User guide PDF file.
->Software	
->ACK/BAT	

4.3 軟體資訊

驅動程式及公用程式光碟中大部分的應用程式都會有安裝指導精靈來協助您一步一步輕鬆地安裝軟體。您也可以由個別軟體所提供的線上說明檔或讀我檔取得安裝方式及其他資訊的說明。因此本節僅就新軟體提供詳盡的說明。

4.3.1 華碩 MyLogo2™

華碩 MyLogo2™ 軟體會在您安裝華碩線上更新程式時一併安裝到您的系統中。請參見 “4.2.3 公用程式選單”的說明。



- 在您使用華碩 MyLogo2™ 功能前，請先以 AFUDOS 公用程式備份您原始的 BIOS 檔案，或者由華碩網站下載最新的 BIOS 版本，將之儲存於磁片以備不時之需。請參考 “3.1.4 使用 AFUDOS 程式更新 BIOS” 一節的說明。
- 如果您要使用華碩 MyLogo2™ 的功能，請先確認在 BIOS 程式中的 Full Screen Logo 項目設定為 [Enabled]。請參考 “3.7.2 啟動選項設定” 的說明。
- 您也可以將檔案存成 GIF 檔作為開機圖示。

請依照下列步驟使用華碩 MyLogo2™ 軟體：

1. 執行華碩線上更新程式。請參見 3.1.1 華碩線上更新 一節。
2. 從下拉式選單選擇選項，然後按 **Next** 鈕。
3. 在更新 BIOS 之前，點選 **執行 MyLogo** 來置換系統開機圖示。
4. 從下拉式選單選擇以檔案來更新 BIOS 程式，然後按 **Next** 鈕。
5. 指定 BIOS 檔案的來源位置，按下 **Next** 鈕，會出現 ASUS MyLogo2 視窗畫面。
6. 於 MyLogo2™ 程式左邊的視窗選擇圖形存放的資料夾，然後再於右邊視窗該資料夾中選擇欲使用的圖形。接著按下 **Next** 鈕繼續。



- 當您選定一張開機圖形時，該圖形隨即會放大至 MyLogo2™ 整個視窗，如右圖所示。



- 藉由在下拉式比例表中，選擇一個比例設定值，將您要用來開機的影像檔案調整至您想要的大小。



- 當畫面回到華碩線上更新公用程式，便會載入將新的開機圖案載入到 BIOS 中。
- 當更新完 BIOS 後，重新啟動電腦便會在開機自動檢測（POST）過程時，顯示新的開機圖示。

4.3.2 AI Net 2 使用說明


本主機板提供了一個強大功能的應用程式—Marvell 網路電纜測試員（VCT），它使用 Time Domain Reflectometry（TDR）技術來幫助您診斷目前網路連線狀況，如果線路故障，還可告知您線路故障的位址，讓您可以更快掌握問題的所在。VCT 程式可以偵測、報告並將故障的誤差減少至 1 公尺之內，它還可以偵測不協調的抗阻、線路交疊、線路相反等問題。

網路電纜測試員（VCT）可以明顯的減少網路與支援服務的成本，讓您可以更完整的管理與控制網路系統。此外，它還可以與其他網路系統軟體協同工作，在進行網路連線狀況偵測時，可以獲得更理想的診斷結果。

使用網路電纜測試員（VCT）

請依照以下步驟來執行電腦上的網路電纜測試員（VCT）：

1. 點選 開始 按鈕，選擇 程式集 > Marvell > Virtual Cable Tester。
2. 在選單中，點選 Virtual Cable Tester，就會出現如下所示的圖示。



3. 按下 Run 按鈕來執行偵測。



-
- 本功能僅支援連接至 Gigabit 網路埠的乙太網路線測試。
 - 如果程式偵測後並無任何網路出現問題，則「Run」選項按鈕將無法選取並以灰色顯示。
 - 若您想要系統在進入作業系統前進行偵測網路線，請將 BIOS 程式中的 POST Check LAN cable 選項設定為 [Enabled]。
-

4.3.3 華碩系統診斷家 II

華碩系統診斷家為一個工具程式，讓您可以監控電腦內硬體的運作狀態，以及當偵測有任何異常狀況發生時，可以立即警告您。系統診斷家 II 能判斷風扇的轉動、處理器的溫度，以及系統電壓狀態，甚至相關的其他狀態等。而由於系統診斷家 II 為採用軟體的操作介面，當您開啟它時，就可以立即啟動來監控您的電腦狀狀態。使用這套工具程式，讓您可以在使用電腦時，更安心其具備一個穩定且健康的操作環境。

安裝系統診斷家 II

請依照以下步驟來安裝系統診斷家 II：

1. 於光碟機中放入公用與驅動程式光碟，若您的電腦系統有啟動光碟自動執行功能，則會出現驅動程式（Drivers）畫面選單。



如果此視窗尚未自動出現，您也可以到驅動程式以及公用程式光碟中 ASUS PC Probe II 目錄，以滑鼠左鍵雙擊點選 setup.exe 檔案執行來開啟選單視窗。

2. 在選單中，點選 Utilities，然後選擇 ASUS PC Probe II。
3. 接著請依照畫面的指示，進行安裝至完成。

啟動系統診斷家 II

當您完成安裝後，您可以在 Windows 系統平台中，立即或者是任何您想啟的時刻，來啟動系統診斷家 II。

在 Windows 系統中，啟動系統診斷家 II，請點選 開始（Start）> 所有程式（All Programs）> ASUS > 系統診斷家 II（PC Probe II）> 系統診斷家 II v1.xx.。這時會啟動系統診斷家 II 主選單。

當啟動系統診斷家 II 程式後，在 Windows 桌面右下角，會出現一個常駐的小圖示。點選這個圖示來關閉或恢復應用程式。

使用系統診斷家 II

主視窗（Main windows）

系統診斷家 II 的主視窗提供您檢視現在您系統內的狀態，並且可變更程式的設定。在預設值中，主視窗中顯示偏好的（Preference）設定部份。您可以透過點選選單右方上的三角形按鍵，來關閉或恢復主視窗中的所偏好的部份。




點選此三角形按鍵
來關閉偏好的面板

按鍵	功能
	開啟設定 (Configuration) 視窗
	開啟報告 (Report) 視窗
	開啟桌面管理介面 (Desktop Management Interface) 視窗
	開啟周邊組件互聯 (Peripheral Component Interconnect) 視窗
	開啟視窗管理測試設備視窗
	開啟硬碟裝置、記憶體、處理器使用狀態視窗
	顯示/隱藏偏好 (Preference) 設定的部份
	最小化應用程式
	關閉應用程式


Sensor alert (感應器警示)

當某個系統內的感應器偵測到問題發生時，這個主視窗會立即變成紅色顯示狀態，如下圖所示。



Preferences (偏好設定)

您可以在主視窗中來自訂哪些偏好的選項。在選擇每一個偏好選項並點選該選項時，都會出現一個選擇框。



Hardware monitor panels (硬體監控面板)

這個硬體監控面板顯示系統所感應到如風扇轉速、處理器溫度、與電壓等目前的數值。

硬體監控面板提供兩種顯示畫面：六角形（完整）與長方形（簡易）。當您從偏好設定（Preferences）中，點選並啟用即時監控面板（Enable Monitoring Panel）選項時，這個監控面板畫面則會顯示在您的桌面上。



大圖示顯示模式



小圖示顯示模式

Changing the monitor panels position (變更監視面板位置)

若要在桌面上變更監視面板的位置，請點選 Scheme 選單中的向下按鈕，然後在清單表中選擇其他位置。選好後點選 OK 按鈕即完成。



Moving the monitor panels (移動監視面板)

透過圖示上的磁鐵圖案，就可以將所有的監視面板一起移動。若您要將這群組中的某個監視面板分開，請點一下這個馬蹄形磁鐵圖示，就可以移動或重新放置面板的位置。



Adjusting the sensor threshold value (調整感應器的門檻數值)

您可以調整監控面板內的感應器偵測門檻數值，透過按鈕來點選數值。而您也可以透過 Config (設定) 視窗來調整偵測的門檻數值。



Monitoring sensor alert (監控感應器警示)

這個監控感應器變成紅色時，表示組件的數值超出或低於所設定的門檻數值。請參考以下的圖例。




大圖示顯示模式



小圖示顯示模式

WMI browser (WMI 瀏覽器)

點選 **WMI** 按鈕顯示 WMI (Windows Management Interface) 瀏覽器。這個畫面顯示數個 Windows 管理資訊。在畫面的左方裡，點選其中一個項目，則該項目的內容說明會顯示在右方的畫面中。點選在 WMI Information 項目前面的 (+) 號圖案，則會顯示可用的資訊。



您可透過滑鼠左鍵點選右下角來拖曳，以放大或縮小這個畫面。


DMI browser (DMI 瀏覽器)

點選 **DMI** 按鈕顯示 DMI (Desktop Management Interface) 瀏覽器。這個畫面顯示數個 Windows 管理資訊。在畫面的左方裡，點選其中一個項目，則該項目的內容說明會顯示在右方的畫面中。點選在 DMI Information 項目前面的 (+) 號圖案，則會顯示可用的資訊。



PCI browser (PCI 瀏覽器)

點選 **PCI** 按鈕顯示 PCI (Peripheral Component Interconnect) 瀏覽器。這個畫面顯示數個 Windows 管理資訊。在畫面的左方裡，點選其中一個項目，則該項目的內容說明會顯示在右方畫面中。點選在 PCI Information 項目前面的 (+) 號圖案，則會顯示可用資訊。




Usage (使用狀態)

這個瀏覽畫面顯示即時的處理器、硬碟容量大小，以及記憶體使用狀態。
點選 **USAGE** 按鈕顯示 Usage 瀏覽器。


CPU Usage (處理器使用狀態)

CPU (處理器) 這個欄位，以線圖的方式即時顯示處理器的使用狀態。




Hard disk space Usage (硬碟空間使用狀態)

Hard Disk 這個欄位則顯示已經使用與尚未使用的硬碟空間。在畫面左方會顯示所有裝在系統內的硬碟機，選擇其中一部硬碟，則會顯示該硬碟的使用狀態。而下方藍色的區塊則表示已經被使用的空間，以及粉紅色則表示尚未使用的空間。



Memory Usage (記憶體使用狀態)


記憶體這個欄位則顯示已經使用與尚未使用的實體記憶體容量。而下方藍色的區塊則表示已經被使用的，以及粉紅色則表示尚未使用的百分比。



設定 PC Probe II

點選 按鈕顯示和調整感應器偵測的門檻數值。

在 Config (設定) 視窗中有兩欄：Sensor/Threshold 與 Preference。第一項 Sensor/Threshold 欄提供您選擇啟動感應器功能或輸入偵測的門檻數值。而 Preference 欄則提供您自訂感應器警報，或變更溫度比例。



恢復所有門檻數
值到預設值

確認變更

取消或略過變更

載入儲存過的變更

儲存變更

4.3.4 華碩 AI Suite 程式

華碩 AI Suite 可以讓您輕易地執行 AI Booster、AI Nap 與 Fan Xpert 公用程式。

安裝 AI Suite 程式

請依照下列步驟將 AI Suite 安裝到您的電腦：

1. 將公用程式光碟放到光碟機中。接著若您的系統有開啟自動執行功能，則驅動程式安裝選單便會出現。
2. 點選公用程式標籤頁，接著點選 AI Suite。
3. 請依照螢幕指示來完成安裝步驟。

執行 AI Suite 程式


安裝完 AI Suite 後，您可以隨時由 Windows 作業系統的桌面來執行 AI Suite 程式。

若要從 Windows 作業系統桌面執行 AI Suite，請點選 開始 > 所有程式 > ASUS > AI Suite > AI Suite v1.xx.xx。接著 AI Suite 的主視窗便會出現。

在執行程式後，華碩 AI Suite 圖示便會顯示在 Windows 作業系統的工作列中。請點選此圖示來關閉或恢復應用程式。

使用 AI Suite 程式

點選 EPU - 6 Engine、AI Nap、AI Booster 或 Fan Xpert 圖示來執行這些應用程式，或是點選 Normal 圖示來將系統回復到一般狀態。



其他功能按鍵

點選主視窗右上方的 鍵來開啟監控視窗。



顯示 CPU/系統溫度
，CPU/記憶體/PCIE
電壓，與 CPU/機殼
的風扇轉速

顯示 FSB/CPU 的
頻率


點選視窗右側的 鍵來切換溫度單位的表現方式，例如可由攝氏溫度單位切換為華氏溫度單位。



4.3.5 華碩 AI Nap

本功能可以讓您將電腦的電源消耗在您不使用電腦時降至最低。啟用這項功能可以降低系統的電源消耗並讓系統運作時更加寧靜。

在您使用驅動程式與公用程式光碟安裝好 AI Nap 後，您只要點選位在視窗工作列上 AI Nap 圖示，便可執行這個公用程式。開啟本公用程式時，請在確認訊息視窗中，點選 Yes 來正式開啟這個公用程式。



若要退出 AI Nap 模式，請按下系統電源鍵或是滑鼠按鍵，接著在確認訊息視窗中，點選 Yes 即可。



若要將主機的電源鍵由 AI Nap 切換到關機，只需以滑鼠右鍵點選作業系統右下角工作列中的 AI Suite 圖示，接著選擇 AI Nap 並選擇 Use power button 即可切換回原功能。

4.3.6 華碩 Fan Xpert 程式

華碩 Fan Xpert 可以很聰明地讓使用者針對不同的環境溫度調整處理器與機殼風扇轉速。Fan Xpert 的設計除了考量系統的負載能力之外，另外也兼顧到因為不同的地理位置、氣候條件而來的不同環境溫度。內建多樣化實用的設定，讓靈活的風扇速度控制提供一個安靜且低溫的使用環境。

在您透過公用程式光碟完成 AI Suite 的安裝後，您便可以用點選 Windows 作業系統工作列中的 AI Suite 圖示，並從 AI Suite 的主視窗中點選 Fan Xpert 按鍵來執行此應用程式。

請點選下拉選單按鍵，便會顯示風扇的名稱，接著請選擇 CPU FAN 或 機殼 Fan。



風扇運作模式

- 關閉 (Disable)：選擇此模式以關閉 Fan Xpert 功能。
- 標準模式 (Standard)：此模式會讓風扇會以中等模式調整速度。
- 寧靜模式 (Silent)：此模式會讓風扇轉速降至最低以求風扇安靜運作。
- 加速模式 (Turbo)：此模式會讓風扇全速運作以求最佳的冷卻效果。
- 智慧模式 (Intelligent)：此模式會根據環境溫度自動調整 CPU 風扇轉速。
- 穩穩定模式 (Stable)：此模式會讓 CPU 風扇維持相同的轉速以避免因為風扇不穩定旋轉而造成的噪音。然而，當溫度超過 70C. 時，風扇會自動加速。
- 使用者模式 (User)：此模式可讓您在某些限制下改變 CPU 風扇的運作模式。



機殼風扇的部份，僅有 關閉 (Disable) / 標準 (Standard) / 寧靜 (Silent) / 加速 (Turbo) 模式可選。

點選以關閉 Calibration 視窗



點選以取得風扇轉動與風扇速度比值間的 calibration

4.3.7 華碩 EPU—6 Engine 程式

華碩 EPU - 6 Engine 程式是個可以滿足不同電腦需求的節源工具。此程式共有四種模式供您選擇以提升系統效能或節省電量。在自動模式下，系統將會根據目前系統狀態自動切換模式。您也可以透過調整如 CPU 頻率、vCore 電壓與風扇控制等設定以個人化每個模式。

安裝 6 Engine 程式

請依照下列步驟安裝 6 Engine 程式：


1. 將公用程式 DVD 光碟放入光碟機中。若您的電腦已啟動自動執行功能，驅動程式安裝標籤將會出現。
2. 點選「驅動程式 (Drivers)」標籤，接著點選 ASUS EPU - 6 Engine。
3. 請依照畫面指示完成安裝。

執行 6 Engine 程式

在 Windows 工作列上以滑鼠雙按 Six Engine 圖示以執行 6 Engine 程式。

第一次執行 6 Engine 程式時會出現以下要求您先執行 Calibration 的訊息，執行 Calibration 可讓系統偵測 CPU 特性以最佳化電量管理。

點選 Run Calibration 按鈕，幾秒後 6 Engine 程式主選單將會出現。



6 Engine 程式主選單




* • 點選 Current 按鈕以顯示從您點選 Renew Since 2007.04.12 按鈕後所減少的二氧化碳量。

* • 點選 Total 按鈕以顯示從您執行 6 Engine 程式後所減少的二氧化碳量。

進階設定選單

在 6 Engine 程式主選單點選 **Advance** 按鈕以顯示每個模式的設定選項。特定模式中的某些選項無法選取，表示它們的設定無法變更。



進階選單中的設定選項

下列為在進階選單中的設定選項與說明。

- **處理器頻率 (CPU Frequency)**：提升或降低處理器頻率至某個百分比。
- **降低 vCore 電壓 (vCore Voltage Downgrade)**：降低處理器 vCore 電壓。
 - **High (高)**：電壓降幅最高程度以節省 CPU 電量。
 - **Small (低)**：電壓降幅最低。
- **Chipset Voltage Downgrade (降低晶片電壓)**：啟動或關閉降低晶片電壓功能。
- **Turn Off hard disks (關閉硬碟)**：在某些不需要使用硬碟時關閉硬碟。
- **CPU Loadline (處理器負載限制)**：設定處理器負載限制以管理節省處理器電量。
 - **Light (低)**：節省 CPU 電量至最低程度。
 - **Heavy (高)**：節省 CPU 電量至最高程度。

- Fan Control (風扇控制)：調整風扇轉速以降低噪音並節省系統電量。
 - Quiet (寧靜)：降低 CPU 風扇轉速並關閉兩個機殼風扇。
 - Slow (慢速)：降低 CPU 風扇與兩個機殼風扇轉速。
- AI Nap Idle Time (AI Nap 閒置時間)：在系統閒置後一段時間進入 AI Nap 模式。

每個模式的設定選項請參考下表

設定選項	加速模式	高效能模式	中等省電模式	最佳省電模式
記憶體頻率	超頻 +1% 至 +30%	無	降頻-1% 至 -50%	降頻-1% 至 -50%
降低 vCore 電壓	無	無	低/高	低/高
降低晶片電壓	無	無	啟動/關閉	啟動/關閉
關閉硬碟	絕不/ 1 分鐘後 - 5 小時後			
處理器負載限制	無	無	低/中/高	低/中/高
風扇控制	無	無	維持 BIOS 設定/慢速	維持 BIOS 設定/寧靜
AI Nap 閒置時間	絕不/ 1 分鐘後 - 5 小時後			



上表中的數值若有變更恕不另行通知。請造訪華碩官網查詢更新。

4.3.8 華碩 TurboV 程式

華碩 TurboV 程式可讓您無需離開作業系統與重新開機，在 Windows® 作業系統環境下進行即時處理器頻率、處理器電壓、QPI/記憶體控制器電壓與 DRAM 電壓超頻。



在調整處理器電壓設定前，請先參考處理器使用說明。設定過高的電壓可能會造成處理器的永久損害，而設定過低的電壓則可能會造成系統不穩定。




- 為求系統穩定，在華碩 TurboV 程式中的所有變更都不會儲存至 BIOS 設定中，亦不會在下一次開機時維持相同設定。請使用 **Save Profile (儲存模式)** 功能以儲存您的個人化超頻設定，並在 Windows 作業系統啟動之後手動載入設定模式。
- 為求系統穩定，當使用華碩 TurboV 程式時，請將華碩 6 引擎程式設為 **High Performance Mode (高效能模式)**。

執行華碩 TurboV 程式

1. 從主機板公用程式光碟中安裝華碩 TurboV 程式。
2. 點選 **開始 > 所有程式 > ASUS > TurboV > TurboV**。

將目前設定儲存為使用模式



超頻小技巧：

- 要進行進階超頻設定，請先調整在 BIOS 中的 **Ai Tweaker** 項目，然後使用 TurboV 程式進行更細節的調整。
- BIOS 中的 **BCLK Frequency** 項目設定會影響在 TurboV 程式中處理器頻率的調整範圍。


要進行進階超頻設定：請將 BIOS 中的「**BCLK Frequency**」項目設為 200MHz 或更高，讓在 TurboV 程式中的處理器頻率可調整範圍為從 200MHz 至 500MHz。

要進行一般超頻設定：請將 BIOS 中的「**BCLK Frequency**」項目設為低於 200MHz，讓在 TurboV 程式中的處理器頻率可調整範圍為從 100MHz 至 250MHz。

進階設定選單

在 TurboV 程式主畫面中點選 More Setting (更多設定) 以顯示處理器/晶片電壓、DRAM 參考電壓與處理器倍頻的詳細設定選項。

進階模式



進階處理器與
DRAM 電壓設定

處理器倍頻模式



調整處理器核心倍頻
顯示處理器頻率



- 只有 Intel Core™ i7 Extreme 版處理器支援處理器倍頻功能。
- 在使用 TurboV 程式中的處理器倍頻功能之前，請將 BIOS 中的 CPU Ratio Setting 項目設為 [Auto]。請參考 3-26 頁的說明。
- 處理器倍頻模式中所顯示的數值可能會高於您的處理器預設設定值，這是因為處理器採用 Intel 的自動處理器倍頻超頻動態速度技術 (Dynamic Speed Technology) 之故。您可以在 BIOS 程式設定中將該功能關閉以手動調整處理器倍頻。請參考 3-27 頁的說明。

4.3.9 SoundMAX 高傳真音效設定程式

本主機板內建 ADI AD2000B 高傳真音效編解碼處理晶片，透過 SoundMAX 音效軟體程式提供 8 聲道音效輸出能力，並經由 AudioESP 軟體在您的電腦上傳送清晰且真實的音效。這個軟體工具提供高傳真音效的綜合/演繹、3D 音效定位與進階的聲音輸入技術。

請依照安裝精靈的指示來安裝 ADI AD2000B 音效驅動程式與應用程式，您可以在華碩驅動程式光碟片中找到 SoundMAX 音效應用程式。


若 SoundMAX 音效公用程式已被正確安裝，您便可以在視窗作業系統的工具列中找倒 SoundMAX 圖示。



A. SoundMAX 音效程式 Windows Vista 版

Volume (音量)

Volume (音量) 標籤可讓您調整播放與錄製裝置的個別音量。您也可在本標籤中設定預設的音效輸出與輸入裝置。



Setup (設定)

Setup (設定) 標籤可讓您調整多聲道喇叭設定。



點按以選擇一個多聲道喇叭設定

點按喇叭以測試個別喇叭音量
拖曳滑桿以調整個別喇叭音量

在 5.1 / 7.1 環繞音效模式中點選以切換中央/重低音喇叭輸出

點按以測試所有個別喇叭的音量

Listening Experience (聆聽體驗)

Listening Experience (聆聽體驗) 標籤可讓您啟動或關閉 Sonic Focus 音效功能與調整進階音效設定。




點按以啟動 Sonic Focus 音效功能

點選以顯示 Sonic Focus 版本資訊


Recording Experience (錄音體驗)

Recording Experience (錄音體驗) 標籤可讓您調整麥克風設定以獲得高品質的錄音效果。



Advanced (進階)

Advanced (進階) 標籤可讓您進行詳細程式設定。



B. SoundMAX 音效程式 Windows XP 版




Audio Setup Wizard (音效設定精靈)

在 SoundMAX 控制面板下，點選 圖示，您可以很容易地進行音效設定。簡單地依照以下圖示的安裝步驟提示完成設定後，您就可以開始來享受高傳真音效。

Jack configuration (接頭連接設定)

這個設定畫面會幫助您設定電腦的音效連接埠，根據您所連接的音效裝置插頭，則會有相對應的已連接狀態顯示。



Audio speaker volume (喇叭輸出的音量大小)

這個設定畫面會幫助您調整喇叭所輸出的聲音大小。當您變更好音量大小後，點選 Test (測試) 按鈕來測試您所變更的音量大小。



Adjust microphone volume (調整麥克風音量)

這個設定畫面會幫助您調整麥克風輸入的音量大小。在設定時，在音效設定精靈 (AudioWizard) 進行調整音量大小時，您將會被要求朗讀一段文字，以測試麥克風有正確插入。




Audio preferences (音效偏好設定)

點選  圖示進入 Preference 畫面，這個畫面提供您變更數個不同的音效設定。


General options (一般選項)

點選 General (一般) 欄位來選擇您的播放與錄音裝置，開啟 (enable) 或關閉 (disable) AudioESP 功能，與開啟 (enable) 或關閉 (disable) 數位輸出功能。




Listening Environment options (聆聽環境選項)

點選 Listening Environment (聆聽環境) 欄位來設定喇叭、音響環境，以及啟動或關閉虛擬劇院環繞音效 (Virtual Theater Surround) 功能。



Microphone option (麥克風選項)

點選 Microphone 欄可以提供您進行麥克風輸入設定。



強化型麥克風功能

噪音過濾功能

開啟噪音過濾功能。當錄音時，便會自行偵測像是電腦風扇聲、冷氣聲這類常見的環境噪音，與其他的背景噪音並加以過濾。您可以開啟這項功能以獲取更好的錄音品質。

指向性收音功能

麥克風只會接收從聲音端延伸出之圓錐範圍內的音源，藉由這麼做，將可以有效減低旁人交談與音效反射的干擾。您可以在進行線上遊戲，或使用 MSN、Skype 這類即時通訊軟體時，開啟本功能以得到更清晰的語音交談效果。

降低迴音功能

先進的降低反射音效技術，將可以有助於降低迴音。這項功能透過語音引擎，將迴音所產生的影響降至最低。您可以在進行語音會議時，開啟這項功能來降低周遭環境與設備所可能造成的迴音干擾。



1. 指向性收音功能，只在您使用華碩指向式麥克風時，可發揮對應的功能。
2. 若您使用 Windows Vista 作業系統，則您需要手動開啟指向性麥克風與揚聲器聽筒的功能。請依照 控制台>音訊。並點選視窗上方的 錄音 標籤頁並選擇 麥克風。接著選擇 麥克風強化 標籤頁並勾選 指向性麥克風。



4.3.10 華碩 Express Gate SSD 程式

華碩 Express Gate SSD 是個獨特、隨時啟動的工作環境，提供您快速使用網際網路瀏覽器與 Skype 的方式。只要開機後幾秒鐘，您就會進入 Express Gate 的功能選單，在選單中您可以開啟網際網路瀏覽器、Skype 或其他 Express Gate 程式。



- 華碩 Express Gate 程式僅在 IDE 模式下支援 SATA 硬碟。
- 華碩 Express Gate 僅支援連接至主機板內建、晶片控制的 SATA 插槽之硬碟。所有內建擴充 SATA 連接埠與外接式 SATA 連接埠皆未支援。正確的內建 SATA 連接埠位置請參考第二章的說明。

首頁

Express Gate SSD 首頁會在開機後幾秒鐘內出現。在此您可以立即啟動網際網路瀏覽器或 Skype 。

您也可以選擇繼續正常開機（例如登入您所安裝的作業系統，像是 Windows ）、進入 BIOS 設定或是關機。

若您未做出任何決定，在一段時間後，Express Gate SSD 將會自動離開並繼續開機至您正常的作業系統。倒數計時器會顯示在螢幕上的“boot to OS”按鈕內。當您移動滑鼠或按下鍵盤上任一鍵，倒數計時便會停止，同時倒數計時器也會消失，所以您可以好整以暇的做出決定。

Express Gate SSD 環境

在您第一次進入 Express Gate SSD 環境時（在首頁執行網際網路瀏覽器或是 Skype ），第一次使用精靈將會帶您調整基本的 Express Gate SSD 設定。基本設定包括語言、日期與時間以及螢幕解析度。



一旦進入 Express Gate SSD 環境中，在預設位置於畫面下方的功能選單上點選圖示，以執行或切換程式。您也可以重新排列、調整視窗大小以及移動視窗。點選視窗內畫面或是點選該視窗相關的程式圖示以將視窗顯示在最前面。藉由拖拉視窗的四個角落以調整視窗大小。點住並拖曳標題列以移動視窗。

在使用功能選單之外，您可以按下鍵盤上的 <Alt> + <Tab> 鍵以切換程式。您也可以在桌面上任一處按滑鼠右鍵開啟程式選單。

在選單程式圖示中的紅色三角形代表此程式已經正在執行。這表示您可以在沒有任何延遲的情況下切換至該程式。如果程式出現甚少發生的沒有回應情況，請在圖示上點按右鍵以強制結束該程式。

Express Gate 快速鍵介紹

下表為 Express Gate 程式常用的快速鍵：

首頁：


快速鍵	功能
PAUSE/BREAK	關機
ESC	繼續以啟動作業系統
DEL	進入 BIOS 程式設定
F8	進入 彈出式啟動選單

Express Gate 環境中：

快速鍵	功能
<Alt> + <Tab>	切換程式
<Ctrl> + <Alt> + 	開啟關機對話框
<Ctrl> + <Alt> + <Print Screen>	將螢幕擷圖儲存為圖檔。

使用設定面板

使用設定面板以更改 Express Gate SSD 的不同設定。



點選圖示以開啟特定的設定工具，下列為可用的工具選項：

- **日期與時間**：設定目前日期與時間以及時區。
- **輸入方式**：選擇您偏愛的輸入語言與方式。
- **語言與鍵盤**：選擇您的語言與鍵盤偏好設定。
- **選單設定**：個人化您的選單（顯示位置或是是否隱藏等等）。
- **網路設定**：指定電腦如何連上網際網路。啟動所有您可能會使用的網路連接埠（LAN1、LAN2 以及 / 或 無線 [選購] 網路）LAN1 與 LAN2 所指為您電腦上的兩個 RJ-45 網路連接埠。

 - LAN 連接埠的數量會依不同主機板而有所不同。
 - 您可以連接 LAN 訊號線至任何的連接埠，Express Gate SSD 都將會自動使用連線的連接埠。

另外請指定每個連接埠是否使用 DHCP（最常用）或固定 IP。若是 PPPoE 以及無線（選購）網路，也請設定登入資訊（帳號、密碼或 SSID 等）

環境設定：

本項目可讓您清除 Express Gate SSD 設定，以及任何儲存在網際網路瀏覽器中的個人資訊（標籤、Cookies 與連線記錄等）。使用者資訊將會重置為原先的預設設定。

在您點選 **Restore System** 後，一個確認的對話框將會出現。若您在對話框中點選 “Yes”，您的系統將會立即重新開機然後重新進入 Express Gate 以完成清除設定的動作。此舉對於解決甚少發生的設定中斷情形也相當有幫助。



當您清除其設定後重新進入 Express Gate SSD 環境後，第一次使用精靈會再次執行。

- **螢幕設定**：選擇您顯示器的最佳螢幕解析度。
- **音量控制**：控制您喇叭輸出與麥克風輸入等的音量。

使用功能選單：

功能選單有數個顯示系統狀態以及讓您設定個人化 Express Gate 的系統圖示。功能選單可以被設為自動隱藏，若您想要讓程式擁有更多螢幕空間，它的位置也可以設定在螢幕四邊周圍的任一邊。



開啟 網路瀏覽器（Web Browser）以快速連上網際網路。



進入 Express Gate SSD 的 Online Games（線上遊戲）功能。



開啟 圖片管理員（Photo Manager）檔案 / 整合工具。



開啟 Chat 即時通訊軟體。



開啟 Skype 軟體，可讓您在 Skype 上免費與他人通話，以及提供負擔得起、高品質的聲音通訊讓您撥打電話至全世界。



點選本項目可開啟設定面板，讓您指定網路設定與其他偏好設定。

這是非常罕見的情形，不過若是上述的軟體之一沒有回應，您可以在該圖示上點按右鍵並選擇 關閉（Close）強制結束。

在使用功能選單右側的較小圖示為：



點選此圖示以開啟 檔案管理員（File Manager）視窗，該功能可方便您快速存取 USB 裝置上的檔案，若系統偵測到 USB 裝置，此圖示內會出現一個綠色箭頭。



華碩 Express Gate SSD 僅支援透過 USB 裝置上傳與下載檔案。



顯示網路狀態；點選此圖示以設定網路。



顯示靜音狀態；點選以改變音量。



點選以選擇輸入語言與方式，以及鍵盤快速鍵（預設為 Ctrl-Space 鍵）。



點選以改變「使用選單」選項（自動隱藏、顯示位置等）。



點選以顯示“華碩公用程式”面板。




點選以顯示“離開 Express Gate SSD”。



點選以開啟 Express Gate SSD 說明。



點選以叫出開機選項視窗以啟動至作業系統、重新啟動或關機。當您按下 <Ctrl> + <Alt> + 鍵時此視窗也會出現。




如何連上網路

若在 Express Gate SSD 環境中無法使用網路，請依照下列步驟檢視：

1. 開啟設定面板




2. 開啟網路



3. 輸入適當的網路設定

當您勾選旁邊的對話框時，每個網路介面便會立即啟動。



- 若您使用的是連接至家中路由器的網路訊號線（連接至您的 DSL / 線纜數據機），請啟動 LAN1 與 LAN2。Express Gate 將會自動使用連線的任一連接埠（LAN1 或 LAN2）。
 - 網路連接埠的數量因主機板不同會有所差異。
 - 若您在 Express Way 執行中將網路訊號線插入不同的連接埠（譬如將訊號線由 LAN1 改插至 LAN2），您可能需要按下 Refresh 鈕以偵測連接埠的變更。
 - 一般最常見的情況通常都是由您的電腦自動取得網路設定（如 DHCP），在這樣的情況下，任何 LAN 連接埠都不需要手動設定。若非如此，請點按 設定 鈕以手動更改設定。
 - 若您使用的是無線網路，請點按 設定 鈕進入 WiFi 選單。在 WiFi 標籤中，請輸入 SSID（您無線網路橋接器名稱）。若您的無線網路橋接器有加密，請從下拉式選單中選擇安全加密算法（如 WPAUTO）並輸入密碼。接著點選 OK 以啟動 WiFi 以建立無線網路連線。
 - 若您使用的網路訊號線直接連接至 DSL / 線纜數據機（並未透過路由器），請點按「設定」鈕進行 DSL / 線纜撥接。PPPoE 設定也可以參考此方法。選擇任一連接至您電腦的 DSL / 線纜數據機（請參考網路工具附圖以辨識何者為 LAN1 與 LAN2），接著輸入您撥接帳號的使用者名稱與密碼。
- 然後點選 OK 以啟動 DSL / 線纜撥接以建立 PPPoE 連線。當 PPPoE 啟動後，其所使用的 LAN 連接埠將會自動反灰無法選取。

使用線上遊戲

Express Gate 提供一個 Splashtop Gaming 入口網站，該網站提供許多不同類型的有趣遊戲。遊戲名稱會不時更新。要享受這些好玩遊戲就是這麼簡單！



您必須啟動網路連線以執行線上遊戲功能。



使用圖片管理員 (Photo Manager)


Express Gate SSD 提供一個簡單好用的圖片管理員 (Photo Manager) 程式，該程式可讓您檢視儲存在您硬碟或外接裝置（如 USB 裝置、讀卡機或光碟機）中的圖片檔案。您可以以縮圖檢視；分別放大檢視；以檔名/資料清單檢視；或以具備背景音樂與眩目特效的投影片播放。該程式支援 JPEG、GIF、BMP 與 PNG 格式。詳細的軟體操作請參考線上支援的說明。



華碩 Express Gate 僅支援連接至主機板內建、晶片控制的 SATA 插槽之硬碟。所有內建擴充 SATA 連接埠與外接式 SATA 連接埠皆未支援。正確的內建 SATA 連接埠位置請參考第二章的說明。

Express Gate BIOS 設定

在開機後按下 鍵或在 Express Gate 首頁點選 BIOS 設定圖示進入 BIOS 設定畫面。Express Gate 設定選項在工具設定選單標籤頁中。請參考 4-35 頁的說明。



Express Gate Updater 更新程式


使用 Express Gate 更新程式將您現有的 Express Gate 程式更新至最新版本或是在它損壞時還原。您可以在公用程式光碟中找到 Express Gate Updater 安裝程式，或可由華碩技術支援網站下載。該程式必須在 Windows 作業系統下執行。

Express Gate 的新版程式會定期發佈，會加入修正或新的功能。您可以在公用程式光碟中找到原始版本或可由華碩技術支援網站下載新版程式。Express Gate 程式會以副檔名為 DFI 的影像檔提供下載。

要安裝 Express Gate 更新程式，請先執行安裝程式然後按照畫面指示進行安裝。



要使用 Express Gate 更新程式，請先執行安裝程式然後按照畫面指示進行安裝。




當執行更新時，更新程式會保留您的 Express Gate 的設定與個人資訊（網路瀏覽器書籤等）。請使用 **保留使用者資料**（Keep user profile）確認框以決定更新程式是否要保留設定。

在少數情況下，因為不當設定使得 Express Gate 無法正常執行時，清除使用者資訊可以助於解決發生的問題。



當您在清除 Express Gate 的設定、重新進入該功能時，第一次使用精靈將會再次執行。



4.3.11 華碩 OC Palm 裝置（僅限 OC Palm 版）

華碩 OC Palm 裝置可讓使用者無須中斷進行中的工作或刺激的遊戲便可以在小視窗中進行即時超頻。使用者同時也可以輕鬆監控系統溫度與風扇轉速；OC Palm 還支援 Yahoo! Widgets 程式，可以立即顯示如氣象、股價與網路信箱提醒等資訊，隨手可得。




- 要使用華碩 OC Palm 裝置的 TurboV 功能，請將華碩 EPU-6 引擎設為「High Performance Mode（高效能模式）」。
- 要使用華碩 OC Palm 裝置的 Yahoo! Widgets 程式，請上 widgets.yahoo.com 網站下載並安裝 Yahoo! Widgets 引擎。
- 當使用 Yahoo! Widgets 程式時，OC Palm 裝置只作為顯示螢幕之用，必要時請使用鍵盤與滑鼠操作 Widgets 程式。

OC Palm 外觀介紹


正面外觀

- LCD 螢幕：顯示如時間與正在使用程式等資訊。
- 方向鍵：可讓您瀏覽選單。
- 返回鍵：返回上一層。
- Enter 鍵：啟動程式。




頂部外觀

- 電源鈕：啟動或關閉 OC Palm。
- 快速鍵 1：執行預先定義的程式。
- 快速鍵 2：執行預先定義的程式。



背面外觀

- USB B 型式連接埠：連接 OC Palm 至 PC。



USB 連線

1. 將 USB 系列 B 插頭（方形端）連接至裝置背面。
2. 將 USB 系列 A 插頭（平整長方形端）連接至電腦前方面板或後方背板上的 USB 2.0 插槽。

啟動或關閉 OC Palm 裝置

啟動或關閉 OC Palm 裝置：

1. 在 OC Palm 裝置頂部找到電源鍵。
2. 按住電源鍵數秒直到螢幕開啟或關閉。



OC Palm 裝置由 USB 供電。在使用該裝置前，請使用 USB 訊號線將 OC Palm 裝置連接至您的電腦。

變更 OC Palm 程式設定

在安裝 OC Palm 程式之後，便可以進行個人化設定以最佳化 OC Palm 功能。


執行 OC Palm 程式

1. 從主機板公用程式光碟中安裝 OC Palm 程式。
2. 點選 開始 > 所有程式 > ASUS > ASUS OC Palm > OC Palm。
或在桌面的 通知區域 點選 圖示並直接執行程式。
3. 然後 OC Palm 程式主畫面便會出現。如何個人化 OC Palm 程式請參考以下詳細說明。

啟動或關閉 Gadgets 小工具

主面板顯示 Disabled Gadgets (關閉小工具) 與 Enabled Gadgets (啟動小工具)。所有小工具程式皆預設於啟動清單中，請依照下列步驟啟動或關閉小工具程式。

1. 將您想要啟動或關閉的小工具程式反白。
2. 在中央使用左右方向鍵以增加或移除在關閉/啟動小工具清單的小工具程式。
3. 點選 Apply (套用) 將設定套用至您的 OC Palm 裝置。在重新整理螢幕後，OC Palm 裝置便會載入新的設定。




設定 Yahoo! Widgets 程式

您可以在您的 OC Palm 裝置上顯示 Yahoo! Widgets 程式。請依照下列步驟以設定 Yahoo! Widgets 程式。




OC Palm 軟體中並未內含 Yahoo! Widgets 程式。請至 widgets.yahoo.com 網站下載該程式。

1. 執行 OC Palm 程式。
2. 在啟動小工具程式欄位中選擇 Yahoo! Widgets，然後點選 Setting (設定)。




3. 接著會出現 Widgets Configuration (Widgets 設定) 視窗。您可以藉由在項目欄位中點選 Add (新增) 以加入之前下載的小工具程式。

您也可以在 群組 (Group) 欄位中點選 Add (新增) 以新增一個新的 Yahoo! Widgets 程式群組。



4. 當您在 OC Palm 上執行 Yahoo! Widgets 程式出現效能降低的情況時，您可以在 Widgets Configuration (Widgets 設定) 視窗中點選 Advanced (進階) 將 Widgets 程式加入攔截清單。

在 Advanced (進階) 視窗中，點選 Add (新增) 將 Widgets 程式加入攔截清單。當下一次您執行相同 Widgets 程式時，OC Palm 裝置便會跳出警示訊息。



您也可以在 OC Palm 裝置上藉由拖曳 Display Interval (顯示間隔) 滑桿以設定 Widgets 程式的重新整理頻率。完成後點選 OK (確定) 離開。


Preference (偏好設定)

點選左方的 Preference (偏好設定) 按鈕，您可以進行 Hot-Key Setting (快速鍵設定) 與 ScreenSaver (螢幕保護程式) 設定。




Hot Key Setting (快速鍵設定)

定義快速鍵 1 與 2 的功能。選擇設定後點選 OK (確定) 以套用該設定。



Screen-saver Setting (螢幕保護程式設定)

啟動或關閉 OC Palm 裝置上的螢幕保護程式



OC Palm 控制面板

OC Palm 裝置提供第二個顯示面板供即時超頻、硬體監控與 Yahoo! Widget 程式之用。

使用 **方向鍵** 切換選單項目。使用 **Enter 鍵** 以進入選定的項目。使用 **返回鍵** 以返回上一層選單。



當使用 Yahoo! Widgets 程式時，OC Palm 裝置只作為顯示螢幕之用，必要時請使用鍵盤與滑鼠操作 Widgets 程式。

4.4 RAID 功能設定

本主機板內建 Intel ICH10R 南橋控制器，可讓您透過六個獨立的 Serial ATA 硬碟機設定 RAID 0、1、10 與 RAID 5 磁碟陣列。

4.4.1 RAID 定義

RAID 0 的主要功能為「Data striping」，即區塊延展。其運作模式是將磁碟陣列系統下所有硬碟組成一個虛擬的大硬碟，而資料存取方式是平均分散至多顆硬碟，是以並行的方式讀取/寫入資料至多顆硬碟，如此可增加存取的速度，若以二顆硬碟所建構的 RAID 0 磁碟陣列為例，傳輸速度約為陣列中轉速最慢的硬碟的二倍速度。整體而言，RAID 0 模式的磁碟陣列可增加資料傳輸的效能與速率。

RAID 1 的主要功能為「Data Mirroring」，即資料映射。其運作模式是將磁碟陣列系統所使用的硬碟，建立為一組映射對應（Mirrored Pair），並以平行的方式讀取/寫入資料至多顆硬碟。而寫入至各個硬碟的資料是完全一樣的，在讀取資料時，則可由本組內所有硬碟同時讀出。而 RAID 1 模式的磁碟陣列最主要就是其容錯功能（fault tolerance），它能在磁碟陣列中任何一顆硬碟發生故障的情況時，其它硬碟仍可以繼續動作，保持系統不中斷運行。即使陣列中某一顆硬碟損毀時，所有的資料仍會完整地保留在磁碟陣列的其它硬碟中。

RAID 10 的主要功能為「Data striping」+「Data Mirroring」，也就是集 RAID 0 與 RAID 1 之所長，不但可運用到 RAID 0 模式所提供的高速傳輸速率，也保有了 RAID 1 模式的資料容錯功能，讓您不但享有高速的資料傳輸功能，對於資料的保存也無後顧之憂。

RAID 5 的主要功能為將資料與驗證資訊加以延展，分別記錄到三部或以上的硬碟機中。而 RAID 5 陣列設定的優點，包括有取得更理想的硬碟效能、具備容錯能力，與更大的儲存容量。RAID 5 陣列模式最適合的使用範疇，可用於交叉處理作業、資料庫應用、企業資源的規劃，與商業系統的應用。這類型的陣列模式，最少需要三部硬碟機方可進行設定。

Intel Matrix Storage 這項由主機板上之 ICH9R 南橋晶片所支援的 Intel Matrix Storage 技術可讓您使用兩部獨立的硬碟機來建立 RAID 0 與 RAID 1 陣列模式。Intel Matrix Storage 技術會在每一部硬碟機建立兩個磁區，並建立虛擬的 RAID 0 與 RAID 1 陣列設定，這項技術可以讓您在不損失任何資料的前提下變更硬碟機的磁區容量。



若您想要使用設置有 RAID 磁碟陣列的硬碟機來啟動系統請在安裝作業系統到選定的硬碟之前，先將公用程式 DVD 光碟內的 RAID 驅動程式檔案複製至磁碟片中。請參閱“4.5 建立一張搭載 RAID 驅動程式的磁片”一節中的說明。

4.4.2 安裝 Serial ATA (SATA) 硬碟機

本主機板支援 Serial ATA 硬碟機。為了最佳的效能表現，當您要建立陣列模式設定時，請盡可能採用具備相同型號與容量的硬碟機。

RAID 控制晶片支援 Serial ATA 硬碟，若是您想要讓晶片發揮最理想的效能，在建立磁碟陣列的時候，請安裝正確的驅動程式。

請依照以下安裝方式來建構 SATA RAID 磁碟陣列。

1. 將硬碟安裝至硬碟槽中。
2. 安裝硬碟連接排線，將欲建構磁碟陣列的硬碟連接至主機板。
3. 將 SATA 電源線連接到每一部硬碟機。

4.4.3 Intel® RAID 功能設定

本主機板內建的 Intel® ICH10R 南橋晶片支援 Serial ATA 硬碟建構 RAID 0、RAID 1、RAID 5、RAID 10 (0+1) 與 Intel® Matrix Storage 設定。

設定 BIOS RAID 功能

在您開始建立陣列之前，您必須先在 BIOS 程式設定中設定對應的 RAID 選項。請依照下列步驟進行操作：

1. 在開機之後系統仍在記憶體的自我測試 (Power-On Self Test, POST) 時，按下 <Delete> 按鍵進入 BIOS 設定程式。
2. 進入主選單 (Main) 後，選擇 Storage Configuration 選項，然後按 <Enter>。
3. 選擇 Configure SATA As 後按 <Enter> 來顯示設定選項。
4. 接著將 Configure SATA As 選項設定為 RAID，然後按 <Enter>。
5. 儲存您的設定值並退出 BIOS 程式。




關於如何在 BIOS 中針對選單進行瀏覽與輸入，請參考系統或主機板使用手冊中的相關說明。

進入 Intel® Matrix Storage Manager Option ROM 公用程式

Intel® Matrix Storage Manager Option ROM 公用程式經由南橋晶片的支援，可讓您使用連接到主機板上 Serial ATA 連接埠上的 Serial ATA 硬碟機建立 RAID 0、RAID 1、RAID 10 (RAID 0+1) 與 RAID 5 的陣列設定。

請依照下列步驟來進入 Intel® Matrix Storage Manager Option ROM 公用程式：

1. 安裝好所有的 Serial ATA 硬碟機。
2. 啟動您的電腦。
3. 當系統執行開機自我檢測程序 (POST) 時，按下 <Ctrl+I> 按鍵來進入公用程式主選單。



在螢幕下方的 navigation 導覽鍵可讓您移動光棒到不同的選項並選擇選單中的選項。




本節中的 RAID BIOS 設定畫面僅供參考之用，故所顯示的畫面與實際設定畫面稍有不同。

建立 RAID 0 磁區 (Striped)

請依照下列步驟建立 RAID 0 磁區。

- 選擇 1. Create RAID Volume 然後按下 <Enter> 按鍵，會出現如下圖所示的視窗畫面。



- 為您的 RAID 0 磁區鍵入一個特殊的名稱，然後按下 <Enter> 按鍵。
- 使用向上、向下方向鍵來選擇您想要的 RAID 層級，然後按下 <Enter> 按鍵。
- 當 Disk 選項出現，請按下 <Enter> 按鍵以便選擇要進行陣列設定的硬碟裝置。接著如下圖所示的畫面便會出現。



- 請使用向上、向下方向鍵來選擇硬碟裝置，確認後請按下 <Enter> 按鍵來進行選擇。接著被選定的硬碟裝置旁便會出現一個小三角形圖示。當所以要進行陣列設定的硬碟裝置選擇完畢後，請按下 <Enter> 按鍵。

6. 如果您選擇 RAID 0（資料分割），使用向上、向下方向鍵來選擇 RAID 0 磁碟陣列要分割的容量，然後按下 <Enter> 按鍵。分割的數值可由 4KB 遞增至 128KB，資料分割的數值應該以硬碟使用的目的來決定。下列為建議選項，預設值為 128KB。



若此系統欲作為伺服器使用，建議您選擇較低的磁區大小；若此系統欲作為多媒體電腦用來執行影音的編輯製作，建議您選擇較高的磁區大小來獲得最佳的效能。

7. 輸入您所要的陣列容量，接著按下 <Enter> 按鍵。本項目預設值是採用最高可容許的磁碟容量。
8. 在 Create Volume 的提示對話框中再按下 <Enter> 按鍵來建立磁碟陣列，接著便會出現如下圖的視窗畫面。




9. 按下按鍵 <Y> 來建立陣列並回到主選單，或是按下 <N> 來回到建立陣標籤選單。

建立 RAID 1 磁區 (mirrored)

請依照下列步驟建立 RAID 1 磁區。

- 選擇 1. Create RAID Volume 然後按下 <Enter> 按鍵，會出現如下圖所示的視窗畫面。



- 為您的 RAID 1 磁區鍵入一個特殊的名稱，然後按下 <Enter> 按鍵。
- 使用向上、向下方向鍵來選擇您想要的 RAID 層級，請選擇 RAID 1 (Mirror) 後按下 <Enter> 按鍵。
- 當 Capacity 選項出現，請輸入您所要建立陣列的容量，接著按下 <Enter> 按鍵。預設的容量是採用最高可容許的磁碟容量。
- 當 Create Volume 選項出現後，請按下 <Enter> 按鍵。接著便會出現如下圖的視窗畫面。




- 按下按鍵 <Y> 來建立陣列並回到主選單，或是按下 <N> 來回到建立陣列標籤選單。

建立 RAID 10 磁區（RAID 0+1）

請依照下列步驟建立 RAID 10 磁區。

- 選擇 1. Create RAID Volume 然後按下 <Enter> 按鍵，會出現如下圖所示的視窗畫面。



- 為您的 RAID 10 磁區鍵入一個特殊的名稱，然後按下 <Enter> 按鍵。
- 使用向上、向下方向鍵來選擇您想要的 RAID 層級，請選擇 RAID 10 (RAID 0+1) 後按下 <Enter> 按鍵。
- 當 Stripe Size 選項出現，請使用向上、向下方向鍵來選擇要供 RAID 10 陣列使用的分割區塊容量，並按下 <Enter> 按鍵。分割的數值可由 4KB 遞增至 128KB，預設值為 64KB。



對於伺服器系統，建議選擇容量較低的陣列區塊大小。若是用於音樂、影像剪輯的多媒體電腦系統，則建議選擇較高容量的陣列區塊大小。

- 當 Capacity 項目出現後，請輸入您所要的陣列容量，接著按下 <Enter> 按鍵。本項目預設值是採用最高可容許的磁碟容量。

6. 在 Create Volume 的提示對話框中再按下 <Enter> 按鍵來建立磁碟陣列，接著便會出現如下圖的視窗畫面。




7. 按下按鍵 <Y> 來建立陣列並回到主選單，或是按下 <N> 來回到建立陣標籤選單。

建立 RAID 5 磁區 (parity)

請依照下列步驟建立 RAID 5 磁區。

1. 選擇 1. Create RAID Volume 然後按下 <Enter> 按鍵，會出現如下圖所示的視窗畫面。



2. 為您的 RAID 5 磁區鍵入一個特殊的名稱，然後按下 <Enter> 按鍵。
3. 使用向上、向下方向鍵來選擇您想要的 RAID 層級，請選擇 RAID 5 (parity) 後按下 <Enter> 按鍵。

4. 當 Disk 選項出現，請按下 <Enter> 按鍵以便選擇要進行陣列設定的硬碟裝置。接著如下圖所示的畫面便會出現。



5. 請使用向上、向下方向鍵來選擇硬碟裝置，確認後請按下 <Enter> 按鍵來進行選擇。接著被選定的硬碟裝置旁便會出現一個小三角形圖示。當所以要進行陣列設定的硬碟裝置選擇完畢後，請按下 <Enter> 按鍵。
6. 當 Stripe Size 項目出現，使用向上、向下方向鍵來選擇 RAID 5 磁碟陣列要分割的容量，然後按下 <Enter> 按鍵。分割的數值可由 4KB 遞增至 128KB，資料分割的數值應該以硬碟使用的目的來決定。預設值為 64KB。



小祕訣：對於伺服器系統，建議選擇容量較低的陣列區塊大小。若是用於音樂、影像剪輯的多媒體電腦系統，則建議選擇較高容量的陣列區塊大小。

7. 輸入您所要的陣列容量，接著按下 <Enter> 按鍵。本項目預設值是採用最高可容許的磁碟容量。
8. 在 Create Volume 的提示對話框中再按下 <Enter> 按鍵來建立磁碟陣列，接著便會出現如下圖的視窗畫面。



9. 按下按鍵 <Y> 來建立陣列並回到主選單，或是按下 <N> 來回到建立陣標籤選單。


4.4.4 Marvell® SAS RAID 磁碟陣列設定

Marvell® 88SE6320 SAS 控制器可讓您在 SAS 硬碟上設定 RAID 0 與 1 磁碟陣列。

在 BIOS 程式設定中設定 RAID 項目

在您建立一個 RAID 磁碟陣列之前，您必須先在 BIOS 程式設定中設定 RAID 項目。請依照下列步驟進行設定：

1. 將兩個內接 SAS 硬碟安裝至標示為 SAS1/2 的 SAS 插槽。
2. 啟動您的電腦，然後在開機自我檢測程序（POST）時按下 鍵進入 BIOS 程式設定。
3. 在 進階（Advanced）選單 中，進入 內建裝置設定（Onboard Devices Configuration）然後啟動 Marvell SAS 與 SAS Boot ROM 兩個項目。
4. 按下 <F10> 以儲存變更並離開。



本節中的 RAID BIOS 設定畫面僅供參考之用，故所顯示的畫面與實際設定畫面稍有不同。

Marvell® RAID BIOS 設定程式

進入 Marvell® RAID BIOS 設定程式

1. 電腦開機。
2. 在開機自我檢測程序（POST）時按下 <Ctrl> + <M> 鍵進入程式主選單。



3. 按下 <Enter> 鍵並選擇要作為 RAID 磁碟陣列設定的區域。



建立一個 RAID 0 或 RAID 1 磁區

建立一個 RAID 磁區：

- 在程式選單中，選擇 RAID > Create array。



- 按下 <Enter> 鍵。畫面會顯示您可以新增建立 RAID 磁區的磁碟。請使用方向鍵選擇一個磁碟並按下 <Enter> 或 <Space> 鍵，將此磁碟含括在陣列中。




- 在您選定磁碟之後，選擇 NEXT (下一步) 以建立陣列。

4. 建立陣列畫面出現。




5. 使用方向鍵選擇 RAID 層級項目並按下 <Enter> 鍵以顯示可用的 RAID 磁區。選擇一個 RAID 磁區並按下 <Enter> 鍵。在您選定 RAID 磁區後，選擇 Next (下一步) 以建立陣列。




- 可用的 RAID 磁區會隨您所選擇的磁碟數量而有所不同。不允許您建立的 RAID 磁區會反灰無法選取。
- 除了 RAID 層級項目，在建立陣列畫面中的其他項目建議您維持預設值。

6. 待確認畫面出現後，按下 <Y> 鍵以確認建立陣列。



7. 新建立的陣列會出現在 RAID 選單中。




刪除一組陣列

刪除 RAID 磁區

- 從程式選單中選擇 RAID > Delete array，然後按下 <Enter> 鍵。接著會出現 Delete array (刪除陣列) 畫面。



- 選擇欲刪除的陣列然後選擇 NEXT (下一步)。在確認畫面出現後按下 <Y> 鍵。




- 再次按下 <Y> 鍵以確認並刪除所選的陣列。



若您刪除陣列，您將無法復原遺失的資料。請在刪除陣列前確認已將重要資料備份。

Advanced Operation (進階操作)

從程式選單中選擇「Devices (裝置)」，然後按下 <Enter> 鍵。接著「Advanced Operation (進階操作)」畫面會出現。您可以在進階操作畫面中執行 Disk Verify (磁碟驗證) 與 Low Level Format (低層級格式化)。



執行 Disk Verify (磁碟驗證)

- 在進階操作畫面中使用方向鍵選擇磁碟，然後按下 <Enter> 或 <Space> 鍵。接著 Advanced Menu (進階選單) 出現，選擇 Disk Verify (磁碟驗證) 然後按下 <Enter> 鍵。



- 在確認畫面出現後按下 <Y> 鍵。
- 程式會驗證所選的磁碟。當驗證結束後，

執行 Low Level Format (低層級格式化)

- 在進階操作畫面中使用方向鍵選擇磁碟，然後按下 <Enter> 或 <Space> 鍵。接著 Advanced Menu (進階選單) 出現，選擇 Low Level Format (低層級格式化) 然後按下 <Enter> 鍵。




只有 SAS 硬碟支援 Low Level Format (低層級格式化) 功能。

- 在確認畫面出現後按下 <Y> 鍵。



若您執行低層級格式化功能，您將無法復原遺失的資料。請在刪除陣列前確認已將重要資料備份。


- 程式會在所選的磁碟進行低層級格式化。在過程中千萬不要重新啟動或關閉電腦。



- 當格式化完成後，按下 <ESC> 鍵以返回進階操作畫面。

Controller Configuration (控制器設定)

從程式選單中選擇 Controller (控制器)，然後按下 <Enter> 鍵。接著控制器設定畫面會出現以讓您變更控制器設定。



INT 13h [Enable]

本項目可讓您啟動或關閉 Interrupt 13h 支援功能。若您想使用連接至 Marvell® 88SE6320 SAS 控制器的裝置作為開機裝置，請將本項目設為 [Enable]。若您想使用連接至 Marvell® 88SE6320 SAS 控制器的裝置作為資料儲存裝置，請將本項目設為 [Disable]。設定選項有：[Disable] [Enable]。

Silent Mode [Disable]

本項目可讓您啟動或關閉 BIOS POST 寧靜模式。本項目啟動後，連接至 SASSaby M 的裝置資訊將會在系統開機自我檢測（POST）時被隱藏。設定選項有：[Disable] [Enable]。

Halt On Error [Disable]

本項目可讓您啟動或關閉 Halt On Error 功能。本項目啟動後，當出現錯誤（如虛擬磁碟狀態改變）與要求使用者確認以繼續時，BIOS POST 將會暫停。設定選項有：[Disable] [Enable]

4.5 建立一張搭載有 RAID 驅動程式的磁片

當您安裝 Windows XP/Vista 或更新的作業系統時，您需要準備一張搭載有 RAID 驅動程式的磁碟片。若您的作業系統為 Windows Vista，您可以使用軟碟片或 USB 隨身碟來建立一張搭載有 RAID 的磁碟或隨身碟。

4.5.1 在不進入作業系統狀態下建立 RAID 驅動程式磁片

請依照下列步驟在不進入作業系統狀態下建立 RAID 驅動程式磁片：

1. 開啟您電腦的電源。
2. 當進行 POST 開機自我檢測時按下 鍵進入 BIOS 程式設定中。
3. 將光碟機設定為主要開機裝置。
4. 將驅動程式與公用程式光碟放入光碟機中。
5. 儲存設定並退出 BIOS 程式設定。
6. 當開機時螢幕出現 “Press any key to boot from optical drivr” 提示訊息時，按下任意鍵。
7. 當選單出現時，請按下 <1> 來建立一張 RAID 驅動程式磁片。
8. 將已格式化的磁片放入軟碟機中，並按下 <Enter> 鍵。
9. 依照螢幕的指示完成驅動程式磁片的建立。

4.5.2 在 Windows 作業系統中建立 RAID 驅動程式磁片

請依照下列步驟在 Windows 作業系統中建立 RAID 驅動程式磁片：

1. 開啟 Windows 作業系統。
2. 將驅動程式與公用程式光碟放入光碟機中。
3. 切換至製作驅動程式磁片標籤頁，接著點選 建立 Intel ICH10R 32/64 bit RAID 驅動程式磁片 選項來建立一張 Intel ICH10R 32/64 bit RAID 驅動程式磁片。
4. 將軟碟片置入軟碟機中。若所使用的作業系統為 Windows Vista，也可以在本步驟接上 USB 隨身碟。
5. 依照螢幕指示完成驅動程式磁片的建立。



請將驅動程式磁片切換為防止寫入以避免遭受電腦病毒的感染。

請依照下列步驟在 Windows® XP 安裝 RAID 驅動程式：

1. 當安裝作業系統時，系統會提示您按下 <F6> 來安裝協力廠商的 SCSI 或 RAID 驅動程式。
2. 按下 <F6> 鍵並將存有 RAID 驅動程式的磁片放入軟碟機中。
3. 當提示出現提醒您選擇要安裝的 SCSI adapter 驅動程式時，請確定您選擇 Intel(R) SATA RAID Controller (Desktop ICH10R)。
4. 請依照螢幕指示來完成驅動程式的安裝。

請依照下列步驟在 Windows® Vista 安裝 RAID 驅動程式：

1. 將搭載有 RAID 驅動程式的磁碟片/USB 隨身碟置入軟碟機/USB 連接埠。
2. 當安裝作業系統時，選擇 Intel(R) SATA RAID Controller (Desktop ICH10R)。
3. 請依照螢幕指示來完成驅動程式的安裝。

在本章節中，將針對本主機板所支援的 ATI Hybrid CrossFireX™ 與 NVIDIA SLI™ 模式，進行軟硬體安裝步驟的解說，讓使用者可以輕鬆地進行相關的安裝與設定。

多繪圖處理器 技術支援

章節提綱

5

5.1 ATI® CrossFireX™ 技術.....	5-1
5.2 安裝 CrossFireX™ 顯示卡.....	5-2
5.3 軟體資訊.....	5-4
5.4 NVIDIA® SLI™ 技術.....	5-6

5.1 ATI® CrossFireX™ 技術

本主機板支援 ATI® CrossFireX™ 技術，可讓您安裝多繪圖處理器（multi-graphics processing units，GPU）CrossFireX 顯示卡。

5.1.1 系統要求

- 在 Dual CrossFireX™ 顯示模式中，您應該準備兩張相同且支援 CrossFireX™ 技術的顯示卡或一張經過 ATI 認證、支援 CrossFireX™ 技術的雙 GPU 顯示卡。
- 在 Triple CrossFireX™ 顯示模式中，您應該準備三張相同且經過 ATI 認證並支援 CrossFireX™ 技術的顯示卡。
- 確認您的顯示卡驅動程式支援 ATI CrossFireX™ 技術。請從 AMD 網站（www.amd.com）下載最新的驅動程式。
- 確認您的電源供應器（PSU）至少可以提供系統要求的最低電力。請參考 2-34 頁的說明。



- 目前僅有 Windows Vista 作業系統支援 ATI Triple CrossFireX™ 技術。
- 請造訪 ATI 遊戲網站（<http://game.amd.com>）獲得最新認證顯示卡與支援 3D 程式清單。

5.1.2 在您開始前

為了讓 ATI CrossFireX™ 適當運作，在將 ATI CrossFireX™ 顯示卡安裝至您的系統之前，您必須先將所有現有的顯示卡驅動程式移除。

請依下列步驟解除安裝現有顯示卡驅動程式：

1. 關閉目前所有程式。
2. 在 Wondows XP 中，請點選 **控制台 > 新增/移除程式**。
在 Wondows Vista 中，請點選 **控制台 > 程式與功能**。
3. 選擇您目前顯示的驅動程式。
4. 在 Wondows XP 中，請點選 **新增/移除**。
在 Wondows Vista 中，請點選 **解除安裝**。
5. 電腦關機。


5.2 安裝 CrossFireX™ 顯示卡




- 確認您的電源供應器（PSU）至少可以提供系統要求的最低電力。
- 建議您安裝另外的機殼風扇以求更佳的散熱環境。
- 請只安裝相同且支援 CrossFireX 技術並經過 ATI 認證的顯示卡。不同型號的顯示卡將無法順利共同運作。
- 本章的主機板外觀僅供參考，可能與您的主機板不盡相同。

5.2.1 安裝 Dual CrossFireX 顯示卡


1. 準備兩張支援 CrossFireX 技術的顯示卡。
2. 將兩張顯示卡插入 PCIEX16 插槽，若您的主機板有兩個以上的 PCIEX16 插槽，請參考其使用手冊查詢多重顯示卡建議安裝的 PCIEX16 插槽位置。
3. 確認顯示卡已經牢固地插入插槽。



4. 將 CrossFireX 橋接器連接埠對準並固定在每張顯示卡的金手指。確認連接埠固定在正確位置。




CrossFireX 橋接器




CrossFireX
金手指

5. 將電源供應器的兩條獨立電源線分別連接至顯示卡上。
6. 將 VGA 或 DVI 訊號線連接至顯示卡上。




5.2.2 安裝 Triple CrossFireX 顯示卡

1. 準備三張支援 CrossFireX 的顯示卡。
2. 將三張顯示卡插入 PCIE16 插槽，若您的主機板有兩三個以上的 PCIE16 插槽，請參考其使用手冊查詢多重顯示卡建議安裝的 PCIE16 插槽位置。
3. 確認顯示卡已經牢固地插入插槽。
4. 將 CrossFireX 橋接器連接埠對準並固定在每張顯示卡的金手指。確認連接埠固定在正確位置。



5. 將電源供應器的三條獨立電源線分別連接至顯示卡上。
6. 將 VGA 或 DVI 訊號線連接至顯示卡上。



5.3 軟體資訊

5.3.1 安裝裝置驅動程式

請參考您顯示卡產品包裝隨附的使用說明安裝裝置驅動程式。



- 確認您的 PCI Express 顯示卡驅動程式支援 ATI CrossFireX™ 技術。請從 AMD 網站 (www.amd.com) 下載最新的驅動程式。
- 若您使用 Triple 或 Quad CrossFireX 系統，請確認在 Windows® Vista™ 作業系統下安裝 ATI Catalyst® 驅動程式。目前只有 Windows® Vista™ 支援 ATI Triple 或 Quad CrossFireX 技術。


5.3.2 啟動 ATI® CrossFireX™ 技術

在安裝您的顯示卡與裝置驅動程式之後，請在 Windows® 作業系統環境中透過 ATI Catalyst™ 控制中心啟動 CrossFireX™ 功能。

執行 ATI Catalyst 控制中心

請依照下列步驟執行 ATI Catalyst 控制中心

1. 在 Windows® 桌面上點按滑鼠右鍵，接著選擇 Catalyst(TM) Control Center。您也可以在 Windows® 通知區域的 ATI 圖示上點按滑鼠右鍵，接著選擇 Catalyst(TM) Control Center」。



2. 當系統偵測到現有的多重顯示卡時，Catalyst Control Center Setup Assistant (Catalyst 控制中心設定幫手) 便會出現。點選 Go 以繼續進入 Catalyst Control Center Advanced View (Catalyst 控制中心進階檢視) 視窗。



啟動 Dual CrossFireX 技術

- 在 Catalyst Control Center (Catalyst 控制中心) 視窗中，點選 Graphics Settings > CrossFireX > Configure。
- 從 Graphics Adapter 清單中選擇要作為顯示 GPU 的顯示卡。
- 選擇 Enable CrossFireX。
- 點選 Apply (套用)，接著點選 OK (確定) 離開視窗。



啟動 Triple CrossFireX 技術

- 在 Catalyst Control Center (Catalyst 控制中心) 視窗中，點選 Graphics Settings > CrossFireX > Configure。
- 從 Graphics Adapter 清單中選擇要作為顯示 GPU 的顯示卡。
- 選擇 Enable CrossFireX。
- 從清單中選擇合適的 GPU 組合以套用 CrossFireX 技術。
- 點選 Apply (套用)，接著點選 OK (確定) 離開視窗。



5.4 NVIDIA® SLI™ 技術

本主機板支援 NVIDIA® SLI™ (Scalable Link Interface) 技術，可讓您在主機板上同時安裝兩張相同的 PCI-Express x16 介面的顯示卡進行協同運作。請依照下列的步驟將 PCI Express™ 介面的顯示卡安裝在本主機板上。

5.4.1 系統要求

- 在 SLI 模式下，您必須擁有兩張相同並經過 NVIDIA 認證支援 SLI™ 技術的顯示卡。
- 請確認您顯示卡的驅動程式支援 SLI™ 技術。您可至 NVIDIA 網站 (www.nvidia.com) 下載最新版本的驅動程式。
- 請確認您的電源供應器 (PSU) 可以提供符合您系統最低用電需求的電量。請參考 2-35 頁中關於 ATX 電源插座的相關說明。




請造訪 NVIDIA 網站 (<http://www.nzone.com>) 以取得支援 SLI 技術的 3D 應用程式列表與最新版本的驅動程式。

5.4.2 安裝 SLI™ 顯示卡

1. 請先將一張 PCI Express 介面顯示卡安裝到標示有 PCIEX16_1 的第一組 PCI Express x16 介面插槽（藍色）上，第二張安裝到標示有 PCIEX16_3 的第二組 PCI Express x16 介面插槽（白色）上。請確認每張卡都已緊密地安裝至插槽中。
2. 將三路 SLI 橋接器對準並牢固地插入每張顯示卡上的金手指。並確認橋接器已緊密地安裝至正確位置。
3. 將電源供應器的輔助電源線分別連接至兩張顯示卡上。
4. 將 VGA 或 DVI-I 纜線連接到安裝於顯示卡之視訊輸出接頭上。



建議您安裝另一個風扇來獲得更好的散熱環境。



5.4.3 安裝裝置的驅動程式

請依照您顯示卡包裝中所附的技術文件來正確安裝其驅動程式。



請確認您的 PCI Express 顯示卡的驅動程式支援 SLI™ 技術。您可至 NVIDIA 網站 (www.nvidia.com) 下載最新版本的驅動程式。

5.4.4 在 Windows 作業系統啟動 NVIDIA® SLI™ 技術


在您安裝好顯示卡與其驅動程式後，請於 Windows Vista 作業系統下的 NVIDIA 控制面板啟動 SLI 功能。

啟動 NVIDIA 控制面板


請依照下列步驟來啟動 NVIDIA Control Panel：

(A) 在桌面空白處點按滑鼠右鍵，在跳出式選單中選擇 NVIDIA Control Panel 項目。


接著 NVIDIA Control Panel 視窗便會出現（請見 5-9 頁步驟 B5）。




(B1)若您在步驟 A 中未見 NVIDIA Control Panel 項目，請點選 Personalize (個人化)。



(B2) 在 Personalization (個人化) 視窗中，選擇 Display Settings (顯示設定)。




(B3) 在 Display Settings (顯示設定) 對話框中，選擇 Advanced Settings (進階設定)。



(B4) 選擇 NVIDIA GeForce 標籤頁並點選 Start the NVIDIA Control Panel (啟動 NVIDIA 控制面板)。



(B5) NVIDIA Control Panel 視窗便會出現。



啟動 SLI 設定

自 NVIDIA Control Panel 視窗中選擇 Set SLI Configuration (調整 SLI 設定) 項目，接著點選 Enable SLI (啟動 SLI) 項目，並設定檢視使用 SLI 內容的顯示器。當設定完成後，點選 Apply (套用) 。

