

M2A-MX

使用手冊



Motherboard

T3416

1.00 版

2007 年 10 月發行

版權所有・不得翻印 © 2007 華碩電腦

本使用手冊包括但不限於其所包含的所有資訊受到著作權法之保護，未經華碩電腦股份有限公司（以下簡稱「華碩」）許可，不得任意地仿製、拷貝、謄抄、轉譯或為其他使用或處分。本使用手冊沒有任何型式的擔保、立場表達或其它暗示。若有任何因本使用手冊或其所提到之產品的所有資訊，所引起直接或間接的資料流失、利益損失或事業終止，華碩及其所屬員工恕不為其擔負任何責任。除此之外，本使用手冊所提到的產品規格及資訊僅供參考，內容亦會隨時更新，恕不另行通知。華碩不負責本使用手冊的任何錯誤或疏失。

本使用手冊中所提及的產品名稱僅做為識別之用，而前述名稱可能是屬於其他公司的註冊商標或是著作權。

本產品的名稱與版本都會印在主機板/顯示卡上，版本數字的編碼方式是用三個數字組成，並有一個小數點做間隔，如 1.02G、2.03G 等...數字愈大表示版本愈新，而愈左邊位數的數字更動表示更動幅度也愈大。更新的詳細說明請您到華碩的全球資訊網瀏覽或是直接與華碩聯絡。

注意！倘若本產品上之產品序列號有所破損或無法辨識者，則該項產品恕不保固！

目錄內容

安全性須知	6
電氣方面的安全性	6
作業方面的安全性	6
關於這本使用手冊	7
使用手冊的編排方式	7
提示符號	7
跳線帽及圖示說明	8
哪裡可以找到更多的產品資訊	8
M2A-MX 規格列表	10

第一章：產品介紹

1.1 歡迎加入華碩愛好者的行列	1-2
1.2 產品包裝	1-2
1.3 特殊功能	1-2
1.3.1 產品特寫	1-2
1.3.2 華碩獨家研發功能	1-4
1.4 主機板安裝前	1-5
1.5 主機板概述	1-6
1.5.1 主機板架構圖	1-6
1.5.2 主機板的擺放方向	1-7
1.5.3 螺絲孔位	1-7
1.6 中央處理器（CPU）	1-8
1.6.1 安裝中央處理器	1-8
1.6.2 安裝散熱片與風扇	1-10
1.7 系統記憶體	1-12
1.7.1 概述	1-12
1.7.2 記憶體設定	1-12
1.7.3 安裝記憶體模組	1-18
1.7.4 取出記憶體模組	1-18
1.8 擴充插槽	1-19
1.8.1 安裝擴充卡	1-19
1.8.2 設定擴充卡	1-19
1.8.3 PCI 擴充卡插槽	1-21
1.8.4 PCI Express x1 擴充卡插槽	1-21

目錄內容

1.8.5 PCI Express x16 擴充卡插槽	1-21
1.9 跳線選擇區	1-22
1.10 元件與外圍裝置的連接	1-24
1.10.1 后側面板連接埠	1-24
1.10.2 內部連接埠	1-26

第二章：BIOS 程式設定

2.1 管理、更新您的 BIOS 程式	2-2
2.1.1 華碩線上更新	2-2
2.1.2 製作一張開機碟片	2-5
2.1.3 使用華碩 EZ Flash 更新 BIOS 程式	2-6
2.1.4 使用 AFUDOS 程式更新 BIOS	2-7
2.1.5 使用 CrashFree BIOS 2 程式回復 BIOS 程式	2-9
2.2 BIOS 程式設定	2-11
2.2.1 BIOS 程式選單介紹	2-12
2.2.2 程式功能表列說明	2-12
2.2.3 操作功能鍵說明	2-12
2.2.4 選單項目	2-13
2.2.5 子選單	2-13
2.2.6 設定值	2-13
2.2.7 設定視窗	2-13
2.2.8 捲軸	2-13
2.2.9 線上操作說明	2-13
2.3 主選單 (Main Menu)	2-14
2.3.1 System Time [XX:XX:XX]	2-14
2.3.2 System Date [Day XX/XX/XXXX]	2-14
2.3.3 Legacy Diskette A [1.44M, 3.5 in.]	2-14
2.3.4 Primary IDE Master/Slave 裝置	2-14
2.3.5 SATA1, SATA2, SATA3 和 SATA4	2-16
2.3.6 IDE 裝置選單	2-17
2.3.7 系統資訊 (System Information)	2-17
2.4 進階選單 (Advanced menu)	2-18
2.4.1 JumperFree 設定	2-18
2.4.2 處理器設定 (CPU Configuration)	2-20

目錄內容

2.4.3 晶片設定 (Chipset)	2-20
2.4.4 內建裝置設定 (OnBoard Devices Configuration)	2-23
2.4.5 PCI 隨插即用裝置 (PCI PnP)	2-25
2.4.6 USB 設定(USB Configuration).....	2-26
2.5 電源管理 (Power menu)	2-28
2.5.1 Suspend Mode [Auto].....	2-28
2.5.2 ACPI 2.0 Support [Disabled].....	2-28
2.5.3 ACPI APIC Support [Enabled].....	2-28
2.5.4 進階電源管理設定 (APM Configuration)	2-29
2.5.5 系統監控功能 (Hardware Monitor)	2-30
2.6 啟動選單 (Boot menu)	2-31
2.6.1 啟動裝置順序 (Boot Device Priority)	2-31
2.6.2 啟動選項設定 (Boot Settings Configuration)	2-31
2.6.3 安全性選單 (Security)	2-33
2.7 退出 BIOS 程式 (Exit menu)	2-35

第三章：軟體支援

3.1 安裝作業系統	3-2
3.2 驅動程式及公用程式 CD 光碟資訊.....	3-2
3.2.1 執行驅動程式及公用程式 CD 光碟.....	3-2
3.2.2 驅動程式選單 (Drivers menu)	3-3
3.2.3 公用程式選單 (Utilities menu)	3-4
3.2.4 製作磁碟選單(Make Disk)	3-5
3.2.5 使用手冊選單 (Manuals menu)	3-6
3.2.6 華碩的聯絡方式(Contact)	3-6
3.2.7 其他資訊(Other Information)	3-7

安全性須知

電氣方面的安全性

- 為避免可能的電擊造成嚴重損害，在搬動電腦主機之前，請先將電腦電源線暫時從電源插槽中拔掉。
- 當您要加入硬體裝置到系統中或者要移除系統中的硬體裝置時，請務必先連接該裝置的資料線，然後再連接電源線。可能的話，在安裝硬體裝置之前先拔掉電腦的電源供應器電源線。
- 當您要從主機板連接或拔除任何的資料線之前，請確定所有的電源線已事先拔掉。
- 在使用介面卡或擴充卡之前，我們建議您可以先尋求專業人士的協助。這些裝置有可能會干擾接地的迴路。
- 請確定電源供應器的電壓設定已調整到本國/本區域所使用的電壓標準值。若您不確定您所屬區域的供應電壓值為何，那麼請就近詢問當地的電力公司人員。
- 如果電源供應器已損壞，請不要嘗試自行修復。請將之交給專業技術服務人員或經銷商來處理。

操作方面的安全性

- 在您安裝主機板以及加入硬體裝置之前，請務必詳加閱讀本手冊所提供的相關資訊。
- 在使用產品之前，請確定所有的排線、電源線都已正確地連接好。若您發現有任何重大的瑕疵，請儘速聯絡您的經銷商。
- 為避免發生電氣短路情形，請務必將所有沒用到的螺絲、迴紋針及其他零件收好，不要遺留在主機板上或電腦主機中。
- 灰塵、濕氣以及劇烈的溫度變化都會影響主機板的使用壽命，因此請盡量避免放置在這些地方。
- 請勿將電腦主機放置在容易搖晃的地方。
- 若在本產品的使用上有任何的技術性問題，請和經過檢定或有經驗的技術人員聯絡。



這個畫叉的帶輪子的箱子表示這個產品（電子裝置）不能直接放入垃圾筒。請根據不同地方的規定處理。

關於這本使用手冊

產品使用手冊包含了所有當您在安裝華碩 M2A-MX 主機板時所需用到的資訊。

使用手冊的編排方式

使用手冊是由下面幾個章節所組成：

- **第一章：產品介紹**

您可以在本章節中發現諸多華碩所賦予 M2A-MX 主機板的優異特色。利用簡潔易懂的說明讓您能很快地掌握 M2A-MX 的各項特性，當然，在本章節中我們也會提及所有能夠應用在 M2A-MX 的新產品技術。

- **第二章：BIOS 程式設定**

本章節描述如何使用 BIOS 設定程式中的每一個選單項目來更改系統的組合設定。此外也會詳加介紹 BIOS 各項設定值的使用時機與參數設定。

- **第三章：軟體支援**

您可以在本章節中找到所有包含在華碩驅動程式及公用程式光碟中的軟體相關資訊。

提示符號

為了能夠確保您正確地完成主機板設定，請務必注意下面這些會在本手冊中出現的標示符號所代表的特殊含意。



警告：提醒您在進行某一項工作時要注意您本身的安全。



小心：提醒您在進行某一項工作時要注意勿傷害到電腦主機板元件。



重要：此符號表示您必須要遵照手冊所描述之方式完成一項或多項軟硬體的安裝或設定。




注意：提供有助於完成某項工作的訣竅和其他額外的資訊。

跳線帽及圖示說明

主機板上有一些小小的塑膠套，裡面有金屬導線，可以套住選擇區的任一雙針腳（Pin）使其相連而成一通路（短路），本手冊稱之為跳線帽。

有關主機板的跳線帽使用設定，茲利用以下圖示說明。以下圖為例，欲設定為「Jumper™ Mode」，需在選擇區的第一及第二隻針腳部份蓋上跳線帽，本手冊圖示即以塗上底色代表蓋上跳線帽的位置，而空白的部份則代表空接針。以文字表示為：[1-2]。

因此，欲設定為「JumperFree™ Mode」，以右圖表示即為在「第二及第三隻針腳部份蓋上跳線帽」，以文字表示即為：[2-3]。



哪裡可以找到更多的產品資訊

您可以經由下面所提供的兩個管道來獲得您所使用的華碩產品資訊以及軟硬體的更新資訊等。

1. 華碩網站

您可以到 <http://tw.asus.com> 華碩電腦全球資訊網站取得所有關於華碩軟硬體產品的各項資訊。

2. 其他檔案

在您的產品包裝盒中除了本手冊所列舉的標準配件之外，也有可能夾帶其他的檔案，譬如經銷商所附的產品保證單據等。

代理商查詢

華碩主機板在台灣透過聯強國際與精技電腦兩家代理商出貨，您請參考下列範例圖示找出產品的 12 碼式序號標籤（下圖僅供參考），再至 http://tw.asus.com/support/eService/querydist_tw.aspx 查詢您產品的代理商，以方便您有產品諮詢或送修需求時，可尋求代理商服務。（本項服務僅支援台灣使用者）

聯強服務電話：（02）2506-2558

精技服務電話：0800-089558

瀚宇杰盟服務電話：0800-099919



請注意！

本產品享有三年產品保固期，倘若自行撕毀或更換原廠保固序號標籤，即取消保固權益，且不予提供維修服務。

M2A-MX 規格列表

中央處理器	支援 Socket AM2 規格 AMD Athlon™ 64 FX / Athlon™ 64 X2 / Athlon™ 64 / Sempron / AM2+ 處理器 AMD64 處理器的架構與 32 位元及 64 位元架構相容 支援 AMD Cool 'n' Quiet™ 技術 支援 AMD Live!™
晶片組	北橋: AMD 690V 南橋: AMD SB600
系統匯流排	2000/1600 MT/s
記憶體	支援雙通道記憶體架構 2 x 240 針腳記憶體模組插槽，使用符合 unbuffered non-ECC DDR2 1066/800/667/533MHz 記憶體，最高可擴充至 4GB 記憶體 * 僅 AM2+CPU 支援 DDR2 1066
擴充槽	1 x PCI Express™ x16 插槽 1 x PCI Express™ x1 插槽 2 x PCI 插槽
圖形顯示	整合 ATI Radeon X1200 VPU 顯示核心 共用顯示記憶體最高可達 256MB 注：最大共用顯示記憶體可能會隨著記憶體容量和 BIOS 版本更新而增長
儲存媒體連接槽	AMD SB600 晶片支援: - 1 x UltraDMA 133/100，可連接二個硬體裝置 - 使用四組 Serial ATA 3Gb/s 裝置進行 RAID 0、RAID1、RAID 0+1 磁碟陣列設定
高傳真音效	Realtek ALC662 高傳真六聲道音效編解碼晶片 支援音效連接埠檢測與防爆音功能 支援 S/PDIF 數位音效輸出
網路功能	PCIe Gigabit LAN 網路控制器
BIOS 功能	8 Mb Flash ROM, AMI BIOS, Green, PnP, DMI v2.0, WfM 2.0, ACPI v3.0, SM BIOS 2.5
管理功能	WfM2.0, DMI2.0, WOL by PME, WOR, PXE
特殊功能	華碩 Q-Fan 智慧型溫控風扇技術 華碩 CrashFree BIOS 2 程式 華碩 EZ Flash 程式 華碩 MyLogo™ 2 個性化應用軟體 華碩 C.P.R (CPU 參數自動回復) 功能
USB	最高可支援達十組 USB 2.0/1.1 連接埠(6 個位於主機板中央， 4 個位於後方面板)

(下頁繼續)

M2A-MX 規格列表

后側面板裝置連接埠	1 x 並列埠 1 x RJ-45 網路連接埠 4 x USB 2.0 連接埠 1 x VGA 顯示輸出連接埠 1 x COM 連接埠 1 x PS/2 鍵盤連接埠 (紫色) 1 x PS/2 滑鼠連接埠 (綠色) 6 聲道音效連接埠
內建 I/O 裝置連接埠	1 x 前面板音源插座 1 x 內接音源插座 (CD) 1 x 處理器風扇插座 1 x 機殼風扇連接插座 1 x 軟碟機連接插槽 1 x IDE 裝置連接插座 1 x 機殼喇叭連接排針 1 x S/PDIF 數位音效輸出插座 1 x 機殼開啟警示插座 1 x 系統面板插座 3 x USB 2.0 連接埠可擴充六組外接式 USB 2.0 端口 24-pin ATX 12 V 電源插座 4-pin ATX 12 V 電源插座
電源需求	ATX 電源 (帶 24 針腳和 4 針腳 12 V 插座) ATX 12 V 2.0 相容
附件	1 x SATA 訊號線 1 x SATA 電源線 1 x UltraDMA 133 / 100 / 66 1 x 軟碟機連接排線 1 x I/O 擋板 使用手冊
主機板尺寸	MicroATX 型式: 9.6 in. x 7.6 英寸 (24.5 cm x 19.4 厘米)
公用程式光碟	驅動程式 華碩系統診斷家 II (ASUS PC Probe II) 華碩線上更新程式 AMD Cool'n'Quiet 驅動程式 防毒軟體 (OEM 版本)

★ 表列規格若有變動，恕不另行通知

[illegible]

您可以在本章節中發現諸多華碩所賦予本主機板的優異特色，利用簡潔易懂的說明，讓您能很快的掌握本主機板的各項特性，當然，在本章節我們也會提及所有能夠應用在本主機板的新產品技術。

1 產品介紹

1.1 歡迎加入華碩愛好者的行列

再次感謝您購買此款華碩 M2A-MX 主機板！

本主機板的問世除了再次展現華碩對於主機板一貫具備的高品質、高效能以及高穩定度的嚴苛要求，同時也新增了許多新的功能以及大量應用在它身上的最新技術，使得 M2A-MX 主機板成為華碩優質主機板產品線中不可多得的閃亮之星。

在您拿到本主機板包裝盒之后，請馬上檢查下面所列出的各項標準配件是否齊全。

1.2 產品包裝

主機板	華碩 M2A-MX 主機板
排線	1 x Serial ATA 排線 1 x Serial ATA 電源線 1 x Ultra DMA 133/100/66 排線 1 x 軟碟機排線
配件	I/O 擋板
公用程式光碟	華碩主機板驅動程式與公用程式光碟
相關檔案	使用手冊



若以上列出的任何一項配件有損壞或是短缺的情形，請儘速與您的經銷商聯絡。

1.3 特殊功能

1.3.1 產品特寫

新世代中央處理器



本主機板配置一組 Socket AM2/AM2+ 插槽，此一插槽是專為單核心 AMD Athlon 64/Sempron 與雙核心 Athlon 64 X2/Athlon 64FX 並採用 L2 快取記憶體為2MB/1MB/512KB 的 64 位元架構處理器所設計。提供 2000/1600 MT/s HyperTransport 技術的系統匯流排，並整合了低延遲、高頻寬雙通道 un-buffer DDR2 1066/800 記憶體支援與 AMD Cool 'n' Quiet 技術。請參考 1-9 頁的說明。

支援 AMD Cool 'n' Quiet 技術

本主機板支援 AMD 的 Cool 'n' Quiet 技術，這項技術會依照中央處理器的執行，自動調整處理器的速率、風扇轉速、電壓與電量。請參考 2-21 頁的說明。

AMD 690V 與 AMD SB600 晶片組



AMD 690V 北橋晶片是最新的 AMD 晶片組，可支援 AMD Sempron™，AMD Athlon™ 64，Athlon™ 64 FX，Athlon™ 64 FX x2 處理器。它可透過整合 ATI Radeon x1200 顯示卡增強您的遊戲和多媒體體驗。支援 800/1000MHz HT（HyperTransport）連接埠速度，並支援微軟 DirectX 9.0、Pixel Shader V2.0 與雙 VGA 輸出，分享記憶體最高可達 256MB。AMD SB600 晶片內建 ATA 133 控制器支援 RAID 0，1 和 0+1 請參考 1-30 與 2-17 的說明。

支援 DDR2 記憶體



本主機板支援 DDR2 雙倍資料傳輸率技術（Double Date Rate 2），擁有 1066/800/667/533 MHz 的資料傳輸率，可以符合像是 3D 繪圖、多媒體與網路應用等更高的系統頻寬需求。雙通道 DDR2 記憶體架構高達每秒 12.8 GB 的頻寬，可以顯著提升您系統平台的效能，並降低頻寬的瓶頸。請參考 1-13 頁的說明。

支援 PCI Express 連接埠

PCI Express™ 為目前最新的內接 I/O 技術，並被視為 PCI 匯流排的革新性更新。PCI Express 連接埠的特色在於可提供兩部內接裝置點對點內部序列連接，至於資料則是以封包的方式進行傳遞，透過這種資料傳輸方式，傳輸速率可得到大幅度的提升。除了更高的資料傳輸效能，此高速序列埠也可與既有 PCI 連接埠規格的軟體相容。請參考 1-23 頁的說明。

支援 Serial ATA 3 Gb/s 技術



本主機板透過 Serial ATA 連接埠支援 SATA 3Gb/s 技術，提供您搭配 SATA 硬碟來創建 RAID 0，RAID 1 和 RAID 0+1 設定。請參考 1-27 與 2-18 頁的說明。

提供 Gigabit 解決方案

本主機板內建有 PCI Express Gigabit 網路控制器，可提供符合您網路使用需求的完整解決方案。該網路控制器為您的無線網路、區域網路提供更快速的資料傳出頻寬與資料分享需求。請參考 1-26 頁的說明。

6 聲道高傳真音效



從現在起，您可以在 PC 上享受到最高品質的音效！本主機板所內建的六聲道 HD 高傳真音效編碼晶片 (High Definition Audio, previously codenamed Azalia) 支援高品質的 192KHz/24-bit 音效輸出，並支援音效接頭偵測功能，

1.3.2 華碩獨家研發功能

華碩 Q-Fan 智慧型溫控風扇技術



透過華碩 Q-Fan 智慧型溫控風扇技術，系統會根據目前 CPU 的溫度狀況，輸出給 CPU 風扇不同電壓以控制風扇轉速。溫度低時，風扇轉速自動降速；溫度高時，風扇轉速自動提高，以有效降低風扇噪音、節省電量使用、延長風扇使用壽命。請參考 2-30 頁的說明。

華碩 CrashFree BIOS 2 程式



華碩自行研發的 CrashFree BIOS 2 工具程式，可以讓您輕鬆的回復 BIOS 程式中的資料。當 BIOS 程式和資料被病毒入侵或毀損，您可以輕鬆的從備份磁碟或 USB 閃存中，將原始的 BIOS 資料回復至系統中。這項保護裝置可以降低您因 BIOS 程式毀損而購買 ROM 晶片置換的需要。請參考 2-9 頁的說明。

華碩 EZ Flash 程式



透過華碩獨家自行研發的 EZ Flash BIOS 工具程式，只要按下事先設定的快速鍵來啟動軟體，不需要進入作業系統或透過開機磁碟，就可以輕鬆的更新系統的 BIOS 程式。請參考 2-6 頁的說明。

華碩 MyLogo 個性化應用軟體



MyLogo 軟體讓您依照您獨特的品味來創造屬於您個人才有的開機畫面。請參考 2-32 頁的說明。

C.P.R. (CPU 參數自動回復)



由華碩獨家研發的 C.P.R. 功能，可以讓主機板的 BIOS 程式在系統因為超頻而導致當機時自動重新設定，將 CPU 的參數回復為預設值。當系統因為超頻而當機時，C.P.R. 功能讓您不需開啟機殼，就可以清除 CMOS 記憶體中的資料。您只要輕鬆的將系統關機，重新開機啟動系統之後，BIOS 程式就會自動回復 CPU 設定中所有各項參數的預設值。請參考 1-24 頁的說明。

1.4 主機板安裝前


主機板以及擴充卡都是由許多精密複雜的積體電路元件、整合性晶片等所構成。而這些電子性零件很容易因靜電的影響而導致損壞，因此，在您動手更改主機板上的任何設定之前，請務必先作好以下所列出的各項預防措施。



- 在處理主機板上的內部功能設定時，您可以先拔掉電腦的電源適配器。
- 為避免生成靜電，在拿取任何電腦元件時除了可以使用防靜電手環之外，您也可以觸摸一個有接地線的物品或者金屬物品像電源外殼等。
- 拿取積體電路元件時請盡量不要觸碰到元件上的晶片。
- 在您去除任何一個積體電路元件后，請將該元件放置在絕緣墊上以隔離靜電，或者直接放回該元件的絕緣包裝袋中儲存。
- 在您安裝或去除任何元件之前，請確認 ATX 電源的電源開關是切換到關閉（OFF）的位置，而最安全的做法是先暫時拔出電源的電源適配器，等到安裝/去除工作完成后再將之接回。如此可避免因仍有電力殘留在系統中而嚴重損及主機板、周邊裝置、元件等。


電力指示燈

當主機板上內建的電力指示燈（SB_PWR）亮著時，表示目前系統是處于正常執行、節電模式或者軟關機的狀態中，並非完全斷電。這個警示燈可用來提醒您在安裝或去除任何的硬體裝置之前，都必須先去除電源，等待警示燈熄滅才可進行。請參考下圖所示。



1.5 主機板概述

1.5.1 主機板架構圖



1.5.2 主機板的擺放方向

當您安裝主機板到電腦主機機殼內時，務必確認安裝的方向是否正確。主機板 PS/2 滑鼠連接埠、PS/2 鍵盤連接埠、並列埠插槽以及音效插頭等的方向應是朝向主機機殼的后方面板，而且您也會發現主機機殼后方面板會有相對應的預留孔位。請參考下圖所示。


1.5.3 螺絲孔位

請將下圖所圈選出來的“六”個螺絲孔位對準主機機殼內相對位置的螺絲孔，然后再一一鎖上螺絲固定主機板。



請勿將螺絲鎖得太緊！否則容易導致主機板的印刷電路板生成龜裂。

此面朝向電腦主
機的后方面板



1.6 中央處理器（CPU）

本主機板配置一組擁有 940 腳位的 AM2 中央處理器插槽，是專為 Athlon™ 64 X2/Athlon™ 64/Athlon™ FX/Sempron™ 處理器所設計。




AM2 插槽與 940-pin 插槽不同，是專為 AMD AM2 處理器所設計的，請確認您的處理器使用的是 AM2 插槽。處理器只能以一個方向正確安裝，請勿強制將處理器裝置插槽，以避免弄彎處理器的針腳和處理器本身。

1.6.1 安裝中央處理器

請依照以下步驟安裝處理器：

1. 找到位于主機板上的處理器插座。




M2A-MX CPU Socket M2



2. 將插座側邊的固定拉桿拉起至其角度與插座呈 90-100 度角。

固定拉桿



插座的固定拉桿若沒有完全拉起，您會發現很難將處理器安裝。

3. 將中央處理器上標示有金三角的那一端，對齊插槽左下角處也有三角標示的地方（與處理器插座連接的地方，見右圖所示）
4. 請小心地放入中央處理器，並確定所有的針腳是否都已沒入插槽內。

金三角標示

三角標示




處理器只能以一個方向正確安裝，請勿強制將處理器裝入插槽，以避免弄彎處理器的針腳和處理器本身。

5. 當處理器安置妥當，接下來在您要拉下固定拉桿欲鎖上處理器插槽的同時，請用手指輕輕地抵住處理器。最后當固定拉桿鎖上插槽時會發出一清脆聲響，即表示已完成鎖定。
6. 接著請依照散熱片包裝盒內的說明書來安裝散熱片與風扇。



7. 當風扇、散熱片以及支撐機構都已安裝完畢，接著請將風扇的電源適配器插到主機板上標示有“CPU_FAN”的電源插槽。



M2A-MX CPU Fan Connector



請不要忘記將處理器風扇排線連接至風扇插座！若是沒有將風扇排線安裝至插座上，可能會導致硬體監控錯誤。

1.6.2 安裝散熱片與風扇

AMD Athlon™ 64 X2/ Athlon™ FX/Athlon™ 64/Sempron™ 處理器需要搭配一組經特別設計的散熱片和高轉速的風扇套件來保持最理想的散熱效果。




請確認您所使用的是經過認證合格的散熱片與風扇。

請依照下面步驟安裝處理器的散熱片和風扇：

1. 將散熱片覆蓋在中央處理器上方，並且要注意散熱片應該要恰當地座落于支撐機構底座範圍內。





- 本主機板出貨時即已安裝“支撐機構底座”。
- 在安裝 CPU 或其他元件到主機板上時，不必將支撐機構底座去除。
- 若您購買的散裝的處理器與散熱風扇組件，在您安裝散熱風扇前，請先確定處理器表面已正確塗上適量的散熱膏。



您所購買的盒裝中央處理器包裝盒中應已內附處理器、散熱片以及支撐機構的安裝說明檔案。如果本節中的指導說明與處理器內附說明檔案有所不符，則請以處理器內附的安裝說明檔案為準。

2. 將附有風扇的支撐機構放置在散熱片上方，先將一邊的固定拖架扣在支撐底座上。




3. 再將另一邊的固定拖架也扣在支撐底座上（靠近支撐底座固定把手），當固定拖架正確的扣住支撐機構底座時，會有一聲清脆的機構組合聲。



請確認處理器散熱器與風扇已正確安裝于主機板的底座上，如散熱器與風扇安裝錯誤，則您將無法將固定拖架與主機板底座完整地扣合。



4. 最后再將支撐機構兩側上方的固定桿分別拉下鎖住，使得風扇和散熱片能緊密地扣住支撐機構底座。




1.7 系統記憶體

1.7.1 概述

本主機板配置有兩組 240-pin DDR2 DIMM（Double Data Rate，雙倍資料傳輸率）記憶體模組插槽。

DDR2 記憶體模組擁有與 DDR 記憶體模組相同的外觀，但是實際上 DDR2 記憶體為 240 針腳，而 DDR 記憶體則為 184 針腳。此外，DDR2 記憶體插槽的缺口也與 DDR 記憶體插槽不同，以防止插入錯誤的記憶體模組。

下圖所示為 DDR2 DIMM 記憶體模組插槽在主機板上之位置。



M2A-MX 240-pin DDR2 DIMM Sockets

通道	插槽
Channel A	DIMM_A1 與 DIMM_A2
Channel B	DIMM_B1 與 DIMM_B2

1.7.2 記憶體設定

您可以任意選擇使用 256MB、512MB、1GB 與 2GB 的 unbuffered non-ECC DDR2 記憶體模組至本主機板的 DDR2 DIMM 插槽上。詳細安裝方式請參考本節中所提到的記憶體配置方式進行安裝。

插槽		
模式	DIMM_A1	DIMM_B1
單通道	-	安裝
	安裝	-
雙通道	安裝	安裝



- 當您只要安裝一個記憶體模組，請先從 DIMM_A1 或 DIMM_B1 插槽安裝來獲得最佳的超頻效能。
- 在雙通道模式中，推薦您使用經過認證的，並且是同一廠商所生產的相同容量型號之記憶體。



安裝 Windows® Vista/XP 32-bit 版本注意事項：

當您安裝 Windows® Vista/XP 32-bit 版本作業系統時，作業系統的限制為系統可能會保留一定的記憶體空間給系統裝置使用。若您想要在 Windows® Vista/XP 32-bit 版本作業系統下執行，推薦您安裝少於 3GB 的系統記憶體。若安裝超過 3GB 的記憶體並不會引起系統使用的問題，但是也不會獲得更好的使用效能。



本主機板在如下表所示的作業系統中支援 4GB 實體記憶體，您可以在每個插槽安裝最多 2GB 的記憶體。

64-bit

Windows® XP Professional x64 版本
Windows® Vista x64 版本

記憶體合格供應商列表（QVL）

DDR2-533 MHz

容量	供應商	型號	SS/DS	晶片型號	支援記憶體插槽	
					A	B
256MB	AENEON	AET560UD00-370A98Z	SS	AET94F370AWVV34635G0520	•	•
512MB	AENEON	AET660UD00-370A98Z	SS	AET93F370A G 0513	•	•
512MB	AENEON	AET660UD00-370A98Z	SS	AET93F370A 3VV36328G 0522	•	•
512MB	AENEON	AET660UD00-370A98X	SS	AET93F370A 0518	•	•
512MB	AENEON	AET660UD00-370A88S	DS	AET82F370A 0550	•	•
512MB	AENEON	AET660UD00-370B97X	SS	AET93R370B 0640	•	•
1G	AENEON	AET760UD00-370A98Z	DS	AET93F370A 0551	•	•
1G	AENEON	AET760UD00-370A98S	DS	AET92F370A 0606	•	•
1G	AENEON	AET760UD00-370B97X	DS	AET93R370B 0640	•	•
2G	AENEON	AET860UD00-370A08X	DS	AET03F370AFVV26176G 0542	•	•
512MB	Corsair	VS512MB533D2	DS	MIII0052532M8CEC	•	
512MB	Elpida	EBE51UD8ABFA-5C-E	SS	E5108AB-5C-E	•	
256MB	HY	HYMP532U64CP6-C4 AB	SS	HY5PS121621CFP-C4	•	
1G	HY	HYMP512U64CP8-C4 AB	DS	HY5PS12821CFP-C4	•	
256MB	Kingmax	KLBB68F-36EP4	SS	E5116AB-5C-E	•	
512MB	Kingmax	KLBC28F-A8KB4	SS	KKEA88B4IAK-37	•	
512MB	Kingmax	KLBC28F-A8EB4	SS	E5108AE-5C-E	•	
256MB	Kingston	KVR533D2N4/256	SS	E5116AB-5C-E	•	
256MB	Kingston	KVR533D2N4/256	SS	E5116AF-5C-E	•	
512MB	Kingston	KVR533D2N4/512	DS	HY5PS56821F-C4	•	
512MB	Kingston	KVR533D2N4/512	SS	HYB18T512800AF3733336550	•	
1G	Kingston	KVR533D2N4/1G	DS	D6408TE7BL-37	•	
512MB	Micron	MT 16HTF6464AG-53EB2	DS	D9BOM	•	
512MB	Micron	MT 16HTF6464AG-53EB2	DS	Z9BQT	•	
1G	Micron	MT 16HTF12864AY-53EA1	DS	D9CRZ	•	
512MB	PQI	MEAB-323LA	SS	D2-E04180W025	•	
1G	PQI	MEAB-423LA	DS	D2-E04230W107	•	
256MB	Qimonda	HYS64T32000HU-3.7-A	SS	HYB18T512160AF-3.7AFSS31270	•	
512MB	Qimonda	HYS64T64000GU-3.7-A	SS	HYB18T512800AC37SSS11511	•	
512MB	Qimonda	HYS64T64000HU-3.7-A	SS	HYB18T512800AF37SSS12079	•	
512MB	Qimonda	HYS64T64000HU-3.7-A	SS	HYB18T512800AF37FSS29334	•	
512MB	REMAXEL	RML1040EG38D6F-533	SS	E5108AG-5C-E	•	•
256MB	Samsung	M378T3253FG0-CD5	SS	K4T56083QF-GCD5	•	
512MB	Samsung	M378T6553BG0-CD5	SS	K4T51083QB-GCD5	•	
512MB	Transcend	512MB DDR2 533 ECC	SS	6ND22D9GCT(ECC)	•	
512MB	VERITECH	GTP512H1TM46DG	SS	VTD264M8PC6G01A164129621	•	•
1G	VERITECH	GTP01GHLTM56DG	DS	VTD264M8PC6G01A164129621	•	•

記憶體合格供應商列表

DDR2-667 MHz

容量	供應商	型號	SS/DS	晶片型號	支援記憶體插槽	
					A	B
512MB	ADATA	M20EL5G3H3160B1C0Z	SS	E5108AE-6E-E	•	•
513MB	ADATA	M20AD5G3H31661C52	SS	AD29608A8A-3EG20648	•	•
1G	ADATA	M20AD5G3I417611C52	DS	AD29608A8A-3EG20645	•	•
512MB	AENEON	AET660UD00-30DA98Z	SS	AET93F30DA 0552	• •	•
512MB	AENEON	AET660UD00-30DB97X	SS	AET93R300B 0634	• •	•
512MB	AENEON	AET660UD00-30DA98Z	SS	AET93F300A 0606	• •	•
1G	AENEON	AET760UD00-30DA98Z	DS	AET93F30DA8EE47414G 0540	• •	•
1G	AENEON	AET760UD00-30DA98Z	DS	AET93F30DA 0604	• •	•
1G	AENEON	AET760UD00-30DB97X	DS	AET93R300B 0639	• •	•
512MB	Apacer	78.91092.420	SS	E5108AE-6E-E	•	•
512MB	Apacer	AU512E667C5KBGC	SS	AM4B5708MJS7E0627B	•	•
512MB	Apacer	AU512E667C5KBGC	SS	AM4B5708QJS7E06332F	•	•
1G	Apacer	AU01GE667C5KBGC	DS	AM4B5708QJS7E0636B	•	•
1G	Apacer	78.01092.420	DS	E5108AE-6E-E	•	•
1G	Apacer	AU01GE667C5KBGC	DS	AM4B5708MJS7E0627B	•	•
512MB	Century	CENTURY 512MB	SS	NT5TU64M8AE-3C	• •	•
512MB	Century	CENTURY 512MB	SS	HY5PS12821AFP-Y5	• •	•
1G	Century	CENTURY 1G	DS	HY5PS12821AFP-Y5	• •	•
1G	Century	CENTURY 1G	DS	NT5TU64M8AE-3C	• •	•
512MB	Corsair	V5S12MB667D2	DS	MIII0052532M8CEC	•	•
512MB	Corsair	CM2X512-5400C4	SS	Heat-Sink Package	•	•
1G	Corsair	VS1GB667D2	DS	MID095D62864M8CEC	•	•
512MB	GEIL	GX21GB5300DC	SS	Heat-Sink Package	• •	•
256MB	HY	HYMP532U64CP6-Y5 AB	SS	HY5PS121621CFP-Y5	•	•
512MB	HY	HYMP564U64AP8-Y4 AA	SS	HY5PS12821AFP-Y4	•	•
512MB	HY	HYMP564U64AP8-Y5 AA	SS	HY5PS12821AFP-Y5	•	•
512MB	HY	HYMP564U72AP8-Y4	SS	HY5PS12821AFP-Y4(ECC)	•	•
512MB	HY	HYMP564U72AP8-Y5	SS	HY5PS12821AFP-Y5(ECC)	•	•
1G	HY	HYMP512U72AP8-Y5	DS	HY5PS12821AFP-Y5(ECC)	•	•
1G	HY	HYMP512U64AP8-Y5 AB	DS	HY5PS12821AFP-Y5	•	•
1G	HY	HYMP512U64CP8-Y5 AB	DS	HY5PS12521CFP-Y5	•	•
512MB	KINGBOX	512MB 667MHz	SS	EPD264082200-4	• •	•
1G	KINGBOX	DDRII 1G 667MHz	DS	EPD264082200-4	• •	•
512MB	Kingmax	KLCC28F-A8EB5	SS	E5108AE-6E-E	•	•
512MB	Kingmax	KLCC28F-A8KB5	SS	KKEA88B4LAUG-29DX	•	•
1G	Kingmax	KLCD48F-A8KB5	DS	KKEA88B4LAUG-29DX	•	•
256MB	Kingston	KVR667D2N5/256	SS	E2508AB-6E-E	•	•
512MB	Kingston	KVR667D2N5/512	SS	D6408TE8WL-27	•	•
512MB	Kingston	KVR667D2E5/512	SS	E5108AE-6E-E(ECC)	•	•
1G	Kingston	KVR667D2N5/1G	DS	D6408TE8WL-3	•	•
1G	Kingston	KVR667D2N5/1G	DS	D6408TEBGL3U	•	•
512MB	MDT	MDT 512MB	SS	18D51280D-30648	• •	•
1G	MDT	MDT 1024MB	DS	18D51200D-30646	• •	•
1G	MDT	MDT 1024MB	DS	18D51280D-30646E	• •	•

記憶體合格供應商列表

DDR2-667 MHz

容量	供應商	型號	SS/DS	晶片型號	支援記憶體插槽	
					A	B
256MB	Nanya	NT256T64UH4A1FY-3C	SS	NT5TU32M1 6AG-3C	•	•
256MB	Nanya	NT256T64UH4A1FY-3C	SS	NT5TU32M1 6AG-3C		•
512MB	Nanya	NT512T64U88A1BY-3C	SS	NT5TU64M8AE-3C	•	•
512MB	Nanya	NT512T64U88A1BY-3C	SS	NT5TU64M8AE-3C		•
1G	PQI	DDR2-667U 1G	DS	HY5PS12821BFP-E3 A	•	•
512MB	PSC	AL6E8E63B-6E1K	SS	A3R12E3GEF637BLC5N	•	•
512MB	PSC	AL6E8E63B-6E1K	SS	A3R12E3GEF637BLC5N		•
1G	PSC	AL7E8E63B-6E1K	DS	A3R12E3GEF637BLC5N	•	•
1G	PSC	AL7E8E63B-6E1K	DS	A3R12E3GEF637BLC5N		•
256MB	Qimonda	HYS64T32000HU-3S-A	SS	HYB18T512160AF-3SSSS17310		•
512MB	Qimonda	HYS64T32000HU-3S-A	SS	HYB18T5128000AF-3SSSS27416	•	
512MB	Qimonda	HYS64T64000HU-3S-A	SS	HYB18T512800AF3FS05346		•
1G	Qimonda	HYS64T128020HU-3S-A	DS	HYB18T512800AF3SSSS28104	•	
512MB	Samsung	KR M378T6553CZ0-CE6	SS	K4T51083QC		•
512MB	Samsung	KR M378T6453FZ0-CE6	DS	K4T56083QF-ZCE6		•
512MB	Samsung	M378T6553CZ3-CE6	SS	K4T51083QC-ZCE6		•
1G	Samsung	M378T2953CZ3-CE6	DS	K4T51083QC-ZCE6		•
1G	Samsung	KR M378T2953CZ0-CE6	DS	K4T51083QC-ZCE6		•
512MB	TEAM	TVDD512M667C5	SS	T2D648MT-6		•
1G	TEAM	TVDD1.02M667C4	DS	T2D648PT-6		•
512MB	VDATA	M2GVD5G3H31A411C52	SS	VD29608A8A-3EG20615		•
512MB	VDATA	M2YVD5G3H31P411C52	SS	VD29608A8A-3EG20627		•
512MB	VDATA	M2GVD5G3H16611C52	SS	VD29608A8A-3EG20637		•
1G	VDATA	M2GVD5G3I41P611C52	DS	VD29608A8A-3EG20627		•
1G	VDATA	M2GVD5G3I41C411C52	DS	VD29608A8A-3EG20620		•
1G	VDATA	M2GVD5G3I417611C52	DS	VD29608A8A-3EG20641		•
512MB	VERITECH	GTP512H1TM45EG	SS	VTD264M8PC6G01A164129621	•	•
1G	VERITECH	GTP01GHLTM55EG	DS	VTD264M8PC6G01A164129621	•	•

記憶體合格供應商列表

DDR2-800 MHz

容量	供應商	型號	SS/DS	晶片型號	支援記憶體插槽	
					A	B
512MB	AENEON	AET660UD00-25DB98X	SS	AET93F25DB 0621	•	•
1G	AENEON	AET760UD00-25DB97X	DS	AET93R25DB 0640	•	•
512MB	Corsair	CM2X512A-6400	SS	Heat-Sink Package	•	•
1G	Corsair	CM2X1024-6400	DS	Heat-Sink Package	•	•
512MB	HY	HYMP564U64AP8-S6 AA	SS	HY5PS12821AFP-S6	•	•
512MB	HY	HYMP564U64BP8-S5 AB	SS	HY5PS12821BFP-S5	•	•
512MB	HY	HYMP564U64CP8-S5 AB	SS	HY5PS12821CFP-S5	•	•
1G	HY	HYMP512U64AP8-S6 AA	DS	HY5PS12821AFP-S6	•	•
1G	HY	HYMP512U64BP8-S5 AB	DS	HY5PS12821BFP-S5	•	•
1G	HY	HYMP512U64CP8-S5 AB	DS	HY5PS12821CFPS5	•	•
512MB	Kingston	KVR800D2N5/512	SS	K4T51083QC-ZCE7	•	•
512MB	Kingston	KVR800D2N5/512	SS	V59C1512804QB25S0054707PEBPA	•	•
1G	Kingston	KVR800D2N5/1G	DS	K4T51083QC-ZCE7	•	•
1G	Kingston	KHX6400D2LL/1G	DS	Heat-Sink Package	•	•
1G	Kingston	KVR800D2N5/1G	DS	NT5TU64M8BE-25C62321800CP	•	•
512MB	Micron	MT9HTF6472AY-80ED4	SS	6ED22D9GKX(ECC)	•	•
512MB	PSC	AL6E8E63B-8E1K	SS	A3R12E3HEF641B9A05	•	•
512MB	PSC	AL6E8E63B-8E1K	SS	A3R12E3HEF641B9A05	•	•
1G	PSC	AL7E8E63B-8E1K	DS	A3R12E3HEF641B9A05	•	•
1G	PSC	AL7E8E63B-8E1K	DS	A3R12E3HEF641B9A05	•	•
256MB	Qimonda	HYS64T32001HU-2.5-A	SS	HYB18T256800AF25 SSS49313	•	•
512MB	Qimonda	HYS64T64020HU-2.5-A	DS	HYB18T256800AF25 SSS25063	•	•
512MB	Samsung	KR M378T6553CZ3-CE7	SS	K4T51083QC-ZCE7	•	•
512MB	Samsung	KR M391T6553CZ3-CE7	SS	K4T51083QC-ZCE7(ECC)	•	•
1G	Samsung	KR M378T2953CZ3-CE7	DS	K4T51083QC-ZCE7	•	•
1G	Samsung	KR M391T2953CZ3-CE7	DS	K4T51083QC-ZCE7(ECC)	•	•
1G	UMAX	1GB,DDR2,PC6400	DS	U2S12D30TP-8E	•	•
512MB	VDATA	M2GVD6G3H31601E53	SS	VD29608A8A-25EG30648	•	•
1G	VDATA	M2GVD6G3I41701E53	DS	VD29608A8A-25EG30647	•	•
512MB	VERITECH	GTU512HLTXX4EG	SS	VTD264M8PC4G03A169045648	•	•
1G	VERITECH	GTU01GHLTXX4EG	DS	VTD264M8PC4G03A169045648	•	•

Sides(s) : SS-單面顆粒記憶體模組，DS-雙面顆粒記憶體模組

A - 支援安裝一條記憶體模組在任一插槽，作為單通道設定。

B - 支援安裝二條記憶體模組在黃色或黑色插槽，作為一對雙通道記憶體模組設定。



請造訪華碩網站（www.asus.com）來獲得最新的 DDR2 記憶體供應商列表。


1.7.3 安裝記憶體模組



安裝/去除記憶體模組或其他系統元件之前，請先暫時拔出電腦的電源適配器。如此可避免一些會對主機板或元件造成嚴重損壞的情況發生。

請依照下面步驟安裝記憶體模組：

1. 先將記憶體模組插槽兩端的白色固定卡扣扳開。
2. 將記憶體模組的金手指對齊記憶體模組插槽的溝槽，並且在方向上要注意金手指的缺口要對準插槽的凸起點。
3. 最后緩緩將記憶體模組插入插槽中，若無錯誤，插槽兩端的白色卡扣會因記憶體模組安裝而自動扣到記憶體模組兩側的凹孔中。



- 由于 DDR2 DIMM 記憶體模組金手指部份均有缺口設計，因此只能以一個固定方向安裝到記憶體模組插槽中。安裝時僅需對準金手指與插槽中的溝槽，再輕輕安裝記憶體模組即可。請勿強制插入以免損及記憶體模組。
- DDR2 記憶體插槽並不支援 DDR 記憶體模組，請勿將 DDR 記憶體模組安裝至 DDR2 記憶體插槽上。

1.7.4 取出記憶體模組


請依照以下步驟取出記憶體模組：

1. 同時壓下記憶體模組插槽兩端白色的固定卡扣以鬆開記憶體模組。



在壓下固定卡扣取出記憶體模組的同時，您可以用手指頭輕輕地扶住記憶體模組，以免跳出而損及記憶體模組。

2. 再將記憶體模組由插槽中取出。



1.8 擴充插槽

為了因應未來會擴充系統效能的可能性，本主機板提供了擴充插槽，在接下來的次章節中，將會描述主機板上這些擴充插槽的相關資訊。



安裝/去除任何擴充卡之前，請暫時先將電腦的電源適配器拔出。如此可免除因電氣殘留于電腦中而發生的意外狀況。

1.8.1 安裝擴充卡

請依照下列步驟安裝擴充卡：

1. 在安裝擴充卡之前，請先詳讀該擴充卡的使用說明，並且要針對該卡作必要的硬體設定更改。
2. 鬆開電腦主機的機殼蓋並將之取出（如果您的主機板已經放置在主機內）。
3. 找到一個您想要插入新擴充卡的空置插槽，並以十字螺絲起子鬆開該插槽位于主機背板的金屬擋板的螺絲，最后將金屬擋板移出。
4. 將擴充卡上的金手指對齊主機板上的擴充槽，然后慢慢地插入槽中，並以目視的方法確認擴充卡上的金手指已完全沒入擴充槽中。
5. 再用剛才鬆開的螺絲將擴充卡金屬擋板鎖在電腦主機背板以固定整張卡。
6. 將電腦主機的機殼蓋裝回鎖好。

1.8.2 設定擴充卡

在安裝好擴充卡之后，接著還須由于軟體設定來調整該擴充卡的相關設定。


1. 啟動電腦，然后更改必要的 BIOS 程式設定。若需要的話，您也可以參閱第二章 BIOS 程式設定以獲得更多資訊。
2. 為加入的擴充卡指派一組尚未被系統使用到的 IRQ。請參閱下頁表中所列出的中斷要求使用一覽表。
3. 為新的擴充卡安裝軟體驅動程式。

標準中斷要求使用一覽表

IRQ	指定功能
0	系統計時器
1	鍵盤控制器
2	計劃中斷控制器
3	標準 OpenHCI USB 主控制器
4	通訊連接埠 (COM1)
5	HD 音效控制器
6	標準軟碟機控制卡
7	(空閒)
8	系統 CMOS/即時時脈
9	(空閒)
10	標準 PCI 顯示卡適配器 (VGA)
11	SATA 控制器
12	PS/2 滑鼠控制器
13	數值資料處理器
14	Primary IDE 控制器
15	第二個 IDE 控制器


*：這些通常是留給 ISA 或 PCI 擴充卡使用。
本主機板使用的中斷要求一覽表

	A	B	C	D	E	F	G	H
PCIe X1 插槽			共用					
PCIe X16 插槽			共用					
內建 USB1.1 控制器 1	共用							
內建 USB1.1 控制器 2		共用						
內建 USB1.1 控制器 3			共用					
內建 USB1.1 控制器 4		共用						
內建 USB1.1 控制器 5			共用					
內建 USB2.0 控制器				共用				
內建 ATI RS690 AZALIA			共用					
內建 IDE 連接埠	共用							
內建 HD 音效	共用							
內建網路				共用				
內建 VGA			共用					
內建晶片 SATA							共用	
PCI 卡1							共用	
PCI 卡2								shared

 當您將 PCI 擴充卡插在可以共用的擴充插槽時，請注意該擴充卡的驅動程式是否支援 IRQ 分享或者該擴充卡並不需要指派 IRQ。否則會容易因 IRQ 指派不當生成衝突，導致系統不穩定且該擴充卡的功能也無法使用。

1.8.3 PCI 擴充卡插槽

本主機板配置 PCI 擴充卡插槽，舉凡網卡、SCSI 卡、音效卡、USB 卡等符合 PCI 連接埠規格者，都可以使用在 PCI 擴充卡插槽。請參考右圖中 PCI 擴充卡插槽在主機板上的位置。



1.8.4 PCI Express x1 擴充卡插槽

本主機板提供支援安裝 PCI Express x4 與 PCI Express x1 規格的擴充卡，如網卡、SCSI 卡等擴充卡。請參考右圖中擴充卡插槽在主機板上的位置。



1.8.5 PCI Express x16 擴充卡插槽

本主機板支援相容于 PCI Express 規格的 PCI Express x16 顯示卡。請參考右圖中擴充卡插槽在主機板上的位置。



1.9 跳線選擇區

1. CMOS 組合資料清除 (CLRTC)


在主機板上的 CMOS 記憶體中記載著正確的時間與系統硬體配置等資料，這些資料並不會因電腦電源的關閉而遺失資料與時間的正確性，因為這個 CMOS 的電源是由主機板上的鋰電池所供應。

想要清除這些資料，可以依照下列步驟進行：

1. 關閉電腦電源，拔掉電源適配器；
2. 去除主機板上的電池；
3. 將 CLRTC 跳線帽由 [1-2] (預設值) 改為 [2-3] 約五～十秒鐘 (此時即清除 CMOS 資料)，然后再將跳線帽改回 [1-2]；
4. 將電池安裝回主機板；
5. 上電源適配器，開啟電腦電源；
6. 當開機步驟正在進行時按著鍵盤上的 鍵進入 BIOS 程式畫面重新設定 BIOS 資料。



除了清除 CMOS 組合資料之外，請勿將主機板上 CLRTC 的跳線帽由預設值的位置去除，因為這麼做可能會導致系統開機失敗。




M2A-MX Clear RTC RAM



如果您是因為超頻的緣故導致系統無法正常開機，您無須使用上述的組合資料清除方式來排除問題。推薦可以採用 C.P.R (CPU自動參數回復) 功能，只要將系統重新啟動 BIOS 即可自動回復預設值。

2. USB 裝置喚醒功能設定 (3-pin PS2_USBPW)

將本功能設為 +5V 時，您可以使用 USB 連接埠裝置將電腦從 S1 睡眠模式（中央處理器暫停、記憶體已更新、整個系統處於低電力模式）中喚醒。當本功能設定為 +5VSB 時，則表示可以從 S3 與 S4 睡眠模式（未供電至中央處理器、記憶體延遲更新、電源處於低電力模式）中將電腦喚醒。




M2A-MX USB Device Wake Up



- 欲使用 USB 裝置喚醒功能的 +5VSB 設定，您所使用的電源必須能夠提供每個裝置至少 500mA/+5VSB 的電力，否則無法喚醒電腦系統。
- 無論電腦處於一般工作狀態或是節電模式中，總電力消耗都不得超過電源的負荷能力（+5VSB）。

1.10 元件與外圍裝置的连接


1.10.1 后側面板连接埠



- 1. PS/2 滑鼠連接埠（綠色）：將 PS/2 滑鼠插頭連接到此連接埠。
- 2. 並列埠：這組 25-pin 連接埠可以連接印表機、掃描器或者其他的並列埠裝置。
- 3. LAN（RJ-45）網路連接埠：這組連接埠透過千兆 LAN 控制器，可經網線連接至 LAN 網路。請參考下表各燈號的說明。

網路指示燈之燈號說明

Activity/Link 速度指示燈			
狀態	描述	狀態	描述
關閉	沒有連線	關閉	連線速度 10 Mbps
橘色燈號	連線	橘色燈號	連線速度 100 Mbps
閃爍	資料傳輸中	綠色燈號	連線速度 1 Gbps



- 4. 音源輸入連接埠（淺藍色）：您可以將錄音機、音響等的音效輸出端連接到此音效輸入連接埠。
- 5. 音效輸出連接埠（草綠色）：您可以連接耳機或喇叭等的音效接收裝置。在四聲道、六聲道的喇叭設定模式時，本連接埠是做為連接前置主聲道喇叭之用。
- 6. 麥克風連接埠（粉紅色）：此連接埠連接至麥克風。



在 2、4、6 聲道音效設定上，音效輸出、音效輸入與麥克風連接埠的功能會隨著聲道音效設定的改變而改變，如下頁表格所示。

二、四、六聲道音效設定


連接埠	耳機/二聲道喇叭輸出	四聲道喇叭輸出	六聲道喇叭輸出
淺藍色	聲音輸入端	環繞音效	環繞音效
草綠色	耳機/前置喇叭輸出	前置喇叭輸出	前置喇叭輸出
粉紅色	麥克風輸入端	麥克風輸入端	中央聲道/重低音喇叭輸出

7. USB 2.0 裝置連接埠（1 和 2）：這二組序列匯流排（USB）連接埠可連接到使用 USB 2.0 連接埠的硬體裝置。
8. USB 2.0 裝置連接埠（3 和 4）：這二組序列匯流排（USB）連接埠可連接到使用 USB 2.0 連接埠的硬體裝置。
9. VGA 連接埠：這組連接埠用來連接 VGA 顯示螢幕或其他與 VGA 規格相容的硬體裝置。
10. 序列埠：這組連接埠可以連接其他的序列埠裝置。
11. PS/2 鍵盤連接埠（紫色）：將 PS/2 鍵盤插頭連接到此端口。

1.10.2 內部連接埠

1. 軟碟機連接插槽 (34-1 pin FLOPPY)


這個插槽用來連接軟碟機的排線，而排線的另一端可以連接一部軟碟機。軟碟機插槽第五腳已被故意折斷，而且排線端的第五個孔也被故意填塞，如此可以防止在組裝過程中造成方向插反的情形。



2. 機殼開啟警示排針 (4-1 pin CHASSIS)

這組排針提供給設計有機殼開啟檢測功能的電腦主機機殼之用。此外，尚須搭配一個外接式檢測裝置譬如機殼開啟檢測感應器或者微型開關。在本功能啟用時，若您有任何移動機殼元件的動作，感應器會隨即檢測到並且送出一訊號到這組接針，最后會由系統記錄下來這次的機殼開啟事件。

本項目的預設值是將跳線帽套在 CHASSIS 排針中標示著 “Chassis Signal” 和 “GND” 的二個針腳上，若您想要使用本功能，請將跳線帽從 “Chassis Signal” 和 “GND” 的針腳上去除。



3. IDE 裝置連接插座（40-1 pin PRI_IDE）

這個內建的 IDE 插槽用來安裝 Ultra DMA 133/100/66 連接排線，每個 Ultra DMA 133/100/66 連接排線上有三組連接埠，分別為：藍色、黑色和灰色。將排線上藍色端的連接埠插在主機板上的 IDE 插槽，並參考下表來設定各裝置的使用模式。


	Drive jumper 設定	硬碟模式	排線連接埠
單一硬體裝置	Cable-Select 或 Master	-	黑色
二個硬體裝置	Cable-Select	Master	黑色
		Slave	灰色
	Master	Master	黑色或灰色
		Slave	




- 每一個 IDE 裝置插座的第二十隻針腳皆已預先拔斷以符合 UltraATA 排線的孔位，如此做法可以完全預防連接排線時插錯方向的錯誤。
- 請使用 80 導線的 IDE 裝置連接排線來連接 UltraDMA 133/100/66 IDE 裝置。



當有硬體裝置的跳線帽（jumper）設定為“Cable-Select”時，請確認其他硬體裝置的跳線帽設定也與該裝置相同。



M2A-MX IDE Connectors




請將排線標示為紅色處對準插槽上 PIN 1 位置

4. Serial ATA 插槽 (7-pin SATA1, SATA2, SATA3, SATA4)

本主機板提供了新一代的連接插座，這個新一代的插座支援使用細薄的 Serial ATA 排線連接主機內部主要的儲存裝置。現行的 Serial ATA 連接埠允許資料傳輸率達每秒 150MB，至於 Serial ATA 2 連接埠更允許資料傳輸率達每秒 300MB，在資料傳輸率方面優於常規的傳輸率為每秒 133MB 的 Parallel ATA (UltraATA 133) 連接埠。

當您安裝 Serial ATA 硬體裝置，您可以透過主機板內建的 SB600 控制器來設定 RAID 0, RAID 1 與 RAID 0+1 磁碟陣列。



Serial ATA 重點提示：

若要使用 Serial ATA 裝置，請安裝 Windows® XP Service Pack 1 或以上版本。



- 請參考驅動程式與公用程式 DVD 光碟中 RAID 使用手冊來獲得關於建構 RAID 0, RAID 1 與 RAID 0+1 更詳細的說明。
- 若您打算進行 Serial ATA RAID 的創建，請將在 BIOS 設定程式的 Onboard SATA Type 設為 [RAID controller]。請參考 2-17 頁的說明。

5. 中央處理器/機殼/電源 風扇電源插槽(4-pin CPU_FAN, 3-pin CHA_FAN)


您可以將 350~740 毫安（最大 8.88 瓦）或者一個合計為 1~2.2 安培（最大 26.64 瓦）/±12 伏特的風扇電源連接埠連接到這三組風扇電源插槽。請注意要將風扇的風量流通方向朝向散熱片，如此才能讓裝置傳導到散熱片的熱量迅速排出。注意！風扇的排線路配置和其連接埠可能會因製造廠商的不同而有所差異，但大部分的設計是將電源適配器的紅線接至風扇電源插槽上的電源端（+12V），黑線則是接到風扇電源插槽上的接地端（GND）。連接風扇電源連接埠時，一定要注意到極性問題。



千萬要記得連接風扇的電源，若系統中缺乏足夠的風量來散熱，那麼很容易因為主機內部溫度逐漸升高而導致當機，甚至更嚴重者會燒毀主機板上的電子元件。注意：這些插槽並不是單純的排針！不要將跳線帽套在它們的針腳上。




只有 CPU Fan 支援 Q-Fan 智慧型溫控風扇功能。



M2A-MX Fan Connectors

6. 數位音效連接排針（4-1 pin SPDIF_OUT）

這組排針是用來連接 S/PDIF 數位音效模組，您可以利用這組排針以 S/PDIF 音效排線連接到音效裝置的數位音效輸出端，使用數位音效輸出來代替常規的類此音效輸出。




M2A-MX Digital Audio Connector



S/PDIF 模組需另行購買。

7. USB 擴充套件排線插槽（10-1 pin USB56, USB78, USB910）

若位于主機板機殼后方背板上的 USB 裝置連接埠已不敷使用，本主機板提供了二組 USB 擴充套件排線插槽。這些 USB 擴充套件排線插槽支援 USB 2.0 規格，傳輸速率最高達 480 Mbps，比 USB 1.1 規格的 12 Mbps 快 40 倍，可以提供更高速的網際網路連接、互動式電腦遊戲，還可以同時執行高速的外圍裝置。




請勿將 1394 排線連接到 USB 插槽上，這麼做可能會導致主機板的損毀。



USB 2.0 擴充套件為選購配備，請另行購買。


8. 內建音效訊號接收插槽 (4-pin CD)

這些連接插槽用來接收從光碟機、電視調頻器或 MPEG卡等裝置所傳送出來的音源訊號。




9. 機殼喇叭連接排針(4-pin SPEAKER)

這組四腳位排針連接到電腦主機機殼中的喇叭。當系統正常開機便可聽到嗶嗶聲，若開機時發生問題，則會以不同長短的音調來警示。



10. 前面板音效連接排針 (10-1 pin AAFP)

這組音效外接排針供您連接到前面板的音效排線，除了讓您可以輕鬆地經由主機前面板來控制音效輸入/輸出等功能，並且支援 AC' 97 或 HD Audio 音效標準。將前面板音效輸出/輸入模組的連接排線之一端連接到這個插槽上。






- 推薦您將支援高傳真（high definition）音效的前面板音效模組連接到這組排針，如此才能獲得高傳真音效的功能。
- 若要將高傳真音效前面板模組安裝至本接針，請將 BIOS 程式中 Front Panel Type 項目設定為 [HD Audio]；若要將 AC 97 前面板模組安裝至本接針，請設定為 [AC97]。請參考 2-26 頁的說明。

11. 主機板電源插槽（24-pin EATXPWR, 4 -pin ATX12V）


這些電源插槽用來連接到一個 ATX +12V 電源。電源所提供的連接插頭已經過特別設計，只能以一個特定方向插入主機板上的電源插槽。找到正確的插入方向后，僅需穩穩地將之套進插槽中即可。



- 推薦您使用與 2.0 規格的 24-pin ATX 12V 相容的電源（PSU），才能提供至少 300W 高功率的電源，以供應系統足夠的電源需求。
- 若您打算使用的電源為提供 20-pin 和 4-pin ATX 電源插頭，請先確認您的 20-pin ATX 12V 電源在 +12V 供電線路上能夠提供至少 15 安培的電流與 300 瓦的電源。否則系統可能會難以開機，或是開機后可能會不穩定。
- 請務必連接 4-pin +12V 電源插頭，否則可能無法順利啟動電腦。
- 如果您的系統會搭載相當多的外圍裝置，請使用較高功率的電源以提供足夠的裝置用電需求。不適用或功率不足的電源，有可能會導致系統不穩定或難以開機。
- 如果您想要安裝功率消耗較大的硬體裝置，請務必使用較高功率的電源以提供足夠的裝置用電需求。

12. 系統控制面板連接排針（10 pin PANEL）

這一組連接排針包括了數個連接到電腦主機前面板的功能接針。下述將針對各項功能作逐一簡短說明。



- 系統電源指示燈連接排針

這組排針可連接到電腦主機面板上的系統電源指示燈。在您啟動電腦並且使用電腦的情況下，該指示燈會持續亮著；而當指示燈閃爍亮著時，即表示電腦正處於睡眠模式中。

- IDE 硬碟動作指示燈號接針

您可以連接此組 IDE_LED 接針到電腦主機面板上的 IDE 硬碟動作指示燈號，如此一旦 IDE 硬碟有存取動作時，指示燈隨即亮起。

- ATX 電源/軟關機 開關連接排針

這組排針連接到電腦主機面板上控制電腦電源的開關。您可以根據 BIOS 程式或作業系統的設定，來決定當按下開關時電腦會在正常執行和睡眠模式間切換，或者是在正常執行和軟關機模式間切換。若要關機，請持續按住電源開關超過四秒的時間。

- 軟開機開關連接排針

這組兩腳位排針連接到電腦主機面板上的 Reset 開關。可以讓您在不需要關掉電腦電源即可重新開機，尤其在系統當機的時候特別有用。

[illegible]

在電腦系統中，BIOS 程式調校的優劣與否和整個系統的執行效能有極大的關係。針對您自己的配備來作最佳化 BIOS 設定是讓您的系統效能再提昇的要角。接著本章節將逐一說明 BIOS 程式中的每一項組合設定。

2 BIOS 程式設定

2.1 管理、更新您的 BIOS 程式

下列軟體讓您可以管理與更新主機板上的 BIOS (Basic Input/Output system) 設定。

1. ASUS Update：在 Windows 作業系統中更新 BIOS 程式。
2. ASUS EZ Flash：在 DOS 模式下使用主機板的驅動程式與公程式光碟來更新 BIOS。
3. ASUS AFUDOS：使用可開機的磁碟或是開機碟片來更新 BIOS。
4. ASUS CrashFree BIOS 2：當 BIOS 檔案遺失或損壞時，可以使用主機板的驅動程式與公程式光碟來更新 BIOS。

上述軟體請參考相關章節的詳細使用說明。



建議您先將主機板原始的 BIOS 程式備份到一片開機碟片中，以備您往後需要再度安裝原始的 BIOS 程式。使用 AFUDOS 或華碩線上更新程式來拷貝主機板原始的 BIOS 程式。

2.1.1 華碩線上更新

華碩線上更新程式是一套可以讓您在 Windows 作業系統下，用來管理、儲存與更新主機板 BIOS 檔案的公程式。您可以使用華碩線上更新程式來執行以下的功能：

- 儲存系統現有的 BIOS 程式。
- 從網路上下載最新的 BIOS 程式。
- 從更新的 BIOS 檔案更新 BIOS 程式。
- 直接從網路上下載並更新 BIOS 程式。
- 查看 BIOS 程式的版本。



在使用華碩線上更新程式之前，請先確認您已經透過內部網路對外連接，或者透過網際網路服務供應商 (ISP) 所提供的連線方式連接到網際網路。

安裝華碩線上更新程式

請依照以下的步驟安裝華碩線上更新程式：

1. 將驅動程式及公程式光碟放入光碟機，會出現“驅動程式”選單。
2. 點選“公程式”標籤，然後點選“華碩線上更新程式 VX.XX.XX”。
3. 華碩線上更新程式就會複製到系統中。



在您要使用華碩線上更新程式來更新 BIOS 程式之前，請先將其他所有的視窗公程式關閉。

使用網路更新 BIOS 程式

請依照以下步驟使用網路更新 BIOS 程式：

1. 點選“開始→程式集→ASUS→ASUSUpdate→ASUSUpdate”執行華碩線上更新主程式。



2. 在下拉式選單中選擇 Update BIOS from the Internet，然後按下“Next”繼續。
3. 請選擇離您最近的華碩 FTP 站台可避免網路堵塞，或者您也可以直接選擇“Auto Select”由系統自行決定。按下“Next”繼續。

- 接著再選擇您欲下載的 BIOS 版本。
按下 “Next” 繼續。
- 最後再跟著畫面上的指示完成 BIOS 更新的程式。



華碩線上更新程式可以自行透過網路下載 BIOS 程式。經常的更新才能獲得最新的功能。




使用 BIOS 檔案更新 BIOS 程式

請依照以下步驟使用 BIOS 檔案更新 BIOS 程式：

- 點選 “開始→程式集→ASUS→ASUSUpdate→ASUSUpdate” 執行華碩線上更新主程式。
- 在下拉式選單中選擇 Update BIOS from a file，然後按下 “Next” 繼續。
- 在 “開啟” 的視窗中選擇 BIOS 檔案的所在位置，然後點選 “儲存”。



- 最後再依照螢幕畫面的指示來完成 BIOS 更新的程式。



2.1.2 製作一張開機碟片

1. 請使用下列任一種方式來製作一張開機碟片。

在 DOS 作業系統下

- a. 選一張空白的 1.44MB 磁碟放入軟碟機中。
- b. 進入 DOS 模式後，鍵入 `format A:/S`，然後按下 <Enter> 按鍵。

在 Windows 2000 作業系統下

- a. 選一張經過格式化的 1.44MB 磁碟放入軟碟機中。
- b. 將 Windows 2000 光碟放入光碟機中。
- c. 點選“開始”，然後選擇“Run”。
- d. 鍵入 `D:\bootdisk\makeboot a:`

假設你的光碟為 D 槽。

- e. 按下 <Enter> 然後按照螢幕視窗的指示作業。

在 Windows XP 作業系統下

- a. 選一張空白的 1.44MB 磁碟放入軟碟機中。
- b. 由 Windows 桌面點選“開始”→“我的電腦”。
- c. 點選“3 1/2 軟碟機”圖示。
- d. 從選單中點選“File”，然後選擇“Format”，會出現“Format 3 1/2 Floppy Disk”視窗畫面。

在 Windows Vista 作業系統下

- a. 選一張經過格式化的 1.44MB 磁碟放入軟碟機中。
- b. 點選桌面上的 ，然後選擇“我的電腦”。
- c. 右鍵點選“磁碟驅動”，然後選擇“格式化”，會出現“格式化 1/2 磁碟”視窗畫面。
- d. 點選“Create a MS-DOS startup disk”。
- e. 按下“開始”。

2. 將主機板的原始（或最新的）BIOS 程式拷貝至開機碟片中。

2.1.3 使用華碩 EZ Flash 更新 BIOS 程式

華碩 EZ Flash 程式讓您能輕鬆的更新 BIOS 程式，可以不必再透過開機碟片的冗長程式或是到 DOS 模式下執行。華碩 EZ Flash 程式內建在 BIOS 軟體當中，只要在開機之後，系統仍在自我測試（Power-On Self Test，POST）時，按下 <Alt> + <F2> 就可以進入 EZ Flash 程式。

1. 從華碩網站上（www.asus.com）下載最新的 BIOS 檔案，將此檔案重新命名為 M2A-MX.ROM，並儲存光碟中。
2. 在開機之後，系統仍在自我測試（POST）時，按下 <Alt> + <F2> 進入如下圖的畫面，開始執行 EZ Flash 程式。
3. 在開機之後，系統仍在自我測試（POST）時，按下 <Alt> + <F2> 進入如下圖的畫面，開始執行 EZ Flash 程式。

```
EZFlash starting BIOS update
Checking for floppy...
```

4. 把存有最新的 BIOS 檔案的磁碟放入軟碟機中，若是所有更新所需的檔案都可以在磁碟中讀取得到，EZ Flash 程式就會開始進行 BIOS 程式更新的程式，並在更新後自動重新開機。

```
EZFlash starting BIOS update
Checking for floppy...
Floppy found!
Reading file "M2A-MX.rom". Completed.
Start erasing.....|
Start programming...|
Flashed successfully. Rebooting.
```



- 請勿在更新 BIOS 程式檔案時關閉或重新啟動系統！此舉將會導致系統損毀！
- 若是在磁碟中讀取不到正確的 BIOS 檔案，您就會收到一個錯誤資訊，即「M2A-MX.ROM not found」，請確認您是否有將所下載的最新 BIOS 檔案更名為「M2A-MX.ROM」。

2.1.4 使用 AFUDOS 程式更新 BIOS

AFUDOS 軟體讓您可以在 DOS 環境下，使用存有最新的 BIOS 程式的開機碟片來更新 BIOS 程式。AFUDOS 軟體也可以將現行系統中的 BIOS 程式設定複製至磁碟或硬碟中，這份複製的磁碟或硬碟，可以作為當 BIOS 程式失去作用或系統毀壞時的備份檔案。

複製現行系統中的 BIOS 程式

請依照以下步驟複製現行系統中的 BIOS 程式。



- 請先確認磁碟不是寫入保護的狀態，並且有足夠的空間（至少 1024KB）可以儲存檔案。
- 在下圖中的 BIOS 資訊內容僅供參考，在您螢幕上所出現的資訊和本圖不一定完全相同。

1. 將主機板附贈的驅動程式與公用程式光碟中的 AFUDOS 程式（afudos.exe）複製到開機碟片。
2. 開機後進入 DOS 模式，鍵入以下列命令列：

```
afudos /o[filename]
```

在這裡所指的“filename”，用戶可以不超過八位的方式來命名這個主檔名，並以不超過三位的方式來命名副檔名。

```
A:\>afudos /oOLDBIOS1.rom
```

主檔名 副檔名

3. 按下 <Enter> 按鍵，就可將 BIOS 程式複製到磁碟。

```
A:\>afudos /oOLDBIOS1.rom
AMI Firmware Update Utility - Version 1.19(ASUS V2.07(03.11.24BB))
Copyright (C) 2002 American Megatrends, Inc. All rights reserved.
Reading flash ..... done
Write to file..... ok
A:\>
```

當 BIOS 程式複製至磁碟的程式完成後，就會回到 DOS 視窗畫面。

更新 BIOS 程式

請依照以下步驟使用 AFUDOS 程式更新 BIOS 程式。

1. 從華碩網站（www.asus.com）下載最新的 BIOS 檔案，將檔案儲存在開機碟片中。



請準備一張紙將 BIOS 的檔案名寫下來，因為在更新過程中，您必須鍵入正確的 BIOS 檔案名稱。

2. 將 AFUDOS.EXE 程式由驅動程式及公用程式光碟中複製到存有 BIOS 檔案的開機碟片中。
3. 開機後進入 DOS 模式，鍵入下列命：

```
afudos /i[filename]
```

上列當中的“filename”指的就是由驅動程式及公用程式光碟拷貝至開機碟片的最新（或原始的）BIOS 程式。

```
A:\>afudos /iM2AMX.ROM
```

4. AFUDOS 程式驗證檔案後就會開始更新 BIOS 程式。

```
A:\>afudos /iM2AMX.ROM
AMI Firmware Update Utility - Version 1.19(ASUS V2.07(03.11.24BB))
Copyright (C) 2002 American Megatrends, Inc. All rights reserved.

WARNING!! Do not turn off power during flash BIOS
Reading file ..... done
Reading flash ..... done

Advance Check .....
Erasing flash ..... done
```



請勿在更新 BIOS 程式檔案時關閉或重新啟動系統！此舉將會導致系統損壞！

5. 當 BIOS 程式更新的程式完成之後，就會回到 DOS 視窗畫面，然後再重新開機。

```
A:\>afudos /iM2AMX.ROM
AMI Firmware Update Utility - Version 1.19(ASUS V2.07(03.11.24BB))
Copyright (C) 2002 American Megatrends, Inc. All rights reserved.

WARNING!! Do not turn off power during flash BIOS
Reading file ..... done
Reading flash ..... done

Advance Check .....
Erasing flash ..... done
Writing flash ..... done
Verifying flash .... done

Please restart your computer

A:\>
```

2.1.5 使用 CrashFree BIOS 2 程式回復 BIOS 程式

華碩最新自行研發的 CrashFree BIOS 2 工具程式，讓您在當 BIOS 程式和資料被病毒入侵或毀壞時，可以輕鬆的從驅動程式及公用程式光碟中，或是從含有最新或原始的 BIOS 檔案的光碟中回復 BIOS 程式的資料。



- 在您使用此公用程式前，請先準備好內含主機板 BIOS 的驅動程式與公用程式光碟，或是 USB 磁碟，作為回復 BIOS 的用途。
- 請確認您已經將儲存在 USB 磁碟中，原始的或最新的 BIOS 檔案重新命名為 M2A-MX.ROM。

使用磁碟回復 BIOS 程式：

請依照下列步驟使用磁碟回復 BIOS 程式：

1. 啟動系統。
2. 將主機板的磁碟放入軟碟機中。
3. 接著工具程式便會顯示如下所示的資訊，並自動檢查磁碟中是否存有 BIOS 檔案。

```
Bad BIOS checksum. Starting BIOS recovery...
Checking for floppy...
```

當搜索到 BIOS 檔案後，工具程式會開始讀取 BIOS 檔案並開始更新損壞的 BIOS 檔案。

```
Bad BIOS checksum. Starting BIOS recovery...
Checking for floppy...
Floppy found!
Reading file "M2A-MX.ROM". Completed.
Start flashing...
```



當更新 BIOS 時，請勿關閉或重置系統！若是這麼做，將可能導致系統開機失敗。

4. 當 BIOS 完全更新完畢後，請重新啟動電腦。

使用公用程式光碟回復 BIOS 程式：

請依照下列步驟使用公用程式光碟回復 BIOS 程式：

1. 啟動系統。
2. 將主機板的公用程式光碟放入光碟機中。
3. 接著工具程式便會顯示如下所示的資訊，並自動檢查光碟中是否存有 BIOS 檔案。

```
Bad BIOS checksum. Starting BIOS recovery...  
Checking for floppy...
```

當搜索到 BIOS 檔案後，工具程式會開始讀取 BIOS 檔案並開始更新損壞的 BIOS 檔案。

```
Bad BIOS checksum. Starting BIOS recovery...  
Checking for floppy...  
Floppy not found!  
Checking for CD-ROM...  
CD-ROM found!  
Reading file "M2A-MX.ROM". Completed.  
Start flashing...
```

4. 當 BIOS 完全更新完畢後，請重新啟動電腦。



回復的 BIOS 可能不是最新版本的 BIOS，請造訪華碩網站（www.asus.com）來下載最新的 BIOS 程式。

2.2 BIOS 程式設定

本主機板擁有一片可編程的 Serial Peripheral Interface(SPI) 晶片，您可以依照“2.1 管理、更新您的 BIOS 程式”部分的描述更新 BIOS 程式。

若您是自行安裝主機板，那麼當重新設定系統、或是看到“Run Setup”提示資訊出現時，您必須輸入新的 BIOS 設定值。本章節將向您介紹如何進行 BIOS 程式的設定。

即使您現在不需要使用這個設定程式，您也可以將在未來更改系統設定。例如，您可以設定密碼或對電源管理設定進行更改。這些都需要您在 BIOS 程式中設定，這樣系統才能將它們儲存到晶片中的 CMOS RAM 中，從而實現這些變更。

主機板上的 SPI 晶片儲存有設定程式。當您開機時，可以在系統自我測試（Power-On Self-Test，POST）過程中按下 鍵，就可以啟動設定程式；否則，自我試會繼續進行。

要在 POST 過程結束後再進行設定，您可以按照以下步驟進行：

- 您可以在作業系統下關機，然後重新開機
- 按下<Ctrl> + <Alt> + 鍵。
- 按下機殼上的“RESET”鍵重新開機。
- 您也可以將電腦關閉然後再重新開機。


透過 power button，reset button，或 <Ctrl>+<Alt>+ 鍵強迫正在執行的系統重新開機會損壞到您的資料或系統，我們建議您正確地關閉正在執行的系統。

設定程式以簡單容易使用為訴求，更方便的進行系統設定。程式採用選單模式，您可以輕鬆地瀏覽選項，進入子選單點選您要的設定。



1. BIOS 程式的出廠預設值可讓系統執行處於最佳效能，但是若系統因您改變 BIOS 程式而導致不穩定，請讀取出廠預設值來保持系統的穩定。請參閱“2.7 離開 BIOS 程式”一節中“Load Setup Defaults”項目的詳細說明。
 2. 在本章節的 BIOS 程式畫面僅供參考，將可能與您所見到的畫面有所差異。
 3. 請至華碩網站（<http://www.asus.com>）下載最新的 BIOS 程式檔案來獲得最新的 BIOS 程式資訊。
-

2.2.1 BIOS 程式選單介紹

功能項目	功能表列	設定值	線上操作說明
			
選單項目			操作功能鍵

2.2.2 程式功能表列說明

- BIOS 設定程式最上方各選單功能說明如下：
- Main 本項目提供系統基本設定。
 - Advanced 本項目提供系統進階功能設定。
 - Power 本項目提供電源管理模式設定。
 - Boot 本項目提供開機碟片設定。
 - Tool 本項目提供特殊功能設定
 - Exit 本項目提供離開 BIOS 設定程式與出廠預設值還原功能。
- 使用左右方向鍵移動選項，可切換至另一個選單畫面。

2.2.3 操作功能鍵說明

在選單畫面的右下方為操作功能鍵說明，請參照功能鍵說明來選擇及改變各項功能。




操作功能鍵將因功能頁面的不同而有所差異。

2.2.4 選單項目

於功能表列選定選項時，被選擇的功能將會反白，如右圖紅線所框選的地方，即選擇 Main 選單所出現的項目。

點選選單中的其他項目（例如：Advanced、Power、Tool、Boot 與 Exit）也會出現該項目不同的選項。



主選單項目

2.2.5 子選單

在選單畫面中，若功能選項前面有一個小三角形標記，代表此為子選單，您可利用方向鍵來選擇，並按下 <Enter> 鍵來進入子選單。

2.2.6 設定值

這些存在於選單中的設定值是提供給用戶選擇與設定之用。這些項目中，有的功能選項僅為告知用戶目前執行狀態，並無法更改，那麼此類項目就會以淡灰色顯示。而可更改的項目，當您使用方向鍵移動項目時，被選擇的項目以反白顯示，代表這是可更改的項目。

2.2.7 設定視窗


在選單中選擇功能項目，然後按下 <Enter> 鍵，程式將會顯示包含此功能所提供的選項小視窗，您可以利用此視窗來設定您所想要的設定。

2.2.8 捲軸

在選單畫面的右方若出現如右圖的捲軸畫面，即代表此頁選項超過可顯示的畫面，您可利用上/下方向鍵或是 PageUp/PageDown 鍵來切換畫面。

2.2.9 線上操作說明

在選單畫面的右上方為目前所選擇的作用選項的功能說明，此說明會依選項的不同而自動變更。




設定視窗

2.3 主選單 (Main Menu)

當您進入 BIOS 設定程式時，首先出現的第一個畫面即為主選單，內容如下圖。



請參閱“2.2.1 BIOS 程式選單介紹”一節來得知如何作業與使用本程式。



2.3.1 System Time [XX:XX:XXXX]

設定系統的時間（通常是目前的時間）。

2.3.2 System Date [Day XX/XX/XXXX]

設定您的系統日期（通常是目前的日期）。

2.3.3 Legacy Diskette A [1.44M, 3.5 in.]

本項目儲存了軟碟機的相關資訊，設定值有: [Disabled] [720K, 3.5 in.] [1.44M, 3.5 in.]

2.3.4 Primary IDE Master/Slave 裝置

當您進入 BIOS 程式時，程式會自動偵測系統已存在的 IDE 裝置，程式中每個 IDE 裝置都有個別的子選單，選擇您想要的項目並按 [Enter] 鍵來進行各項裝置的設定。



BIOS 程式會自動偵測相關選項的數值（Capacity, Cylinder, Head, Precomp, Landing Zone 與 Sector），這些數值是無法由用戶進行設定的。若是系統中沒有安裝 SATA 裝置，則這些數值都會顯示為 N/A。

Type [Auto]

本項目可讓您選擇 IDE 裝置類型。選擇 Auto 設定值可讓程式自動偵測與設定 IDE 裝置的類型；選擇 CDROM 設定值則是設定 IDE 裝置為光學裝置；而設定為 ARMD（ATAPI 可移除式媒體裝置）設定值則是設定 IDE 裝置為 ZIP 軟碟機、LS-120 軟碟機或 MO 光碟等。設定值有：[Not Installed] [Auto] [CDROM] [ARMD]。

LBA/Large Mode [Auto]

開啟或關閉 LBA 模式。設定為 [Auto] 時，系統可自行偵測裝置是否支援 LBA 模式，若支援，系統將會自動調整為 LBA 模式供裝置使用。設定值有：[Disabled] [Auto]。

Block [Auto]

開啟或關閉資料同時傳送多個磁區功能。當您設為 [Auto] 時，資料傳送便可同時傳送至多個磁區，若設為 [Disabled]，資料傳送便只能一次傳送一個磁區。設定值有：[Disabled] [Auto]。

PIO Mode [Auto]

選擇 PIO 模式。設定值有：[Auto] [0] [1] [2] [3] [4]。

DMA Mode [Auto]

選擇 DMA 模式。設定值有：[Auto] [SWDMA0] [SWDMA1] [SWDMA2] [MWDMA0] [MWDMA1] [MWDMA2] [UDMA0] [UDMA1] [UDMA2] [UDMA3] [UDMA4] [UDMA5]。

SMART Monitoring [Auto]

開啟或關閉自動偵測、分析、報告技術（Smart Monitoring, Analysis, and Reporting Technology）。設定值有：[Auto] [Disabled] [Enabled]。

32Bit Data Transfer [Disabled]

開啟或關閉 32 位元資料傳輸功能。設定值有：[Disabled] [Enabled]。

2.3.5 SATA1, SATA2, SATA3 和 SATA4

當您進入 BIOS 程式時，程式會自動偵測系統已存在的 Serial ATA 裝置，程式中每個 SATA 裝置都有個別的子選單，選擇您想要的項目並按 <Enter> 鍵來進行各項裝置的設定。



BIOS 程式會自動偵測相關選項的數值（Capacity, Cylinder, Head, Precomp, Landing Zone 與 Sector），這些數值是無法由用戶進行設定的。若是系統中沒有安裝 SATA 裝置，則這些數值都會顯示為 N/A。

LBA/Large Mode [Auto]

開啟或關閉 LBA 模式。設定為 [Auto] 時，系統可自行偵測裝置是否支援 LBA 模式，若支援，系統將會自動調整為 LBA 模式供裝置使用。設定值有：[Disabled] [Auto]。

Block [Auto]

開啟或關閉資料同時傳送多個磁區功能。當您設為 [Auto] 時，資料傳送便可同時傳送至多個磁區，若設為 [Disabled]，資料傳送便只能一次傳送一個磁區。設定值有：[Disabled] [Auto]。

PIO Mode [Auto]

選擇 PIO 模式。設定值有：[Auto] [0] [1] [2] [3] [4]。

DMA Mode [Auto]

選擇 DMA 模式。設定值有：[Auto] [SWDMA0] [SWDMA1] [SWDMA2] [MWDMA0] [MWDMA1] [MWDMA2] [UDMA0] [UDMA1] [UDMA2] [UDMA3] [UDMA4] [UDMA5]。

SMART Monitoring [Auto]


開啟或關閉自動偵測、分析、報告技術（Smart Monitoring, Analysis, and Reporting Technology）。設定值有：[Auto] [Disabled] [Enabled]。

32Bit Data Transfer [Enabled]

開啟或關閉 32 位元資料傳輸功能。設定值有：[Disabled] [Enabled]。

2.3.6 IDE 裝置設定（IDE Configuration）

本選單讓您設定或更改 IDE 裝置的相關設定。選擇您想要的項目並按 <Enter> 鍵來進行各項裝置的設定。



Onboard SATA Channel [Enabled]


本項目用來啟動或關閉內建 SATA 通道。設定值有: [Disabled] [Enabled]

OnChip SATA Type [SATA]

本項目用來內建晶片 SATA 類型。設定值有: [SATA] [RAID] [AHCI]

2.3.7 系統資訊（System Information）

本選單可自動偵測系統的 BIOS 版本、處理器與記憶體相關資料。



AMI BIOS

本項目顯示目前所使用的 BIOS 程式資料。

Processor

本項目顯示目前所使用的中央處理器。

System Memory


本項目顯示目前所使用的記憶體模組容量。

2.4 進階選單（Advanced menu）


進階選單可讓您改變中央處理器與其他系統裝置的細部設定。



注意！在您設定本進階選單的設定時，不正確的數值將導致系統損壞。



2.4.1 JumperFree 設定（JumperFree Configuration）



CPU Overclocking [Auto]

本項目允許您選擇 CPU 頻率並自動調整其相關數值。高於廠商建議的 CPU 頻率可能導致不穩定。若系統不穩定，請返回預設值。設定值有: [Auto] [Manual] [Standard]



只有將 AI Overclocking 設定為 [Manual]時，下列項目才會出現。


CPU/HT Reference Clock (MHz) [200]

在前側匯流排和 PCI 匯流排顯示時脈生成頻率。本項目的值由 BIOS 自動偵測得到。用 <+> 和 <-> 鍵調整 CPU 頻率。您也可以透過數位鍵組來調整 CPU 頻率。值的範圍從 200 到 300。



選擇一個非常高的 CPU 頻率會導致系統不穩定! 若系統不穩定，請返回預設值。

AMD 超頻設定



Processor Frequency Multiplier [Auto]


本項目允許您選擇處理器頻率。設定值根據您安裝的 CPU 不同而改變。設定值有: [Auto] [x4.0 800MHz] [x4.5 900 MHz] [x5.0 1000MHz] [x5.5 1100 MHz] [Reserved] [x6.5 1300 MHz] [Reserved] [x7.5 1500 MHz] [x8.0 1600 MHz] [x8.5 1700 MHz] [x9.0 1800 MHz]

Processor Voltage [Auto]

本項目允許您選擇處理器電壓或將其自動設為安全模式。設定值有: [1.400V] [1.375V] [1.350V]...[0.800V][Auto]

2.4.2 處理器設定 (CPU Configuration)

本項目可讓您得知中央處理器的各項資訊與變更中央處理器的相關設定。



GART Error Reporting [Disabled]

在正常作業情況下，本項目應設為 disabled。若是用於測試目的，可將其設為 enable。設定值有: [Disabled] [Enabled]

Microcode Updation [Enabled]

本項目用來啟動或關閉 microcode updation 功能。


設定值有: [Continuous] [Discrete]

Cool 'n' Quiet [Enabled]


本項目用來啟動或關閉新一代 ACPI_PPC, _PSS 和 _PCT 項目。設定值有: [Disabled] [Enabled]

2.4.3 晶片設定 (Chipset)


本選單可讓您變更晶片組的進階設定，請選擇所需的項目並按一下 <Enter> 鍵以顯示子選單項目。



北橋設定



記憶體設定



Bank Interleaving [Disabled]

本項目允許您開啟或關閉 Bank Memory Interleaving。設定值有: [Disabled] [Auto]

Channel Interleaving [Auto]

本項目允許您開啟或關閉 channel memory interleaving。設定值有: [Disabled] [Auto] [Reserved] [Reserved] [Reserved]

Enable Clock to All DIMMs [Disabled]

本項目允許您開啟或關閉未使用時脈至未安裝記憶體模組的 DIMMs Even Memory 插槽。設定值有: [Disabled] [Enabled]

MemCLK Tristate C3/ATLVID [Disabled]

本項目允許您開啟或關閉 C3 中的 MemCLK Tri-Statting during 和 Alt VID。設定值有: [Disabled] [Enabled]

Memory Hole Remapping [Enabled]

本項目允許您開啟或關閉 Memory Remapping Around Memory Hole。設定值有: [Disabled] [Enabled]

Unganged Mode support [Enabled]

本項目允許您開啟或關閉 Force Unganged 模式。設定值有: [Disabled] [Enabled]


Power Down Enable [Enabled]

本項目允許您開啟或關閉 DDR 電源向下模式。設定值有: [Disabled] [Enabled]

Power Down Mode [Channel]

本項目允許您開啟或關閉 DDR 電源向下模式。設定值有: [Channel] [Chip Select]

DRAM Timing 設定



Memory Clock Mode [Auto]

本項目允許您選擇記憶體時脈模式。設定值有: [Auto] [Limit] [Manual]

DRAM Timing Mode [Auto]

本項目允許您選擇 DRAM timing 模式。設定值有: [Auto] [DCT 0]


Memory Voltage [Auto]

本項目允許您設定記憶體電壓。設定值有: [1.890V] [1.940V] [1.990V] [2.040V] [2.090V] [2.140V] [2.190V] [2.240V]

Alternate VID [Auto]

在低電源狀態下允許您指定 alternate VID。設定值有: [1.000V] [0.975V] [0.950V] [0.925V] [0.900V] [0.875V] [0.850V] [0.825V] [0.800V] [Auto]

內部顯示卡



Internal Graphics Mode [UMA]

本項目允許您設定內部顯示卡模式。設定值有: [UMA]


UMA Frame Buffer Size [Auto]

本項目允許您選擇 UMA frame buffer 大小。設定值有: [Auto] [32MB] [64MB] [128MB] [256MB]

Primary Video Controller [PCIE/IGFX/PCI]

本項目允許您設定初始視訊。設定值有: [PCIE/IGFX/PCI] [PCI/PCIE/IGFX] [IGFX/PCIE/PCI]

2.4.4 內建裝置設定 (OnBoard Devices Configuration)



設定 ITE8712 超級 IO 晶片

Serial Port1 Address [3F8/IRQ4]

本項目允許您選擇序列埠模式。設定值有: [Disabled] [3F8/IRQ4] [2F8/IRQ3] [3E8/IRQ4] [2E8/IRQ3]

Parallel Port [378]

本項目允許您選擇並列埠模式。設定值有: [Disabled] [378] [278] [3BC]

Parallel Port Mode [Normal]

本項目允許您選擇並列埠模式。設定值有: [Normal] [EPP] [ECP] [EPP+ECP]

Parallel Port IRQ [IRQ7]

本項目允許您選擇並列埠 IRQ。設定值有: [IRQ5] [IRQ7]

設定內建裝置

HDAudio Controller [Enabled]

本項目允許您開啟或關閉 HD 音效。設定值有: [Disabled] [Enabled]

Front Panel Select [HD Audio]

本項目允許您選擇前面板。若開啟高傳真音效，則設為 HD 音效模式。設定值有: [AC97] [HD Audio]

OnBoard LAN Controller [Enabled]

本項目允許您開啟或關閉內建網路。設定值有: [Disabled] [Enabled]

OnBoard LAN Boot ROM [Disabled]

本項目允許您設定 LAN boot ROM。設定值有: [Disabled] [Enabled]

2.4.5 PCI 隨插即用裝置 (PCI PnP)

本選單可讓您變更 PCI/PnP 裝置的進階設定，其包含了供 PCI/PnP 裝置所使用的 IRQ 位址與 DMA 通道資源與記憶體區塊大小設定。



注意！在您進行本進階選單的設定時，不正確的數值將導致系統損壞。

BIOS SETUP UTILITY	
Advanced	
Advanced PCI/PnP Settings	
WARNING: Setting wrong values in below sections may cause system to malfunction.	
Plug And Play O/S	[No]
PCI Latency Timer	[64]
Allocate IRQ to PCI VGA	[Yes]
Palette Snooping	[Disabled]
IRQ-3 assigned to	[PCI Device]
IRQ-4 assigned to	[PCI Device]
IRQ-5 assigned to	[PCI Device]
IRQ-7 assigned to	[PCI Device]
IRQ-9 assigned to	[PCI Device]
IRQ-10 assigned to	[PCI Device]
IRQ-11 assigned to	[PCI Device]
IRQ-14 assigned to	[PCI Device]
IRQ-15 assigned to	[PCI Device]
NO: lets the BIOS configure all the devices in the system. YES: lets the operating system configure Plug and Play (PnP) devices not required for boot if your system has a Plug and Play operating system.	
++ Select Screen F1 Select Item +- Change Option F1 General Help F10 Save and Exit ESC Exit	
vMn.mn (C)Copyright 1985-2002, American Megatrends, Inc.	

Plug And Play O/S [No]

當設為 [No]，BIOS 程式會自行調整所有裝置的相關設定。若您安裝了支援隨插即用功能的作業系統，請設為 [Yes]。設定值有：[No] [Yes]。

PCI Latency Timer [64]

本項目可讓您選擇 PCI 訊號計時器的延遲時間。設定值有：[32] [64] [96] [128] [160] [192] [224] [248]。

Allocate IRQ to PCI VGA [Yes]

本項目可讓您決定是否自行指定 PCI 介面顯示卡的 IRQ 中斷位址。當設定為 [Yes]，您可以透過 BIOS 程式自行指定 PCI 介面顯示卡的 IRQ 中斷位址。設定值有：[Yes] [No]。

Palette Snooping [Disabled]


有一些非標準架構的顯示卡，如 MPEG 或是圖形加速卡，也許會有執行不正常的情況發生。將這個項目設定在 [Enabled] 可以改善這個問題。如果您使用的是標準 VGA 顯示卡，那麼請保留預設值 [Disabled]。設定值有：[Disabled] [Enabled]。

IRQ-xx assigned to [PCI Device]

當設定為 [PCI Device]，指定的 IRQ 位址可以讓 PCI/PnP 硬體裝置使用。當設定為 [Reserved]，IRQ 位址會保留給 ISA 硬體裝置使用。設定值有：[PCI Device] [Reserved]。

2.4.6 USB 設定 (USB Configuration)

本選單中的選項可讓您變更 USB 裝置的相關功能設定。選擇您要更改的項目，然後按下 <Enter> 鍵，就會顯示出子選單項的選項。



在 Module Version 與 USB 裝置項目中會顯示出自動偵測到的裝置。若無連接任何 USB 裝置，則會顯示 None。

USB Controller [Enabled]

本項目可讓您開啟或關閉 USB 控制器。設定值有: [Enabled] [Disabled]

Legacy USB Support [Enabled]

本項目可讓您開啟或關閉 USB 裝置的功能。當設定為 [Auto] 時，系統可以在開機時使自動偵測到是否有 USB 裝置存在，若是，則啟動 USB 控制器 legacy 模式；反之，則不會啟動。單是若您將本項目設定為 [Disabled] 時，那麼無論是否有 USB 裝置存在，系統內的 USB 控制器都處於關閉狀態。設定值有: [Disabled] [Enabled] [Auto]


USB 2.0 Controller Mode [HiSpeed]

本項目可讓您設定 USB 2.0 的傳輸速率模式，設定值分別有 HiSpeed (480 Mbps) 與 Full Speed (12 Mbps)。設定值有: [HiSpeed] [Full Speed]

BIOS EHCI Hand-Off [Enabled]

本項目可讓您設定 BIOS EHCI Hand-Off。設定值有: [Disabled] [Enabled]

USB 大容量儲存裝置設定 (USB Mass Storage Device Configuration)



USB Mass Storage Reset Delay [20 Sec]


本項目用來設定 USB 大容量儲存裝置在延遲幾秒後會自動重新開機。設定值有: [10 Sec] [20 Sec] [30 Sec] [40 Sec]

Emulation Type [Auto]

本項目用來設定 USB 大容量儲存裝置的用途類型。設定值有: [Auto] [Floppy] [Forced FDD] [Hard Disk] [CDROM]

2.5 電源管理（Power menu）

電源管理選單選項，可讓您變更進階電源管理（APM）與 ACPI 的設定。請選擇下列選項並按下 <Enter> 鍵來顯示設定選項。



2.5.1 Suspend Mode [Auto]

本項目用來選擇系統省電功能。設定值有：[S1 (POS) Only] [S3 Only] [Auto]。


2.5.2 ACPI 2.0 Support [Disabled]

本項目可讓您開啟或關閉進階設定和 ACPI 2.0 功能。設定值有：[Disabled] [Enabled]。

2.5.3 ACPI APIC Support [Enabled]

本項目可讓您決定是否增加 ACPI APIC 表單至 RSDT 指示清單。設定值有：[Disabled] [Enabled]。

2.5.4 進階電源管理設定 (APM Configuration)



Restore on AC Power Loss [Power Off]

若設定為 [Power Off]，則當系統在電源中斷之後電源將維持關閉狀態。
若設定為 [Power On]，當系統在電源中斷之後重新開啟。設定值有: [Power Off] [Power On] [Last State]

Resume From S5 By PME# [Disabled]

本項目可讓您開啟或關閉 PME 喚醒睡眠模式。設定值有: [Disabled] [Enabled]

Resume From S5 By Ring [Disabled]

本項目可讓您開啟或關閉 Ring 來生成一個喚醒事件。設定值有: [Disabled] [Enabled]


Resume From S5 By PS/2 KB/MS [Disabled]

您可以指定要使用鍵盤 / 滑鼠上的哪一個功能鍵來開機。設定值有: [Disabled] [Enabled]

Resume From S5 By RTC Alarm [Disabled]

本項目讓您開啟或關閉即時時脈 (RTC) 喚醒功能，當您設為 [Enabled] 時，將出現 RTC Alarm Date、RTC Alarm Hour、RTC Alarm Minute 與 RTC Alarm Second 子項目，您可自行設定時間讓系統自動開機。設定值有: [Disabled] [Enabled]

2.5.5 系統監控功能（Hardware Monitor）



CPU Temperature [xxx°C/xxx°F]

本主機板具備了中央處理器的溫度感測器，可自動偵測並顯示目前處理器溫度。若您不想顯示檢測結果，可選擇 Ignored。

CPU Fan Speed (RPM) [xxxxRPM] or [N/A] or [Ignored]

本主機板具備中央處理器風扇轉速 RPM(Rotations Per Minute) 監控功能。如果主機板上沒有連接風扇，這裡會顯示 N/A。若您不想顯示檢測速度，可選擇 Ignored。

Chassis Fan Speed [xxxxRPM] or [N/A] or [Ignored]

本主機板具備機殼內風扇轉速 RPM(Rotations Per Minute) 監控功能。如果主機板上沒有連接機殼風扇，這裡會顯示 N/A。若您不想顯示檢測速度，可選擇 Ignored。

VCORE Voltage, 3.3V Voltage, 5V Voltage, 12V Voltage

本系列主機板具有電壓監視的功能，用來確保主機板接受正確的電壓準位，以及穩定的電流供應。

Smart Q-Fan Function [Disabled]


本項目用來開啟或關閉華碩 Q-Fan 功能，華碩 Q-Fan 能視個人的需求，來為 CPU /系統調整適合的風扇速率。設定值有: [Disabled] [Enabled]

2.6 啟動選單 (Boot menu)

本選單可讓您改變系統啟動裝置與相關功能。




2.6.1 啟動裝置順序 (Boot Device Priority)



1st ~ xxth Boot Device [1st Floppy Drive]

本項目讓您自行選擇開機碟片並排列開機裝置順序。依照 1st、2nd、3rd 順序分別代表其開機裝置順序。而裝置的名稱將因使用的硬體裝置不同而有所差異。設定值有: [xxxxx Drive] [Disabled]

2.6.2 啟動選項設定 (Boot Settings Configuration)



Quick Boot [Enabled]

本項目可讓您決定是否要略過主機板的自我測試功能 (POST)，開啟本項目將可加速開機的時間。當設定為 [Disabled] 時，BIOS 程式會執行所有的自我測試功能。設定值有: [Disabled] [Enabled]。

Full Screen Logo [Enabled]

若您要使用個人化開機畫面，請將本項目設定為啟用 [Enable]。設定值有：[Disabled] [Enabled]。



如果您欲使用華碩 MyLogo 2™ 功能，請務必將 Full Screen Logo 項目設定為 [Enabled]。

AddOn ROM Display Mode [Force BIOS]

本項目讓您設定選購裝置固體程式的顯示模式。設定值有：[Force BIOS] [Keep Current]。

Bootup Num-Lock [On]

本項目讓您設定在開機時 NumLock 鍵是否自動啟動。設定值有：[Off] [On]。

PS/2 Mouse Support [Auto]

本項目可讓您開啟或關閉支援 PS/2 滑鼠功能。設定值有：[Disabled] [Enabled] [Auto]。

Wait for ‘F1’ If Error [Enabled]

當您將本項目設為 [Enabled]，那麼系統在開機過程出現錯誤資訊時，將會等待您按下 [F1] 鍵確認才會繼續進行開機程式。設定值有：[Disabled] [Enabled]。

Hit ‘DEL’ Message Display [Enabled]


當您將本項目設為 [Enabled] 時，系統在開機過程中會出現 “Press DEL to run Setup” 資訊。設定值有：[Disabled] [Enabled]。

Interrupt 19 Capture [Disabled]

當您使用某些 PCI 擴充卡有內建固體程式（例如：SCSI 擴充卡），如果有需要透過 Interrupt 19 啟動，則請將本項目設為 [Enabled]。設定值有：[Disabled] [Enabled]。

2.6.3 安全性選單（Security）

本選單可讓您改變系統安全設定。請選擇下列選項並按下 <Enter> 鍵來顯示設定選項。



Change Supervisor Password（變更系統管理員密碼）

本項目是用於變更系統管理員密碼。本項目的執行狀態會於畫面上方以淡灰色顯示。預設值為 Not Installed。當您設定密碼後，則此項目會顯示 Installed。

請依照以下步驟設定系統管理員密碼（Supervisor Password）：

1. 選擇 Change Supervisor Password 項目並按下 <Enter>。
2. 於 Enter Password 視窗出現時，輸入欲設定的密碼，可以是六個位元組內的英文、數位與符號，輸入完成按下 <Enter>。
3. 按下 <Enter> 後 Confirm Password 視窗會再次出現，再一次輸入密碼以確認密碼正確。

密碼確認無誤時，系統會出現 Password Installed. 資訊，代表密碼設定完成。


若要變更系統管理員的密碼，請依照上述程式再執行一次密碼設定。

若要清除系統管理員密碼，請選擇 Change Supervisor Password，並於 Enter Password 視窗出現時，直接按下 <Enter>，系統會出現 Password uninstalled. 資訊，代表密碼已經清除。



若您忘記設定的 BIOS 密碼，可以採用清除 CMOS 即時脈（RTC）記憶體。請參閱“1.9 跳線選擇區”一節取得更多資訊。

當您設定系統管理者密碼之後，會出現下列選項讓您變更其他安全方面的設定。



User Access Level [Full Access]

本項目可讓您選擇 BIOS 程式存取限制權限等級。設定值有：[No Access] [View Only] [Limited] [Full Access]。

- | | |
|-------------|--------------------------------|
| No Access | 用戶無法存取 BIOS 程式。 |
| View Only | 允許用戶讀取 BIOS 程式但無法變更任何項目。 |
| Limited | 允許用戶僅能存取 BIOS 程式的某些項目。例如：系統時間。 |
| Full Access | 允許用戶存取完整的 BIOS 程式。 |

Change User Password (變更用戶密碼)

本項目是用於變更用戶密碼，執行狀態會於畫面上方以淡灰色顯示，預設值為 Not Installed。當您設定密碼後，則此項目會顯示 Installed。

設定用戶密碼 (User Password)：

1. 選擇 Change User Password 項目並按下 <Enter>。
2. 在 Enter Password 視窗出現時，請輸入欲設定的密碼，可以是六個位元組內的英文、數位與符號。輸入完成按下 <Enter>。
3. 接著會再出現 Confirm Password 視窗，再一次輸入密碼以確認密碼正確。

密碼確認無誤時，系統會出現 Password Installed. 資訊，代表密碼設定完成。

若要變更用戶的密碼，請依照上述程式再執行一次密碼設定。

Clear User Password (清除用戶密碼)


請選擇本項目來清除用戶密碼。

Password Check [Setup]

當您將本項目設為 [Setup]，BIOS 程式會於用戶進入 BIOS 程式設定畫面時，要求輸入用戶密碼。若設為 [Always] 時，BIOS 程式會在開機過程亦要用戶輸入密碼。設定值有：[Setup] [Always]。

2.7 離開 BIOS 程式 (Exit menu)

本選單可讓您讀取 BIOS 程式出廠預設值與離開 BIOS 程式。



按下 <Esc> 鍵並不會立即離開 BIOS 程式，要從此選單上選擇適當的項目，或按下 <F10> 鍵才會離開 BIOS 程式。

Exit & Save Changes

當您調整 BIOS 設定完成後，請選擇本項目以確認所有設定值存入 CMOS 記憶體內。按下 <Enter> 鍵後將出現一個詢問視窗，選擇 [OK]，將設定值存入 CMOS 記憶體並離開 BIOS 設定程式；若是選擇 [No]，則繼續 BIOS 程式設定。



假如您想離開 BIOS 設定程式而不存檔離開，按下 <Esc> 鍵，BIOS 設定程式立刻出現一個對話視窗詢問您 “Discard configuration changes and exit now?”，選擇 [OK] 不將設定值存檔並離開 BIOS 設定程式，選擇 [No] 則繼續 BIOS 程式設定。

Exit & Discard Changes

若您想放棄所有設定，並離開 BIOS 設定程式，請將高亮度選項移到此處，按下 <Enter> 鍵，即出現詢問對話窗，選擇 [OK]，不將設定值存入 CMOS 記憶體並離開 BIOS 設定程式，先前所做的設定全部無效；若是選擇 [No]，回到 BIOS 設定程式。

Discard Changes

若您想放棄所有設定，將所有設定值改為出廠預設值，您可以在任何一個選單按下 <F5>，或是選擇本項目並按下 <Enter> 鍵，即出現詢問視窗，選擇 [OK]，將所有設定值改為出廠預設值，並繼續 BIOS 程式設定；若是選擇 [No]，則繼續 BIOS 程式設定。

Load Setup Defaults

若您想放棄所有設定，將所有設定值改為出廠預設值，您可以在任何一個選單按下 <F5>，或是選擇本項目並按下 <Enter> 鍵，即出現詢問視窗，選擇 [OK]，將所有設定值改為出廠預設值，並繼續 BIOS 程式設定；若是選擇 [No]，則繼續 BIOS 程式設定。

本章節將會敘述主機板產品包裝中
內含之驅動程式與公用程式光碟的內容。

軟體支援

3.1 安裝作業系統

本主機板完全適用於 Microsoft Windows® 32-bit 2000 / 32-bit XP / 32-bit Vista / 64-bit XP / 64-bit Vista 作業系統（OS，Operating System）。“永遠使用最新版本的作業系統”並且不定時地更新，是讓硬體配備得到最佳工作效率的有效方法。



1. 由于主機板和週邊硬體裝置的選項設定繁多，本章僅就軟體的安裝程式供您參考。您也可以參閱您使用的作業系統說明檔案以取得更詳盡的資訊。
2. 在安裝驅動程式之前，請先確認您已經安裝 Windows XP Service Pack 1 或更新版本的作業系統，來獲得更好的效能與系統穩定。

3.2 驅動程式及公用程式 CD 光碟資訊


隨貨附贈的驅動程式及公用程式 CD 光碟包括了數個有用的軟體和公用程式，將它們安裝到系統中可以強化主機板的效能。



華碩驅動程式及公用程式 CD 光碟的內容會不定時地更新，但不另行通知。如欲得知最新的資訊，請造訪華碩的網站 <http://www.asus.com>。

3.2.1 執行驅動程式及公用程式 CD 光碟

欲開始使用驅動程式及公用程式 CD 光碟，僅需將光碟放入您的光碟機中即可。若您的系統已啟動光碟機“自動安插通知”的功能，那麼稍待一會兒光碟會自動顯示華碩歡迎視窗和軟體安裝選單。



點選圖示以獲得更多資訊

點選安裝各項驅動程式



如果歡迎視窗並未自動出現，那麼您也可以到驅動程式及公用程式 CD 光碟中的 BIN 檔案夾裡直接點選 ASUS SETUP.EXE 主程式開啟選單視窗。

3.2.2 驅動程式選單 (Drivers menu)

在驅動程式選單中會顯示所有適用於本主機板的硬體裝置的驅動程式。系統中所有的硬體裝置皆需安裝適當的驅動程式才能使用。



ASUS InstAll - 驅動程式安裝精靈

本項目會啟用 華碩 InstAll 驅動程式安裝精靈。

AMD Cool 'n' Quiet 驅動程式

本項目會安裝 AMD Cool 'n' Quiet 驅動程式。

AMD 晶片組驅動程式

本項目會安裝支援 AMD 晶片組的驅動程式。

Realtek 音效驅動程式

本項目會安裝 Realtek ALC662 音效驅動程式與公程式。

Atheros L1 Ethernet Driver

本項目會安裝 L1 乙太網路。



在不同的作業系統中，螢幕畫面的顯示與公程式選項可能不盡相同，本節的圖示只能參考。

3.2.3 公用程式選單 (Utilities menu)

軟體選單會列出所有可以在本主機板上使用的公用程式和其他軟體。其中以高亮度文字顯示的軟體即表示適用於您的主機板。您只需在這些軟體名稱上以滑鼠左鍵按一下即可開始進行該軟體的安裝動作。



ASUS InstAll - 驅動程式安裝精靈

本項目會啟用 華碩 InstAll 驅動程式安裝精靈。

華碩線上更新程式 (ASUS Update)

利用華碩線上更新程式可以讓您在 Windows® 環境下更新主機板的 BIOS 程式。在使用華碩更新工具之前，請確認您的電腦已經連上網際網路，否則系統無法連接到華碩網站下載更新資料。

華碩 Cool 'n' Quiet 程式

本項目會安裝 AMD Cool 'n' Quiet 程式。

Atheros L1 utility

本項目會安裝 Atheros L1 程式。

華碩系統診斷家 II (ASUS PC Probe II)

這個智慧型的診斷程式可以監控風扇的轉速、中央處理器的溫度以及系統的電壓，並且會將所檢測到的任何問題回報給您。這個絕佳輔助軟體工具可以幫助您的系統時時刻刻處在良好的作業環境中。

3.2.4 製作磁碟選單(Make Disk)

本選單提供您製作 RAID 驅動程式磁碟。



製作 ATI RAID/AHCI x86_x64_WinXP 驅動程式

本項目允許您創建一張 ATI® Serial ATA (SATA) RAID/AHCI x86_x64_WinXP 驅動磁碟片。

製作 ATI RAID/AHCI Vista32/64 驅動程式

本項目允許您創建一張用於 Windows® 32/64-bit Vista 作業系統的 ATI® Serial ATA (SATA) RAID/AHCI 驅動磁碟片。

3.2.5 使用手冊選單 (Manuals menu)

在本標籤頁面中，會出現相關的在線使用手冊列表，點選列表中的選項便會出現該使用手冊的畫面。




大多數的使用手冊檔案為 PDF 格式。因此在您開啟使用手冊檔案前，請先安裝 Adobe Acrobat Reader 瀏覽軟體。



3.2.6 華碩的聯絡方式(Contact)

按下“聯絡資訊”索引標籤會出現華碩電腦的聯絡資訊。此外，本手冊的封面內頁也會列出華碩的聯絡方式供您參考。



3.2.7 其他資訊(Other Informaiton)

出現在歡迎視窗畫面左方的數個圖示能提供給您有關於主機板和驅動程式及公用程式 CD 光碟的其他資訊。本節將說明點選每一個圖示所出現的跳出式項目的內容。

顯示主機板資訊

這個視窗會顯示本主機板的規格簡介。




瀏覽光碟內容

這個視窗會顯示驅動程式及公用程式 CD 光碟的內容。



技術資源申請表

這個視窗會顯示華碩技術支援申請表。當您需要專業人員協助您解決關於技術上的問題時，請填寫表格再選擇使用傳真或者電子信箱的途徑和華碩技術支援部門取得聯繫。



讀我

這個視窗會顯示驅動程式及公用程式 CD 光碟的內容以及每個項目簡短の説明，為文字檔格式。

