

ASUS®

M2N68-CM

使 用 手 冊

ASUS
M2N68-CM
Motherboard

T3909

第 1 版

2008 年 8 月發行

版權所有・不得翻印 © 2007 華碩電腦

本使用手冊包括但不限於其所包含的所有資訊受到著作權法之保護，未經華碩電腦股份有限公司（以下簡稱「華碩」）許可，不得任意地仿製、拷貝、謄抄、轉譯或為其他使用或處分。本使用手冊沒有任何型式的擔保、立場表達或其它暗示。若有任何因本使用手冊或其所提到之產品的所有資訊，所引起直接或間接的資料流失、利益損失或事業終止，華碩及其所屬員工恕不為其擔負任何責任。除此之外，本使用手冊所提到的產品規格及資訊僅供參考，內容亦會隨時更新，恕不另行通知。華碩不負責本使用手冊的任何錯誤或疏失。

本使用手冊中所提及的產品名稱僅做為識別之用，而前述名稱可能是屬於其他公司的註冊商標或是著作權。

本產品的名稱與版本都會印在主機板/顯示卡上，版本數字的編碼方式是用三個數字組成，並有一個小數點做間隔，如 1.02G、2.03G 等...數字愈大表示版本愈新，而愈左邊位數的數字更動表示更動幅度也愈大。更新的詳細說明請您到華碩的全球資訊網瀏覽或是直接與華碩聯絡。

請注意！

本產品享有三年產品保固期，倘若自行撕毀或更換原廠保固序號標籤，即取消保固權益，且不予提供維修服務。

目錄內容

目錄內容	iii
安全性須知	vi
電氣方面的安全性	vi
操作方面的安全性	vi
關於這本使用手冊	vii
使用手冊的編排方式	vii
提示符號	vii
跳線帽及圖示說明	viii
哪裡可以找到更多的產品資訊	viii
代理商查詢	ix
M2N68-CM 規格列表	x

第一章：產品介紹

1.1 歡迎加入華碩愛好者的行列	1-2
1.2 產品包裝	1-2
1.3 特殊功能	1-2
1.3.1 產品特寫	1-2
1.3.2 華碩獨家研發功能	1-4
1.4 主機板安裝前	1-6
1.5 主機板概觀	1-7
1.5.1 主機板構造圖	1-7
1.5.2 主機板的擺放方向	1-8
1.5.3 螺絲孔位	1-8
1.6 中央處理器 (CPU)	1-9
1.6.1 安裝中央處理器	1-9
1.6.2 安裝散熱片與風扇	1-11
1.7 系統記憶體	1-13
1.7.1 概述	1-13
1.7.2 記憶體設定	1-13
1.7.3 安裝記憶體模組	1-19
1.7.4 取出記憶體模組	1-19
1.8 擴充插槽	1-20
1.8.1 安裝擴充卡	1-20
1.8.2 設定擴充卡	1-20
1.8.3 PCI 介面卡擴充插槽	1-22

目錄內容

1.8.4 PCI Express x1 介面卡擴充插槽	1-22
1.8.5 PCI Express x16 介面卡擴充插槽	1-22
1.9 跳線選擇區	1-23
1.10 元件與週邊裝置的連接	1-24
1.10.1 後側面板連接埠	1-24
1.10.2 內部連接埠	1-26

第二章：BIOS 程式設定

2.1 管理、更新您的 BIOS 程式	2-2
2.1.1 製作一張開機片	2-2
2.1.2 使用華碩 EZ Flash 2 更新 BIOS 程式	2-4
2.1.3 使用 AFUDOS 程式更新 BIOS	2-5
2.1.4 使用 CrashFree BIOS 3 程式回復 BIOS 程式	2-7
2.1.5 華碩線上更新	2-9
2.2 BIOS 程式設定	2-12
2.2.1 BIOS 程式選單介紹	2-13
2.2.2 程式功能表列說明	2-13
2.2.3 操作功能鍵說明	2-14
2.2.4 選單項目	2-14
2.2.5 次選單	2-14
2.2.6 設定值	2-14
2.2.7 設定視窗	2-14
2.2.8 滾軸	2-14
2.2.9 線上操作說明	2-14
2.3 主選單 (Main Menu)	2-15
2.3.1 System Time [XX:XX:XXXX]	2-15
2.3.2 System Date [Day XX/XX/YYYY]	2-15
2.3.3 Legacy Diskette A [1.44M, 3.5 in.]	2-15
2.3.4 IDE 裝置設定 (IDE Configuration)	2-16
2.3.5 Primary IDE Master/Slave 裝置, SATA 1~4	2-17
2.3.6 系統資訊 (System Information)	2-18
2.4 進階選單 (Advanced menu)	2-19
2.4.1 JumperFree 設定 (JumperFree Configuration)	2-20
2.4.2 處理器設定 (CPU Configuration)	2-24
2.4.3 晶片組設定 (Chipset)	2-25

目錄內容

2.4.5 PCI 隨插即用裝置 (PCI PnP)	2-30
2.4.6 USB 裝置設定 (USB Configuration).....	2-31
2.5 電源管理 (Power menu)	2-32
2.5.1 Suspend Mode [Auto].....	2-32
2.5.2 ACPI Version Features [Disabled].....	2-32
2.5.3 ACPI APIC Support [Enabled].....	2-32
2.5.4 進階電源管理設定 (APM Configuration)	2-33
2.5.5 系統監控功能 (Hardware Monitor)	2-34
2.6 啟動選單 (Boot menu)	2-35
2.6.1 啟動裝置順序 (Boot Device Priority)	2-35
2.6.2 Hard Disk Drives.....	2-35
2.6.3 啟動選項設定 (Boot Settings Configuration)	2-36
2.6.4 安全性選單 (Security)	2-37
2.7 工具選單 (Tools menu)	2-39
2.7.1 ASUS EZ Flash 2.....	2-39
2.7.2 Express Gate [Enabled]	2-40
2.7.3 AI NET 2.....	2-40
2.8 離開 BIOS 程式 (Exit menu)	2-41

第三章：軟體支援

3.1 安裝作業系統.....	3-2
3.2 驅動程式及公用程式光碟資訊	3-2
3.2.2 驅動程式選單 (Drivers menu)	3-3
3.2.3 公用程式選單 (Utilities menu)	3-4
3.2.4 製作磁片選單 (Make Disk)	3-6
3.2.5 使用手冊選單 (Manuals menu)	3-7
3.2.6 華碩的聯絡方式(Contact)	3-7
3.3 軟體資訊	3-8
華碩 Express Gate.....	3-8

安全性須知

電氣方面的安全性

- 為避免可能的電擊造成嚴重損害，在搬動電腦主機之前，請先將電腦電源線暫時從電源插槽中拔掉。
- 當您要加入硬體裝置到系統中或者要移除系統中的硬體裝置時，請務必先連接該裝置的資料線，然後再連接電源線。可能的話，在安裝硬體裝置之前先拔掉電腦的電源供應器電源線。
- 當您要從主機板連接或拔除任何的資料線之前，請確定所有的電源線已事先拔掉。
- 在使用介面卡或擴充卡之前，我們建議您可以先尋求專業人士的協助。這些裝置有可能會干擾接地的迴路。
- 請確定電源供應器的電壓設定已調整到本國/本區域所使用的電壓標準值。若您不確定您所屬區域的供應電壓值為何，那麼請就近詢問當地的電力公司人員。
- 如果電源供應器已損壞，請不要嘗試自行修復。請將之交給專業技術服務人員或經銷商來處理。

操作方面的安全性

- 在您安裝主機板以及加入硬體裝置之前，請務必詳加閱讀本手冊所提供的相關資訊。
- 在使用產品之前，請確定所有的排線、電源線都已正確地連接好。若您發現有任何重大的瑕疵，請儘速聯絡您的經銷商。
- 為避免發生電氣短路情形，請務必將所有沒用到的螺絲、迴紋針及其他零件收好，不要遺留在主機板上或電腦主機中。
- 灰塵、濕氣以及劇烈的溫度變化都會影響主機板的使用壽命，因此請盡量避免放置在這些地方。
- 請勿將電腦主機放置在容易搖晃的地方。
- 若在本產品的使用上有任何的技術性問題，請和經過檢定或有經驗的技術人員聯絡。



這個畫叉的帶輪子的箱子表示這個產品（電子裝置）不能直接放入垃圾筒。請根據不同地方的規定處理。

關於這本使用手冊

產品使用手冊包含了所有當您在安裝華碩 M2N68-CM 主機板時所需用到的資訊。

使用手冊的編排方式

使用手冊是由下面幾個章節所組成：

- **第一章：產品介紹**

您可以在本章節中發現諸多華碩所賦予 M2N68-CM 主機板的優異特色。利用簡潔易懂的說明讓您能很快地掌握 M2N68-CM 的各項特性，當然，在本章節中我們也會提及所有能夠應用在 M2N68-CM 的新產品技術。

- **第二章：BIOS 程式設定**

本章節描述如何使用 BIOS 設定程式中的每一個菜單項目來更改系統的組合設定。此外也會詳加介紹 BIOS 各項設定值的使用時機與參數設定。

- **第三章：軟體支援**

您可以在本章節中找到所有包含在華碩驅動程式及應用程式光碟中的軟體相關資訊。

提示符號

為了能夠確保您正確地完成主機板設定，請務必注意下面這些會在本手冊中出現的標示符號所代表的特殊含意。



警告：提醒您在進行某一項工作時要注意您本身的安全。



小心：提醒您在進行某一項工作時要注意勿傷害到電腦主機板元件。



重要：此符號表示您必須要遵照手冊所描述之方式完成一項或多項軟硬件的安裝或設定。




注意：提供有助于完成某項工作的訣竅和其他額外的資訊。

跳線帽及圖示說明

主機板上有一些小小的塑料套，裡面有金屬導線，可以套住選擇區的任二隻針腳（Pin）使其相連而成一通路（短路），本手冊稱之為跳線帽。

有關主機板的跳線帽使用設定，茲利用以下圖示說明。以下圖為例，欲設定為“Jumper™ Mode”，需在選擇區的第一及第二隻針腳部份蓋上跳線帽，本手冊圖示即以塗上底色代表蓋上跳線帽的位置，而空白的部份則代表空接針。以文字表示為：[1-2]。

因此，欲設定為“JumperFree™ Mode”，以右圖表示即為在“第二及第三隻針腳部份蓋上跳線帽”，以文字表示即為：[2-3]。



哪裡可以找到更多的產品資訊

您可以經由下面所提供的兩個渠道來獲得您所使用的華碩產品資訊以及軟硬件的升級資訊等。

1. 華碩網站

您可以到 <http://tw.asus.com> 華碩電腦資訊網站取得所有關於華碩軟體硬體產品的各項資訊。

2. 其他文件

在您的產品包裝盒中除了本手冊所列舉的標準配件之外，也有可能會夾帶有其他的文件，譬如經銷商所附的產品保證單據等。

代理商查詢

華碩主機板在台灣透過聯強國際與精技電腦兩家代理商出貨，您請參考下列範例圖示找出產品的 12 碼式序號標籤（下圖僅供參考），再至 http://tw.asus.com/support/eService/querydist_tw.aspx 查詢您產品的代理商，以方便您有產品諮詢或送修需求時，可尋求代理商服務。（本項服務僅支援台灣使用者）

聯強服務電話：(02) 2506-2558

精技服務電話：0800-089558

瀚宇杰盟服務電話：0800-099919



請注意！

本產品享有三年產品保固期，倘若自行撕毀或更換原廠保固序號標籤，即取消保固權益，且不予提供維修服務。

M2N68-CM 規格列表

中央處理器	支援 Socket AM2 規格 AMD Athlon™ 64FX/Athlon™ 64 X2/Athlon™ 64/Sempron/ Phenom FX/Phenom™ /AM2+ 處理器 AMD64 處理器的結構可以與 32 位及 64 位元結構相容 支持 AMD Cool ‘n’ Quiet™ 技術
晶片組	Nvidia GeForce 7050PV/nForce 630a (MCP68PVNT)
系統匯流排	2000 / 1600 MT/s
記憶體	支援雙通道記憶體結構 4 × 240 針腳記憶體插槽，使用符合 unbuffered ECC/non-ECC DDR2 1066*/800/667/533MHz 記憶體，最高可擴充至 8GB 記憶體 * 只有某些 AM2+ 處理器支援 DDR2 1066 記憶體，請造訪華碩網站 (http://www.asus.com.cn) 參考最新的記憶體合格供應商列表(OVL) * 當您安裝的總記憶體超過 4GB 時，Windows® 32-bit 作業系統只能識別最高 3GB 的記憶體。因此，如果您使用 Windows® 32-bit 作業系統，推薦使用的最大系統記憶體為 3GB。
擴充插槽	1 × PCI Express™ x16 插槽 1 × PCI Express™ x1 插槽 2 × PCI 插槽
圖形顯示	集成 Nvidia Geforce7 系列 Shader model 3.0 Direct X9 顯示核心 共享記憶體最高可達 256MB 支援 DVI-D，最高解析度可達 1920 × 1200 像素 (@60MHz) 支援 RGB，最高解析度可達 1920 × 1440 像素 (@70MHz*32bpp/75MHz*16bpp) 注意*： * 由於晶片組的局限性，僅有 MPEG 2 與 WMV 可支援 HD 格式 1920 × 1080p 支援雙 VGA 輸出：RGB & DVI/RGB & HDMI* * 由於晶片組的局限性，不支援 HDMI 與 DVI 同時輸出。
儲存媒體連接槽	- 1 × Ultra DMA 133/100 - 使用四組 Serial ATA 3Gb/s 裝置進行 RAID0、RAID1、RAID5、RAID 10 與 JBOD 磁碟陣列設定 - 支援 ATAPI，AHCI 模式
高傳真音效	VT1708B 八聲道音效編解碼芯片 支援 Anti Pop 功能 與 Vista Premium 作業系統相容 支援後面板光纖 S/PDIF 輸出連接埠 支持音效接口檢測、多音源獨立輸出 (Multi-Streaming) 功能
網路功能	NVIDIA 千兆網路控制器，RTL8211CL PHY

(下頁繼續)

M2N68-CM 規格列表

USB	最高可支援達十二組 USB 2.0/1.1 連接埠(六組為板載，六組位於後面板)
BIOS 功能	8Mb Flash ROM, AMI BIOS, PnP, DMI2.0, WfM2.0, SM BIOS 2.4
華碩超頻特性	SFS (無段式頻率調節) 以 1MHz 為單位在200MHz 至 300MHz 之間調節 以 0.025V 為增量 CPU 電壓可調 華碩 C.P.R. (CPU 參數自動回復) 功能
華碩特殊功能	華碩 Express Gate： - 只需 5 秒啟動時間，無需進入 Windows 就可以上網 - 內建作業系統為即時上網即時通訊提供娛樂平台 - 內建 Express Gate 快速安裝程式 - 貼心的使用者管理介面 * 實際啟動時間取決於硬體設定與產品型號。 華碩靜音散熱技術： - 華碩 Q-Fan 華碩 EZ DIY： - 華碩 CrashFree BIOS 3 程式 - 華碩 EZ Flash 2 程式 其他特殊功能： - 華碩 MyLogo 2™ 個人化公用軟體
後側面板裝置連接埠	1 x LAN (RJ-45) 網路連接埠 1 x COM 連接埠 1 x DVI 連接埠 6 x USB 2.0 / 1.1 連接埠 1 x VGA 連接埠 1 x PS/2 鍵盤 / 滑鼠連接埠 8-聲道音訊連接埠
內建 I/O 裝置連接埠	1 x 高傳真前面板音源插座 1 x IDE 插座 1 x 軟碟機連接插座 (Floppy) 1 x CD 音訊輸出插座 1 x 處理器風扇插座 1 x 機殼風扇插座 1 x 電源風扇插座 1 x LPT 插座 1 x S/PDIF 輸出插座 1 x 機殼開啟警告插座 3 x USB 2.0 連接埠可擴充六組外接式 USB 2.0 連接埠 1 x 24-pin EATX 電源插座 1 x 4-pin x ATX 12V 電源插座 1 x 系統面板插座

(下頁繼續)

M2N68-CM 規格列表

管理功能	WfM2.0, DMI2.0, WOR by Ring, PME Wake Up, WO_USB, WO_KB/MS
公用程式光碟	驅動程式 華碩系統診斷家 II (ASUS PC Probe II) 華碩線上更新程式 防毒軟體 (OEM 版本)
支援作業系統	32/64 bit Windows Vista/XP
附件	1 × SATA 排線 1 × 2-port SATA 電源線 1 × Ultra DMA 133/100 排線 1 × I/O 擋板 使用手冊
主板型式	MicroATX 形式 : 9.6 × 9 英吋 (24.4 × 22.86 公分)

★ 表列規格若有變動，恕不另行通知

您可以在本章節中發現諸多華碩所賦予本主機板的優異特色，利用簡潔易懂的說明，讓您能很快的掌握本主機板的各項特性，當然，在本章節我們也會提及所有能夠應用在本主機板的新產品技術。

1 產品介紹

1.1 歡迎加入華碩愛好者的行列

再次感謝您購買此款華碩 M2N68-CM 主機板！

本主機板的問世除了再次展現華碩對於主機板一貫具備的高品質、高效能以及高穩定度的嚴苛要求，同時也添加了許多新的功能以及大量應用在它身上的最新技術，使得 M2N68-CM 主機板成為華碩優質主機板產品線中不可多得的閃亮之星。

在您拿到本主機板包裝盒之後，請馬上檢查下面所列出的各項標準配件是否齊全。

1.2 產品包裝

主機板	華碩 M2N68-CM 主機板
排線	1 x Serial ATA 排線 1 x 2-port Serial ATA 電源線 1 x Ultra DMA 133/100 排線
配件	I/O 擋板
公用程式光碟	華碩主機板驅動程式與公用程式光碟
相關檔案	使用手冊



若以上列出的任何一項配件有損壞或是短缺的情形，請儘快與您的經銷商聯系。



軟驅排線為選購配件，請另行購買。

1.3 特殊功能

1.3.1 產品特寫

新世代中央處理器



本主機板配置一組 Socket AM2 插槽，可支援 L2 緩存為 2MB/1MB/512KB 的 64 位元結構 Athlon 64/Sempron/Athlon 64 X2/Athlon 64FX /Phenom FX/ Phenom 與 AM2+ 處理器，提供 2000/1600 MT/s HyperTransport 技術的系統匯流排，並可支援低延遲、高帶寬雙通道 un-buffered DDR2 1066 記憶體與 AMD Cool 'n' Quiet 技術。請參考 1-9 頁的說明。

支援 AMD Cool 'n' Quiet 技術



本主機板支援 AMD 的 Cool 'n' Quiet 技術，這項技術會依照中央處理器的運行，自動調整處理器的速率、風扇轉速、電壓與電量。請參考 2-24 頁的說明。



支援 64 位元 處理器

64-bit 運算，是取代 32-bit 架構的最新技術，能提供更強的系統效能，更快的記憶體造訪速度，此主機板能支援 64-bit 或 32-bit 架構，讓系統執行更穩定，更靈活。

NVIDIA® GeForce™ 7050PV+nForce™ 630a 

NVIDIA® GeForce™ 7 系列 GPU 北橋支援 Microsoft® DirectX 9.0 Shader Model 3.0，NVIDIA® nForce™ 630a MCP 驅動 NVIDIA® Gigabit LAN 和 NVIDIA® MediaShield 儲存管理技術，提供您搭配 SATA3Gb/s 硬碟來建立 RAID 設定 (RAID 0, RAID 1, RAID10 和 RAID5)。



八聲道高傳真音效

從現在起，您可以在 PC 上享受到最高品質的音效！本主機板所內建的八聲道 HD 高傳真音效編碼晶片 (High Definition Audio, previously codenamed Azalia) 支援高品質的 192KHz/24-bit 音效輸出，並支援音效接頭偵測功能，可以偵測每個音效接頭的連接狀態。



支持雙通道 DDR2 1066

DDR2 1066 記憶體符合 3D 繪圖、多媒體與網路應用等更高的系統帶寬需求。請參考 1-13 頁的說明。



支援 Serial ATA 3Gb/s 技術

本主機板透過 Serial ATA 連接埠支援 SATA 3Gb/s 技術，相較於之前的 Serial ATA，Serial ATA 3Gb/s 的傳輸頻寬加倍。您可以輕鬆的備份照片、影片或其他娛樂內容。



支援 PCI Express™ 介面

PCI Express™ 為目前最新的內接 I/O 技術，並被視為 PCI 匯流排的革新性升級。PCI Express 介面的特色在於可提供兩部內接裝置點對點內部序列連接，至于資料則是以封包的方式進行傳遞，藉由這種資料傳輸方式，傳輸速率可得到大幅度的提升。除了更高的資料傳輸效能，此高速序列介面也可與既有的 PCI 介面規格的軟體相容。請參考 1-20 頁的說明。

提供千兆網路解決方案



本主機板內建有 PCI Express Gigabit 網路控制器，可提供符合您網路使用需求的完整解決方案。該網路控制器為您的無線網路、局域網提供更快速的資料傳出帶寬與資料分享需求。請參考 2-24 頁的說明。

1.3.2 華碩獨家研發功能

華碩 Express Gate 程式



5 秒啟動時間，華碩 Express Gate 讓您無需進入 Windows 系統或硬碟即可上網冲浪。這是一款獨特的內建作業系統主機板，您可以隨時隨地使用即時 Messengers (IM), MSN, Skype, Google 聊天軟體, QQ 以及 Yahoo 與好友保持聯絡或在出門之前快速查詢天氣及 e-mail。此外，貼心的圖片管理軟體讓您無須進入作業系統就可以輕鬆的瀏覽圖片！



- 實際啟動時間取決於系統配置。
- ASUS Express Gate 支援從 SATA HDDs, ODDs 以及 USB 驅動中上傳檔案，但只能下載至 USB 驅動。

華碩 Q-Fan 智能型溫控風扇技術



透過華碩 Q-Fan 智慧型溫控風扇技術，系統會根據目前 CPU 的溫度狀況，輸出給 CPU 風扇不同電壓以控制風扇轉速。溫度低時，風扇轉速自動降速；溫度高時，風扇轉速自動提高，以有效降低風扇噪音、節省電量使用、延長風扇使用壽命。請參考 2-35 頁的說明。



華碩 CrashFree BIOS 3 程式

華碩自行研發的 CrashFree BIOS 3 工具程式，可以讓您輕鬆的回復 BIOS 程式中的資料。當 BIOS 程式和資料被病毒入侵或毀損，您可以輕鬆地從備份磁片或 USB 隨身碟中，或是主機板的驅動程式與公用程式光碟中，將原始的 BIOS 資料回存至系統中。這項保護裝置可以降低您因 BIOS 程式毀損而購買 ROM 晶片置換的需要。請參考 2-7 頁的說明。



華碩 EZ Flash 2 程式

透過華碩獨家自行研發的 EZ Flash 2 BIOS 工具程式，只要按下事先設定的快速鍵來啟動軟體，不需要進入作業系統或透過開機磁片，就可以輕鬆的更新系統的 BIOS 程式。請參考 2-4 與 2-40 頁的說明。

C.P.R. (CPU 參數自動回復)

由華碩獨家研發的 C.P.R. 功能，可以讓主機板的 BIOS 程式在系統因為超頻而導致當機時自動重新設定，將 CPU 的參數回復為預設值。當系統因為超頻而當機時，C.P.R. 功能讓您不需開啟機殼，就可以清除 CMOS 記憶體中的資料。您只要輕鬆的將系統關機，重新開機啟動系統之後，BIOS 程式就會自動回復 CPU 設定中所有各項參數的預設值。

華碩 MyLogo2 個人化公用軟體



MyLogo2 軟體讓您從此遠離一成不變的開機畫面。您可以使用它來輕鬆更換電腦開機的畫面，除了可以隨心所欲地更換由華碩所提供的好幾組圖案，當然也可依照您獨特的品味來創造屬於您個人才有的開機畫面。請參考 2-37 頁的說明。

符合 Green ASUS 規範



本主機板與其包裝盒符合歐盟關於使用有害物質的限制規範（RoHS）。而這也正符合華碩對於建立友善環境，將對環境的影響降低至最少，製造可回收且對使用者健康無害的產品包裝的企業願景一致。

1.4 主機板安裝前


主機板以及介面卡都是由許多精密複雜的積體電路元件、內建性晶片等所構成。而這些電子性零件很容易因靜電的影響而導致損壞，因此，在您動手更改主機板上的任何設定之前，請務必先作好以下所列出的各項預防措施。



1. 在處理主機板上的內部功能設定時，您可以先拔掉電腦的電源線。
2. 為避免生成靜電，在拿取任何電腦元件時除了可以使用防靜電手環之外，您也可以觸摸一個有接地線的物品或者金屬物品像電源供應器外殼等。
3. 拿取積體電路元件時請盡量不要觸碰到元件上的晶片。
4. 在您移除任何一個積體電路元件後，請將該元件放置在絕緣墊上以隔離靜電，或者直接放回該元件的絕緣包裝袋中保存。
5. 在您安裝或移除任何元件之前，請確認 ATX 電源的電源供應器開關是切換到關閉（OFF）的位置，而最安全的做法是先暫時拔出電源供應器的電源線，等到安裝/移除工作完成後再將之接回。如此可避免因仍有電力殘留在系統中而嚴重損及主機板、週邊裝置、元件等。


電力指示燈

當主機板上內建的電力指示燈（SB_PWR）亮著時，表示目前系統是處于正常運作、節電模式或者軟關機的狀態中，並非完全斷電。這個警示燈可用來提醒您在安裝或移除任何的硬體裝置之前，都必須先移除電源，等待警示燈熄滅才可進行。請參考下圖所示。



1.5 主機板概觀

1.5.1 主機板構造圖



1.5.2 主機板的擺放方向


當您安裝主機板到電腦主機機殼內時，務必確認安裝的方向是否正確。主機板 PS/2 滑鼠接頭、PS/2 鍵盤接頭、並列埠插槽以及音效插頭等的方向應是朝向主機機殼的後方面板，而且您也會發現主機機殼後方面板會有相對應的預留孔位。請參考下圖所示。

1.5.3 螺絲孔位

請將下圖所圈選出來的“六”個螺絲孔位對準主機機殼內相對位置的螺絲孔，然後再一一鎖上螺絲固定主機板。



請勿將螺絲鎖得太緊！否則容易導致主機板的印刷電路板生成龜裂。



1.6 中央處理器 (CPU)

本主機板配置一組擁有 940 腳位的 AM2 中央處理器插槽，是專為 Athlon™ 64 X2/Athlon™ 64/Athlon™ FX/Sempron™/ Phenom™ FX / Phenom™/ AM2+ 處理器所設計。




AM2 插槽與 940-pin 插槽不同，是專為 AMD AM2 處理器所設計的，請確認您的處理器使用的是 AM2 插槽。處理器只能以一個方向正確安裝，請勿強制將處理器裝置插槽，以避免弄彎處理器的針腳和處理器本身。


1.6.1 安裝中央處理器

請依照以下步驟安裝處理器：

1. 找到位於主機板上的處理器插座。



2. 將插座側邊的固定拉桿拉起至其角度與插座呈 90-100 度角。




插座的固定拉桿若沒有完全拉起，您會發現很難將處理器安裝。

3. 將中央處理器上標示有金三角的那一端，對齊插槽左下角處也有三角標示的地方（與處理器插座連接的地方，見右圖所示）
4. 請小心地放入中央處理器，並確定所有的針腳是否都已沒入插槽內。




處理器只能以一個方向正確安裝，請勿強制將處理器裝入插槽，以避免弄彎處理器的針腳和處理器本身。

5. 當處理器安置妥當，接下來在您要拉下固定拉桿欲鎖上處理器插槽的同時，請用手指輕輕地抵住處理器。最後當固定拉桿鎖上插槽時會發出一清脆聲響，即表示已完成鎖定。
6. 接著請依照散熱片包裝盒內的說明書來安裝散熱片與風扇。



7. 當風扇、散熱片以及支撐機構都已安裝完畢，接著請將風扇的電源線插到主機板上標示有“CPU_FAN”的電源插槽。



請不要忘記將處理器風扇排線連接至風扇插座！若是沒有將風扇排線安裝至插座上，可能會導致硬體監控錯誤。

1.6.2 安裝散熱片與風扇

AMD Athlon™ 64 X2/Athlon™ FX/Athlon™ 64/Sempron™/Phenom™ FX/Phenom™/AM2+ 處理器需要搭配一組經特別設計的散熱片和高轉速的風扇套件來保持最理想的散熱效果。




請確認您所使用的是經過認證合格的散熱片與風扇。

請依照下面步驟安裝處理器的散熱片和風扇：

1. 將散熱片覆蓋在中央處理器上方，並且要注意散熱片應該要恰當地座落于支撐機構底座範圍內。



- 本主機板出貨時即已安裝“支撐機構底座”。
- 在安裝 CPU 或其他元件到主機板上時，不必將支撐機構底座移除。
- 若您購買的散裝的處理器與散熱風扇組件，在您安裝散熱風扇前，請先確定處理器表面已正確塗上適量的散熱膏。



您所購買的盒裝中央處理器包裝盒中應已內附處理器、散熱片以及支撐機構的安裝說明文件。如果本節中的指導說明與處理器內附說明文件有所不符，則請以處理器內附的安裝說明文件為準。

2. 將附有風扇的支撐機構放置在散熱片上方，先將一邊的固定托架扣在支撐底座上。




3. 再將另一邊的固定托架也扣在支撐底座上（靠近支撐底座固定把手），當固定托架正確的扣住支撐機構底座時，會有一聲清脆的機構組合聲。



請確認處理器散熱器與風扇已正確安裝于主機板的底座上，如散熱器與風扇安裝錯誤，則您將無法將固定托架與主機板底座完整地扣合。



4. 最後再將支撐機構兩側上方的固定桿分別拉下鎖住，使得風扇和散熱片能緊密地扣住支撐機構底座。




1.7 系統記憶體

1.7.1 概述

本主機板配置有四組 240-pin DDR2 DIMM (Double Data Rate, 雙倍資料傳輸率) 記憶體模組插槽。

DDR2 記憶體模組擁有與 DDR 記憶體模組相同的外觀，但是實際上 DDR2 記憶體模組為 240 針腳，而 DDR 記憶體模組則為 184 針腳。此外，DDR2 記憶體模組插槽的缺口也與 DDR 記憶體模組插槽不同，以防止插入錯誤的記憶體模組。

下圖所示為 DDR2 DIMM 記憶體插槽在主機板上之位置。



M2N68-CM 240-pin DDR2 DIMM Sockets

通道	插槽
Channel A	DIMM_A1 and DIMM_A2
Channel B	DIMM_B1 and DIMM_B2

1.7.2 記憶體設定

您可以任意選擇使用 256MB、512MB、1GB 與 2GB 的 unbuffered ECC/non-ECC DDR2 記憶體模組至本主機板的 DDR2 DIMM 插槽上。詳細安裝方式請參考本節中所提到的記憶體配置方式進行安裝。

插槽				
模式	DIMM_A1	DIMM_B1	DIMM_A2	DIMM_B2
單通道	-	安裝	-	-
	安裝	-	-	-
雙通道 (1)	安裝	安裝	-	-
雙通道 (2)	安裝	安裝	安裝	安裝



- 當您只要安裝一組記憶體，請先從 DIMM_A1 或 DIMM_B1 插槽安裝來獲得最佳的超頻效能。
- 在雙通道模式（2）的安裝配置中，您可以
 - 在四個插槽中安裝記憶體。
 - 請使用相同規格與容量的 DDR2 記憶體，並將其成對安裝于各通道記憶體插槽上 DIMM_A1 和 DIMM_B1（黃色插槽），或是 DIMM_A2 與 DIMM_B2（黑色插槽）。
- 在雙通道模式中，推薦您使用經過認證的，並且是同一廠商所生產的相同容量型號之記憶體。
- 當您安裝 Windows® Vista/XP 32-bit 版本的作業系統時，若您安裝了超過 4GB 的記憶體，系統將不會使用超出 3GB 的那部份記憶體空間，所以我們推薦您安裝少於 3GB 的系統記憶體。
- 當您安裝了兩組單通道的 DDR2 1066MHz 時，由於系統的限制，記憶體模組只以 800MHz 的頻率執行。



本主機板在如下表所示的作業系統中支援 8GB 實體記憶體，您可以在每個插槽安裝最多 2GB 的記憶體。

64-bit					
Windows® XP Professional x64 版本					
Windows® Vista x64 版本					

記憶體合格供應商列表 (QVL)

DDR2-533 MHz

容量	供應商	晶片型號	CL	廠牌	SS/ DS	晶片型號	支援記憶體插槽		
							A*	B*	C*
512MB	Kingston	KVR533D2N4/512	N/A	Infineon	SS	HYB18T512800AF373336550	.	.	.
1G	Kingston	KVR533D2N4/1G	N/A	Hynix	DS	HY5PS12821EFP-Y5	.	.	.
1G	HY	HYMP512U64CP8-C4 AB	4	Hynix	DS	HY5PS12821CFP-C4	.	.	.
512MB	Elpida	EBE51UD8ABFA-5C-E	N/A	Elpida	SS	E5108AB-5C-E	.	.	.
512MB	Transcend	512MB_ECC	N/A	Micron	SS	6ND22D9GCT(ECC)	.	.	.
512MB	Kingmax	KLBC28F-A8KB4	N/A	Kingmax	SS	KKEA8B84IAK-37	.	.	.
1G	Elixir	M2Y1G64TU8HB0B-37B	4	Elixir	DS	N2TU51280BE-37B61921300CP	.	.	.

(下頁繼續)

DDR2-667 MHz

容量	供應商	晶片型號	CL	廠牌	SS/ DS	晶片型號	支援記憶體插槽		
							A*	B*	C*
512MB	Kingston	KVR667D2N5/512	N/A	Hynix	SS	HY5PS12821EFP-Y5	•	•	•
1G	Kingston	KVR667D2N5/1G	N/A	Hynix	DS	HY5PS12821EFP-Y5	•	•	•
2G	Kingston	KVR667D2N5/2G	N/A	Micron	DS	7RE22 D9HNL	•	•	•
512MB	Qimonda	HYS64T64000EU-3S-B2	5	Qimonda	SS	HYB18T512B00B2F3SFSS28171	•	•	•
1G	Qimonda	HYS64T128020EU-3S-B2	5	Qimonda	DS	HYB18T512B00B2F3SFSS28171	•	•	•
512MB	Corsair	VS512MB667D2	N/A	Corsair	SS	64M8CFEGPS090647	•	•	•
1G	Corsair	VS1GB667D2	N/A	Corsair	DS	MID095D62864M8CEC	•	•	•
1G	Corsair	XMS2-5400	4	Corsair	DS	Heat-Sink Package	•	•	•
1G	HY	HYMP512U64CP8-Y5 AB	5	Hynix	DS	HY5PS12521CFP-Y5	•	•	•
512MB	Kingmax	KLCC28F-A8KB5	N/A	Kingmax	SS	KKEA88B4LAUG-29DX	•	•	•
1G	Kingmax	KLCD48F-A8KB5	N/A	Kingmax	DS	KKEA88B4LAUG-29DX	•	•	•
512MB	Apacer	AU512E667C5KBGC	5	Apacer	SS	AM4B5708MIJS7E0627B	•	•	•
512MB	Apacer	AU512E667C5KBGC	5	Apacer	SS	AM4B5708GQJS7E06332F	•	•	•
512MB	Apacer	78.91G92.9K5	5	Apacer	SS	AM4B5708JQJS7E0751C	•	•	•
1G	Apacer	78.01G90.9K5	5	Apacer	SS	AM4B5808CQJS7E0751C	•	•	•
1G	Apacer	AU01GE667C5KBGC	N/A	Apacer	DS	AM4B5708GQJS7E0636B	•	•	•
1G	Apacer	AU01GE667C5KBGC	5	Apacer	DS	AM4B5708MIJS7E0627B	•	•	•
2G	Apacer	78.A1G90.9K4	5	Apacer	DS	AM4B5808CQJS7E0749B	•	•	•
1G	Transcend	506010-4894	5	Elpida	DS	E5108AJBG-6E-E	•	•	•
512MB	ADATA	M20AD5G3H3160Q1C52	N/A	ADATA	SS	AD29608ABA-3EG20813	•	•	•
1G	ADATA	M20AD5G314170Q1C58	N/A	ADATA	DS	AD29608ABA-3EG80814	•	•	•
2G	ADATA	M20AD5H3J41701C53	N/A	ADATA	DS	AD20908ABA-3EG 30724	•	•	•
512MB	PSC	AL6E8E63J-6E1	5	PSC	SS	A3R12E3JFF717B9A00	•	•	•
1G	PSC	AL7E8E63J-6E1	5	PSC	DS	A3R12E3JFF717B9A01	•	•	•
1G	PSC	AL7E8F73C-6E1	5	PSC	SS	A3R1E3CFF734MAA0J	•	•	•
2G	PSC	AL8E8F73C-6E1	5	PSC	DS	A3R1E3CFF733MAA00	•	•	•
512MB	Nanya	NT512T64U88A1BY-3C	N/A	Nanya	SS	NT5TU64M8AE-3C	•	•	•
1G	Nanya	NT1GT64U8HB0BY-3C	5	Nanya	DS	NT5TU64M8BE-3C72155700CP	•	•	•
2G	GEIL	GX22GB5300LX	5	GEIL	DS	Heat-Sink Package	•	•	•
2G	GEIL	GX24GB5300LDC	5	GEIL	DS	Heat-Sink Package	•	•	•
1G	Super Talent	T667UB1GV	5	Super Talent	DS	PG 64MB-800 0750	•	•	•
512MB	Twinmos	8D-A3JK5MPETP	5	PSC	SS	A3R12E3GEF633ACAOY	•	•	•
1G	ELIXIR	M2Y1G64TU8HA2B-3C	5	ELIXIR	DS	M2TU51280AE-3C717095R2F	•	•	•
1G	ELIXIR	M2Y1G64TU8HB0B-3C	5	ELIXIR	DS	N2TU51280BE-3C639009W1CF	•	•	•
1G	Leadmax	LRMP512U64A8-Y5	N/A	Hynix	DS	HY5PS12821CFP-Y5 C 702AA	•	•	•

(下頁繼續)

DDR2-800 MHz

容量	供應商	晶片型號	CL	廠牌	SS/ DS	晶片型號	支援記憶體插槽		
							A*	B*	C*
1G	Kingston	KHX6400D2LL/1G	N/A	Kingston	DS	Heat-Sink Package	•	•	•
512MB	Kingston	KHX6400D2LLK2/1GN	N/A	Kingston	SS	Heat-Sink Package	•	•	•
512MB	Kingston	KVR800D2N5/512	N/A	Promos	SS	V59C15128040QF25SY032406PECPA	•	•	•
512MB	Kingston	KVR800D2N6/512	N/A	Elpida	SS	E5108AJBG-8E-E	•	•	•
1G	Kingston	KVR800D2N5/1G	N/A	Elpida	DS	E5108AJBG-8E-E	•	•	•
1G	Kingston	KVR800D2N6/1G	N/A	Elpida	DS	E5108AJBG-8E-E	•	•	•
2G	Kingston	KVR800D2N5/2G	N/A	Elpida	DS	E1108ACBG-8E-E	•	•	•
512MB	Samsung	M378T6553GZS-CF7	6	Samsung	SS	K4T51083QG-HCF7	•	•	•
1G	Samsung	M378T2863OZS-CF7	6	Samsung	SS	K4T1G084QQ-HCF7	•	•	•
1G	Samsung	M391T2863OZ3-CF7	6	Samsung	SS	K4T1G084QQ-HCF7(ECC)	•	•	•
1G	Samsung	M378T2953GZ3-CF7	6	Samsung	DS	K4T51083QG-HCF7	•	•	•
2G	Samsung	M378T5663OZ3-CF7	6	Samsung	DS	K4T1G084QQ-HCF7	•	•	•
2G	Samsung	M391T5663OZ3-CF7	6	Samsung	DS	K4T1G084QQ-HCF7(ECC)	•	•	•
512MB	Qimonda	HYS64T64000EU-2.5-B2	6	Qimonda	SS	HYB18T512800B2F25FSS28380	•	•	•
1G	Qimonda	HYS64T128020EU-2.5-B2	6	Qimonda	DS	HYB18T512800B2F25FSS28380	•	•	•
512MB	Micron	MT9HTF6472AY-80ED4	5	Micron	SS	6ED22D9GKX(ECC)	•	•	•
1G	Micron	MT9HTF12872AY-800E1	6	Micron	SS	D9HNP 7YE22(ECC)	•	•	•
1G	Micron	MT18HTF12872AY-80ED4	5	Micron	DS	6TD22D9GKX(ECC)	•	•	•
1G	Corsair	XMS2-6400	4	Corsair	DS	Heat-Sink Package	•	•	•
1G	Corsair	XMS2-6400	5	Corsair	DS	Heat-Sink Package	•	•	•
512MB	HY	HYMP564U64CP8-S5 AB	5	Hynix	SS	HY5PS12821CFP-S5	•	•	•
512MB	Kingmax	KLDC28F-A8K15	N/A	Kingmax	SS	KKABFF1XF-JFS-25A	•	•	•
1G	Kingmax	KLDD48F-A8K15	N/A	Kingmax	DS	KKAAFFIXF-HFS-25A	•	•	•
512MB	Apacer	78.91G91.9K5	5	Apacer	SS	AM4B5708JQJS8E0751C	•	•	•
1G	Apacer	78.01GA0.9K5	5	Apacer	SS	AM4B5808CQJS8E0749D	•	•	•
2G	Apacer	78.1A1GA0.9K4	5	Apacer	DS	AM4B5808CQJS8E0747D	•	•	•
512MB	Transcend	TS128MLQ64V8J512MB	N/A	Micron	SS	7HD22 D9GMH	•	•	•
512MB	Transcend	TS64MLQ64V8J512MB	N/A	Transcend	SS	Heat-Sink Package	•	•	•
1G	Transcend	505485-1034	5	Transcend	DS	TQ123PJF8F0801	•	•	•
512MB	ADATA	M20AD6G3H3160Q1E58	N/A	ADATA	SS	AD29608A8A-25EG80812	•	•	•
512MB	VDATA	M2GV6G3H3160Q1E52	N/A	VDATA	SS	VD29608A8A-25EG80813	•	•	•
1G	ADATA	M20AD6G314170Q1E58	N/A	ADATA	DS	AD29608A8A-25EG80810	•	•	•
1G	VDATA	M2GV6G314170Q1E58	N/A	VDATA	DS	VD29608A8A-25EG80813	•	•	•
1G	PSC	AL7E8F73C-8E1	5	PSC	SS	A3R1GE3CFF734MAA0E	•	•	•

(下頁繼續)

DDR2-800 MHz

容量	供應商	晶片型號	CL	晶片型號	SS/ DS	晶片型號	支援記憶體插槽		
							A*	B*	C*
2G	PSC	AL8E8F73C-8E1	5	PSC	DS	A3R1GE3CFF734MAA0E	·	·	·
2G	PSC	AL7E8E63H-10E1K	5	PSC	DS	A3R1GE3CFF750RABBP(ECC)	·	·	·
1G	GEIL	GB22GB6400C4DC	4	GEIL	DS	GL2L64M088BA30EB	·	·	·
1G	GEIL	GB24GB6400C4QC	4	GEIL	DS	GL2L64M088BA30EB	·	·	·
1G	GEIL	GB22GB6400C5DC	5	GEIL	DS	GL2L64M088BA30EB	·	·	·
1G	GEIL	GB24GB6400C5QC	5	GEIL	DS	GL2L64M088BA30EB	·	·	·
1G	GEIL	GX22GB6400UDC	4	GEIL	DS	Heat-Sink Package	·	·	·
1G	GEIL	GE22GB800C4DC	4	GEIL	DS	Heat-Sink Package	·	·	·
1G	GEIL	GE24GB800C4QC	4	GEIL	DS	Heat-Sink Package	·	·	·
1G	GEIL	GE22GB800C5DC	5	GEIL	DS	Heat-Sink Package	·	·	·
1G	GEIL	GE24GB800C5QC	5	GEIL	DS	Heat-Sink Package	·	·	·
2G	GEIL	GB24GB6400C4DC	4	GEIL	DS	GL2L128M88BA25AB	·	·	·
2G	GEIL	GB24GB6400C5DC	5	GEIL	DS	GL2L128M88BA25AB	·	·	·
2G	GEIL	GB28GB6400C5QC	5	GEIL	DS	GL2L128M88BA25AB	·	·	·
2G	GEIL	GX22GB6400LX	5	GEIL	DS	Heat-Sink Package	·	·	·
2G	GEIL	GX24GB6400DC	5	GEIL	DS	Heat-Sink Package	·	·	·
2G	GEIL	GE28GB800C5QC	5	GEIL	DS	Heat-Sink Package	·	·	·
2G	GEIL	GE28GB800C4QC	4	GEIL	DS	Heat-Sink Package	·	·	·
2G	GEIL	GX22GB6400CUSC	4	GEIL	DS	Heat-Sink Package	·	·	·
2G	GEIL	GE24GB800C4DC	4	GEIL	DS	Heat-Sink Package	·	·	·
2G	GEIL	GE24GB800C5DC	5	GEIL	DS	Heat-Sink Package	·	·	·
1G	Super Talent	T8000UB1GC4	4	Super Talent	DS	Heat-Sink Package	·	·	·
1G	G.SKILL	F2-6400CL5D-2GBNO	5	G.SKILL	DS	Heat-Sink Package	·	·	·
1G	G.SKILL	F2-6400CL4D-2GBPK	4	G.SKILL	DS	Heat-Sink Package	·	·	·
1G	G.SKILL	F2-6400CL4D-2GBHK	4	G.SKILL	DS	Heat-Sink Package	·	·	·
2G	G.SKILL	F2-6400CL5D-4GBPQ	5	G.SKILL	DS	Heat-Sink Package	·	·	·
2G	G.SKILL	F2-6400CL4D-4GBPK	4	G.SKILL	DS	Heat-Sink Package	·	·	·
1G	OCZ	OCZ2RPR8002GK	4	OCZ	DS	Heat-Sink Package	·	·	·
1G	OCZ	OCZ2G800R22GK	5	OCZ	DS	Heat-Sink Package	·	·	·
1G	OCZ	OCZ2P800R22GK	4	OCZ	DS	Heat-Sink Package	·	·	·
1G	OCZ	OCZ2VU8004GK	6	OCZ	DS	Heat-Sink Package	·	·	·
2G	OCZ	OCZ2P8004GK	5	OCZ	DS	Heat-Sink Package	·	·	·
1G	Elixir	M2Y1G64TU8HB0B-25C	5	Elixir	DS	N2TU51280BE-25C802006Z1DV	·	·	·

(下頁繼續)

DDR2-1066 MHz

容量	供應商	晶片型號	CL	廠牌	SS/ DS	晶片型號	支援記憶體插槽		
							A*	B*	C*
512MB	Kingston	KHX8500D2/512	N/A	Kingston	SS	Heat-Sink Package	.	.	.
512MB	Kingston	KVR1066D2N7/512	N/A	Elpida	SS	E5108AJBG-1J-E	.	.	.
1G	Kingston	KHX8500D2K2/2GN	N/A	Kingston	DS	Heat-Sink Package	.	.	.
1G	Kingston	KVR1066D2N7/1G	N/A	Elpida	DS	E5108AJBG-1J-E	.	.	.
1G	Kingston	KHX8500D2/1G	N/A	Kingston	DS	Heat-Sink Package	.	.	.
1G	Qimonda	HYS64T128020EU-19F-C	6	Qimonda	DS	HYB18T512800CF19FFSS24313	.	.	.
1G	Kingmax	KLED48F-A8K15	N/A	Kingmax	DS	KKAAFFIXF-JFS-18A	.	.	.
1G	Transcend	TX1066QLJ-2GK1GB	5	Transcend	DS	Heat-Sink Package	.	.	.
1G	OCZ	OCZ2N1066SR2DK	N/A	OCZ	DS	Heat-Sink Package	.	.	.
1G	OCZ	OCZ2N10662GK	N/A	OCZ	DS	Heat-Sink Package	.	.	.
1G	GEIL	GB22GB8500C5DC	5	GEIL	SS	GL2L128M88BA25AB	.	.	.
1G	GEIL	GB24GB8500C5QC	5	GEIL	SS	GL2L128M88BA25AB	.	.	.
1G	GEIL	GE22GB1066C5DC	5	GEIL	DS	Heat-Sink Package	.	.	.
1G	GEIL	GE24GB1066C5QC	5	GEIL	DS	Heat-Sink Package	.	.	.
2G	GEIL	GB24GB8500C5DC	5	GEIL	DS	GL2L128M88BA25AB	.	.	.
2G	GEIL	GE24GB1066C5DC	5	GEIL	DS	Heat-Sink Package	.	.	.



當您安裝了兩條單通道的 DDR2 1066MHz 時，由於系統的限制，記憶體模組只以 800MHz 的頻率運行。

DIMM 預設頻率取決於 DIMM SPD (Serial Presence Detect)，這是從記憶體模塊讀取資訊的標準方式。在預設狀態下，某些記憶體模組會為超頻而以低於供應商標注值的頻率執行。



Sides(s) : SS-單面顆粒記憶體模組，DS-雙面顆粒記憶體模組

- A - 支援安裝一根記憶體模組在任一插槽，作為單通道設定。
- B - 支援安裝二根記憶體模組在黃色或黑色插槽，作為一對雙通道記憶體模組設定。
- C - 支援安裝四根記憶體模組在黃色與黑色插槽，作為二對雙通道記憶體模組設定。



請造訪華碩網站 (<http://tw.asus.com>) 來獲得最新的 DDR2 記憶體供應商列表。


1.7.3 安裝記憶體模組



安裝/移除記憶體模組或其他的系統元件之前，請先暫時拔出電腦的電源線。如此可避免一些會對主機板或元件造成嚴重損壞的情況發生。

請依照下面步驟安裝記憶體：

1. 先將記憶體插槽兩端的白色固定卡榫扳開。
2. 將記憶體模組的金手指對齊記憶體插槽的溝槽，並且在方向上要注意金手指的缺口要對準插槽的凸起點。
3. 最後緩緩將記憶體模組插入插槽中，若無錯誤，插槽兩端的白色卡榫會因記憶體模組安裝而自動扣到記憶體模組兩側的凹孔中。



往外扳開內存插槽兩端的白色卡扣



- 由於 DDR2 DIMM 記憶體模組金手指部份均有缺口設計，因此只能以一個固定方向安裝到記憶體模組插槽中。安裝時僅需對準金手指與插槽中的溝槽，再輕輕安裝記憶體模組即可。請勿強制插入以免損及記憶體模組。
- DDR2 記憶體模組插槽並不支援 DDR 記憶體模組，請勿將 DDR 記憶體模組安裝至 DDR2 記憶體模組插槽上。


1.7.4 取出記憶體模組

請依照以下步驟取出記憶體模組：

1. 同時壓下記憶體插槽兩端白色的固定卡榫以鬆開記憶體。



在壓下固定卡榫取出記憶體模組的同時，您可以用手指頭輕輕地扶住記憶體模組，以免跳出而損及記憶體模組。



記憶體缺口

2. 再將記憶體模組由插槽中取出。

1.8 擴充插槽

為了因應未來會擴充系統效能的可能性，本主機板提供了擴充插槽，在接下來的次章節中，將會描述主機板上這些擴充插槽的相關信息。



安裝/移除任何擴充卡之前，請暫時先將電腦的電源線拔出。如此可免除因電氣殘留于電腦中而發生的意外狀況。

1.8.1 安裝擴充卡

請依照下列步驟安裝擴充卡：

1. 在安裝擴充卡之前，請先詳讀該擴充卡的使用說明，並且要針對該卡作必要的硬體設定更改。
2. 鬆開電腦主機的機殼蓋並將之取出（如果您的主機板已經放置在主機內）。
3. 找到一個您想要插入新擴充卡的空置插槽，並以十字螺絲起子鬆開該插槽位於主機背板的金屬擋板的螺絲，最後將金屬擋板移出。
4. 將擴充卡上的金手指對齊主機板上的擴充插槽，然後慢慢地插入槽中，並以目視的方法確認擴充卡上的金手指已完全沒入擴充插槽中。
5. 再用剛才鬆開的螺絲將擴充卡金屬擋板鎖在電腦主機背板以固定整張卡。
6. 將電腦主機的機殼蓋裝回鎖好。

1.8.2 設定擴充卡

在安裝好擴充卡之後，接著還須由於軟體設定來調整該擴充卡的相關設定。

1. 啟動電腦，然後更改必要的 BIOS 程式設定。若需要的話，您也可以參閱第二章 BIOS 程式設定以獲得更多信息。
2. 為加入的擴充卡指派一組尚未被系統使用到的 IRQ。請參閱下頁表中所列出的中斷要求使用一覽表。
3. 為新的擴充卡安裝軟體驅動程式。

標準中斷要求使用一覽表

IRQ	指定功能
0	高精度事件計時器
1	標準 101/102 鍵或 Microsoft 自然 PS/2 鍵盤
4	通訊連接埠 (COM1)*
6	標準軟碟機控制器
8	高精度事件計時器
9	Microsoft ACPI-Compliant 系統
10	NVIDIA nForce PCI 系統管理
11	PCI 裝置
13	數值資料處理器
20	NVIDIA 網路匯流排列舉器
21	標準增強型 PCI 至 USB Host 控制器
21	標準雙通道 PCI IDE 控制器
22	標準增強型 PCI 至 USB Host 控制器
22	NVIDIA GeForce 7050 PV / NVIDIA nForce 630a
23	標準 OpenHCD USB Host 控制器
23	標準 OpenHCD USB Host 控制器

*這些通常是留給 ISA 或 PCI 擴充卡使用。

本主板使用的中斷要求一覽表


	A	B	C	D
第 1 組 PCI 插槽	-	分享	-	-
第 2 組 PCI 插槽	-	分享	-	-
第 1 組 PCIe 插槽	-	分享	-	-
第 2 組 PCIe 插槽	-	分享	-	-



當您將 PCI 介面卡插在可以分享的擴充插槽時，請注意該介面卡的驅動程式是否支援 IRQ 分享或者該介面卡並不需要指派 IRQ。否則會容易因 IRQ 指派不當生成衝突，導致系統不穩定且該介面卡的功能也無法使用。

1.8.3 PCI 介面卡擴充插槽

本主機板配置 PCI 介面卡擴充插槽，舉凡網路卡、SCSI 卡、USB 卡等符合 PCI 介面規格者，都可以使用在 PCI 介面卡擴充插槽。請參考右圖中 PCI 介面卡擴充插槽在主機板上的位置。



1.8.4 PCI Express ×1 介面卡擴充插槽

本主機板提供支援安裝 PCI Express x4 與 PCI Express x1 規格的介面卡，如網卡、SCSI 卡等介面卡。請參考右圖中介面卡擴充插槽在主機板上的位置。



1.8.5 PCI Express ×16 介面卡擴充插槽

本主機板支援相容于 PCI Express 規格的 PCI Express ×16 顯示卡。請參考右圖中介面卡擴充插槽在主機板上的位置。



1.9 跳線選擇區

1. CMOS 組態資料清除 (CLRTC)


在主機板上的 CMOS 記憶體中記載著正確的時間與系統硬體設定等資料，這些資料並不會因電腦電源的關閉而遺失資料與時間的正確性，因為這個 CMOS 的電源是由主機板上的鋰電池所供應。

想要清除這些資料，可以依照下列步驟進行：

1. 關閉電腦電源，拔掉電源線；
2. 移除主機板上的電池；
3. 將 CLRTC 跳線帽由 [1-2] (預設值) 改為 [2-3] 約五~十秒鐘 (此時即清除 CMOS 資料)，然後再將跳線帽改回 [1-2]；
4. 將電池安裝回主機板；
5. 上電源線，開啟電腦電源；
6. 當開機步驟正在進行時按著鍵盤上的 鍵進入 BIOS 程式畫面重新設定 BIOS 資料。
7. 在 BIOS 中，請載入預設值或是重新輸入相關數值。




除了清除 CMOS 組態資料之外，請勿將主機板上 CLRTC 的跳線帽由預設值的位置移除，因為這麼做可能會導致系統開機失敗。



如果您是因為超頻的緣故導致系統無法正常開機，您無須使用上述的組態資料清除方式來排除問題。推薦可以採用 C.P.R (CPU自動參數回復) 功能，只要將系統重新啟動 BIOS 即可自動回復預設值。

1.10 元件與週邊裝置的連接

1.10.1 后側面板連接埠



1. PS/2 鍵盤連接埠（紫色）：將 PS/2 鍵盤插頭連接到此連接埠。
2. VGA 顯示裝置連接埠：這組 15-pin 連接埠可連接 VGA 顯示屏或其他 VGA 硬體裝置。
3. RJ-45 網路連接埠：這組連接埠可經網路電纜連接至 LAN 網路。

網路指示燈之燈號說明

Activity/Link 速度指示燈				ACT/LINK SPEED 指示燈	指示燈
狀態	描述	狀態	描述	網絡連接埠	
關閉	沒有連線	關閉	連線速度 10 Mbps		
橘色燈號	連線	橘色燈號	連線速度 100 Mbps		
閃爍	資料傳輸中	綠色燈號	連線速度 1 Mbps		

4. 後置環繞喇叭接頭（黑色）：本連接埠在四聲道、六聲道、八聲道設定下式用來連接後置環繞喇叭。
5. 中央聲道與重低音喇叭接頭（橘色）：在四聲道、六聲道、八聲道的音效設定模式下，這個連接埠可以連接中央聲道與重低音喇叭。
6. 音源輸入連接埠（淺藍色）：您可以將錄音機、音響等的音效輸出端連接到此音效輸入連接埠。
7. 音效輸出接頭（草綠色）：您可以連接耳機或喇叭等的音效接收裝置。在四聲道、六聲道的喇叭設定模式時，本接頭是做為連接前置主聲道喇叭之用。
8. 麥克風連接埠（粉紅色）：此連接埠連接至麥克風。
9. 側邊環繞喇叭接口（灰色）：在八聲道音效設定下，這個連接埠可以連接側邊環繞喇叭。



在 2、4、6、8 聲道音效設定上，音效輸出、音效輸入與麥克風接頭的功能會隨著聲道音效設定的改變而改變，如下頁表格所示。

二、四、六或八聲道音效設定

接頭 喇叭輸出	耳機/二聲道喇 叭輸出	四聲道喇叭輸 出	六聲道喇叭輸 出	八聲道喇叭輸 出
淺藍色	聲音輸入端	聲音輸入端	聲音輸入端	聲音輸入端
草綠色	聲音輸出端	前置喇叭輸出	前置喇叭輸出	前置喇叭輸出
粉紅色	麥克風輸入端	麥克風輸入端	麥克風輸入端	麥克風輸入端
橘色	-	-	中央聲道/重低 音喇叭輸出	中央聲道/重低音 喇叭輸出
黑色	-	後置喇叭輸出	後置喇叭輸出	後置喇叭輸出
灰色	-	-	-	側邊喇叭輸出

10. USB 2.0 裝置連接埠（1 和 2）：這二組序列匯流排（USB）連接埠可連接到使用 USB 2.0 介面的硬體裝置。
11. USB 2.0 裝置連接埠（3 和 4）：這二組序列匯流排（USB）連接埠可連接到使用 USB 2.0 介面的硬體裝置。
12. DVI-D 連接埠：這組連接埠用來連接任何與 DVI-D 規格相容的裝置。DVI-D 無法將 RGB 訊號輸出至 CRT，也不能與 DVI-I 相容。
13. 串列埠：這個 9-pin COM1 接頭可用於連接列表機或其他串列埠裝置。
14. USB 2.0 裝置連接埠（5 和 6）：這二組序列匯流排（USB）連接埠可連接到使用 USB 2.0 介面的硬體裝置。


1.10.2 內部連接埠

1. 軟碟機連接插槽 (34-1 pin FLOPPY)

這個插槽用來連接軟碟機的排線，而排線的另一端可以連接一部軟碟機。軟碟機插槽第五腳已被故意折斷，而且排線端的第五個孔也被故意填塞，如此可以防止在組裝過程中造成方向插反的情形。




- 軟碟機排線為選購配件，請另行購買。



2. 機殼開啟警報排針 (4-1 pin CHASSIS)

這組排針提供給設計有機殼開啟檢測功能的電腦主機機殼之用。此外，尚須搭配一個外接式檢測裝置譬如機殼開啟檢測感應器或者微型開關。在本功能啟用時，若您有任何移動機殼元件的動作，感應器會隨即檢測到並且送出一訊號到這組接針，最後會由系統記錄下來這次的機殼開啟事件。

本項目的預設值是將跳線帽套在 CHASSIS 排針中標示著 “Chassis Signal” 和 “GND” 的二個針腳上，若您想要使用本功能，請將跳線帽從 “Chassis Signal” 和 “GND” 的針腳上移除。



3. IDE 設備連接插座 (40-1 pin PRI_IDE)

這個內置的 IDE 插槽用來安裝 Ultra DMA 133/100/66 連接數據線，每個 Ultra DMA 133/100/66 連接數據線上都有三組接口，分別為：藍色、黑色和灰色。將數據線上藍色端的接口插在主板上的 IDE 插槽，並參考下表來設置各設備的使用模式。


Drive jumper 設定		硬碟模式	排線連接埠
單一硬體裝置	Cable-Select 或 Master	-	黑色
二個硬體裝置	Cable-Select	Master	黑色
		Slave	灰色
	Master	Master	黑色或灰色
	Slave	Slave	



- 每一個 IDE 設備插座的第二十隻針腳皆已預先拔斷以符合 UltraATA 排線的孔位，如此做法可以完全預防連接排線時插錯方向的錯誤。
- 請使用 80 導線的 IDE 裝置連接排線來連接 UltraDMA 133/100 IDE 裝置。




當有硬體裝置的跳線帽 (jumper) 設定為 “Cable-Select” 時，請確認其他硬體裝置的跳線帽設定也與該裝置相同。



4. Serial ATA 插槽 (7-pin SATA1, SATA2, SATA3, SATA4)

本主機板提供了新一代的連接插座，這個新一代的插座支援使用細薄的 Serial ATA 排線連接主機內部主要的儲存裝置。Serial ATA 3Gb/s 規格可向下相容 Serial ATA 1.5Gb 規格，在資料傳輸率方面優于常規的傳輸率為每秒 133MB 的 Parallel ATA (UltraATA 133) 介面。

當您安裝 Serial ATA 硬體裝置，您可以透過主機板內建的控制器以及一個 ESATA 來建置 RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10 與 JBOD 磁碟陣列還有一個 ESATA。



M2N68-CM SATA Connectors



Serial ATA 重點提示：

若要使用 Serial ATA 裝置，請安裝 Windows® XP Service Pack 1 或以上版本。



- 請參考驅動程式與公用程式 DVD 光碟中 RAID 使用手冊來獲得關於建構 RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10 與 JBOD 更詳細的說明。
- 若您打算進行 Serial ATA RAID 的創建，請將在 BIOS 設定程式的 SATA Mode Select 設為 [RAID Mode]。請參考 2-16 頁的說明。

Serial ATA 硬碟連接

連接埠	顏色	設定	用途
SATA1/2	紅色	Master	開機碟
SATA3/4	紅色	Slave	資料碟

5. 中央處理器/機殼 風扇電源插槽 (4-pin CPU_FAN, 3-pin CHA_FAN)


您可以將 350~740 毫安（最大 8.88 瓦）或者一個合計為 1~2.2 安培（最大 26.64 瓦）/+12 伏特的風扇電源接頭連接到這三組風扇電源插槽。請注意要將風扇的風量流通方向朝向散熱片，如此才能讓裝置傳導到散熱片的熱量迅速排出。注意！風扇的訊號線路配置和其接頭可能會因製造廠商的不同而有所差異，但大部分的設計是將電源線的紅線接至風扇電源插槽上的電源端 (+12V)，黑線則是接到風扇電源插槽上的接地端 (GND)。連接風扇電源接頭時，一定要注意到極性問題。



千萬要記得連接風扇的電源，若系統中缺乏足夠的風量來散熱，那麼很容易因為主機內部溫度逐漸昇高而導致當機，甚至更嚴重者會燒毀主機板上的電子元件。注意：這些插槽並不是單純的排針！不要將跳線帽套在它們的針腳上。




只有 CPU Fan 支援 Q-Fan 智慧型溫控風扇功能。



6. 數位音效連接排針 (4-1 pin SPDIF_OUT)


這組排針是用來連接 S/PDIF 數位音效模組，您可以利用這組排針以 S/PDIF 音效排線連接到音效裝置的數位音效輸出端，使用數位音效輸出來代替常規的類比音效輸出。



S/PDIF 模組需另行購買。

7. USB 擴充套件排線插槽 (10-1 pin USB56, USB78, USB910)

若位于主機板機殼後方背板上的 USB 裝置連接埠已不敷使用，本主機板提供了二組 USB 擴充套件排線插槽。這些 USB 擴充套件排線插槽支援 USB 2.0 規格，傳輸速率最高達 480 Mbps，比 USB 1.1 規格的 12 Mbps 快 40 倍，可以提供更高速的網際網路連線、互動式電腦遊戲，還可以同時執行高速的週邊裝置。



M2N68-CM USB 2.0 Connectors




請勿將 1394 排線連接到 USB 插槽上，這麼做可能會導致主機板的損毀。



USB 2.0 擴充套件為選購配備，請另行購買。

8. 內建音效訊號接收插槽 (4-pin CD)


這些連接插槽用來接收從光碟機、電視調頻器或 MPEG 卡等裝置所傳送出來的音源訊號。



M2N68-CM Internal Audio Connector

9. LPT 連接插座


LPT (印表機連接埠) 連接插座支援列印裝置。LPT 標準規格為 IEEE 1394，是 IBM PC-相容電腦上的並列埠。



M2N68-CM Parallel Port Connector

10. 前面板音效連接排針 (10-1 pin AAFP)

這組音效外接排針供您連接到前面板的音效排線，除了讓您可以輕鬆地經由主機前面板來控制音效輸入/輸出等功能，並且支援 AC' 97 或 HD Audio 音效標準。將前面板音效輸出/入模組的連接排線之一端連接到這個插槽上。




M2N68-CM Azalia Analog Front Panel Connector



- 推荐您將支援高傳真 (high definition) 音效的前面板音效模組連接到這組排針，如此才能獲得高傳真音效的功能。
- 若要將高傳真音效前面板模組安裝至本接針，請將 BIOS 程式中 Front Panel Type 項目設定為 [HD Audio]；若要將 AC 97 前面板模組安裝至本接針，請設定為 [AC97]。請參考 2-29頁的說明。

11. 主機板電源插槽（24-pin ATX-PWRGD, 4 -pin ATX12V）

這些電源插槽用來連接到一個 ATX +12V 電源。電源所提供的連接插頭已經經過特別設計，只能以一個特定方向插入主機板上的電源插槽。找到正確的插入方向後，僅需穩穩地將之套進插槽中即可。




M2N68-CM ATX Power Connector



- 推荐您使用與 2.0 規格的 24-pin ATX 12V 相容的電源 (PSU)，才能提供至少 300W 高功率的電源，以供應系統足夠的電源需求。
- 若您打算使用的電源為提供 20-pin 和 4-pin ATX 電源插頭，請先確認您的 20-pin ATX 12V 電源在 +12V 供電線路上能夠提供至少 15 安培的電流與 300 瓦的電源。否則系統可能會難以開機，或是開機後可能會不穩定。
- 請務必連接 4-pin +12V 電源插頭，否則可能無法順利啟動電腦。
- 如果您的系統會搭載相當多的週邊裝置，請使用較高功率的電源以提供足夠的裝置用電需求。不適用或功率不足的電源，有可能會導致系統不穩定或難以開機。
- 若您不確定系統最小電源供應需求，請參考華碩官方網站關於“電源瓦數建議值計算”的部分說明 (<http://support.asus.com/PowerSupplyCalculator/PSCalculator.aspx?SLanguage=zh-tw>)。
- 如果您想要安裝功率消耗較大的硬體裝置，請務必使用較高功率的電源以提供足夠的裝置用電需求。

12. 系統控制面板連接排針 (20-8 pin PANEL)

這一組連接排針包括了數個連接到電腦主機前面板的功能接針。下述將針對各項功能作逐一簡短說明。



• 系統電源指示燈連接排針

這組排針可連接到電腦主機面板上的系統電源指示燈。在您啟動電腦並且使用電腦的情況下，該指示燈會持續亮著；而當指示燈閃爍亮著時，即表示電腦正處于睡眠模式中。

• IDE 硬碟動作指示燈號接針

您可以連接此組 IDE_LED 接針到電腦主機面板上的 IDE 硬碟動作指示燈號，如此一旦 IDE 硬碟有存取動作時，指示燈隨即亮起。

• 機殼喇叭連接排針

這組四腳位排針連接到電腦主機機殼中的喇叭。當系統正常開機便可聽到囉囉聲，若開機時發生問題，則會以不同長短的音調來警示。

• ATX 電源/軟關機 開關連接排針

這組排針連接到電腦主機面板上控制電腦電源的開關。您可以根據 BIOS 程式或作業系統的設定，來決定當按下開關時電腦會在正常執行和睡眠模式間切換，或者是在正常執行和軟關機模式間切換。若要關機，請持續按住電源開關超過四秒的時間。

• 軟開機開關連接排針

這組兩腳位排針連接到電腦主機面板上的 Reset 開關。可以讓您在不需要關掉電腦電源即可重新開機，尤其在系統當機的時候特別有用。

在電腦系統中，BIOS 程式調校的優劣與否和整個系統的執行效能有極大的關係。針對您自己的配備來作最佳化 BIOS 設定是讓您的系統效能再提昇的要訣。接著本章節將逐一說明 BIOS 程式中的每一項組態設定。

2 BIOS 程式設定

2.1 管理、更新您的 BIOS 程式

下列軟體讓您可以管理與更新主機板上的 BIOS (Basic Input/Output system) 設定。

1. **ASUS EZ Flash 2**：在 DOS 模式下使用開機磁片或 USB 隨身碟來更新 BIOS 。
2. **ASUS AFUDOS**：使用可開機的磁碟片或是開機光碟來更新 BIOS 。
3. **ASUS CrashFree BIOS 3**：當 BIOS 檔案遺失或損毀時，可以使用開機磁碟或 USB 隨身碟，或是用主機板的驅動程式及公用程式光碟來更新 BIOS 。
4. **ASUS Update**：在 Windows 作業系統中更新 BIOS 程式。

上述軟體請參考相關章節的詳細使用說明。



建議您先將主機板原始的 BIOS 程式備份到一片開機片中，以備您往後需要再度安裝原始的 BIOS 程式。使用 AFUDOS 或華碩線上更新程式來拷貝主機板原始的 BIOS 程式。

2.1.1 製作一張開機片

1. 請使用下列任一種方式來製作一張開機片。

在 DOS 作業系統下

- a. 選一張空白的 1.44MB 磁片放入磁碟機中。
- b. 進入 DOS 模式後，鍵入 `format A:/S`，然後按下 <Enter> 按鍵。

在 Windows XP 作業系統下

- a. 選一張空白的 1.44MB 磁片放入磁碟機中。
- b. 由 Windows 桌面點選「開始」→「我的電腦」。
- c. 點選「3 1/2 磁碟機」圖示。
- d. 從選單中點選「File」，然後選擇「Format」，會出現「Format 3 1/2 Floppy Disk」視窗畫面。
- e. 點選「Create a MS-DOS startup disk」，接著按下「開始」。

在 Windows Vista 作業系統下


- a. 選一張經過格式化的 1.44MB 磁碟放入磁碟機中。
 - b. 點選桌面上的 ，然後選擇 “我的電腦”。
 - c. 右鍵點選 “磁碟驅動”，然後選擇 “格式化”，會出現 “格式化 1/2 磁碟” 視窗畫面。
 - d. 點選 “Create a MS-DOS startup disk”。
 - e. 按下 “開始”。
2. 將主機板的原始（或最新的）BIOS 程式拷貝至開機磁片中。

2.1.2 使用華碩 EZ Flash 2 更新 BIOS 程式

華碩 EZ Flash 2 程式讓您能輕鬆的更新 BIOS 程式，可以不必再透過開機片的冗長程式或是到 DOS 模式下執行。華碩 EZ Flash 2 程式內建在 BIOS 韌體當中，只要在開機之後，系統仍在自我測試（Power-On Self Test，POST）時，按下 <Alt> + <F2> 就可以進入 EZ Flash 2 程式。

1. 從華碩網站上 (<http://tw.asus.com>) 下載最新的 BIOS 檔案，將此檔案儲存於磁片或 USB 隨身碟中，接著重新開機。
2. 在開機之後，系統仍在自我測試 (POST) 時，按下 <Alt> + <F2> 進入如下圖的畫面，開始執行 EZ Flash 2 程式。
3. 您可以使用下列兩種方式來執行 EZ Flash 2：
 - (1) 將儲存有 BIOS 檔案的磁片 / USB 隨身碟插入軟碟機或是 USB 連接埠。

在 POST 開機自我檢測時，按下 <Alt> + <F2> 鍵，便會顯示如下所示的畫面。



- (2) 進入 BIOS 設定程式。來到 Tools 選單並選擇 EZ Flash2 並按下 <Enter> 鍵將其開啟。
在正確的檔案被搜尋到之前，您可按下 <Tab> 鍵來切換軟碟機，接著請按下 <Enter> 鍵。
4. 當正確的 BIOS 檔案被找到後，EZ Flash 2 會進行 BIOS 更新操作並在更新完成後自動重新啟動電腦。



- 本功能僅支援採用 FAT 32/16 格式的 USB 隨身碟、硬碟或磁片。
- 當更新 BIOS 時，請勿關閉或重置系統以避免系統開機失敗。

2.1.3 使用 AFUDOS 程式更新 BIOS

AFUDOS 軟體讓您可以在 DOS 環境下，使用存有最新的 BIOS 程式的開機片來更新 BIOS 程式。AFUDOS 軟體也可以將現行系統中的 BIOS 程式設定複製至磁片或硬碟中，這份複製的磁片或硬碟，可以作為當 BIOS 程式失去作用或系統毀壞時的備份檔案。

複製現行系統中的 BIOS 程式

請依照以下步驟複製現行系統中的 BIOS 程式。



- 請先確認磁片不是寫保護的狀態，並且有足夠的空間（至少 1024KB）可以儲存檔案。
- 在下圖中的 BIOS 信息內容僅供參考，在您屏幕上所出現的信息和本圖不一定完全相同。

1. 將主機板附贈的驅動程式與公用程式光碟中的 AFUDOS 程式 (afudos.exe) 複製到開機片。
2. 開機後進入 DOS 模式，鍵入下列命令：

afudos /o[filename]

在這裡所指的 “filename” ，使用者可以不超過八個位元的方式來命名這個主檔名，並以不超過三個位元的方式來命名副檔名。

A:\>afudos /oOLDBIOS1.rom
 ↑ ↑
 主檔名 副檔名

3. 按下 <Enter> 按鍵，就可將 BIOS 程式複製到磁片。

```
A:\>afudos /oOLDBIOS1.rom
AMI Firmware Update Utility - Version 1.19(ASUS V2.07(03.11.24BB))
Copyright (C) 2002 American Megatrends, Inc. All rights reserved.
Reading flash ..... done
Write to file..... ok
A:\>
```

當 BIOS 程式複製至磁片的程式完成後，就會回到 DOS 視窗畫面。

更新 BIOS 程式

請依照以下步驟使用 AFUDOS 程式更新 BIOS 程式。

- 從華碩網站 (<http://tw.asus.com>) 下載最新的 BIOS 檔案，將檔案儲存在開機片中。



請準備一張紙將 BIOS 的檔案名寫下來，因為在更新過程中，您必須鍵入正確的 BIOS 檔案名稱。

- 將 AFUDOS.EXE 程式由驅動程式及公用程式光碟中複製到存有 BIOS 檔案的開機片中。
- 開機後進入 DOS 模式，鍵入下列命：

afudos /i[filename]

上列當中的 “filename” 指的就是由驅動程式及公用程式光碟拷貝至開機片的最新（或原始的）BIOS 程式。

- AFUDOS 程式驗證檔案後就會開始更新 BIOS 程式。

```
A:\>afudos /iM2N68CM.ROM
AMI Firmware Update Utility - Version 1.19(ASUS V2.07(03.11.24BB))
Copyright (C) 2002 American Megatrends, Inc. All rights reserved.

WARNING!! Do not turn off power during flash BIOS
Reading file ..... done
Reading flash ..... done

Advance Check .....
Erasing flash ..... done
Writing flash ..... 0x0008CC00 (9%)
```



請勿在更新 BIOS 程式檔案時關閉或重新啟動系統！此舉將會導致系統損壞！

- 當 BIOS 程式的程式完成之後，就會回到 DOS 視窗畫面，然後再重新開機。

```
A:\>afudos /iM2N68CM.ROM
AMI Firmware Update Utility - Version 1.19(ASUS V2.07(03.11.24BB))
Copyright (C) 2002 American Megatrends, Inc. All rights reserved.

WARNING!! Do not turn off power during flash BIOS
Reading file ..... done
Reading flash ..... done

Advance Check .....
Erasing flash ..... done
Writing flash ..... done
Verifying flash .... done

Please restart your computer
A:\>
```

2.1.4 使用 CrashFree BIOS 3 程式回復 BIOS 程式

華碩最新自行研發的 CrashFree BIOS 3 工具程式，讓您在當 BIOS 程式和資料被病毒入侵或毀損時，可以輕鬆的從驅動程式及公用程式光碟中，或是從含有最新或原始的 BIOS 檔案的磁片或 USB 隨身碟中回復 BIOS 程式的資料。



- 在您使用此公用程式前，請先準備好內含主機板 BIOS 的驅動程式與公用程式光碟或磁碟片，作為回復 BIOS 的用途。
- 請確認您已經將儲存在光碟中原始的或最新的 BIOS 檔案重新命名為 M2N68CM.ROM。

使用磁碟片回復 BIOS 程式：

請依照下列步驟使用磁碟片回復 BIOS 程式：

1. 啓動系統。
2. 將磁碟片放入軟碟機中。
3. 接著工具程式便會顯示如下所示的信息，並自動檢查磁碟片中是否存在有 BIOS 檔案。

```
Bad BIOS checksum. Starting BIOS recovery...
Checking for floppy...
```

當搜尋到 BIOS 檔案後，工具程式會開始讀取 BIOS 檔案並開始更新損壞的 BIOS 檔案。

```
Bad BIOS checksum. Starting BIOS recovery...
Checking for floppy...
Floppy found!
Reading file "M2N68CM.ROM". Completed.
Start flashing...
```



當更新 BIOS 時，請勿關閉或重置系統！若是這麼做，將可能導致系統開機失敗。

4. 當 BIOS 完全更新完畢後，請重新啟動電腦。

使用公用程式光碟回復 BIOS 程式：

請依照下列步驟使用公用程式光碟回復 BIOS 程式：

1. 啓動系統。
2. 將主機板的公用程式光碟放入光碟機中。
3. 接著工具程式便會顯示如下所示的信息，並自動檢查光碟中是否存有 BIOS 檔案。

```
Bad BIOS checksum. Starting BIOS recovery...
Checking for floppy...
```

當搜尋到 BIOS 檔案後，工具程式會開始讀取 BIOS 檔案並開始更新損壞的 BIOS 檔案。

```
Bad BIOS checksum. Starting BIOS recovery...
Checking for floppy...
Floppy not found!
Checking for DVD-ROM...
DVD-ROM found!
Reading file "M2N68CM.ROM". Completed.
Start flashing...
```

4. 當 BIOS 完全更新完畢後，請重新啟動電腦。



回復的 BIOS 可能不是最新版本的 BIOS，請造訪華碩網站（<http://tw.asus.com>）來下載最新的 BIOS 程式。

使用 USB 隨身碟回復 BIOS 程式

請依照下列步驟使用 USB 隨身碟回復 BIOS 程式：

1. 將包含 BIOS 文件的 USB 隨身碟插到電腦的 USB 連接埠。
2. 開啟系統電源。
3. 公用程式會自動檢查儲存有 BIOS 檔案的裝置。當找到該裝置後，公用程式會讀取 BIOS 檔案並更新已損毀的 BIOS。
4. 在公用程式完成更新操作後，請重新開機。



- 只有採用 FAT 32/16 格式與單一磁區的 USB 隨身碟可以支援 ASUS CrashFree BIOS 3。而隨身碟的容量需小於 8GB。
- 當更新 BIOS 時，請勿關閉或重置系統！若是這麼做，將可能導致系統開機失敗。

2.1.5 華碩線上更新

華碩線上更新程式是一套可以讓您在 Windows 作業系統下，用來管理、儲存與更新主機板 BIOS 檔案的公用程式。您可以使用華碩線上更新程式來執行以下的功能：

- 儲存系統現有的 BIOS 程式。
- 從網路上下載最新的 BIOS 程式。
- 從更新的 BIOS 檔案更新 BIOS 程式。
- 直接從網路上下載並更新 BIOS 程式。
- 查看 BIOS 程式的版本。

這個程式可以在主機板附贈的驅動程式及公用程式光碟中找到。



在使用華碩線上更新程式之前，請先確認您已經透過內部網路對外連接，或者透過網際網路服務供應商（ISP）所提供的連線方式連接到網際網路。

安裝華碩線上更新程式

請依照以下的步驟安裝華碩線上更新程式：

1. 將驅動程式及公用程式光碟放入光碟機，會出現“驅動程式”選單。
2. 點選“公用程式”標籤，然後點選“華碩線上更新程式 VX.XX.XX”。
3. 華碩線上更新程式就會複製到系統中。




在您要使用華碩線上更新程式來更新 BIOS 程式之前，請先將其他所有的 Windows 應用程式關閉。

使用網路更新 BIOS 程式

請依照以下步驟使用網路更新 BIOS 程式：

- 點選“開始→程式→ASUS→ASUSUpdate→ASUSUpdate”執行華碩線上更新主程式。



- 在下拉式選單中選擇 Update BIOS from the Internet，然後按下“Next”繼續。
- 請選擇離您最近的華碩 FTP 站台可避免網路堵塞，或者您也可以直接選擇“Auto Select”由系統自行決定。按下“Next”繼續。

- 接著再選擇您欲下載的 BIOS 版本。按下“Next”繼續。
- 最後再跟著畫面上的指示完成 BIOS 更新的程式。



華碩線上更新程式可以自行透過網路下載 BIOS 程式。經常的更新才能獲得最新的功能。



使用 BIOS 檔案更新 BIOS 程式

請依照以下步驟使用 BIOS 檔案更新 BIOS 程式：

- 點選“開始→程式→ASUS→ASUSUpdate→ASUSUpdate”執行華碩線上更新主程式。
- 在下拉式選單中選擇 Update BIOS from a file，然後按下“Next”繼續。



- 在“開啟”的視窗中選擇 BIOS 檔案的所在位置，然後點選“儲存”。
- 最後再依照屏幕畫面的指示來完成 BIOS 更新的程式。



2.2 BIOS 程式設定

主機板擁有一片可編程的 LPC 晶片，您可以依照“2.1 管理、更新您的 BIOS 程式”部分的描述更新 BIOS 程式。

若您是自行安裝主機板，那麼當重新設定系統、或是看到“Run Setup”提示訊息出現時，您必須輸入新的 BIOS 設定值。本章節將向您介紹如何進行 BIOS 程式的設定。

即使您現在不需要使用這個設定程式，您也可以在將來更改系統設定。例如，您可以設定密碼或對電源管理設定進行更改。這些都需要您在 BIOS 程式中設定，這樣系統才能將它們儲存到晶片中的 CMOS RAM 中，從而實現這些更改。

主機板上的 LPC 晶片中儲存有設定程式。當您開機時，可以在系統自我測試（Power-On Self-Test，POST）過程中按下 鍵，就可以啟動設定程式；否則，自我測試會繼續進行。

要在 POST 過程結束後再進行設定，您需要按下 <Ctrl> + <Alt> + 鍵或者直接按下機殼上的“RESET”鍵重新開機。您也可以將電腦關閉然後再重新開機。如果前兩種方式無效，再選用最後一種方式。

設定程式以簡單容易使用為目標，更方便的進行系統設定。程式採用選單模式，您可以輕鬆地瀏覽選項，進入次選單點選您要的設定。



1. BIOS 程式的出廠預設值可讓系統執行處於最佳效能，但是若系統因您改變 BIOS 程式而導致不穩定，請讀取出廠預設值來保持系統的穩定。請參閱“2.8 離開 BIOS 程式”一節中“Load Setup Defaults”項目的詳細說明。
2. 在本章節的 BIOS 程式畫面僅供參考，將可能與您所見到的畫面有所差異。
3. 請至華碩網站 (<http://tw.asus.com>) 下載最新的 BIOS 程式檔案來獲得最新的 BIOS 程式信息。

2.2.1 BIOS 程式選單介紹



菜單項目

操作功能鍵

2.2.2 程式表列說明

BIOS 設定程式最上方各選單功能說明如下：

- | | |
|----------|------------------------------|
| Main | 本項目提供系統基本設定。 |
| Advanced | 本項目提供系統進階功能設定。 |
| Power | 本項目提供電源管理模式設定。 |
| Boot | 本項目提供開機片設定。 |
| Tool | 本項目提供特殊功能設定。 |
| Exit | 本項目提供離開 BIOS 設定程式與出廠預設值還原功能。 |

使用左右方向鍵移動選項，可切換至另一個選單畫面。



-
- 本章中的 BIOS 設定畫面的內容僅供參考，在您螢幕上出現的內容與本章中的圖片不一定完全相同。
 - 請訪問華碩官方網站 (<http://tw.asus.com>) 來下載最新的 BIOS 程式。
-

2.2.3 操作功能鍵說明

在選單畫面的右下方為操作功能鍵說明，請參照功能鍵說明來選擇及改變各項功能。



操作功能鍵將因功能頁面的不同而有所差異。

2.2.4 選單項目

於功能表列選定選項時，被選擇的功能將會反白，如，選擇 Main 選單所出現的項目。

點選選單中的其他項目（例如：Advanced、Power、Tool、Boot 與 Exit）也會出現該項目不同的選項。

2.2.5 次選單

在選單畫面中，若功能選項前面有一個小三角形標記，代表此為次選單，您可利用方向鍵來選擇，並按下 <Enter> 鍵來進入次選單。

2.2.6 設定值

這些存在於選單中的設定值是提供給使用者選擇與設定之用。這些項目中，有的功能選項僅為告知使用者目前執行狀態，並無法更改，那麼此類項目就會以淡灰色顯示。而可更改的項目，當您使用方向鍵移動項目時，被選擇的項目以反白顯示，代表這是可更改的項目。

2.2.7 設定視窗

在選單中選擇功能項目，然後按下 <Enter> 鍵，程式將會顯示包含此功能所提供的選項小視窗，您可以利用此視窗來設定您所想要的設定。

2.2.8 捲軸

在選單畫面的右方若出現如右圖的捲軸畫面，即代表此頁選項超過可顯示的畫面，您可利用上/下方向鍵或是 PageUp/PageDown 鍵來切換畫面。



2.2.9 線上操作說明

在選單畫面的右上方為目前所選擇的作用選項的功能說明，此說明會依選項的不同而自動變更。

2.3 主選單 (Main Menu)

當您進入 BIOS 設定程式時，首先出現的第一個畫面即為主選單，內容如下圖。



請參閱“2.2.1 BIOS 程式選單介紹”一節來得知如何操作與使用本程式。



2.3.1 System Time [XX:XX:XXXX]

設定系統的時間（通常是目前的時間）。

2.3.2 System Date [Day XX/XX/XXXX]


設定您的系統日期（通常是目前的日期）。

2.3.3 Legacy Diskette A [1.44M, 3.5 in.]

本項目保存了軟碟機的相關資訊，設定值有：[Disabled] [360K, 5.25 in] [1.2M, 5.25 in] [720K, 3.5 in.] [1.44M, 3.5 in.] [2.88M, 3.5 in]

2.3.4 IDE 裝置設定 (IDE Configuration)

本選單讓您設定或變更 IDE 裝置的相關設定。選擇您想要的項目並按 <Enter> 鍵來進行各項裝置的設定。



Onboard IDE Controller [Enabled]

本項目用來開啟或關閉內建 IDE 控制器。設定值有：[Enabled] [Disabled]

Serial-ATA Devices [Enabled]

本項目用來關閉或設定 Serial-ATA 裝置。設定值有：[Enabled] [Disabled]

ESATA Mode select [SATA Mode]

本項目允許您選擇 SATA 模式。設置值有：[SATA Mode] [RAID Mode] [AHCI Mode]



只有當 SATA 模式設為 [RAID Mode] 時，下列項目才會出現。

SATA Primary Master/Slave Channel [Disabled]

本項目用來開啟或關閉 External Serial-ATA Primary Master/Slave 通道。設定值有：[Enabled] [Disabled]

SATA Secondary Master/Slave Channel [Disabled]

本項目用來開啟或關閉 Serial-ATA Secondary Master/Slave 通道。設定值有：[Enabled] [Disabled]

2.3.5 Primary IDE Master/Slave 裝置, SATA 1~4

當您進入 BIOS 程式時，程式會自動偵測系統已存在的 IDE 裝置，程式中每個 IDE 裝置都有個別的次選單，選擇您想要的項目並按 [Enter] 鍵來進行各項裝置的設定。



BIOS 程式會自動偵測相關選項的數值 (Capacity, Cylinder, Head, Precomp, Landing Zone 與 Sector)，這些數值是無法由使用者進行設定的。若是系統中沒有安裝 SATA 裝置，則這些數值都會顯示為 N/A。

Type [Auto]

本項目可讓您選擇 IDE 裝置類型。選擇 Auto 設定值可讓程式自動偵測與設定 IDE 裝置的類型；選擇 CDROM 設定值則是設定 IDE 裝置為光學裝置；而設定為 ARMD (ATAPI 可移除式媒體裝置) 設定值則是設定 IDE 裝置為 ZIP 軟碟機、LS-120 軟碟機或 MO 光碟機等。設定值有：[Not Installed] [Auto] [CDROM] [ARMD]



當您選擇 SATA 1/2/3/4 裝置時，這些項目不會出現。

LBA/Large Mode [Auto]

開啟或關閉 LBA 模式。設定為 [Auto] 時，系統可自行偵測裝置是否支援 LBA 模式，若支援，系統將會自動調整為 LBA 模式供裝置使用。設定值有：[Disabled] [Auto]

Block (Multi-sector Transfer)M [Auto]

開啟或關閉資料同時傳送多個磁區功能。當您設為 [Auto] 時，資料傳送便可同時傳送至多個磁區，若設為 [Disabled]，資料傳送便只能一次傳送一個磁區。設定值有：[Disabled] [Auto]

PIO Mode [Auto]

選擇 PIO 模式。設定值有：[Auto] [0] [1] [2] [3] [4]

DMA Mode [Auto]

選擇 DMA 模式。設定值有：[Auto]

SMART Monitoring [Auto]


開啟或關閉自動偵測、分析、報告技術（Smart Monitoring, Analysis, and Reporting Technology）。設定值有：[Auto] [Disabled] [Enabled]

32Bit Data Transfer [Disabled]

開啟或關閉 32 位元資料傳輸功能。設定值有：[Disabled] [Enabled]

2.3.6 系統資訊 (System Information)

本選單可自動偵測系統的 BIOS 版本、處理器與記憶體相關資料。



AMI BIOS

本項目顯示目前所使用的 BIOS 程式資料。

Processor

本項目顯示目前所使用的中央處理器。

System Memory


本項目顯示目前所使用的記憶體容量。

2.4 進階選單 (Advanced menu)


進階選單可讓您改變中央處理器與其他系統裝置的細部設定。



注意！在您設定本進階選單的設定時，不正確的數值將導致系統損壞。



2.4.1 JumperFree 設定 (JumperFree Configuration)



AI Overclocking [Auto]

本項目可滿足您對於中央處理器超頻的渴望，提供預先設定好的超頻比率，您只需選擇設定值即可超頻。設定值有：

[Auto] -本項目會載入系統的最佳設定值。

[MANUAL] -本項目用來個別設定超頻的參數。

[Standard] -本項目會載入系統的最佳設定值。

[Overclock Profile] -為確保超頻的穩定性，本項目用來載入最佳超頻參數。



只有將 AI Overclocking 設定為 [Manual] 時，下列項目才會出現。

CPU Frequency, MHz [200]

本項目允許您為 CPU 超頻鍵入一個整數值。設定值有：[Min.=200] [Max.=300]



只有將 AI Overclocking 設定為 [Overclock Profile] 時，下列項目才會出現。

Overclock Options [Auto]

本項目允許您選擇超頻選項。設定值有：[Auto] [Overclock 3%] [Overclock 5%] [Overclock 7%] [Test mode]

PCIE Overclocking [Auto]

本項目可滿足您對於 PCIE 超頻的渴望，您只需選擇設定值即可超頻：

[Auto] - 本項目會載入系統的最佳設定值。

[Manual] - 本項目用來個別設定超頻的參數。



只有將 PCIE Overclocking 設定為 [Manual] 時，下列的項目才會出現。

PCIE Frequency [100]

允許您為 PCIE 超頻鍵入一个由 100MHZ 到 150MHZ 的整數值。設定值有：[Min.=100] [Max.=150]

CPU 比率與電壓：

Processor Frequency Multiplier [Auto]

本項目允許您選擇處理器頻率倍頻。設定值有： [Auto] [\times 4.0 800MHz]
[\times 5.0 1000MHz] [\times 6.0 1200MHz] [\times 7.0 1400MHz] [\times 8.0 1600MHz] [\times 9.0
1800MHz]

Processor Voltage [Auto]

允許您選擇處理器電壓。設定值有： [Auto] [+ 50mv] [+ 100mv] [+
150mv]

Processor-NB Voltage [Auto]

允許您選擇處理器-北橋電壓。設定值有： [Auto] [+ 50mv] [+ 100mv] [+
150mv]

Memory Timing and Voltage :

Memory Clock Mode [Auto]

本項目用來設定記憶體計時模式。設定值有： [Auto] [Manual]



只有將 Memory Clock Mode 設定為 [Manual] 時，下列的項目才會出現。.

Memclock Value [200 MHz]

允許您選擇 memclock value。 設定值有：[200 MHz] [266 MHz]
[333MHz] [400 MHz] [533 MHz]

DRAM Timing Mode [Auto]

允許您設定 DRAM 計時模式。設定值有：[Auto] [DCT 0]



只有將 DRAM Timing Mode 設定為 [DCT 0] 時，下列的項目才會出現。

CAS Latency (CL) [Auto]

允許您設定 CAS# 等待時間。設定值有：[Auto] [3 CLK] [4 CLK] [5 CLK] [6 CLK] [7 CLK DH_Only]

TRCD [Auto]

允許您設定 TRCD。設定值有：[3 CLK] [4 CLK] [5 CLK] [6 CLK] [Auto]

TRP [Auto]

允許您設定 TRP。設定值有：[3 CLK] [4 CLK] [5 CLK] [6 CLK] [Auto]

tRTP [Auto]

允許您讀取 CAS# 預充電時間。設定值有：[Auto] [2-4 CLK] [3-5 CLK]

TRAS [Auto]

允許您設定 TRAS。設定值有：[5 CLK] [6 CLK] [7 CLK] [8 CLK] [9 CLK] [10 CLK] [11 CLK] [12 CLK] [13 CLK] [14 CLK] [15 CLK] [16 CLK] [17 CLK] [18 CLK] [Auto]

TRC [Auto]

允許您設置 TRC。設定值有：[11 CLK] [12 CLK] [13 CLK] [14 CLK] [15 CLK] [16 CLK] [17 CLK] [18 CLK] [19 CLK] [20 CLK] [21 CLK] [22 CLK] [23 CLK] [24 CLK] [25 CLK] [26 CLK] [Auto]

tWR [Auto]

允許您指定最後一次寫入被 DRAM 記錄的時間。設定值有：[Auto] [3 CLK] [4 CLK] [5 CLK] [6 CLK]

TRRD [Auto]

允許您設置 TRRD。設定值有：[2 CLK] [3 CLK] [4 CLK] [5 CLK] [Auto]

tRWTT0 [Auto]

允許您設置 tRWTT0。設定值有：[Auto] [2 CLK] [3 CLK] [4 CLK] [5 CLK] [6 CLK] [7 CLK] [8 CLK] [9 CLK]

tWRRD [Auto]

當打開不同的 DRAMs 時，允許您指定寫入至讀取的持續時間。設定值有：[Auto] [0 CLK] [1 CLK] [2 CLK] [3 CLK]

tWTR [Auto]

當打開相同的 DRAM 時，允許您指定寫入至讀取的持續時間。設定值有：[1 CLK] [2 CLK] [3 CLK] [Auto]

tWRWR [Auto]

允許您指定 Twrwr 時間。設定值有：[Auto] [1 CLK] [2 CLK] [3 CLK]

tRDRD [Auto]

允許您指定 Trdrd 時間。設定值有：[Auto] [2 CLK] [3 CLK] [4 CLK] [5 CLK]

tRFC0/1/2/3 [Auto]

允許您指定 Trfc0/1/2/3 時間。設定值有：[Auto] [75ns] [105ns] [127.5ns] [195ns] [327.5ns]

Memory Over Voltage [Auto]


允許您設定 Memory Over Voltage. Use +/- 以便調節電壓。 增量為 0.00625V. 標準值 1.85000V。設定值有：[Auto] [Min = 1.85000V] [Max = 2.24375V]

Chipset Voltage:

Chipset Voltage [Auto]

允許您設定 Chipset Voltage。設定值有：[Auto][+ 50mv] [+ 100mv] [+ 150mv]

2.4.2 處理器設定 (CPU Configuration)



GART Error Reporting [Disabled]

在正常操作情況下，本項目應設為 disabled。若是用於測試目的，可將其設為 enable。設定值有：[Disabled] [Enabled]

Microcode Updation [Enabled]

本項目用來啟動或關閉 microcode updation 功能。設定值有：[Continuous] [Discrete]

Secure Virtual Machine [Enabled]


本項目用來啟動或關閉 AMD Secure Virtual Machine。設定值有：[Disabled] [Enabled]

Cool ‘n’ Quiet [Enabled]


本項目用來啟動或關閉新一代 ACPI_PPC, _PSS 和 _PCT 項目。設定值有：[Disabled] [Enabled]

2.4.3 晶片組設定 (Chipset)

本選單可讓您變更晶片組的進階設定，請選擇所需的項目並按一下 <Enter> 鍵以顯示次選單項目。



北橋設定



記憶體設定



Bank Interleaving [Disabled]

開啟或關閉 Bank Memory Interleaving 功能。設定值有：[Disabled] [Auto]

Channel Interleaving [Auto]

開啟或關閉 channel memory interleaving 功能。設定值有：[Disabled] [Address bits 6] [Address bits 12] [XOR of Address bits [20:16,6]] [XOR of Address bits [20:16,9]]

Enable Clock to All DIMMs [Disabled]

本功能允許您在記憶體插槽沒有安插 DIMMs 的情況下開啟或關閉 Enable Clock 功能。設定值有：[Disabled] [Enabled]

MemCLK Tristate C3/ATL VID [Disabled]

可在 C3 和 Alt VID 模式下開啟或關閉 MemCLK Tri-States 功能。設定值有：[Disabled] [Enabled]

Memory Hole Remapping [Enabled]

開啟或關閉記憶體重映射（Memory Remapping）功能。設定值有：[Disabled] [Enabled]


DCT Unganged Mode [Auto]

開啟或關閉 Unganged 模式。設定值有：[Auto] [Always]

Power Down Enable [Enabled]

開啟或關閉 DDR power down 模式。設定值有：[Disabled] [Enabled]

ECC 設定 (ECC Configuration)



ECC Mode [Disabled]

本項目用來開啟或關閉 DRAM ECC，使硬體自動分析或修正記憶體的錯誤以維持系統的完整性。設定值有: [Disabled] [Basic] [Good] [Super] [Max] [User]



只有當 ECC Enable 設定為 [User] 時，下列項目才可使用。

DRAM ECC Enable [Enabled]

本項目用來開啟或關閉 DRAM ECC。設定值有: [Disabled] [Enabled]

ECC Error Log [Disabled]

本項目用來開啟或關閉 ECC 錯誤日誌。設定值有: [Disabled] [Enabled]

DRAM SCRUB REDIRECT [Disabled]

本項目若設定啟動，當記憶體的 DRAM ECC 錯誤發生時，會立即加以修正。設定值有: [Disabled] [Enabled]

4-Bit ECC Mode [Disabled]

本項目用來開啟或關閉 4-BIT ECC 模式。4-BIT ECC 模式也稱為 CHIPKILL ECC 模式。設定值有: [Disabled] [Enabled]


DRAM BG Scrub [Disabled]

當記憶體閒置時，本項目可設定正確的 DRAM Scrub 功能，以便複寫記憶體的讀取錯誤狀況，並避免之後錯誤的讀取狀態發生。設定值有: [Disabled] [40ns] [80ns] [160ns] [320ns] [640ns] [1.28us] [2.56us] [5.12us] [10.2us] [20.5us] [41.0us] [81.9us] [163.8us] [327.7us] [655.4us]

Data/L2/L3 Cache BG Scrub [Disabled]

本項目用來開啟或關閉 Data/L2/L3 Cache BG Scrub 功能。設定值有: [Disabled] [40ns] [80ns] [160ns] [320ns] [640ns] [1.28us] [2.56us] [5.12us] [10.2us] [20.5us] [41.0us] [81.9us] [163.8us] [327.7us] [655.4us]

南橋設定



Primary Graphics Adapter [PCIE-> PCI -> IGP]

顯示裝置的優先順序，從高到低。設定值有：[PCIE-> PCI-> IGP] [IGP ->PCI -> PCIE]

iGPU Frame Buffer Detect [Auto]

您可以設定 iGPU 幀緩衝檢測。設定值有：[Disabled] [Auto]

iGPU Frame Buffer Size [128MB]

您可以設定 iGPU 幀緩衝容量。設定值有：[128MB]*****

AZALIA AUDIO [Enabled]

您可以設定或開啟 AZALIA AUDIO。設定值有：[Disabled] [Enabled]

Front Panel Select [HD Audio]

您可以設定前置音效模式。設定值有：[AC97] [HD Audio]

OnBoard LAN [Auto]

您可以設置或開啟內建網路卡。設定值有：[Auto] [Disabled]


OnBoard LAN Boot ROM [Disabled]

您可以開啟或關閉內建網路卡 Boot ROM。設定值有：[Enabled] [Disabled]

SouthBridge ACPI HPET TABLE [Enabled]

您可以開啟或關閉南橋 ACPI HPET TABLE。設定值有：[Enabled] [Disabled]

2.4.4 內建裝置設定 (OnBoard Devices Configuration)



Serial Port1 Address [3F8/IRQ4]

本項目允許您選擇序列埠 1 的位址。

設定值有 : [Disabled] [3F8/IRQ4] [2F8/IRQ3] [3E8/IRQ4] [2E8/IRQ3]

Parallel Port Address [378]

本項目允許您選擇並列埠的位址。設定值有 : [Disabled] [378] [278] [3BC]

Parallel Port Mode [Normal]

本項目允許您選擇並列埠模式。設定值有 : [Normal] [EPP] [ECP] [EPP+ECP]

Parallel Port IRQ [IRQ7]

設定值有 : [IRQ5] [IRQ7]

2.4.5 PCI 隨插即用裝置 (PCI PnP)

本選單可讓您變更 PCI/PnP 裝置的進階設定，其包含了供 PCI/PnP 裝置所使用的 IRQ 位址與 DMA 通道資源與記憶體區塊大小設定。



注意！在您進行本進階選單的設定時，不正確的數值將導致系統損壞。



Plug And Play O/S [No]

當設為 [No]，BIOS 程式會自行調整所有裝置的相關設定。若您安裝了支援即插即用功能的作業系統，請設為 [Yes]。設定值有：[No] [Yes]

PCI Latency Timer [64]

本項目可讓您選擇 PCI 訊號計時器的延遲時間。設定值有：[32] [64] [96] [128] [160] [192] [224] [248]

Allocate IRQ to PCI VGA [Yes]

本項目可讓您決定是否自行指定 PCI 介面顯示卡的 IRQ 中斷位址。當設定為 [Yes]，您可以透過 BIOS 程式自行指定 PCI 介面顯示卡的 IRQ 中斷位址。設定值有：[Yes] [No]

Palette Snooping [Disabled]


有一些非標準架構的顯示卡，如 MPEG 或是圖形加速卡，也許會有執行不正常的情況發生。將這個項目設定在 [Enabled] 可以改善這個問題。如果您使用的是標準 VGA 顯示卡，那麼請保留預設值 [Disabled]。設定值有：[Disabled] [Enabled]

IRQ-xx assigned to [PCI Device]

當設定為 [PCI Device]，指定的 IRQ 位址可以讓 PCI/PnP 硬體裝置使用。
當設定為 [Reserved]，IRQ 位址會保留給 ISA 硬體裝置使用。設置值有：
[PCI Device] [Reserved]

2.4.6 USB 裝置設定 (USB Configuration)

本選單中的選項可讓您變更 USB 裝置的相關功能設定。選擇您要更改的項目，然後按下 <Enter> 鍵，就會顯示出次選單項的選項。



Module Version 與 USB Devices Enabled 項目顯示的是自動偵測的數值。若未偵測到 USB 裝置，則項目會顯示 None。

USB Functions [Enabled]

本項目可讓您開啟或關閉 USB 功能。設置值有：[Disabled] [Enabled]

USB 2.0 Controller [Enabled]

本項目可讓您開啟或關閉 USB 2.0 控制器。設置值有：[Enabled] [Disabled]

Legacy USB Support [Enabled]


本項目可讓您開啟或關閉 USB 裝置的功能。當設定為 [Auto] 時，系統可以在開機時便自動偵測到是否有 USB 裝置存在，若是，則啟動 USB 控制器 legacy 模式；反之，則不會啟動。單是若您將本項目設定為 [Disabled] 時，那麼無論是否有 USB 裝置存在，系統內的 USB 控制器都處於關閉狀態。設置值有：[Disabled] [Enabled] [Auto]

USB 2.0 Controller Mode [HiSpeed]

本項目可讓您設定 USB 2.0 的傳輸速率模式，設置值分別有 HiSpeed (480 Mbps) 與 Full Speed (12 Mbps)。設置值有：[HiSpeed] [Full Speed]

2.5 電源管理 (Power menu)

電源管理選單選項，可讓您變更進階電源管理（APM）與 ACPI 的設定。請選擇下列選項並按下 <Enter> 鍵來顯示設定選項。



2.5.1 Suspend Mode [Auto]

本項目用來選擇系統省電功能。設定值有：[S1 (POS) Only] [S3 Only] [Auto]

[S1(POS) Only] - 允許系統進入 ACPI S1 (Power on Suspend) 睡眠模式。
在 S1 睡眠模式中，系統顯示為暫停狀態並處於低耗電模式。系統可在任何時間被喚醒。

[S3 Only] - 允許系統進入 ACPI S3 (Suspend to RAM) 睡眠模式（預設）。
在 S3 睡眠模式中，系統顯示為關機狀態且比 S1 睡眠模式耗電更低。當收到喚醒裝置或事件的訊號時，系統將回復到睡眠前的工作狀態。

[Auto] - 由作業系統檢測。


2.5.2 ACPI Version Features [Disabled]

本項目可讓您開啟或關閉進階設定和 ACPI 功能。設定值有：[Disabled] [Enabled]

2.5.3 ACPI APIC Support [Enabled]

本項目可讓您決定是否增加 ACPI APIC 表單至 RSDT 指示清單。設定值有：[Disabled] [Enabled]

2.5.4 進階電源管理設定 (APM Configuration)



Restore On AC Power Loss [Power Off]

若設定為 [Power Off]，則當系統在電源中斷之後電源將維持關閉狀態。若設定為 [Power On]，當系統在電源中斷之後重新開啟。若設定為 [Last State]，會將系統設定回復到電源未中斷之前的狀態。設定值有：[Power Off] [Power On]

Power On By PCI (-E) Devices [Disabled]

當本項目設定為 [Enabled] 時，您可以使用 PCI 介面的網卡或數據機擴充卡來開機。要使用本功能，ATX 電源供應器必須可以提供至少 1 安培的電流及 +5VSB 的電壓。設定值有：[Disabled] [Enabled]

Power On By Ring [Disabled]

本項目讓您開啟或關閉 RI 來生成喚醒事件。設定值有：[Disabled] [Enabled]


Power On By PS/2 KB/MS [Disabled]

您可以指定要使用鍵盤 / 滑鼠上的哪一個功能鍵來開機。要使用本功能，ATX 電源供應器必須可以提供至少 1 安培的電流及 +5VSB 的電壓。設定值有：[Disabled] [Enabled]

Power On By RTC Alarm [Disabled]

本項目讓您開啟或關閉即時時鐘 (RTC) 嘴醒功能，當您設為 [Enabled] 時，將出現 RTC Alarm Date、RTC Alarm Hour、RTC Alarm Minute 與 RTC Alarm Second 子項目，您可自行設定時間讓系統自動開機。設定值有：[Disabled] [Enabled]

2.5.5 系統監控功能 (Hardware Monitor)



CPU/MB Temperature [xxx°C/xxx°F]

本主機板具備了中央處理器及主機板的溫度感測器，可自動偵測並顯示目前主機板與處理器溫度。若您不想顯示檢測結果，可選擇 Ignored。

CPU Fan Speed (RPM) [xxxxRPM] or [Ignored]

本主機板具備中央處理器風扇轉速 RPM(Rotations Per Minute) 監控功能。如果主機板上沒有連接風扇，這裡會顯示 N/A。若您不想顯示檢測速度，可選擇 Ignored。

Chassis/Power Fan Speed [xxxxRPM] or [N/A] or [Ignored]

本主機板具備了機殼/電源內風扇轉速 RPM (Rotations Per Minute) 監控功能。如果主機板上沒有連接機殼/電源風扇，這裡會顯示 N/A。若您不想顯示偵測速度，可選擇 Ignored。

VCORE Voltage, 3.3V Voltage, 5V Voltage, 12V Voltage

本系列主機板具有電壓監視的功能，用來確保主機板接受正確的電壓準位，以及穩定的電流供應。

Smart Q-Fan Function [Disabled]

本項目用來開啟或關閉華碩 Q-Fan 功能，華碩 Q-Fan 能視個人的需求，來為 CPU /系統調整適合的風扇速率。設定值有: [Disabled] [Enabled]

2.6 啟動選單 (Boot menu)

本菜單可讓您改變系統啟動裝置與相關功能。選擇一個項目，然後按 <Enter> 鍵顯示次選單。



2.6.1 啟動裝置順序 (Boot Device Priority)



1st ~ xxth Drive [1st Floppy Drive]

本項目讓您自行選擇啟動裝置。螢幕上出現的裝置順序號將由系統內安裝的裝置順序號決定。設定值有: [xxth Drive] [USB] [Disabled]

2.6.2 Hard Disk Drives



1st~ xxth Drive [1st Floppy Drive]

本項目讓您自行選擇啟動裝置。螢幕上出現的裝置順序號將由系統內安裝的裝置順序號決定。設定值有: [xxth Drive] [USB] [Disabled]

2.6.3 啟動選項設定 (Boot Settings Configuration)



Quick Boot [Enabled]

本項目可讓您決定是否要略過主機板的自我測試功能（POST），開啟本項目將可加速開機的時間。當設定為 [Disabled] 時，BIOS 程式會執行所有的自我測試功能。設定值有：[Disabled] [Enabled]

Full Screen Logo [Enabled]

若您要使用個人化開機畫面，請將本項目設定為啟用 [Enable]。設定值有：[Disabled] [Enabled]



欲使用華碩 MyLogo 2™ 功能，請務必將 Full Screen Logo 項目設定為 [Enabled]

AddOn ROM Display Mode [Force BIOS]

本項目讓您設定選購裝置韌體程式的顯示模式。設定值有：[Force BIOS] [Keep Current]

Bootup Num-Lock [On]

本項目讓您設定在開機時 NumLock 鍵是否自動啟動。設定值有：[Off] [On]

PS/2 Mouse Support [Auto]

本項目可讓您開啟或關閉支援 PS/2 滑鼠功能。設定值有：[Disabled] [Enabled] [Auto]

Wait for 'F1' If Error [Enabled]

當您將本項目設為 [Enabled]，那麼系統在開機過程出現錯誤資訊時，將會等待您按下 [F1] 鍵確認才會繼續進行開機程式。設定值有：[Disabled] [Enabled]

Hit 'DEL' Message Display [Enabled]


當您將本項目設為 [Enabled] 時，系統在開機過程中會出現 “Press DEL to run Setup” 資訊。設定值有：[Disabled] [Enabled]

Interrupt 19 Capture [Disabled]

當您使用某些 PCI 介面卡有內建韌體程式（例如：SCSI 介面卡），如果有需要透過 Interrupt 19 啟動，則請將本項目設為 [Enabled]。設定值有：[Disabled] [Enabled]

2.6.4 安全性選單 (Security)

本選單可讓您改變系統安全設定。請選擇下列選項並按下 <Enter> 鍵來顯示設定選項。



Change Supervisor Password (變更系統管理員密碼)

本項目是用於變更系統管理員密碼。本項目的執行狀態會於畫面上方以淡灰色顯示。預設值為 Not Installed。當您設定密碼後，則此項目會顯示 Installed。

請依照以下步驟設定系統管理員密碼 (Supervisor Password)：

1. 選擇 Change Supervisor Password 項目並按下 <Enter>。
2. 於 Enter Password 視窗出現時，輸入欲設定的密碼，可以是六個字元內的英文、數字與符號，輸入完成按下 <Enter>。
3. 按下 <Enter> 後 Confirm Password 視窗會再次出現，再一次輸入密碼以確認密碼正確。

密碼確認無誤時，系統會出現 Password Installed. 資訊，代表密碼設定完成。

若要變更系統管理員的密碼，請依照上述程式再執行一次密碼設定。

若要清除系統管理員密碼，請選擇 Change Supervisor Password，並於 Enter Password 視窗出現時，直接按下 <Enter>，系統會出現 Password uninstalled. 資訊，代表密碼已經清除。



若您忘記設定的 BIOS 密碼，可以採用清除 CMOS 即時時鐘 (RTC) 記憶體。請參閱 “1.9 跳線選擇區” 一節取得更多資訊。

當您設定系統管理者密碼之後，會出現下列選項讓您變更其他安全方面的設定。



User Access Level [Full Access]

本項目可讓您選擇 BIOS 程式存取限制權限等級。設定值有：[No Access] [View Only] [Limited] [Full Access]。

No Access 使用者無法存取 BIOS 程式。

View Only 允許使用者讀取 BIOS 程式但無法變更任何項目。

Limited 允許使用者僅能存取 BIOS 程式的某些項目。例如：系統時間。

Full Access 允許使用者存取完整的 BIOS 程式。

Change User Password (變更使用者密碼)

本項目是用於變更使用者密碼，執行狀態會於畫面上方以淡灰色顯示，預設值為 Not Installed。當您設定密碼後，則此項目會顯示 Installed。

設定使用者密碼 (User Password)：

1. 選擇 Change User Password 項目並按下 <Enter>。
2. 在 Enter Password 視窗出現時，請輸入欲設定的密碼，可以是六個字元內的英文、數字與符號。輸入完成按下 <Enter>。
3. 接著會再出現 Confirm Password 視窗，再一次輸入密碼以確認密碼正確。

密碼確認無誤時，系統會出現 Password Installed. 資訊，代表密碼設定完成。

若要變更使用者的密碼，請依照上述程式再執行一次密碼設定。


Clear User Password (清除使用者密碼)

請選擇本項目來清除使用者密碼。

Password Check [Setup]


當您將本項目設為 [Setup]，BIOS 程式會於使用者進入 BIOS 程式設定畫面時，要求輸入使用者密碼。若設為 [Always] 時，BIOS 程式會在開機過程亦要使用者輸入密碼。設定值有：[Setup] [Always]

2.7 工具選單 (Tools menu)



2.7.1 ASUS EZ Flash 2

本項目可以讓您執行 ASUS EZ Flash 2。當您按下 <Enter> 鍵後，便會有一個確認資訊出現。請使用 左/右 方向鍵來選擇 [Yes] 或 [No]，接著按下 <Enter> 鍵來確認您的選擇。



2.7.2 Express Gate [Enabled]

允許您開啟或關閉 Express Gate。華碩 Express Gate 是一個可以讓您快速連線上網使用 Skype 的環境，開機後只需要幾秒鐘就可以進入 Express Gate 選單，您就能享用網路瀏覽、Skype、或其他 Express Gate 公用程式。設定值有：[Enabled] [Disabled]

Enter OS Timer [10 Seconds]

可讓您設定在進入作業系統前的 Express Gate 畫面中的倒計時數。選擇 [Prompt User] 停留在 Express Gate 最初的頁面。設定值有：[Prompt User] [1 second] [3 seconds] [5 seconds] [10 seconds] [15 seconds] [20 seconds] [30 seconds]

Reset User Data [No]


可讓您重新設定使用者日期。當設定為 [Reset]，使用者日期將被清空，並重新回到 Express Gate。設定值有：[No] [Reset]

當您將這個項目設定為 [Reset] 時，請確保已將設定保存到 BIOS 中，因此，當您再次進入 Express Gate 時，使用者資料將會被清除。使用者資料包括儲存於網路瀏覽器（或書籤、cookies、歷史瀏覽資料等等）里的 Express Gate 設定以及個人資料。當毀壞的文件阻止 Express Gate 啟用時，這個項目便發揮作用。



- 執行清除設定功能後，當您再次進入 Express Gate 時，初次使用精靈會再次執行引導您進行初始化設定。
- 當您改變 Express Gate 的設定時，請確保將設定保存至 BIOS。

2.7.3 AI NET 2



Check Realtek Phy LAN cable [Disabled]

在 POST 中開啟或關閉對 Realtek Phy LAN cable 的偵測。設定值有：[Disabled] [Enabled]

2.8 離開 BIOS 程式 (Exit menu)

本選單可讓您讀取 BIOS 程式出廠預設值與離開 BIOS 程式。



按下 <Esc> 鍵並不會立即離開 BIOS 程式，要從此選單上選擇適當的項目，或按下 <F10> 鍵才會離開 BIOS 程式。

Exit & Save Changes

當您調整 BIOS 設定完成後，請選擇本項目以確認所有設定值存入 CMOS 記憶體內。按下 <Enter> 鍵後將出現一個詢問視窗，選擇 [OK]，將設定值存入 CMOS 記憶體並離開 BIOS 設定程式；若是選擇 [No]，則繼續 BIOS 程式設定。



假如您想離開 BIOS 設定程式而不存檔離開，按下 <Esc> 鍵，BIOS 設定程式立刻出現一個對話視窗詢問您“Discard configuration changes and exit now?”，選擇 [OK] 不將設定值存檔並離開 BIOS 設定程式，選擇 [No] 則繼續 BIOS 程式設定。

Exit & Discard Changes

若您想放棄所有設定，並離開 BIOS 設定程式，請將高亮度選項移到此處，按下 <Enter> 鍵，即出現詢問對話窗，選擇 [OK]，不將設定值存入 CMOS 記憶體並離開 BIOS 設定程式，先前所做的設定全部無效；若是選擇 [No]，回到 BIOS 設定程式。

Discard Changes

若您想放棄所有設定，將所有設定值改為出廠預設值，您可以在任何一個選單按下 <F5>，或是選擇本項目並按下 <Enter> 鍵，即出現詢問視窗，選擇 [OK]，將所有設定值改為出廠預設值，並繼續 BIOS 程式設定；若是選擇 [No]，則繼續 BIOS 程式設定。

Load Setup Defaults

若您想放棄所有設定，將所有設定值改為出廠預設值，您可以在任何一個選單按下 <F5>，或是選擇本項目並按下 <Enter> 鍵，即出現詢問視窗，選擇 [OK]，將所有設定值改為出廠預設值，並繼續 BIOS 程式設定；若是選擇 [No]，則繼續 BIOS 程式設定。

本章節將會敘述主機板產品包裝中
內含之驅動程式與公用程式光碟的內
容。

3 軟體支援

3.1 安裝作業系統

本主機板完全適用於 Microsoft Windows® XP/ Vista 作業系統 (OS, Operating System)。“永遠使用最新版本的作業系統”並且不定時地昇級，是讓硬體配備得到最佳工作效率的有效方法。



1. 由於主機板和週邊硬體裝置的選項設定繁多，本章僅就軟體的安裝程式供您參考。您也可以參閱您使用的作業系統說明檔案以取得更詳盡的資訊。
2. 在安裝驅動程式之前，請先確認您已經安裝 Windows XP Service Pack 2 或更新版本的作業系統，來獲得更好的效能與系統穩定。
3. NVIDIA GeForce 7050PV/nForce 630a 晶片組驅動程式，從 v1417 起，以及之後的版本，均不支援 Microsoft Windows 2000 作業系統；因此，華碩的驅動程式及公用程序光碟從 v406.02 起，以及之後的版本，均不支援 Windows 2000 作業系統。若您想在本主機板上使用 Windows 2000 作業系統，請至華碩網站 (<http://support.asus.com/download/download.aspx?Language=zh-tw&model=M2N-VM%20HDMI&type=drivers>) 下載較早版本的可支援此作業系統的驅動程式。

3.2 驅動程式及公用程式光碟資訊

隨貨附贈的驅動程式及公用程式光碟包括了數個有用的軟體和公用程式，將它們安裝到系統中可以強化主機板的效能。



華碩驅動程式及公用程式光碟的內容會不定時地更新，但不另行通知。如欲得知最新的資訊，請造訪華碩的網站 <http://tw.asus.com>。



點選圖示以獲得
更多資訊

點選安裝各項驅動程式



如果歡迎視窗並未自動出現，那麼您也可以到驅動程式及公用程式光碟中的 BIN 檔案夾裡直接點選 ASUS SETUP.EXE 主程式開啟選單視窗。

3.2.2 驅動程式選單 (Drivers menu)

在驅動程式選單中會顯示所有適用於本主機板的硬體裝置的驅動程式。系統中所有的硬體裝置皆需安裝適當的驅動程式才能使用。



華碩 InstAll - 驅動程式安裝精靈

本項目會啟用 華碩 InstAll 驅動程式安裝精靈。

AMD Cool 'n' Quiet 驅動程式

本項目會安裝 AMD Cool 'n' Quiet 驅動程式。

NVIDIA nForce 晶片組驅動程式

本項目會安裝 NVIDIA nForce 晶片組的驅動程式。

VIA 音效驅動程式

本項目會安裝 VIA 音效驅動程式。



在不同的操作系統中，屏幕畫面的顯示與應用程序選項可能不盡相同，本節的圖標只能參考。

3.2.3 公用程式選單 (Utilities menu)

軟體選單會列出所有可以在本主機板上使用的公用程式和其他軟體。其中以高亮度文字顯示的軟體即表示適用於您的主機板。您只需在這些軟體名稱上以滑鼠左鍵按一下即可開始進行該軟體的安裝動作。



華碩 InstAll-Installation Wizard 應用程式安裝精靈

點選本項目便可通過安裝精靈來安裝應用程式。

華碩 Cool 'n' Quiet 程式

本項目會安裝 AMD Cool 'n' Quiet 程式。

華碩線上更新程式 (ASUS Update)

利用 ASUS Live Update 可以讓您從華碩公司的網站上下載並安裝最新的 BIOS。

ASUS PC Probe II

安裝此智慧公用程式，能監控風扇轉速，中央處理器溫度以及系統電壓，並且能夠在監測到問題時對你發出警告。這一程式能讓您的計算機處於健康的執行狀態中。

ADOBE Acrobat Reader 8

安裝 Adobe 公司的 Acrobat Reader 閱讀程式。您可以以 PDF 的格式打開、瀏覽以及列印檔案。

華碩 Express Gate 安裝程式

點選本項目安裝華碩 Express Gate。

Ulead Burn. Now 燒錄程式

本項目會安裝 Ulead Burn.Now 燒錄程式，可供音樂 DVD、CD 與數位光碟製作。



Ulead PhotoImpact 12 SE

點選本項目將會安裝 Ulead PhotoImpact 12 SE 軟體。

CyberLink PowerBackup 軟體

點選本項目將會安裝 CyberLink PowerBackup 軟體，讓您可這裡可以顯示還原資料。
[上一頁](#)

WinZip 11

安裝 Winzip 應用程式便於壓縮與保護您的檔案。

Microsoft DirectX 9.0c 驅動程式

安裝微軟最新版的 DirectX 驅動程式 9.0 版。微軟 DirectX 9.0 版驅動程式所支援的多媒體技術可以強化您系統的圖像與音效表現。利用 DirectX 9.0 驅動程式的多媒體功能，您將可以在您的電腦上欣賞電視節目、捕捉影像，與進行電腦遊戲。請造訪微軟網站 (www.microsoft.com) 以取得更新版本的 DirectX 驅動程式。

3.2.4 製作磁片選單 (Make Disk)

本選單提供您製作 RAID 驅動程式磁片。



NVIDIA 32bit XP/Vista AHCI 驅動程式磁碟

本項目可以讓您建立一張供 Windows® 32-bit XP/Vista 作業系統使用，包含 NVIDIA AHCI 驅動程式磁碟。

NVIDIA 64bit XP/Vista AHCI 驅動程式

本項目可以讓您建立一張供 Windows® 64-bit XP/Vista 作業系統使用，包含 NVIDIA AHCI 驅動程式磁碟。

NVIDIA 32bit XP/Vista SATA RAID 驅動程式

本項目可以讓您建立一張供 Windows® 32-bit XP/Vista 作業系統使用，包含 NVIDIA SATA RAID 驅動程式磁碟。

NVIDIA 64bit XP/Vista SATA RAID 驅動程式

本項目可以讓您建立一張供 Windows® 64-bit 作業系統使用，包含 NVIDIA SATA RAID 驅動程式磁碟。

3.2.5 使用手冊選單 (Manuals menu)

在本標籤頁面中，會出現相關的線上使用手冊列表，點選列表中的選項便會出現該使用手冊的畫面。



大多數的使用手冊檔案為 PDF 格式。因此在您開啟使用手冊檔案前，請先安裝 Adobe Acrobat Reader 瀏覽軟體。



3.2.6 華碩的聯絡方式(Contact)

按下“聯絡資訊”索引標籤會出現華碩電腦的聯絡資訊。此外，本手冊的封面內頁也會列出華碩的聯絡方式供您參考。



3.3 軟體資訊

驅動程式及公用程式光碟中大部分的公用程式都會有安裝精靈來協助您一步一步輕鬆地安裝軟體。您也可以由個別軟體所提供的線上說明檔案或文件列表取得安裝方式及其他資訊的說明。因此本節僅就新軟體提供詳盡的說明。

華碩 Express Gate

華碩 Express Gate 是一個可以讓您快速連接上網與使用 Skype 的環境，開機後只需要幾秒鐘就可以進入 Express Gate 選單，您就能享用網路瀏覽、Skype 或其他 Express Gate 應用程式。

安裝華碩 ASUS Express Gate



- 華碩 Express Gate 僅支援安裝在 SATA 連接埠的 USB 裝置或 SATA 硬碟（IDE 模式）。
- 華碩 Express Gate 僅支援安裝在 SATA 連接埠的連接於主板上的控制晶片組。不支援一切擴充 SATA 連接埠以及外部 SATA 連接埠。關於主板上 SATA 連接埠的準確位置，詳細信息請參考第一章。
- 華碩 Express Gate 支援安裝在 USB 硬碟與隨身碟硬體裝置，但執行效能可能會比安裝在 SATA 硬碟的緩慢。

請依照以下步驟安裝 Express Gate：

1. 將驅動程式光碟放入光碟機中，若是您的電腦有啟動自動播放功能，則在放入光碟片後，會出現驅動程式選單畫面。
2. 點選 **應用程式** 標籤頁，然後點選 **華碩 Express Gate 安裝程式**。
3. 選擇想要安裝的語言，然後點選 **確定**。



4. 接著會出現 Express Gate 安裝精靈，點選 **下一步**。



- 選擇欲安裝 Express Gate 的磁碟空間，若是您擁有多個磁碟，並安裝有作業系統，建議您將 Express Gate 安裝在**磁碟機 C**，然後點選**下一步**。
- 接著請依照螢幕的指示完成 Express Gate 的安裝。



開機畫面

在開機後幾秒鐘內就會出現 Express Gate 的選單畫面，在此時您就可以立即開始使用網路瀏覽器或 Skype。

您也可以選擇一般的繼續執行開機程序（例如進入 Windows 作業系統）、進入 BIOS 程式設定，或是關機等動作。

若是您沒有選擇任何功能項目，在幾秒鐘之後，Express Gate 會自動退

出並繼續進行正常的開機程序進入您的作業系統，您可以在 BIOS 程式中進行這項功能的設定。您可以在視窗畫面的“boot to OS”項目看到倒數計時的時間，當您移動滑鼠或是按下任一按鍵，倒數計時就會停止，您就可以有充分的時間來做出選擇。



Express Gate 使用環境

在您最初的一次進入 Express Gate 環境時（執行瀏覽器或 Skype），初次使用精靈會引導您進行 Express Gate 的基本設定，包括有：語言、日期與時間、螢幕解析度。



當您進入 Express Gate 之後，點選螢幕下方工具列（LaunchBar）上的圖示來呼叫應用程式或在程式之間切換，您也可以將視窗組合重新排列、重新定義大小或移動。您可以點選該視窗或點選該視窗對應的圖示來將之移動至前景；您可以使用滑鼠拖拉視窗的四個邊角來改變視窗大小；您可以使用滑鼠點按視窗的標題列來移動視窗的位置。

除了使用工具列（LaunchBar）在程式之間執行切換之外，您也可以使用 <Alt> + <Tab> 按鍵來在程式之間切換。您可以在桌面上任一位置按滑鼠右鍵來呼叫程式的功能選單。

在工具列（LaunchBar）中應用程式下方的紅色三角形圖示代表該應用程式已經啟動且正在執行中，這表示您可以隨時切換使用該程式而不會有延遲。對於較少使用且已經停止回應的應用程式，您可以使用滑鼠右鍵點按該圖示來強制關閉該程式。

認識 Express Gate 快速鍵

下表列出 Express Gate 程式常用的快速鍵。

在第一個螢幕畫面：

按鍵	功能
PAUSE/BREAK	關機
ESC	繼續啟動作業系統
DEL	進入 BIOS 程式設定
F8	進入開機選項彈出式畫面

在 Express Gate 環境下：

按鍵	功能
<Alt> + <Tab>	在軟體之間切換
<Ctrl> + <Alt> + 	打開關機對話框
<Ctrl> + <Alt> + <Print Screen>	抓取螢幕畫面並儲存為檔案

控制台

使用控制台來變更 Express Gate 的設定。



點選圖示來開啟設定工具，您可以設定的功能如下：

- **日期與時間**：設定日期、時間與時區。
- **輸入法**：選擇您使用的輸入語言與輸入法。
- **語言與鍵盤**：選擇您所使用的語言與鍵盤偏好設定。
- **設定工具列 (LaunchBar)**：自訂您的工具列。
- **網路設定**：設定您的電腦連線至網路的方式。啟動所有您可能使用的網路連接埠（LAN1、LAN2 與/或無線網路【選購】），LAN1 與 LAN2 是您電腦上二組 RJ-45 網路連接埠。



- 您可以將網路線連接至任何一個網路連接埠，Express Gate 會自動偵測並使用有連接網路線的連接埠。
- 後側面板連接埠的配置會隨著主機板而有所不同。

您還可以設定連接埠使用的連線方式為 DHCP（最常用）或固定式 IPA。若是使用 PPPoE 與無線網路（選購）連線，請設定登入時的加密保護功能（例如：使用者名稱、密碼、SSID 等）。

- **環境設定**：本功能用來清除儲存在瀏覽器的 Express Gate 設定與個人資料（例如：書籤、cookies、瀏覽記錄等），使用者資料會被重置為原始的預設值。

點選 **系統回復** 後會出現一個確認的對話框，若點選 **確定**，則系統會立即重新開機，然後再次進入 Express Gate 完成清除設定的動作。當設定發生中斷時，這項功能也相當有用。



執行清除設定功能後，當您再次進入 Express Gate 時，初次使用精靈會再次執行引導您進行初始化設定。

- **螢幕解析度**：為您的螢幕選擇最理想的螢幕解析度。
- **音量設定**：設定喇叭與麥克風輸出音量。

工具列 (LaunchBar)

在工具列 (LaunchBar) 會有一些系統的程式圖示用來顯示系統的狀態，並讓您進行 Express Gate 的個人化設定。工具列 (LaunchBar) 可以設定為自動隱藏，讓您有更大的螢幕空間可以使用，您也可以將工具列設定在螢幕四周的任一邊以符合您的使用需求。



-  啟動網路瀏覽器，讓您可以快速連接至網際網路。
-  啟動相片管理工具。
-  啟動即時通訊工具。
-  啟動 Skype 應用程式，您可以透過 Skype 程式自由的撥打電話給在世界各地的朋友，不須擔心電話費用，並且享有與一般市話高品質的話質。
-  開啟控制台，讓您進行網路連線與其他功能設定。

若是上述的軟體突然停止回應，您可以使用滑鼠右鍵在該圖示上點按一下，然後選擇 **關閉** 來強制將該程式關閉。

在工具列右側的小圖示分述如下：

-  點選本項目啟動 **檔案管理員** 視窗，讓您可以更方便的讀取儲存在 USB 裝置的檔案。若是偵測到 USB 裝置，則這個圖示會出現綠色箭頭。

-
-  華碩 Express Gate 支援透過 SATA HDDs, ODDs 以及 USB 硬碟上上傳資料，僅支援透過 USB 硬碟下載資料。
-

-  顯示網路狀態，點選本項目可以設定網路。
-  顯示靜音狀態，點選本項目可以改變音量大小。



點選本項目選擇輸入語言與輸入法，以及設定鍵盤快速鍵（預設值為 Ctrl + 空白鍵）。



點選本項目設定工具列（LaunchBar），包括：自動隱藏、在螢幕的位置等。



點選本項目顯示華碩公用程式（ASUS Utility）面板。




點選本項目顯示「關於 Express Gate」。



點選本項目開啟 Express Gate Help。



點選本項目可執行的選項有：啟動作業系統、重新開機、關機（如下圖所示）。按下 Ctrl + Alt + Del 也會出現如下圖所示的畫面。



如何連線至網際網路

若是在 Express Gate 環境中無法連線至網路，請檢查以下幾個項目：

1. 開啟控制台



2. 開啟網路工具



3. 設定正確的網路連線

當您勾選想要使用的項目，該網路介面就會立即開啟。



- 若您是將網路線連接至家用路由器（透過路由器連接至您的 DSL/cable modem 數據機），請啟動 LAN1 與 LAN2。Express Gate 會自動偵測並使用有安裝網路線的連接埠（LAN1 或 LAN2）。



當您在執行 Express Gate 時將網路線拔起然後安裝在另一個網路連接埠時（例如從 LAN1 改為 LAN2），您可能需要重新啟動 Express Gate 來偵測網路的變更。

- 大多數的情況是您的電腦會自動偵測並擷取網路設定（例如：DHCP），若是這樣的情況，您就不需要點選 **設定** 來選擇 LAN1 或 LAN2；若是電腦沒有偵測到設定，請點選 **設定**，然後自行手動輸入固定式 IP 的設定。

- 若是您使用無線網路，請點選 **設定** 來進行無線網路的設定。在 WiFi 標籤頁的 **Advanced Network Setting** 對話框中，在 SSID 項目輸入無線網路的接入點名稱），若是您的無線網路可以設定加密保護功能，請從 **Encryption Type** 項目的下拉式選單選擇網路金鑰（例如：WEPAUTO），然後輸入密碼。
- 點選 **確定** 啟動 WiFi 來建立無線網路連線。
- 若您是將網路線直接連接至 DSL/cable modem 數據機（不經過路由器），請點選 **設定** 來進行 xDSL/cable 撥接上網的設定。這個方法也可以用來設定 PPPoE 連線，請將 DSL/cable modem 數據機連接至電腦的 LAN1 或 LAN2 網路連接埠。接著輸入使用者名稱與密碼來設定撥接帳號。
- 點選 **確定** 啟動 xDSL/cable 撥接來建立 PPPoE 網路連線，當您啟動 PPPoE 連線，網路連接埠項目會自動關閉，選項會變為灰色無法選擇。

使用圖片管理員 (Photo Manager)


Express Gate SSD 提供一個簡單好用的圖片管理員 (Photo Manager) 程式，該程式可讓您檢視儲存在您硬碟或外接裝置（如 USB 裝置、讀卡機或光碟機）中的圖片檔案。您可以以縮圖檢視；分別放大檢視；以檔名/資料清單檢視；或具備背景音樂與眩目特效的投影片播放。該程式支援 JPEG、GIF、BMP 與 PNG 格式。詳細的軟體操作請參考線上支援的說明。



華碩 Express Gate 僅支援連接至主機板內建、晶片控制的 SATA 插槽之硬碟。所有內建擴充 SATA 連接埠與外接式 SATA 連接埠皆未支援。

在 BIOS 程式中設定 Express Gate

在開機後按 鍵或在 Express Gate 初次使用精靈畫面點選 BIOS 設定圖示來進入 BIOS 程式。您可以在 Tool 標籤頁中找到 Express Gate 設定選項。請參考「2.7.2 Express Gate」一節的詳細說明。




更新 Express Gate

您可以使用 Express Gate Updater 來更新現有的 Express Gate 軟體版本，Express Gate 軟體的版本會定期更新，改進產品的缺失與增加新的應用程式。您可以在驅動程式光碟中找到原始的版本，或從華碩網站下載最新的版本。

請依照以下步驟更新 Express Gate：

1. 找到 setup.exe 檔案並用滑鼠左鍵點按二下，啟動 Express Gate 軟體更新。
2. 接著會出現軟體更新的確認對話框。點選 **確定**。
3. 然後會出現 Express Gate 安裝精靈視窗，點選 **下一步**。
4. 接著請依照螢幕的指示完成程式的更新。



修復 Express Gate

若是 Express Gate 無法正常啟動，您可以透過軟體的重新安裝來修復 Express Gate 程式。

請使用以下方法修復 Express Gate：

- 點選 **開始 > 所有程式 > Express Gate > Express Gate Installer > Repair this software**。

或是

- 在 Express Gate setup 檔案上用滑鼠點二下開啟，點選 **修復 (Repair)**，然後點選 **下一步**。

