

華碩 ROG iDirect 快速設定手冊


華碩 ROG (玩家共和國) iDirect 提供了相當友善的操作介面，讓您可以透過無線的方式使用 Apple® iPhone 和 iPad 進行即時超頻或監控您的電腦。您可以依照以下的指示設定使用藍牙、USB 傳輸線或 Wifi 連線的方式，將電腦與您的 iPhone 或 iPad 建立連線。



- ROG iDirect 支援內建 RC Bluetooth 裝置的華碩 ROG 主機板，並且支援具備安裝有 Bluetooth 藍牙接收器的華碩主機板。
- 若您是使用 iPad，請透過 Wifi 連線的方式操作 ROG iDirect。

建立藍牙連線

1. 使用主機板產品所提供的公用與驅動程式 DVD 光碟，安裝 AI Suite II 程式。



2. 在 App Store 裡搜尋 ROG iDirect，然後安裝至您的 iPhone。




3. 在您的 iPhone 上面，當顯示對話框時，點選 設定 > 一般 > 網路 > Internet 共享，然後點選 開啟 Bluetooth。




4. 回到 **一般** > **Bluetooth**。暫時停留在這頁，等待輸入 PIN 碼與您的電腦進行配對。



5. 再到您的電腦上，開啟 Windows 桌面上的 **Bluetooth Settings**（藍牙設定）。點選 **New Connection**（新增連線）以開啟 **Add New Connection Wizard**（新增連線精靈設定）選擇 **Express Mode**（快速模式）後點選 **Next**（下一步）繼續。




6. 接著，您的 iPhone 將會被電腦偵測到。選擇 **ROG iPhone**（或者會顯示成您設的 iPhone 名字）後點選 **Next**（下一步）繼續。



7. 系統將會新增 iPhone 裝置在您的遠端遙控裝置清單裡。

8. 使用滑鼠右鍵點選 ROG iPhone（或者會顯示成您設的 iPhone 名字）後點選 **Connect（連線）**。




9. 在您的 iPhone 上面輸入 PIN 碼後點選 **Done（完成）**。然後在您的電腦上面輸入同樣的 PIN 碼，並點選 **Pair（配對）**，開始進行連線。當完成配對時，裝置的名稱則會顯示在電腦的 Devices list（裝置清單）裡。



請確認在 iPhone 上可看到顯示 **Internet Tethering（網際網路共享）**。若未看到，請重複前面的步驟重新建立連線。

10. 點選 **Yes（是）** 允許裝置連線。



11. Windows 防火牆功能可能會阻止藍牙連線，請點選 **Allow access（允許連線）** 來完成連線。




藍牙連線的畫面可能會因您的作業系統版本與藍牙啟動裝置而有所不同。

建立 USB 連線

1. 請先確認您已將 iTunes 安裝至電腦中，然後使用 ROG iDirect 連線至您的 iPhone 或 iPad。
2. 將 USB 傳輸線連接您的電腦與 iPhone 或者 iPad。
3. 在您的 iPhone 上面點選 **設定 > 一般 > 網路 > Internet 共享**，並當顯示對話框時選擇**僅使用 USB**。




4. 在您的 iPhone 或者 iPad 裡選擇 **ROG iDirect** 開啟應用程式。
5. 選擇 **Connection (連線)** 後選擇 **USB cable (USB 傳輸線)**。



建立 Wifi 連線


- 1. 請先確認您的電腦已經連線至網際網路。
- 2. 點選 Windows（開始）圖示，在搜尋列中輸入 run 後點選上方的 Run（執行）。

若您使用的為 Windows XP 作業系統，請直接點選 Run（執行）。




- 3. 在打開的 Open（開啟）列中輸入 Command 後點選 OK（確定）。

若您使用的為 Windows XP 作業系統，請在 Open（開啟）列中輸入 CMD。




- 4. 輸入 ipconfig 後按 <Enter> 鍵。



- 5. 找到並抄下 IPv4 Address（位址）。



- 6. 接著在 iPhone 或者 iPad 中選擇 ROG iDirect 以開啟應用程式。
- 7. 選擇 Connection（連線）並點選 Wifi。
- 8. 再選擇 Add（新增）並輸入先前所抄下電腦上的 IPv4 Address（位址）。
- 9. 選擇 OK（確認）後，建立 Wifi 連線。



使用 iPhone 控制您的電腦


搭配 Bluetooth/USB/Wifi 連線，您就可以透過 iPhone 或者 iPad 隨意控制您的電腦。

1. 選擇 iPhone 中的 ROG iDirect 以開啟應用程式。
2. 您可以超頻、監控與遠端遙控您的硬體系統。




超頻 (Overclock)


提供 Basic (基本) 與 Advanced (進階) 項目供調整，選擇一個項目並選擇您欲超頻的數值。



Basic (基本模式)




Advanced (進階模式)




Value (數值選擇)

硬體監控 (Hardware Monitor)

您可以在此時即時監控所有的 voltages (電壓)、temperatures (溫度) 以及 fan speeds (風扇轉速)。




Voltage (電壓)



Temperature (溫度) 與 Fan speed (風扇轉速)

遙控控制（Remote Control）

您可以透過 iPhone 遙控將電腦重新啟動（Restar）或關機（Power Off）。



建立連線

您可以透過 Bluetooth（藍牙）、USB 傳輸線與 Wifi 的連線方式建立與電腦之間的連線。請參考前面連線設定的說明。



- 在使用 ROG iDirect 之前，請先確認 iPhone 已啟動 Bluetooth（藍牙）與電腦連線。
- 當您選擇使用 USB 傳輸線連線時，請先確認您的電腦已經安裝好 iTunes 程式。



- 本手冊內所提供的畫面僅供參考，亦可能與您實際在 iPhone 或 iPad 上看到的不盡相同，請依您實際所見的為準。
- 請先從 App Store 下載並安裝最新版本的 ROG iDirect 程式。



Inspiring Innovation • Persistent Perfection
www.asus.com

